

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

PROMOVIŠITE CILJEVE POSLOVNE ODRŽIVOSTI POMOCU EFIKASNIH I POUZDANIH VISEFUNKCIONALNIH A3 UREĐAJA U BOJI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA - Y1 ES

- 2 ležišta, kapacitet 3.250 listova
- Heftanje u ugлу i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m²)
- Pravljenje brošura do 20 listova i kapacitet sedlastog povezivanja bez heftanja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m²) i heftanje na zahtev 50 listova (80 g/m²)
- Uključuje Jedinicu za bafer prolaza - L1



UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA - Y1 ES

- 2 ležišta, kapacitet 3.250 listova
- Heftanje u ugлу i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m²) i heftanje na zahtev 50 listova (80 g/m²)
- Uključuje Jedinicu za bafer prolaza - L1



iR ADV C5560I ES+



iR ADV C5560I ES



UNUTRAŠNJA JEDINICA ZA ZAVRŠNU OBRADU - H1 ES

- 2 ležišta, kapacitet 545 listova
- Heftanje u ugлу i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m²) i heftanje na zahtev 40 listova (80 g/m²)

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletan list opcijskih komponenti i tačne veze kompatibilnosti, potražite u onlajn konfiguratoru proizvoda.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine
Osnovne funkcije

Brzina procesora
Kontrolna tabla

Memorija
Skladištenje
Interfejs

Ulazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Mogućnosti završne obrade

Podržani tipovi medija

Podržane veličine medija

Podržane težine medija

Vreme zagrevanja

Dimenzije (Š x D x V)
Prostor za instalaciju (Š x D)

Težina

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampanja (crno-belo/u boji)

Rezolucija štampe (tpi)
Jezički za opisivanje strana
Dvostrano štampanje
Direktno štampanje

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

OS Standardno štampanje

Fontovi

Laserski višefunkcionalni u boji
Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcionalna razmena faksova

Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (odeli se) 1,75 GHz TFT LCD WSVGA tabla osjetljiva na dodir u boji veličine 25,6 cm (10,1 inč)

Standardno: 4 GB RAM memorije

Standardno: HDD od 320 GB

Mrežni standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Ostali standardi: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uredaja) x1

Standardno: 2.300 listova

4 kasete za po 550 listova papira

Višenamensko ležište za 100 listova

Standardno: 250 listova

Maksimum: 3.250 listova (sa Uredajem za opsecanje brošura - Y1 ES ili Uredajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ES)

Standardno: uparivanje, grupisanje

Opciono:

Sa unutrašnjom jedinicom za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev Sa spojnom jedinicom za završnu obradu, jedinicom za završnu obradu sa funkcijom heftanja i jedinicom za opsecanje brošura: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, brošura, heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev

Gornja kaseteta:

tanak papir, običan papir, debeo papir, papir u boji, recikliran papir, papir sa unapred izbušenim rupama, folija, papir za povezivanje, koverte, memorandum

Višenamensko ležište:

tanak papir, običan papir, debeo papir, papir u boji, recikliran papir, papir sa unapred izbušenim rupama, folija, paus papir¹, nalepnice, za umetke, papir za povezivanje, premazan papir, koverte, memorandum

Gornja kaseteta:

Standardna veličina: A4, B5, A5, A5R
Prilagođena veličina: min. 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm

Donje kasete 2/3/4:

Standardna veličina: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
Prilagođena veličina: min. 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm

Višenamensko ležište:

Standardna veličina: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, koverte (br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), koverte prilagođene veličine (min. 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm)

Slobodna veličina: min. 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Kasete: od 52 do 256 g/m²

Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m²

Obostrano: od 52 do 220 g/m²

Od uključivanja: 30 s ili manje²

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje (sa uključenim brzim pokretanjem)

620 x 742 x 950 mm

Osnovna konfiguracija: 980 x 1.176 mm (izvučeno višenamensko ležište + otvorene fioke kasete)

Približno 142 kg sa tonerom

Do 60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R), 60,5 stranica u minuti (ASR)

600 x 600 tpi, 1.200 x 1.200 tpi (pola brzine)

Standardno: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM

Standardno: automatsko

Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS, i XPS

¹ Podržano je samo štampanje PDF dokumenata sa web stranica AirPrint, Mopria, aplikacija Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opciono)

Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na Internet i usluge zasnovane na informacijskom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva.

Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterских fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove²

¹ Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova - A1.

² Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova - D1.

Funkcije štampe

Operativni sistem

Vremensko ograničenje za suspendovanje zadatka, završna obrada za podskup (samo PS), postavke profila, bezbedno štampanje, voden žig, okvir stranice, zaglavje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, uparivanje, štampanje brošura, grupisanje, mešane veličine/orientacije papira, ofset, štampanje na folijama, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa zadržavanjem zadatka

UFRII, Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

Mac OS X (10.11 ili noviji)

PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

Mac OS X (10.11 ili noviji)

PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 ili noviji)

Od septembra 2022.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja

Do 60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R), 60 stranica u minuti (ASR)

Približno 2,9/4,5 sekundi ili manje

Citanje: 600 x 600 tpi

Štampanje: do 1.200 x 1.200

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (6 nivoa)

Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)

Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadataka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, Numerisanje kompleta za kopiranje, oštRNA, brisanje okvira, bezbedni voden žig, datum štampanja, zlep, štampanje i provera, negativan/pozitivan, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, preslikavanje slike, čuvanje u poštanskom sandučetu, kopiranje ID kartice, originali slobodne veličine, režim u boji, rezervisano kopiranje, uzorak kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Tip

Specifikacija skeniranja sa preuzimanjem

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu (2-strano na 2-strano (automatski))

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Od septembra 2022.

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za slanje: (otprenjanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (preuzimanje) 600 x 600

Skeniranje za faks: 600 x 600

Do 150 listova

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m² / 64 do 157 g/m² (crno-belo/u boji)

Dvostrano skeniranje: 50 do 157 g/m² / 64 do 157 g/m² (crno-belo/u boji)

Skeniranje sa otprenjanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduču, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online – opciono)

Skeniranje u uslužu zasnovanu na informatičkom oblaku: dostupan je asortiman rešenja za skeniranje u uslužu zasnovanu na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših potreba. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 tpi) 80/60 (600 tpi)

Dvostrano skeniranje: 160/150 (300 tpi), 150/80 (600 tpi)

Standardno za sve modelle

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sanduće

Opciono: Super G3 faks

LDAP (2.000) Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)

Otprenjanje: do 600 x 600

Preuzimanje: do 600 x 600

Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-pošta/l-faks: SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za web, PDF A/1-b, širovan), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis)

Opciono: PDF (Vektoriziru) i umekšaj

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštRNA, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odozgo zadatka, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orientacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala

Format datoteka

Univerzalne funkcije slanja



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

SPECIFIKACIJE FAKSA		SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Opciono/standardno	Opciono na svim modelima		
Maksimalni broj linija za povezivanje	2		
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Praćenje i izveštavanje	Standardno: Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* Opciono: uniFLOW Online*
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR,JBIG		Više informacija potražite u: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
Rezolucija (tip)	400 x 400 (Ultrafina), 200 x 400 (Superfina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normalna)		iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		Opciono: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
	*1 Salje se kao A4 *2 Salje se kao kratki B4		
Memorija faksa	Do 30.000 stranica		C-EXV S1 TONER BK/C/M/Y C-EXV S1L TONER C/M/Y
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		C-EXV S1 TONER BK: 69.000 stranica C-EXV S1 TONER C/M/Y: 60.000 stranica C-EXV S1L TONER C/M/Y: 26.000 stranica (procenjeno pri pokrivenosti od 5%)
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva		
Sekvenčnjalni prenos	Maks. 256 adresa		
Rezervna kopija memorije	Da		
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvenčnjalno slanje, lozinka / slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1		
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE		Objavljuvanje dokumenata	
Poštansko sanduće (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memorisanje izveštaja o prijemu,		
	50 prijemnih sandučića za poverljivi faks		
	maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica		
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV		
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Podržani klijentski računari: Windows® 8.1/10/11		
Napredne funkcije za prostor:	Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
	Standardno: 16 GB		
Memorijski mediji	Potpriča identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteka sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteka, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje		
	Standardno: USB memorija		
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI		IZLAZNE OPCIJE	
Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa	Standardno: Provera identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice*, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja). Provera identiteta za ID određenja (prijavljivanje pomoću ID-a određenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike i PIN-a, kartice*, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a određenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije). Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	Unutrašnja jedinica za završnu obradu - H1 ES	
	*Čitači kartica su opcioni, pogledajte hardverske dodatke. Potrebna je aktivacija	Broj ležišta: 2	
Mreža	Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje* *Neophodan je uniFLOW Online / uniFLOW	Kapacitet ležišta A (gornje): A4, B5, A5, A5R: 45 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 45 listova	
Dokument	Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS 1.3 širovana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME	Kapacitet ležišta B (donje): A4, B5, A5, A5R: 500 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 250 listova	
	Standardno: bezbedno štampanje, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integracija, šifrovani PDF, šifrovano bezbedno štampanje, potpis uređaja, bezbedni vodenii zigovi, uniFLOW Secure Print*	Težina papira: od 52 do 300 g/m ²	
	Opciono: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta	Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: heftanje u ugлу i duplo heftanje:	
Uredaj	*Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW	A4/A4R: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3/B4, A4R: 30 listova (52 do 90 g/m ²)	
	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje čvrstog diska pomoću lozinke, brišanje čvrstog diska, zaštitu poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje čvrstog diska (AES-256-bitno / CBC, FIPS140-2 Validated), Sertifikat Common Criteria (DIN ISO 15408)	Ekonomična heftalica: A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²)	
Upravljanje uredajem i procenama	Opciono: Sprečavanje gubitka podataka* *Neophodan je uniFLOW Online / uniFLOW	Heftanje na zahtev: 50 listova (52 do 90 g/m ²)	
	Lozinka za administratora, digitalni sertifikat i upravljanje tasterom, evidencija revizije, evidentiranje podataka o slici, podešavanje smernica za bezbednost	Dimenzije (Š x D x V): 466 mm x 525 mm x 225 mm	
EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE		Težina: Približno 8,6 kg	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30°C (od 50 do 86°F)	Uredaj za opsecanje brošura - Y1 ES	
Izvor napajanja	Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)	(uključujući Jedinicu za bafer prolaza - L1)	
Potrošnja energije	220-240 V 50/60 Hz 5 A	Broj ležišta: 2	
	Maksimalna: približno 1,8 kW	Kapacitet ležišta A (gornje): A4, B5, A5, A5R: 250 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 listova	
Nivoi buke (crno-belo/u boji)	Štampanje: približno 849 dB ili manje*	Kapacitet ležišta B (donje): A4, B5, A5, A5R: 3.000 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1.500 listova	
	U stanju pripravnosti: približno 67.9 W	Težina papira: Gornje ležište 52 do 256 g/m ²	
	U režimu mirovanja: približno 0,8 W*	Donje ležište: 52 do 300 g/m ²	
	Isključen dodatak: približno 0,23 W	Položaj za heftanje: ugao, dvostruko	
	Tipična potrošnja struje (IEC): 0,86 kWh	Kapacitet heftanja: heftanje u ugлу i duplo heftanje:	
	*U skladu sa US ENERGY STAR verzija 3.2	A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3, B4, A4R, A4R: 30 listova (52 do 90 g/m ²)	
	Detaljne informacije u vezi sa propisom Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot6/	Ekonomska heftalica: A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²)	
	Nivo snage zvuka (LwAd)*	Heftanje na zahtev: 50 listova (90 g/m ²)	
	U toku rada (crno-belo): 67,5 dB ili manje, u toku rada (u boji): 68,1 dB ili manje, u stanju pripravnosti: 40 dB ili manje*	Veličina papira za povezivanje brošura: A3, B4, A4R, prilagođena veličina (195 x 270 mm do 304,8 x 457,2 mm)	
	Zvučni pritisak (LpAm)*	Kapacitet heftalice za povezivanje brošura: 20 listova x 10 kompleta (81 g/m ²) (uključuje 1 list naslovne strane (do 256 g/m ²))	
	Iz pozicije prolaznika:	Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm (kada je prođenzo ležište izvučeno)	
	U toku rada (crno-belo): 49,6 dB ili manje, u toku rada (u boji): 50,2 dB ili manje, u stanju pripravnosti: 24 dB ili manje*	Težina: Približno 57 kg	
HARDVERSKA DODATNA OPREMA		Dostupni su različiti čitači kartica, npr. MiCard Plus.	
	Čitači kartica	Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.	

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatačna oprema za štampu

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1 (dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski/korejski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski).

Opcije za slanje

UNIVERZALNI KOMPLET ZA SLANJE DIGITALNOG KORISNIČKOG POTPIŠA - C1 – Garantuje autentičnost PDF/XPS dokumenta identifikovanjem korisnika koji je posao dokument putem vidljivog i/ili nevidljivog digitalnog potpisa.

UNIVERZALNI KOMPLET ZA SLANJE PDF DOKUMENATA (VEKTORIZUJ I UMEKŠAJ) - A1 – Omogućava uređaju da kreira i šalje PDF dokumente (Vektorizuj i umekšaj)

Štampanje bar-kodova

KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA - D1 - Pruža mogućnost štampanja 1D i 2D bar-kodova pomoću tehnologije Jet Caps.

Dodaci za faks

SUPER G3 KARTICA ZA FAKS - ASI ER - Dodaje funkciju faksa.
DALJINSKI FAKS - A1 - Omogućava uređaju da razmenjuje faksove preko drugog uređaja sa kojim je povezan pomoću kartice za faks.

DRUGE OPCIJE

Dodaci za heftalicu

HEFTALICA - P1 - Za heftanje (2 x 5.000 komada)
Šaržer heftalice - Y1 - Za sedlasto povezivanje (2 x 2.000 komada)

Instant heftalice - B1

Ostalo

Antimikrobnja folija – Različiti listovi napravljeni tako da se poklapaju sa tačkama na uređaju koje se najviše dodiruju*.

*Preporučuje se da nanošenje izvrši inženjer iz servisa

Fusnote

[¹] Samo Uredaj za opsecanje brošura - Y1

[²] Nije moguće koristiti neke vrste paus papira.

[³] Vreme između uključivanja uređaja i omogućavanja tastera za pokretanje

[⁴] Režim mirovanja od 0,8 W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.

[⁵] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779

[⁶] Podaci su preuzeti od ECO deklaracije

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2022.

