

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

FRÄMJA DIN VERKSAMHETS HÅLLBARHETSMÅL MED EFFEKTIVA OCH TILLFÖRLITLIGA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV



SADELFINISHER-Y1 ES

- Två fack, kapacitet för 3 250 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 50 ark (80 g/m²)
- Broschyrproduktion på upp till 20 ark och kapacitet för sadelvikning på upp till tre ark (A3/A4R)
- Stöd för miljöanpassad häftning fyra ark (80 g/m²) och häfta på begäran 50 ark (80 g/m²)
- Inklusive buffertenhet-L1



HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-Y1 ES

- Två fack, kapacitet för 3 250 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 50 ark (80 g/m²)
- Stöd för miljöanpassad häftning fyra ark (80 g/m²) och häfta på begäran 50 ark (80 g/m²)
- Inklusive buffertenhet-L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



INRE EFTERBEHANDLARE-H1 ES

- Två fack, kapacitet för 545 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 50 ark (80 g/m²)
- Stöd för miljöanpassad häftning fyra ark (80 g/m²) och häfta på begäran 40 ark (80 g/m²)

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i produktkonfiguratoren online.

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

HUVUDENHET	Multifunktionell färglaserenhet	Utskriftsfunktioner	Fördrojd tidsgräns för jobb, efterbehandling av delmängd (endast PS), profilinställningar, säker utskrift, vattenstämpel, kantlinjer, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, sortering, utskrift av broschyrer, gruppering, blandade papperstorlekar/-orienteringar, offset, utskrift på OH-film, fram-/baksidor, ekonomifunktion för toner, utskrift av affischer, utskrift av pausade jobb
Maskintyp	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	Operativsystem	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare)
Huvudfunktioner	Canon Dual Custom Processor (delad) 1,75 GHz		PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
Processorhastighet	25,6 cm (10,1 tum) TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg		PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare)
Kontrollpanel	Standard: 4,0 GB RAM		PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 eller senare)
Minne	Standard: 320 GB HDD	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	Från och med september 2022
Lagring	Nätverksstandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	Kopieringshastighet	Upp till 60 sidor/minut (A4), 32 sidor/minut (A3), 36 sidor/minut (A4R), 60 sidor/minut (A5R)
Gränssnittsanslutning	ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1	Tid för första kopian (svartvitt/färg)	Cirka 2,9/4,5 sekunder eller mindre
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 2 300 ark 4 kassetter för 550 ark Universalfack för 100 ark	Kopieringsupplösning (dpi)	Läsning: 600 x 600 dpi Utskrift: upp till 1 200 x 1 200
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Max.: 3 250 ark (med sadelfinisher-Y1 ES eller häftningsefterbehandlare-Y1 ES)	Flera kopior	Upp till 999 kopior
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Tillval: Med inre efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta, klammerfri häftning, häfta på begäran Med extern efterbehandlare, häftningsefterbehandlare och sadelfinisher: sortera, gruppera, förskjut, häfta, broschyr ¹ , klammerfri häftning, häfta på begäran	Kopieringsstämhet	Automatisk eller manuell (6 nivåer)
Materialtyper som stöds	Övre kassett 1: tunt papper, normalt papper, tjockt papper, färgat papper, återvunnet papper, hälslaget papper, OH-film, arkivpapper, kuvert, brevpapper	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
	Nedre kassetter 2/3/4: tunt papper, normalt papper, tjockt papper, färgat papper, återvunnet papper, hälslaget papper, OH-film, arkivpapper, kuvert, brevpapper	Grundläggande kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-graden per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till försättsblad, inbladade ark, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, fästmargin, Print & Check-funktion, negativ/positiv, upprepning av bilder, sammanslagning av jobbblock, spegelbild, lagra i brevlåda, kopiering av ID-kort, original med fritt format, färgläge, reserverad kopia, provkopia
	Universalfack: tunt papper, vanligt papper, tjockt papper, färgat papper, kuvert (nr 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), etiketter, filkpapper, arkivpapper, bestruket papper, kuvert, brevpapper	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift (dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk))
Materialformat som stöds	Övre kassett 1: Standardformat: A4, B5, A5, A5R Anpassat format: min. 98,0 x 148 mm upp till 297 x 215,9 mm	Typ	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
	Nedre kassetter 2/3/4: Standardstorlek: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Anpassat format: min. 98,0 x 182 mm upp till 304,8 x 457,2 mm	Tekniska data för pull-scanning	Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
	Universalfack: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, kuvert (nr 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Anpassat kuvertformat (min. 98,0 x 98,4 mm upp till 320,0 x 457,2 mm)	Scanningsupplösning (dpi)	Från och med september 2022
Materialvikter som stöds	Kassetter: 52 till 256 g/m ² Universalfack: 52 till 300 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Scanna för kopiering: 600 x 600
	Från start: 30 sekunder eller mindre ³ Från viloläge: 10 sekunder eller mindre (med snabbstart PA)	Materialformat som stöds	Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600
Uppvärmningstid	620 x 742 x 950 mm	Materialvikter som stöds	Scanna för fax: 600 x 600
Mått (B x D x H)	Grundläggande: 980 x 1 176 mm (universalfack utdraget + kassetmagasin öppna)	Scanningsmetod	Upp till 150 ark
Installationsutrymme (B x D)	Cirka 142 kg inklusive toner	Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Vikt		TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING	Enkelsidig scanning: 38 till 157 g/m ² /64 till 157 g/m ² (svartvitt/färg)
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Tillval/standard	Dubbelsidig scanning: 50 till 157 g/m ² /64 till 157 g/m ² (svartvitt/färg)
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	Upp till 60 sidor/minut (A4), 32 sidor/minut (A3), 36 sidor/minut (A4R), 60,5 sidor/minut (A5R)	Destination	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till moln (uniFLOW Online - tillval)
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (halvfart)	Adressbok/kortnummer	Scanna till molnbaserade tjänster: Det finns en mängd lösningar som gör det möjligt att scanna till molnbaserade tjänster efter behov. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM	Sändningsupplösning (dpi)	Enkelsidig scanning: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)
Dubbelsidig utskrift	Standard: automatisk	Kommunikationsprotokoll	Dubbelsidig scanning: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
Direktutskrift	Filtyper som stöds ² : TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS	Filformat	
Utskrift från mobila enheter och moln	* Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds AirPrint, Mopria, appen Canon PRINT Business och uniFLOW Online (tillval)	Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördrojd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original
Standardutskrift från operativsystem	För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information		
Teckensnitt	Android, Windows® 10/11, operativsystemet Chrome, macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS		
	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, två OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ²		
	¹ Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. ² Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.		



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Tillval/standard
Maximalt antal anslutningslinjer
Modemhastighet

Komprimeringsmetod
Upplösning (dpi)

Storlek för skicka/ta emot

FAX-minne

Kortnummer

Gruppuppringning/adresser

Manuell gruppssändning

Minnesbackup

Faxfunktioner

Tillval på alla modeller
2
Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin),
200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Skicka: A3, A4, A4R, A5⁺, A5R⁺, B4, B5⁺, B5R⁺
Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
⁺ Skickas som A4
⁺ Skickas som B4 kort
Upp till 30 000 sidor
Max. 200
Max. 199 nummer
Max. 256 adresser
Ja
Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas),
direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska,
meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning,
sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress,
konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)

Avancerat utrymme

Avancerat utrymme, tillgängligt
diskutrymme

Avancerade
utrymmesfunktioner:

Minnesenhet

100 användarinckorgar, en Memory RX-inkorg,
50 skyddade faxinkorgar
30 000 sidor lagrade max.
Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV
Kompatibel klientator: Windows[®] 8.1/10/11
Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Standard: 16 GB

Autentisering för inloggning i avancerat utrymme,
sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord,
stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning,
förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för
allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
Standard: USB-minne

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och
åtkomstkontroll

Standard: användarautentisering (bildinloggning,
bild- och PIN-inloggning, kortinloggning^{*},
användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning,
mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID
(avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning),
uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild-
och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning,
inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-
ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access
Management System (åtkomstkontroll)

* Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör. Aktivering krävs

Tillval: My Print Anywhere säker utskrift^{*}
* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverk

Dokument

Enhet

Standard: IP-/Mac-adressfiltering, IPSEC, TLS 1.3
krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,
SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME.

Standard: säker utskrift, integrering med Adobe LiveCycle[®]
Rights
Management ES2.5, krypterad PDF,
krypterad säker utskrift, enhets-signatur, säkra
vattenstämplar, uniFLOW Secure Print[™]
Tillval: användarsignatur, dokumentscanningsläs

* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Standard: TPM-modul (Trusted Platform Module),
lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddisk,
lösenordsskyddad brevlåda, kryptering av hårddisk
(AES-256-bitars/CBC, FIPS140-2-validerad),
Common Criteria-certifiering (DIN ISO 15408)

Tillval: skydd mot dataförlust^{*}
* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Administratörslösenord, digitalt certifikat och
nyckelhantering, granskningslogg, loggning av bilddata,
säkerhetspolicyinställningar

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Strömkälla

Strömförbrukning

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Max: cirka 1,8 kW
Utskrift: cirka 849 W eller mindre
Vänteläge: cirka 679 W
Viloläge: cirka 0,8 W⁴
Plugin Av: cirka 0,23 W
TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk
elförbrukning)⁵: 0,86 kWh
⁴Enligt US ENERGY STAR version 3.2

Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Ljudnivåer (svartvitt/färg)

Ljudstyrkenivå (LwAd)⁵
Aktiv (svartvitt): 67,5 dB eller mindre, aktiv (färg): 68,1 dB eller
mindre, standby: 40 dB⁶

Ljudtryck (LpAm)⁵
Åhörposition:
Aktiv (svartvitt): 49,6 dB eller mindre, aktiv (färg): 50,2 dB eller
mindre, standby: 24 dB⁶

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Verktyg för fjärrhantering

Scannerprogramvara
Optimeringsverktyg
Plattform

Dokumentpublicering

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner-kassetter

Tonerns uppskattade kapacitet

Standard: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}
Tillval: uniFLOW Online^{*}

*Mer information finns på: [uniFLOW Online Express](#), [uniFLOW Online](#)

iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System
Network ScanGear
Canon Driver Configuration Tool
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Tillval: Therefore[™], Kofax Power PDF Advanced

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 51L TONER C/M/Y

C-EXV 51 TONER BK: 69 000 sidor

C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 sidor

C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 sidor
(beräknad vid 5 % täckning)

UTMATNINGSLTERNATIV

Inre efterbehandlare

Häftningsefterbehandlare

INRE EFTERBEHANDLARE-HI ES
Antal fack: 2
Kapacitet för fack A (övre): A4, B5, A5, A5R 45 ark, A3, B4,
A4R, B5R, SRA3 45 ark
Kapacitet för fack B (nedre): A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4,
A4R, B5R, SRA3 250 ark
Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning:
A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Miljöanpassad häftning:
A3/A4/B4/B5:
5 ark (52 till 64 g/m²)
4 ark (65 till 81,4 g/m²)
Tre ark (81,5 till 105 g/m²)
Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m²)
Mått (B x D x H): 466 x 525 x 225 mm
Vikt: cirka 8,6 kg

HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-Y1 ES

(Inklusive BUFFERTENHET-L1)
Antal fack: 2
Kapacitet för fack A (övre): A4, B5, A5, A5R 250 ark, A3, B4,
A4R, B5R, SRA3 125 ark
Kapacitet för fack B (nedre): A4, B5, A5, A5R 3 000 ark, A3,
B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 ark
Pappersvikt: övre fack: 52 till 256 g/m²
Nedre fack: 52 till 300 g/m²

Häftningsposition: hörn, dubbel

Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning:
A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Miljöanpassad häftning:

A3/A4: 5 ark (52 till 64 g/m²)
4 ark (65 till 81,4 g/m²)
3 ark (81,5 till 105 g/m²)

Häftning på begäran:
50 ark (90 g/m²)
Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 31 kg

Namn: SADELFINISHER-Y1 ES

(Inklusive BUFFERTENHET-L1)
Antal fack: 2
Kapacitet för fack A (övre): A4, B5, A5, A5R 250 ark,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ark
Kapacitet för fack B (nedre): A4, B5, A5, A5R 3 000 ark, A3,
B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 ark
Pappersvikt: övre fack: 52 till 256 g/m²
Nedre fack: 52 till 300 g/m²

Häftningsposition: hörn, dubbel

Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning:
A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m²)
A3, B4R, A4R: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Miljöanpassad häftning:

A3/A4: 5 ark (52 till 64 g/m²)
4 ark (65 till 81,4 g/m²)
3 ark (81,5 till 105 g/m²)

Häftning på begäran:
50 ark (90 g/m²)
Broschyrhäftning, pappersformat:
A3, B4, A4R, anpassat format (195,0 x 270 mm till 304,8 x
457,2 mm)
Broschyrhäftning, häftningskapacitet:
20 ark x 10 uppsättningar (81 g/m²) (inklusive ett försättsblad
upp till 256 g/m²)
Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 57 kg

Sadelfinisher

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus.
Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer
information.



SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

INTERNATIONELL PCL-TECKENSNIITTSUPPSÄTTNING-A1: Ger PCL-stöd för Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska/koreanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska).

Sändningsalternativ

SATS FÖR DIGITAL ANVÄNDARSIGNATUR FÖR UNIVERSAL SEND-C1: Säkerställer PDF-/XPS-autenticitet genom att identifiera användaren som skickade dokumentet genom en synlig eller osynlig digital signatur.

PDF-SATS FÖR UNIVERSAL SEND, TRACE & SMOOTH-A1: Gör att enheten kan skapa och skicka Trace & Smooth PDF-filer.

Streckkodsutskrifter

SATS FÖR STRECKKODSSKRIVARE-D1: Utskrifter av 1D- och 2D-streckkoder på utdata med Jet Caps-teknik.

Faxtillbehör

SUPER G3-FAXKORT-AS1 ER: Lägger till faxfunktioner.

FJÄRRFAX-A1: Enheten kan sända och ta emot fax från en annan enhet som är ansluten till ett faxkort.

ÖVRIGA ALTERNATIV

Tillbehör till häftare

HÄFTNING-PI: För häftning (2 x 5 000 st)
HÄFTKLAMMERKASSETT-Y1: För sadelhäftning (2 x 2 000 st)
SNABB HÄFTARE-B1

Övrigt

Antimikrobiell film: Olika ark utformade för att passa enheternas vanligaste beröringspunkter*.

* Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Fotnoter

^[1] Endast sadelfinisher-Y1

^[2] Vissa typer av kalkerpapper kan inte användas

^[3] Tid mellan påslagning av enheten och att startknappen aktiveras

^[4] 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar

^[5] Deklarerat buller enligt ISO 7779

^[6] Data hämtade från miljöförklaringen

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2022