

## imageRUNNER ADVANCE C5500 ES serisi

# VERİMLİ VE GÜVENİLİR A3 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARLA İŞLETMENİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ DESTEKLEYİN

## TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



### KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1 ES

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 3 yaprağa kadar zımbasız sırt katlama kapasitesi (A3/A4R)
- 4 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Tampon Geçiş Ünitesi-L1 içerir.



### ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 ES

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 4 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Tampon Geçiş Ünitesi-L1 içerir.



İR ADV C5560i ES+



İR ADV C5560i ES



### DAHİLİ SONLANDIRICI - H1 ES

- 2 tepsi, 545 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 4 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi ürün konfigürasyon aracına başvurun.

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES serisi

## ANA ÜNİTE

Makine türü  
Temel işlevler

İşlemci Hızı  
Kontrol Paneli

Bellek  
Depolama  
Ayarız Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Kağıt çıkışı kapasitesi  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Sonlandırma özellikleri

Desteklenen medya türleri

Desteklenen medya boyutları

Desteklenen medya ağırlıkları

Isınma Süresi

Boyutlar (G x D x Y)  
Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/  
Renkli)  
Baskı Çözünürlüğü (dpi)  
Sayfa tanımlama dilleri  
Çift Taraflı Baskı  
Doğrudan Baskı

Mobil cihazdan ve buluttan  
baskı

İS Standart Yazdırma

Yazı tipleri

Renkli Lazer Çok İşlevli Yazıcı  
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve  
Opsiyonel Faks  
Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşım) 1,75 Ghz  
25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik  
panel  
Standart: 4,0 GB RAM  
Standart: 320 GB HDD  
AĞ Standartı: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz  
LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 3.0  
(Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1  
Standart: 2.300 Yaprak  
4 x 550 yapraklık Kasetler  
100 yapraklık çok amaçlı tepsi

Standart: 250 yaprak  
Maksimum: 3.250 yaprak (Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ES veya  
Zimba Sonlandırıcı-Y1 ES ile)  
Standart: Kolaj, Grup  
Opsiyonel:

Dahili Sonlandırıcı ile: Harmanlama; Gruplama; Ofset;  
Zimbalama; Telsiz Zimbalama; Harici Sonlandırıcı, Zimba  
Sonlandırıcı ve Kitapçık Sonlandırıcı ile Talep Üzerine  
Zimbalama; Harmanlama, Gruplama, Ofset, Zimbalama,  
Kitapçık, Telsiz Zimbalama, Talep Üzerine Zimbalama  
Üst Kaset 1:  
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri  
Dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, İyi Kalite kağıt,  
Zarf, Antetli kağıt

Alt Kasetler 2/3/4:  
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri  
Dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, İyi Kalite kağıt,  
Zarf, Antetli kağıt

Çok amaçlı tepsi:  
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri  
dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Aydınlatıcı kağıd<sup>1</sup>,  
Etiket, Şeritli kağıt, İyi kalite kağıt, Kuşe kağıt, Zarf, Antetli  
Kağıt

Üst Kaset 1:  
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R  
Özel boyut: Min. 98,0 mm x 148 mm, maks.  
297 mm x 215,9 mm

Alt Kasetler 2/3/4:  
Standart boyut: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R  
Özel boyut: Min. 98,0 mm x 182 mm, maks.  
304,8 mm x 457,2 mm

Çok amaçlı tepsi:  
Standart boyut: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3,  
Zarf (No. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL),  
Zarf Özel Boyutu: (Min. 98,0 mm x 98,4 mm, maks.  
320,0 mm x 457,2 mm)  
Serbest Boyut: Min. 98,0 mm x 139,7 mm, maks. 320,0 mm  
x 457,2 mm

Kasetler: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Çift taraflı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

İlk Açılma: 30 Saniye ya da Daha Az<sup>2</sup>  
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az  
(Hızlı Başlatma AÇIK durumdayken)  
620 mm x 742 mm x 950 mm  
Temel: 980 mm x 1176 mm  
(Çok amaçlı tepsi açık + kaset çekmeceleri açık)  
Yaklaşık Tonerle birlikte 142 kg

Dakikada 60 sayfa (A4), dakikada 32 sayfa (A3), dakikada  
36 sayfa (A4R), dakikada 60,5 sayfa (A5R)  
600 dpi x 600, 1.200 dpi x 1.200 (yarı hız)  
Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM  
Standart: Otomatik  
Desteklenen dosya türleri\*: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

\*Yalnızca web sitelerinden PDF baskı desteklenir.

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business uygulaması ve  
uniFLOW Online (opsiyonel)

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet  
bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden  
baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler  
kullanılabilir.  
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.  
Android, Windows® 10/11, Chrome OS,  
MacOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS  
PS yazı tipleri: 136 Roman  
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR  
yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (Japonca, Korece,  
Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri<sup>2</sup>

<sup>\*1</sup> Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

<sup>\*2</sup> Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Baskı Özellikleri

İşletim Sistemi

FOTOKOPİ TEKNİK  
ÖZELLİKLERİ  
Fotokopi Hızı

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi  
(Siyah-Beyaz/Renkli)  
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi  
Fotokopi Yoğunluğu  
Büyütme

Temel Fotokopi Özellikleri

TARAMA ÖZELLİKLERİ  
Tür

Tarama Çekme Teknik  
Özellikleri

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Belge Besleyici Kağıt  
Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)  
Desteklenen medya boyutları  
Desteklenen medya ağırlıkları

Tarama Yöntemi

Tarama Hızı (görüntü/dakika,  
Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ  
Opsiyonel / standart  
Hedef

Adres Defteri/Hızlı arama  
Gönderme çözünürlüğü (dpi)

İletişim protokolü

Dosya Formatı

Evrensel Gönderme Özellikleri

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Alt Küme Sonlandırma  
(yalnızca PS), Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Filigran, Sayfa  
Çerçevesi, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı,  
Harmanlama, Kitapçık Baskısı, Gruplama, Karışık Sayfa  
Boyutları/Yönleri, Ofsetleme,  
Asetatlara Baskı, Ön/Arka Kapaklar,  
Toner Azaltma, Poster Baskısı, Bekletilen İş Baskısı  
UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/  
Server2016/Server2019/Server2022,  
Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/  
Server2016/Server2019/Server2022  
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/  
Server2016/Server2019/Server2022,  
Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

Eylül 2022 itibarıyla

Dakikada 60 sayfaya kadar (A4), dakikada 32 sayfaya  
kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R)  
Dakikada 60 sayfa (A5R)  
Yaklaşık 2,9/4,5 saniye veya daha az

Okuma: 600 dpi x 600  
Baskı: En fazla 1.200 x 1.200  
999 fotokopye kadar

Otomatik ya da Manuel (6 Saniye)  
Değişken zum: %25 - %400 (%'lik Artışlarla)  
Küçültme/büyütme ön ayar: %25, %50, %70, %100 (1:1),  
%141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, İki Taraflı,  
Yoğunluk Ayarı, Orjinal Tür Seçimi,  
Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı  
Orjinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı,  
Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme,  
Farklı Boyuttaki Orjinaller, Sayfa Numaralandırma,  
Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme,  
Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Çift Payı, Yazdır ve Kontrol  
Et, Negatif/Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını  
Birleştirme, Yanıttmalı Görüntü, Posta Kutusunda  
Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi,  
Serbest Boyutta Orjinal, Renkli Mod, Rezerve Fotokopi,  
Fotokopi Örneği

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2  
tarafından 2 taraflıya (Otomatik)]  
Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için  
Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/11/  
Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/  
Server 2022

Eylül 2022 itibarıyla  
Fotokopi için Tarama: 600 x 600  
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/  
WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600  
Faks için Tarama: 600 x 600  
150 yaprağa kadar

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R  
Tek taraflı tarama: 38 - 157 g/m<sup>2</sup> / 64 - 157 g/m<sup>2</sup>  
(Siyah-Beyaz/Renkli)  
Çift taraflı tarama: 50 - 157 g/m<sup>2</sup>/64 - 157 g/m<sup>2</sup>  
(Siyah-Beyaz/Renkli)

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama,  
Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına  
Tarama  
Mobil cihaz tarama, Buluta tarama  
(UniFLOW Online - Opsiyonel)

Bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı  
olarak bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli  
çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış  
temsilcinizle iletişime kurun.

Tek Taraflı Tarama: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)  
Çift Taraflı Tarama: 160/150 (300 dpi), 150/80  
(600 dpi)

Tüm modellerde standart  
Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), SMB, FTP,  
WebDAV, Posta Kutusu  
Opsiyonel: Super G3 FAKS  
LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)  
Gönderme: 600 x 600'e kadar  
Alma: 600 x 600'e kadar  
Dosya: FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-posta/İnternet Faks: SMTP, POP3  
Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir,  
Politika uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b,  
Sifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), Office Open XML  
(PowerPoint, Word), PDF/XPS (Dijital İmza)  
Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme)

Orjinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orjinal, İki Açık Kitap Sayfası,  
Farklı Boyuttaki Orjinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi  
Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme,  
Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj,  
Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orjinal İçerik Yönü,  
Boş Orjinaleri Atlama

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES serisi

## FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel / standart  
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı  
Modem Hızı

Tüm modellerde opsiyoneldir.  
2

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek),  
200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)  
Gönderme: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>  
Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R  
<sup>1</sup>A4 olarak gönderilir.  
<sup>2</sup>B4 kısa olarak gönderilir.

FAKS belleği  
Hızlı arama  
Grup aramaları/hedefler  
Sıralı yayın  
Bellek yedeklemesi  
Faks Özellikleri

30.000 sayfaya kadar  
Maks. 200  
Maks. 199 arama  
Maks. 256 adres  
Evet  
Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Özlendirme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

## DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)  
Gelişmiş Alan

100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu  
Maksimum 30.000 Sayfa Depolama  
İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV  
Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows<sup>®</sup> 8.1/10/11  
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3  
Standart: 16 GB

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı  
Gelişmiş Alan Özellikleri:

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, ImageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Özlendirme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme  
Standart: USB Bellek

Bellek Medyası

## GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Standart: Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma \*, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

\*Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin. Etkinleştirme gerektirir.

Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı\*  
\*uniFLOW Online/UniFLOW gerektirir.

Ağ

Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS 1.3 Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP kimlik doğrulaması, S/MIME  
Standart: Güvenli Baskı, Adobe LiveCycle \* Rights Management ES2.5 Entegrasyonu, Şifreli PDF, Şifreli Güvenli Baskı, Cihaz izması, Güvenli Filigranlar, uniFLOW Güvenli Baskı\*  
Opsiyonel: Kullanıcı imzası, Belge Taramayı kilitleme

Cihaz

\*uniFLOW Online/UniFLOW gerektirir.  
Standart: Güvenilir Platform Modülü (TPM), Sabit Disk Şifre Kilidi, Sabit Disk Sürücüsü Şilme, Posta Kutusu Şifre Koruması, Sabit Disk Sürücüsü Şifreleme (AES-256 bit/CBC, FIPS140-2 Doğrulamalı), Ortak Kriter Sertifikası (DIN ISO 15408)

Opsiyonel: Veri Kaybını Önleme\*  
\*uniFLOW Online/UniFLOW gerektirir.

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı

## ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)  
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

220-240 V 50/60 Hz 5 A

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1,8 kW  
Baskı: Yaklaşık 849 W veya daha az  
Beklemede: Yaklaşık 67,9 W  
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W<sup>1</sup>  
Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,23 W  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)\*: 0,86 kW/sa  
\*US ENERGY STAR 3.2 sürümü uyarınca

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen aşağıya gidin:  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)<sup>2</sup>  
Aktif (Siyah-Beyaz): 67,5 dB veya Daha Az, Aktif (Renkli): 68,1 dB veya Daha Az, Bekleme: 40 dB veya Daha Az<sup>2</sup>

Ses Basıncı (LpAm)<sup>3</sup>  
Bekleyen kişi konumu:  
Aktif (Siyah-Beyaz): 49,6 dB veya Daha Az, Aktif (Renkli): 50,2 dB veya Daha Az, Bekleme: 24 dB veya Daha Az<sup>4</sup>

## YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)  
uniFLOW Online Express\*  
Opsiyonel: uniFLOW Online\*

\*Daha fazla bilgi için bkz: [uniFLOW Online Express](#), [uniFLOW Online](#)

Uzaktan yönetim araçları

iWEMC  
eMaintenance  
İçerik Teslim Sistemi  
Ağ ScanGear

Tarama yazılımı  
Optimizasyon araçları  
Platform

Canon Sürücü Yapılandırma Aracı  
MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Belge Yayınlama

Opsiyonel: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

## SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y  
C-EXV 51L TONER C/M/Y

Tahmini Toner Verimliliği

C-EXV 51 TONER BK: 69.000 sayfa  
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 sayfa  
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 sayfa  
(Tahmini %5 Kapsamda)

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Dahili Sonlandırıcı

DAHİLİ SONLANDIRICI-H1 ES  
Tepsi Sayısı: 2  
Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 45 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 yaprak  
Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 500 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2  
Zimba Konumu: Kösedan, Çift  
Zimba Kapasitesi: Kösedan ve Çift Zimbalama:  
A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2)  
A3/B4/A4R: 30 yaprak (52 - 90 g/m2)  
Eco Zimba:  
A3/A4/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m2)  
4 yaprak (65 - 81,4 g/m2)  
3 yaprak (81,5 - 105 g/m2)

İsteğe Bağlı Zimba: 40 yaprak (80 g/m2)  
Boyutlar (G x D x Y): 466 mm x 225 mm x 225 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 8,6 kg

Zimba Sonlandırıcı

ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 ES  
(TAMPON GEÇİŞ ÜNİTESİ-L1 içerir.)  
Tepsi Sayısı: 2  
Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 250 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 yaprak  
Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 3.000 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi 52 - 256 g/m2  
Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2

Zimba Konumu: Kösedan, Çift  
Zimba Kapasitesi: Kösedan ve Çift Zimbalama:  
A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2)  
A3, B4, A4R: 30 yaprak (52 - 90 g/m2)  
Eco Zimba:

A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m2)  
4 yaprak (65 - 81,4 g/m2)  
3 yaprak (81,5 - 105 g/m2)

Talep Üzerine Zimba:  
50 yaprak (90 g/m2)  
Boyutlar (G x D x Y): 637 mm x 623 mm x 1142 mm  
(uzatma tepsiyi açırken)  
Ağırlık: Yaklaşık 31 kg

Kitapçık Sonlandırıcı

Adı: KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1 ES  
(TAMPON GEÇİŞ ÜNİTESİ-L1 içerir.)  
Tepsi Sayısı: 2  
Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, A5, B5, A5R 250 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 yaprak  
Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 3.000 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi 52 - 256 g/m2  
Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2

Zimba Konumu: Kösedan, Çift  
Zimba Kapasitesi: Kösedan ve Çift Zimbalama:  
A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2)  
A3, B4R, A4R: 30 yaprak (52 - 90 g/m2)  
Eco Zimba:  
A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m2)  
4 yaprak (65 - 81,4 g/m2)  
3 yaprak (81,5 - 105 g/m2)

Talep Üzerine Zimba:  
50 yaprak (90 g/m2)  
Kitapçık Dikişi kağıt boyutu:  
A3, B4, A4R, Özel Boyut (195,0 mm x 270 mm - 304,8 mm x 457,2 mm)  
Kitapçık Dikişi Zimba Kapasitesi:  
20 yaprak x 10 set (81 g/m2) (256 g/m2'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)  
Boyutlar (G x D x Y): 637 mm x 623 mm x 1142 mm  
(uzatma tepsiyi açerken)  
Ağırlık: Yaklaşık 57 kg

## DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur.  
Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES serisi

## SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

### Baskı Aksesuarları

PCL ULUŞLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 [Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca/Korece/Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince) için PCL desteği ekler].

### Gönderme Seçenekleri

EVRENSEL GÖNDERME DİJİTAL KULLANICI İMZASI SETİ-C1 - Belgeyi görünür ve/veya görünmez bir dijital imzayla gönderen kullanıcının kimliğini belirleyerek PDF/XPS dosyasının doğruluğunu garantiler.

EVRENSEL GÖNDERME ÜSTÜNDEN GEÇME VE DÜZELTME PDF SETİ-A1: Cihazların Takip Etme ve Düzeltme Özellikli PDF dosyaları oluşturmasını ve göndermesini sağlar.

### Barkod Baskısı

BARKOD BASKI SETİ-D1: Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırabilme özelliği sağlar.

### Faks Aksesuarları

SUPER G3 FAKS KARTI-AS1 ER: Faks işlevi ekler.  
UZAKTAN FAKS SETİ-A1: Cihazın faks kartı olan başka bir cihazdan faks gönderebilmesine ve alabilmesine olanak sağlar.

## DİĞER SEÇENEKLER

### Zimba Aksesuarları

ZIMBA P1: Zımbalama için (2 x 5.000 adet)  
ZİMBALAMA KARTUŞU-Y1: Sirt dikışı için (2 x 2.000 adet)  
HIZLI ZIMBA-B1

### Diğer

Antimikrobiyal Film - Çeşitli boyutlardaki yapraklar, cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanmıştır\*.

\*Bir Hizmet mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.

## Dipnotlar

<sup>[1]</sup> Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı-Y1

<sup>[2]</sup> Bazı aydınlar kağıdı türleri kullanılamaz.

<sup>[3]</sup> Cihazın gücünü açma ve başlangıç tuşunun etkinleştirilmesi arasındaki süre

<sup>[4]</sup> Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uyku modu her durumda kullanılamaz.

<sup>[5]</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur.

<sup>[6]</sup> Veriler ECO deklarasyonundan alınmıştır.

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Eurasia  
canon.com.tr  
Türkçe versiyon  
© Canon Europa N.V., 2022