

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A3 MONOCROME INTELIGENTE PENTRU PROCESAREA EFICIENTĂ, DE ÎNALTĂ CALITATE A DOCUMENTELOR

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE



DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI AE1

- 2 tăvi, capacitate de 3.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Realizare de broșuri până la 20 de coli și capacitate de pliere la mijloc fără capsare pentru până la 3 coli (A3/A4R)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 8 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu perforatoarele opționale cu 2/4 găuri și cu 4 găuri (PERFORATOR CU 2/4 GAURI-A1 ȘI PERFORATOR CU 4 GAURI-A1)



DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE AE1

- 2 tăvi, capacitate de 3.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 8 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu perforatoarele opționale cu 2/4 găuri și cu 4 găuri (PERFORATOR CU 2/4 GAURI-A1 ȘI PERFORATOR CU 4 GAURI-A1)



TAVĂ INTERIOARĂ BIDIRECȚIONALĂ M1

- Separă copii, exemplare imprimate și faxuri
- Adaugă o a doua tavă de ieșire internă



DISPOZITIV DE FINISARE INTERN L1

- 2 tăvi, capacitate de 545 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 8 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 40 de coli (80 g/mp)



FOLIE ANTIMICROBIANĂ (OPȚIONALĂ)

- Folia de înaltă calitate oferă protecție împotriva coronavirusului și a bacteriilor dăunătoare pe toată durata de viață a dispozitivului.
- Coli de diferite dimensiuni concepute să se potrivească zonelor cel mai frecvent atinse ale dispozitivelor.



CAPAC SIMPLU TIP Y3

- Scanarea unui singur document



DADF - BA1

- Scanare de documente multiple
- Alimentator duplex automat de documente pentru 100 de coli
- Scaanează până la 70 ipm (o față, 300 dpi) și 35 ipm (față-verso, 300 dpi)



ALIMENTATOR DUPLEX AUTOMAT DE DOCUMENTE CU O SINGURĂ TRECERE C1

- Scanare de documente multiple
- Alimentator duplex automat de documente pentru 200 de coli
- Scaanează până la 135 ipm (o față, 300 dpi) și 270 ipm (față-verso, 300 dpi)



iR-ADV DX 4845i / 4835i / 4825i

uniFLOW ONLINE

- Abonament cloud (licențiere pe dispozitiv) pentru documente imprimate și gestionarea capturii de documente



TAVĂ UTILITARĂ B1



TAVĂ DE COPIERE T2



CASETĂ DE ALIMENTARE AW1

- Acceptă până la A3
- Greutate hârtie 52 - 256 g/mp
- 2 x 550 de coli (80 g/mp)



UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE DE MARE CAPACITATE E1

- Compatibilă cu A4
- Greutate hârtie 52 - 256 g/mp
- 2.450 de coli (80 g/mp)



SUPORT SIMPLU TIP S3

- Ridică dispozitivul, fără alimentare suplimentară cu hârtie



CAPSATOR INSTANTANEU B1 (OPȚIONAL)

- Capacitate: 2 - 50 de coli (90 g/mp)
- Cartuș P1 - 5.000 de capsă la o reîncărcare

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente uprade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu iR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

UNITATE PRINCIPALĂ		Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 600, 1200 x 1200 (la jumătate din viteză)
Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A3	Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFRII, PCL6 Opțional: Adobe® PostScript®3™
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax	Imprimare directă (RUI)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz	Imprimare de pe dispozitive mobile și din aplicații cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print de la Microsoft, aplicația Canon PRINT Business și uniFLOW Online (opțional) O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1 inch	Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS
Memorie	Standard: 3,5 GB de RAM CPU principal: 2 GB CPU pentru procesarea imaginilor: 1 GB + 0,5 GB (rezervat pentru procesarea imaginilor)	Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*2
Stocare	Standard: (SSD) 256 GB Opțional: (SSD) 1 TB	Funcții de imprimare	*1 Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. *2 Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opțional: Bluetooth cu consum energetic redus ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1 Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii	Sistem de operare	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare) Din ian. 2022
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli 100 de coli: tavă universală x 1 550 de coli: casetă standard x 2 Maximum: 3.650 de coli (cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate E1)	Specificații de copiere	iR-ADV DX 4845i: O față: până la 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 22 ppm (A3), până la 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4835i: O față: până la 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 17 ppm (A3), până la 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4825i: O față: până la 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare AE1 sau dispozitiv de finisare broșuri AE1 și tavă de copiere T2)	Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Capacități de finisare	Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.	Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: subțire, simplă, carton*, reciclată, cretată*, colorată, hârtie de calc, de corespondență, folie transparentă, etichetă, perforată, hârtie cu antet, plic * SRA3 nu este acceptat pentru hârtia cretată (257 - 300 g/mp) și pentru carton (257 - 300 g/mp). Casetă superioară: subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, de corespondență, folie transparentă, perforată, hârtie cu antet, plic Casetă inferioară: subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, de corespondență, folie transparentă, hârtie cu antet, plic* * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri A (standard).	Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Format atipic: 100,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Plicuri: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Format personalizat plic: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm Casetă superioară: Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Plicuri: ISO-C5 Casetă inferioară: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Plicuri: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Este necesar accesoriul pentru plicuri A (standard).	Mărire	Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 52 - 300 g/mp* * SRA3 nu este acceptat pentru hârtia cretată (257 - 300 g/mp) și pentru carton (257 - 300 g/mp). Greutate acceptată a hârtiei cu kit de reglare a suporturilor A1: 60 - 300 g/mp Casetă superioară/inferioară: 52 - 256 g/mp Duplex: 52 - 220 g/mp	Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, stergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în casuță de e-mail, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format atipic, mod color, copiere rezervată, mostră copiere
Timp de încălzire (modul de pornire rapidă: pornit)	Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin De la pornire: 10 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)	Specificații de scanare	Standard: platan color Opțional: capac simplu Y3, DADF cu o singură trecere C1* sau DADF BA1 [față-verso pe față-verso (automat cu DADF)] *Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată DADF: alimentator automat de documente duplex
Dimensiuni (l x A x H)	Cu capac simplu Y3: 565 x 692 x 788 mm Cu DADF cu o singură trecere C1: 565 x 722 x 897 mm Cu DADF BA1: 565 x 719 x 891 mm	Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	DADF cu o singură trecere C1: până la 200 de coli DADF BA1: până la 100 de coli
Spațiu de instalare (l x A)	De bază: 978 x 1119 mm (cu DADF cu o singură trecere C1 + ușa dreapta și tava universală extinsă + casetă de hârtie deschisă) 978 x 1116 mm (cu DADF BA1 + ușa dreapta și tava universală extinsă + casetă de hârtie deschisă) Complet configurat: 1.651 x 1.119 mm (cu DADF cu o singură trecere C1 + dispozitiv de finisare cu capsare AE1/dispozitiv de finisare broșuri AE1 + tavă de copiere T2 extinsă + casetă de hârtie deschisă) 1.651 x 1.116 mm (cu DADF BA1 + dispozitiv de finisare cu capsare AE1/dispozitiv de finisare broșuri AE1 + tavă de copiere T2 extinsă + casetă de hârtie deschisă)	Originale și greutateți acceptate	Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: DADF cu o singură trecere C1: Scanare o singură față: 38 - 220 g/mp Scanare față-verso: 38 - 220 g/mp *O greutate acceptată pentru A6R sau mai mică este 50 - 220 g/mp. DADF-BA1: Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color) Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
Greutate* *inclusiv tonerul	Cu capac simplu Y3: aprox. 61 kg Cu DADF-BA1: aprox. 68 kg Cu DADF cu o singură trecere C1: aprox. 74 kg	Formate de hârtie acceptate	Platan: format de scanare max.: până la 297,0 x 431,8 mm DADF cu o singură trecere C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Format personalizat: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Format personalizat: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE		Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)	DADF cu o singură trecere C1: Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere) DADF-BA1: Scanare față-verso: 70/70 (300 x 300 dpi, trimitere), 51/51 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 35/35 (300 x 300 dpi, trimitere), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copiere)
Viteză de imprimare (alb-negru)	iR-ADV DX 4845i: O față: până la 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Până la 22 ppm (A3), până la 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4835i: O față: până la 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Până la 17 ppm (A3), până la 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4825i: O față: până la 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)	Rezoluție de scanare (dpi)	Scanare pentru copiere: 600 x 600 Scanare pentru trimitere (push): 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Scanare pentru fax: 600 x 600



SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

Specificații de scanare la cerere	Colour Network ScanGear2. Sisteme de operare acceptate atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA: Windows® 8.1/10/11/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server2022 Din nov. 2021	Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPsec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare linii de comunicare (FAX G3, port USB, Spațiu avansat, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail)
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare la cerere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitiv mobil, scanare către cloud (uniFLOW Online – opțional)	Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (cu validare FIPS140-2), blocare SSD], inițializare SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucru, protecția integrității software MFP, verificarea integrității software MFD (verificare sistem la pornire, detectare intruziune runtime cu McAfee Embedded Control), certificate Common Criteria HCD-PP (în curs de confirmare)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE		Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax	SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)	Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600	Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Protocol de comunicație	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)	Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 666 W*1 În standby: aprox. 45,5 W*1 Modul inactiv: aprox. 0,8 W*2 *1 Valoare de referință: măsurată pe o unitate *2 0,8 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Niveluri de zgomot	Consum tipic de energie (CTE)*: iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh *Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/ mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale		<u>Nivel de putere acustică (LWA,m)</u> Activ (alb-negru) (o față) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017) <u>Presiune acustică (LpAm)</u> Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față/față-verso): iR-ADV DX 4845i: 51 dB / 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB / 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB / 47 dB *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
SPECIFICAȚII PENTRU FAX		Standarde	Blue Angel
Număr maxim de linii de conectare	1	CONSUMABILE	
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Cartușe de toner	Toner negru C-EXV 62
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 6 %)	Toner negru C-EXV 62: 42.000 de pagini
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Format de trimitere și primire	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*1 Primire: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4 scurt	Urmărire și raportare	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Pentru mai multe informații, consultați: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)	Instrumente de gestionare a la distanță	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Apelări rapide	Max. 200	Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări	Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Diffuzare secvențială	Max. 256 adrese	Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Copiere de siguranță în memorie	Da	Publicare documente	Kofax Power PDF Advanced (opțional)
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1	OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
SPECIFICAȚII DE STOCARE		CASETĂ DE ALIMENTARE AW1	Capacitate hârtie: 550 de coli x 2 (1100 de coli) (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, foile transparentă, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 565 x 635 x 248 mm Greutate: aprox. 16,0 kg
Box (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maxim 10.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate	Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate E1	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 565 x 650 x 248 mm Greutate: aprox. 28,0 kg
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)		
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire		
SPECIFICAȚII DE SECURITATE			
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces) *Citițoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware Activare necesară		
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu reținere forțată, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permisiune/restricționare transmisii driver fax, permisiune/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărirea documente (filigran securizat) *1 Necesită uniFLOW Online / uniFLOW		

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

OPȚIUNI DE IEȘIRE*	*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.	Dispozitiv de finisare broșuri AE1	(include specificațiile de capsare de bază pentru dispozitivul de finisare cu capsare AE1 de mai sus.) Format hârtie capsare pe mijloc: A3, A4R, B4 Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă până la 256 g/mp) Capacitate de perforare cu pliere fără capsare: până la 3 coli (52 – 105 g/mp) Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.021 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 53,0 kg
Tavă interioară bidirecțională M1	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 de coli SRA3, A3, A4R, B4: 40 de coli Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: până la 220 de coli SRA3, A3, A4R, B4: până la 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm Greutate: 0,7 kg	Perforator cu 2/4 găuri A1	(necesită dispozitivul de finisare cu capsare AE1, fie dispozitivul de finisare broșuri AE1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri A3, A4
Tavă de copiere T2	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5, B5R: 100 de coli A3, A4R, B4: 65 coli Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașată la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: 0,5 kg	Perforator cu 4 găuri A1	(necesită dispozitivul de finisare cu capsare AE1, fie dispozitivul de finisare broșuri AE1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dispozitiv de finisare intern L1	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli A6R: 30 de coli Plji: 10 coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate capsare: A4, B5: 50 de coli (52 – 90 g/mp) A4R: 40 de coli (52 – 90 g/mp) A3, B4: 30 de coli (52 – 90 g/mp) Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 727 x 525 x 225 mm (atașată la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 9,1 kg	ACCESORII HARDWARE	Cititor de carduri pentru copiere F1 Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere B7 Casetă pentru cititor de carduri sau pentru tastatură numerică A1
Perforator intern cu 2/4 găuri D1	(necesită dispozitivul de finisare intern L1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri A3, A4	Cititoare de carduri	DADF cu o singură trecere C1 DADF BA1 Capac simplu Y3 Tavă utilitară B1 Tastatură numerică A2 Capsator instantaneu B1 (optional) Kit de reglare a suporturilor A1
Perforator intern cu 4 găuri D1	(necesită dispozitivul de finisare intern L1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	ALTELE	
Dispozitiv de finisare cu capsare AE1	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli A6R: 250 de coli Plji: Monarch: 30 de coli, COM10 Nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp Tavă inferioară: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: A4, B5: 50 de coli (52 – 90 g/mp) A4R: 40 de coli (52 – 90 g/mp) A3, B4: 30 de coli (52 – 90 g/mp) Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli (52 – 90 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.021 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 30,0 kg	OPȚIUNI DE SECURITATE	SSD A1 de 250 GB (utilizat cu kit de mirroring memorie A1) SSD A1 de 1 TB Kit de mirroring memorie A1
		OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
		Accesorii de imprimare	Set de fonturi internaționale PCL A1 Kit imprimantă PS B61 Kit de imprimare coduri de bare D1
		Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Kit de interfață serială K3 Kit de conectare A3 pentru Bluetooth LE
		Accesorii pentru fax	Placă FAX Super G3 B1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
		ALTE OPȚIUNI	
		Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1 Kit de comandă vocală G1 Kit de operare vocală D1
		Cartușe de capse	Cartuș de capse Y1 (2 x 2.000 buc.)* *Doar pentru dispozitivul de finisare broșuri Capse P1 (2 x 5.000 buc.)
		Protecția dispozitivului	Folie antimicrobiană* – Diverse coli concepute să se potrivească zonelor cel mai frecvent atinse ale dispozitivelor. *Se recomandă aplicarea de către un inginer de service

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022