

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

SIKRE OG BÆREKRAFTIGE A3-SORT/ HVITT-FLERFUNKSJONSENHETER MED INTEGRERT SKYBASERT PROGRAMVARE SOM GJØR UTSKRIFT OG DOKUMENTDIGITALISERING RASKERE

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand



Canon uniFLOW OnJine
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022-24 Line of the Year



PAPIRBRETTINGSENHET / ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON A1

- 2 Brett, kapasitet på 3250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Hefteproduksjon av opptil 20 ark. Kapasitet for V-fals på opptil 3 ark og kapasitet for C-fals på opptil 5 ark
- Støtter Eco stifting på 8 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 50 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (2/4-hulleenhet A1 og 4-hulleenhet A1)



ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AB2

- 2 Brett, kapasitet på 3250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Støtter Eco stifting på 8 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 50 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (2/4-hulleenhet A1 og 4-hulleenhet A1)

TOVEIS INNVENDIG BRETT-M1

- Separerer kopier, utskrifter og fakser
- Legger til et ekstra internt utmatingsbrett

BUFFER PASS UNIT- P2

- Sender papir til ekstern etterbehandler

PAPIRBRETTINGSENHET L1

- Kapasitet for Z-fals: 1 ark (52-105 g/m²)
*Krever bufferenhet P2 og ekstern etterbehandler

INNVENDIG ETTERBEHANDLER L1*

- 2 Brett, kapasitet på 545 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Støtter ECO stifting på 8 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 40 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (Innvendig 2/4-hulleenhet D1* og innvendig 4-hulleenhet D1*)

*Støttes ikke på iR-ADV DX 6870i

KASSETTMATEENHET AQ1

- Støtter opptil A3
- Medievt: 52-256 g/m²
- 2 x 550 ark (80 g/m²)

**HØYKAPASITETS
KASSETTMATEENHET C1**

- Støtter A4
- Medievt: 52-256 g/m²
- 2450 ark (80 g/m²)

KONSOLL Q3

- Hever enheten, ingen ekstra papirforsyning

UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbasert nettskyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift- og registrering

TASTATURBRETT B1

3RD COPY TRAY KIT- A1

**1ST COPY TRAY KIT - A1
(TILLEGGSTYR)**

**iR-ADV DX
6855i/6860i/6870i***
*bilde viser valgfritt tilbehør

PAPIRMAGASINENHET F1

- Støtter A4
- Medievt: 52-256 g/m²
- 2700 ark (80 g/m²)

**ANTIBAKTERIELL FILM
(TILLEGGSTYR)**

- Film av høy kvalitet beskytter mot koronavirus og skadelige bakterier i hele levetiden til enheten.
- Ark i ulike størrelser som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enhetene.

**HURTIGSTIFTER B1
(TILLEGGSTYR)**

- Kapasitet: 2-50 ark (90 g/m²)
- Kasset P1 - 5000 stifter per påfylling

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

1st Copy Tray Kit- A1 er tilleggsutstyr for å bidra til bærekraft og redusere bruken av råmaterialer som kreves for plast.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

HOVEDENHET		Fonter	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ² ¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ² Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Maskintype	A3-flerfunksjonsskriver for utskrift i sort-hvitt	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	Operativsystem	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere) Per januar 2022
Prossessor	1,8 GHz Dual Core-prosessor	KOPISPESIFIKASJONER	
Betjeningspanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	Kopieringshastighet (sort-hvitt)	iR-ADV DX 6870i opptil 70 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 36 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6860i opptil 60 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6855i opptil 55 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 29 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) *Bare enkeltstående
Minne	Standard: RAM 5 GB Hovedprosessor: 2 GB Bildebehandlingsprosessor: 2 GB + 1 GB (reservert for bildebehandling)	Tid til første kopi (A4, sort-hvitt)	iR-ADV DX 6870i: ca. 2,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 6860i: ca. 2,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX 6855i: ca. 2,9 sekunder eller mindre 600 x 600 Opptil 9 999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer) Variabel zoom: 25-400 % (i trin på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Oppbevaring	Standard: (SSD) 256 GB, Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB	Kopioppløsning (dpi)	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere formater, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, spillbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tom side, valgfritt originalformat, reservert kopi, kopieksempel
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilleggsutstyr: Bluetooth Low Energy ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet); Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt	Flere eksemplarer	
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 x 100-arks multiarkmater 2 550-arks kassetter, Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassetmateenhet C1 og papirmagasinenhet F1)	Kopitetthet	
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)	Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1 og 3rd Copy tray kit- A1)	Forstørrelse	
Etterbehandlingsfunksjoner	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, V-fals, C-fals, Z-fals * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til.	Kopieringsfunksjoner	
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, transparent, etikett, hullt, brevhode, skilleark, konvolutt Papirkassett (øvre/nedre): tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullt, brevhode, konvolutt* *Krever konvoluttmaterillegg (standard).	Spesifikasjoner for Pull Scan	
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Spesifikasjoner for Skanning	
Støttede medievekter	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² Papirkassett (øvre/nedre): 52-256 g/m ² Tosidig: 52-256 g/m ²	Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) * Registrere matng av flere ark stattes. opptil 200 ark
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 7 sekunder eller raskere (iR-ADV DX 6870i) 6 sekunder eller raskere (iR-ADV DX 6860i / iR-ADV DX 6855i) Fra strømmen slås på: 6 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon).	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Støttede papirvekter i matenen: Enkeltstående skanning: 38-220 g/m ² Tosidig skanning: 38-220 g/m ² *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m ² .
Mål (B x D x H)	620 x 722 x 937 mm	Støttede originaler og vekter	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 1138 x 1162 mm (høyre deksel åpent med flerfunksjonsbrettet trukket ut og kassettskuffen åpne) Fullt konfigurert: 1866 x 1162 mm (etterbehandler med stiftefunksjon AB2 / papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1 med forlengerbrett trukket ut + papirmagasinenhet F1 + kassettskuffen åpne)	Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farger, A4)	Enkeltstående skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
Vekt*	iR-ADV DX 6870i: ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: ca. 91 kg iR-ADV DX 6855i: ca. 91 kg	Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER		Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Per november 2022
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	iR-ADV DX 6870i opptil 70 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 36 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6860i opptil 60 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6855i opptil 55 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 29 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) *Bare enkeltstående	Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)
Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200	Spesifikasjoner for Skanning	
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3™	Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, FTPS WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Direkteutskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS	Adressebok	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business-appen og uniFLOW Online (tilleggsutstyr) Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.	Sendeoppløsning (dpi)	Fi: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/l-faks: SMTP, POP3
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS	Kommunikasjonsprotokoll	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		Filformat	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50 /60 Hz, 6 A
FAKSSPESIFIKASJONER		Driftsmiljø	Maksimalt: iR-ADV DX 6870i: ca. 2 000 W iR-ADV DX 6860i: ca. 1 800 W iR-ADV DX 6855i: ca. 1 800 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 858 W ¹ Hvilemodus: ca. 50,7 W ¹ Dvalemodus: ca. 0,8 W ²
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1	Strømkilde	¹ Referanseverdi: målt én enhet
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Strømforsbruk	² 0,8 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Sende-/mottaksformat	Sender: A3, A4, A4R, A5 ⁺ , A5R ⁺ , B4, B5 ⁺ , B5R ⁺ Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
	¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 (kort)	Støynivåer (sort-hvitt)	*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)		Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (enkeltstidig) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Hurtignumre	Maks. 200		Lydstyrkenivå (LpA,m) Brukerens posisjon Aktiv (enkeltstidig): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Dvalemodus: 25 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre	Standarder	Blue Angel
Serisesending	Maks. 256 adresser	FORBRUKSARTIKLER	
Sikkerhetskopiering av minne	Ja	Tonerkassetter	C-EXV 61 Toner sort-hvitt
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg	Tonerytelse (forventet ytelse ved 6 % dekning)	C-EXV 61-toner sort-hvitt: 71 500 sider
LAGRINGSSPESIFIKASJONER		PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnbokser, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Verktøy for ekstern service	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med tilleggsstyr: maks. 480 GB)	Skanneprogramvare	Canon Driver Configuration Tool
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting	Optimaliseringsverktøy	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Plattform	Kofax PowerPDF Advanced (tilleggsutstyr)
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER		Dokumentpublisering	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort*, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll) [*] Kortlesere er tilleggsutstyr - se maskinvaretilbehør Aktivering kreves	ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, huller, brevhode Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 22 kg
		Høykapasitets kassetmateenheter C1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, huller, brevhode Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 29 kg
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print™), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) [*] Krever uniFLOW Online / uniFLOW	Papirmagasinenhet F1	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, farget, resirkulert, tykt, huller Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 31 kg
Nettverksikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP-versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for WPA3 (Wi-Fi), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post	UTSKRIFTSALTERNATIVER*	[*] Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.
Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata [kryptering av harddiskdata, (FIPS140-2-godkjent), harddisklås] standard harddiskinitialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetsrusler under drift oppdages med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering (bekreftelse venter)	1st Copy Tray Kit - A1	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 454 x 493 x 114 mm Vekt: 1,2 kg
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser	Toveis innvendig brett M1	Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett (Sett for første kopibrett A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vekt: ca. 0,7 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

3rd Copy Tray Kit - A1

Kapasitet (med papir på 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 ark
A3, A4R, B4, B5R: 75 ark
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: 0,5 kg

Indre etterbehandler L1 (Støttes ikke på IR-ADV DX 6870i)

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark
Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark
Konvolutt: 10 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: (papir på 52-90 g/m²)
A4, B5: 50 ark
A4R: 40 ark
A3, B4: 30 ark
Eco stifting:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m²)
8 ark (65-81,4 g/m²)
6 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 9,1 kg

Etterbehandler med stifteenhet AB2

(Krever Buffer Pass Unit - P2)
Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark
Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark, A6R: 250 ark
Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark
Papirvekt:
Øvre brett: 52-256 g/m²
Nedre brett: 52-300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: (52-90 g/m²)
A4, B5: 50 ark
A4R: 40 ark
A3, B4: 30 ark
Eco stifting:
A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m²)
8 ark (65-81,4 g/m²)
6 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m²)
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 31 kg

Papirbrettenshet / etterbehandler med heftefunksjon A1

(Krever Buffer Pass Unit - P2)
(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AB2.)
Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4
Kapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m²) (inkludert 1 forsideark på 52-256 g/m²)
Kapasitet for V-fals: opptil 3 ark (52-105 g/m²)
Kapasitet for C-fals: opptil 5 ark (52-128 g/m²)
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 57 kg

Papirbrettenshet L1

(Krever bufferenhet P2 og ekstern etterbehandler)
Papirstørrelse: A3, A4, B4
Kapasitet for Z-fals: 1 ark (52-105 g/m²)
Mål (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm
Vekt: ca. 12 kg

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1 (Støttes ikke på IR-ADV DX 6870i)

(Krever innvendig etterbehandler L1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4

Innvendig hulleenhet (4 hull) D1 (Støttes ikke på IR-ADV DX 6870i)

(Krever innvendig etterbehandler L1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Hulleenhet (2/4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbrettenshet / etterbehandler med heftefunksjon A1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4

Hulleenhet (4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbrettenshet / etterbehandler med heftefunksjon A1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon
Kopikortleser-F1
IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1

Annet

Skriverdeksel M2
Tilleggssett for mating av skillerark F1
Buffer Pass Unit - P2
Tastaturbrett B1
Numerisk tastatur A2
Hurtigtaster B1 (tilleggsstytter)

TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet

250 GB SSD-A1 (bruk med Minnespeilingssett A1)
1 TB SSD-A1
Minnespeilingssett A1

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1
PS-skriversett BC1

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemalternativer

Copy Control Interface-sett A1
Sett for serielt grensesnitt K3
Tilkoblingssett A3 for Bluetooth LE

Fakstilbehør

Super G3-fakskort AX1
Sett for ekstern faks A1
IP-fakstvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Forbruksartikler

Stift P1 (2 x 5000 stk.)
Stiftkassett Y1 (2 x 2000 stk.)*
* Bare for etterbehandler med heftefunksjon

Enhetsbeskyttelse

Antimikrobiell film* - forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enhetene.
*det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2022