

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

BEZPEČNÉ A UDRŽATELNÉ ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 S INTEGROVANÝM CLOUDOVÝM SOFTVÉROM NA RÝCHLU TLAČ A DIGITALIZÁCIU DOKUMENTOV HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



Canon Europe Ltd.
8/1/2022-2024 Most Reliable A3 Brand



Canon uniFLOW OnJine
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
8/1/2022 Line of the Year



PREHNUTIE PAPIERA/ DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - A1 (PAPER FOLDING/BOOKLET FINISHER-A1)

- 2 zásobníky, kapacita na 3 250 listov
- Rohové a dvojitě zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Brožúra s až 20 listami. Kapacita skladania do tvaru V až 3 listy a kapacita skladania do tvaru C až 5 listov
- Podporuje zošívanie bez spinkiek (ECO) 10 listov (8 listov - 80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovača typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AB2 (STAPLE FINISHER-AB2)

- 2 zásobníky, kapacita na 3 250 listov
- Rohové a dvojitě zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje zošívanie bez spinkiek (ECO) 10 listov (8 listov - 80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovača typu 2/4 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)- A1 a dierovač typu 4 - A1(4 Hole Puncher Unit-A1))

VNÚTORNÝ 2-CESTNÝ ZÁSOBNÍK - M1 (INNER 2WAY TRAY-M1)

- Oddeluje kópie, výtlačky a faxy
- Pridáva druhý vnútorný výstupný zásobník

TLMIACA PRECHODOVÁ JEDNOTKA - P2 (BUFFER PASS UNIT - P2)

- Presúva papier do externého dokončovača

JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA - L1 (PAPER FOLDING UNIT-L1)

- Kapacita skladania do tvaru Z 1 list (52 až 105 g/m²)
*Vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku - P2 a externý dokončovač

VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ - L1* (INNER FINISHER - L1)

- 2 zásobníky, kapacita na 545 listov
- Rohové a dvojitě zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje zošívanie bez spinkiek (ECO) 10 listov (8 listov - 80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 40 listov (80 g/m²)
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - (vnútorný dierovač typu 2/4 - D1 (Inner 2/4 Hole Puncher- D1)* a vnútorný dierovač typu 4 - D1(Inner 4 Hole Puncher- D1)*)

*Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870i

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA - AQ1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AQ1)

- Podpora až do formátu A3
- Hmotnosť médií 52 - 256 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA S VYSOKOU KAPACITOU - C1 (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-C1)

- Podporuje formát A4
- Hmotnosť médií 52 - 256 g/m²
- 2 450 listov (80 g/m²)

OBYČAJNÝ PODSTAVEC Q3 (PLAIN PEDESTAL Q3)

- Služí na zvýšenie zariadenia - bez rozšírenia o ďalšie médiá

UNIFLOW ONLINE

- Predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov

ÚŽITKOVÝ ZÁSOBNÍK - B1 (UTILITY TRAY-B1)

SÚPRAVA 3. KOPIROVACIEHO ZÁSOBNÍKA - A1 (3RD COPY TRAY KIT-A1)

SÚPRAVA 1. KOPIROVACIEHO ZÁSOBNÍKA - A1 (1ST COPY TRAY KIT-A1 - VOLITEĽNÁ)



IR-ADV DX 6855i/6860i/6870i*
* na obrázku je voľiteľné príslušenstvo

JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA PAPIERA F1 (PAPER DECK UNIT-F1)

- Podporuje formát A4
- Hmotnosť médií 52 - 256 g/m²
- 2 700 listov (80 g/m²)

ANTIMIKROBIÁLNA FÓLIA (VOLITEĽNÉ)

- Vysokokvalitná fólia poskytuje ochranu pred koronavírusom a škodlivými baktériami po celú dobu životnosti zariadenia.
- Fólie rôznych rozmerov navrhnuté tak, aby zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.

OKAMŽITÁ ZOŠÍVAČKA - B1 (INSTANT STAPLER-B1 - VOLITEĽNÁ)

- Kapacita: 2 až 50 listov (90 g/m²)
- Kazeta P1 - 5 000 spinkiek na jednu náplň

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

* Na podporu udržateľnosti a úsporu nerastných surovín potrebných na výrobu plastov je súprava 1. kopírovacieho zásobníka - A1 voľiteľná.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)
Pamäť	Štandard: RAM 5 GB Hlavný procesor 2 GB Procesor spracovania obrazu: 2 GB + 1 GB (vyhradené na spracovanie obrazu)
Úložný priestor	Štandard: (SSD) 256 GB, Voľiteľný: (SSD) 1 TB
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voľiteľné: Bluetooth Low Energy (BLE) INE Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (Zariadenie) x 1, Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

	Štandardná: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazeta na 550 listov x 2 Maximálna kapacita 6 350 listov (s kazetovou podávačou jednotkou s vysokou kapacitou - CI (High Capacity Cassette Feeding Unit-F1) + jednotkou zásobníka papiera - FI (Paper Deck Unit-F1))
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m ²)	Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AB2 (Staple Finisher-AB2) alebo prehnutím papiera/dokončovačom na brožúry - AI (Paper Folding/Booklet Finisher- AI) a 3. zostavou kopirovacieho zásobníka - A1 (3rd Copy Tray Kit-A1))

Možnosti záverečných úprav

	zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, skladanie do tvaru V, skladanie do tvaru C, skladanie do tvaru Z * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
--	---

Podporované typy médií

	Viacúčelový zásobník tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, obálka Kazeta na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok (štandardný).
--	--

Podporované formáty médií

	Viacúčelový zásobník Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Ľubovoľná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM 10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 90,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 215,9 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
--	--

Podporované hmotnosti médií

	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 256 g/m ²
--	---

Čas zahrievania

	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 7 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX 6870i) 6 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Od zapnutia napájania: 6 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače).
--	---

Rozmery (Š x H x V)

	620 x 722 x 937 mm Základná konfigurácia: 1138 x 1162 mm (otvorený pravý kryt s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky kaziet) Plná konfigurácia: 1 866 x 1 162 mm (dokončovač so zošivačkou - AB2/prehnutie papiera/dokončovač na brožúry - AI (Staple Finisher-AB2/Paper Folding/Booklet Finisher-AI) s vysunutým rozširujúcim zásobníkom + jednotka zásobníka papiera - FI (Paper Deck Unit-F1) + otvorené zásuvky kaziet (Cassette Drawers open))
--	---

Hmotnosť*

* vrátane bežného tonera	iR-ADV DX 6870i: pribl. 93 kg iR-ADV DX 6860i: pribl. 91 kg iR-ADV DX 6855i: pribl. 91 kg
--------------------------	---

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela)

	iR-ADV DX 6870i až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3) až 42 str./min (A4R) iR-ADV DX 6860i až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) iR-ADV DX 6855i až 55 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 29 str./min (A3) až 36 str./min (A4R) * len 1-stranné
--	---

Rozlíšenie tlače (dpi)

	1 200 x 1 200 Štandard: UFR II, PCL6 Voľiteľné: Adobe® PostScript®3™
--	--

Direct Print (Priama tlač)

	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voľiteľné) Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
--	---

Štandardná tlač OS

	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS
--	--

Písma

	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT/K/S/T** (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov**
--	--

	* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - AI (PCL International Font Set-AI). ** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - DI (Barcode Printing Kit-DI).
--	---

Funkcie tlače

	Zabezpečená tlač, bezpečnosť vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálok; redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
--	---

Operačný systém

	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 alebo novší) Od januára 2022
--	--

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo)

	iR-ADV DX 6870i až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3) až 42 str./min (A4R) iR-ADV DX 6860i až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) iR-ADV DX 6855i až 55 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 29 str./min (A3) až 36 str./min (A4R) * len 1-stranné
--	---

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čb.)

	iR-ADV DX 6870i: pribl. 2,7 sekundy alebo menej iR-ADV DX 6860i: pribl. 2,9 sekundy alebo menej iR-ADV DX 6855i: pribl. 2,9 sekundy alebo menej
--	---

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

	600 x 600
--	-----------

Viaceré kópie

	Až 9 999 kópií
--	----------------

Hustota kopírovania

	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
--	---------------------------------------

Zväčšenie

	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
--	---

Funkcie kopírovania

	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie
--	---

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
--	---

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

	až 200 listov
--	---------------

Prijateľné originály a hmotnosti

	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² *Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² .
--	---

Podporované formáty médií

	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
--	---

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné; A4)

	Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
--	--

Rozlíšenie skenovania (dpi)

	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600
--	---

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Od novembra 2021
--	---

Metóda skenovania

	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voľiteľné)
--	--

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA

Cieľ

	Štandard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, poštová schránka Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax
--	--

Adresár

	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200) Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
--	---

Komunikačný protokol

	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/1-Fax: SMTP, POP3
--	--

Formát súborov

	TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
--	--

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 – 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Maximálny počet pripojených liniek	1	Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Spotreba energie	Maximálne: iR-ADV DX 6870i: pribl. 2 000 W iR-ADV DX 6860i: pribl. 1 800 W iR-ADV DX 6855i: pribl. 1 800 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 858 W ¹ Pohotovostný režim: pribl. 50,7 W ¹ Režim spánku: pribl. 0,8 W ²
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG		¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ² Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (Ultra jemné), 200 x 400 (Veľmi jemné), 200 x 200 (Jemné), 200 x 100 (Normálne)	Hlučnosť (čiernobiele)	Typická spotreba energie (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		* Podľa programu USA Energy Star 3.0
	¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku		Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)		Akustický tlak (LpA_m) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Pohotovostný režim: 25 dB* * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Rýchle volby	Max. 200	Štandardy	Modrý anjel
Skupinovú volbu/ciele	Max. 199 volieb	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	Kazety s tonerom	Toner C-EXV 61 BK
Zálohovanie pamäte	Áno	Výťažnosť tonera (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	Toner C-EXV 61 BK: 71 500 strán
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express * Viac informácií nájdete v dokumentoch uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 príručník doručenej pošty Memory RX, 50 dôverybných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)	Nástroje na správu na diaľku	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Softvér na skenovanie	Network ScanGear
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (Voliteľne: max. 480 GB)	Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupové pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie	Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		Vydávanie dokumentov	Kofax PowerPDF Advanced (voliteľne)
Autentifikácia a riadenie prístupu	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty)*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie pomocou funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) * Citacky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo Vyžaduje sa aktivácia	MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Rozmery (S x H x V): 620 x 660 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 22 kg
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW™), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečink doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle™), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnosťná vodotlač) * Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	Kazetová podávačka jednotka s vysokou kapacitou – C1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-C1)	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Rozmery (S x H x V): 620 x 660 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 29 kg
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch	Jednotka zásobníka papiera – F1 (Paper Deck Unit-F1)	Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Rozmery (S x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 31 kg
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria (čaká sa na potvrdenie)	MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*	*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.
Správa zariadenia a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia	Súprava 1. kopírovacieho zásobníka – A1 (1st Copy Tray Kit-A1)	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Rozmery (S x H x V): 454 x 493 x 114 mm Hmotnosť: 1,2 kg
		Vnútro 2-cestný zásobník – M1 (Inner 2way Tray-M1)	Kapacita zásobníka (s papierom s gramážou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník (súprava 1. kopírovacieho zásobníka – A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Rozmery (S x H x V): 428 x 405 x 88 mm Hmotnosť: pribl. 0,7 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Súprava 3. kopírovacieho zásobníka - A1 (3rd Copy Tray Kit-A1)

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m2):
A4, A5R, B5: 100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 75 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (prípojené k hlavnej
jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Vnútrotný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1) (Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870i)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m2):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: pribl. 45 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov,
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (papier s gramážou 52 až 90 g/m2)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Zošívanie bez spínek (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m2)
8 listov (65 až 81,4 g/m2)
6 listov (82 až 105 g/m2)
Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 743 mm x 525 mm x 225 mm (prípojené
k hlavnej jednotke, keď je vyťahovaný rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 51 kg

Dokončovač so zošivačkou - AB2

(Vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku - P2)
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m2):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov,
A6R: 30 listov
Obálky: Monarch: 30 listov, COMIO č. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m2,
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m2
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m2),
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Zošívanie bez spínek (ECO):
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m2)
8 listov (65 až 81,4 g/m2)
6 listov (82 až 105 g/m2)
Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 31 kg

Prehnutie papiera/dokončovač na brožúry - A1 (Paper Folding/ Booklet Finisher-A1)

(Vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku - P2 (Requires Buffer
Pass Unit-P2))
(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača
so zošivačkou - AB2 (Staple Finisher-AB2).)
Veľkosť papiera pri zošívaní chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav
(52 až 81,4 g/m2) (vrátane 1 titulnej strany od 52 do 256 g/m2)
Kapacita skladania do tvaru V: až 3 listy (52 až 105 g/m2)
Kapacita skladania do tvaru C: až 5 listov (52 až 128 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 57 kg

Jednotka na prehnutie papiera - L1 (Paper Folding Unit-L1)

(Vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku - P2 a externý
dokončovač)
Veľkosť papiera: A3, A4, B4
Kapacita skladania do tvaru Z: 1 list (52 až 105 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 201 x 579 x 896 mm
Hmotnosť: pribl. 12 kg

Vnútrotný dierovač typu 2/4 - D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1) (Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870i)

(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1))
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Vnútrotný dierovač typu 4 - D1 (Inner 4 Hole Puncher-D1) (Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870i)

(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1))
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AB2 alebo prehnutie
papiera/dokončovač na brožúry - A1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 - A1 (4 Hole Puncher Unit-A1)

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AB2 (Staple
Finisher-AB2) alebo prehnutie papiera/dokončovač na brožúry
- A1 (Paper Folding/Booklet Finisher-A1))
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre
bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti
Canon.
Čítačka kopírovacích kariet - F1 (Copy Card Reader-F1)
Skrňa čítačky kariet IC na numerickej klávesnici - A1 (Numeric
Keypad-A1)

Iné

Kryt tlačiarne - M2 (Printer Cover-M2)
Príslušenstvo na podávanie záložky - F1 (Tab Feeding
Attachment-F1)
Tlmiacu prechodovú jednotku - P2 (Buffer Pass Unit-P2)
Užitkový zásobník - B1 (Utility Tray-B1)
Numerickej klávesnice - A2 (Numeric Keypad-A2)
Okamžitá zošivačka - B1 (Instant Stapler-B1 - voliteľná)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

250 GB SSD - A1 (používanie so súpravou na zrkadlenie
pamäte - A1)
1 TB SSD - A1
Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAC

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písem PCL - A1 (PCL International
Font Set-A1)
Súprava tlačiarne PS - BCI (PS Printer Kit-BCI)

Tlač čiarových kódov

Súprava rozhriana riadenia kopírovania - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Príslušenstvo na faxovanie
Súprava sériového rozhrania - K3 (Serial Interface Kit-K3)
Súprava na pripojenie - A3 pre Bluetooth LE (Connection
Kit-A3)

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board - AX1 (Super G3 FAX Board-AX1)
Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1 (IP FAX Expansion
Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania - G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy - D1 (Voice Operation Kit-D1)

Spotrebný materiál

Spionky na zošívanie - P1 (Staple-P1, 2 x 5 000 ks)
Zásobník na zošívanie - Y1 (Staple Cartridge-Y1, 2 x 2 000 ks)*
* Len pre dokončovač na brožúry

Ochrana zariadenia

Antimikrobiálna fólia* - viacero kusov navrhnutých tak, aby
zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.
* Odpočúva sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2022