

# UDVIKL VIRKSOMHEDENS PRINTMILJØ MED SMARTE OG HURTIGE A4 SORT/HVID-MFP'ER




## VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

Valg af ekstra tilbehør til papirforsyning\*



IR-ADV 719i/619i/529i

STATIONÆR BRUG UDEN  
FINISHER




UNIFLOW ONLINE

- Enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management



IR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

STATIONÆR BRUG MED  
INDBYGGET FINISHER




**STANDARD CASSETTE MODULE-AG1**

- Medievægt 60 til 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

**ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1**

- Kuvertstørrelse COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Medievægt 80 til 100 g/m<sup>2</sup>
- 75 ark (kuvert)

STATIONÆR MED EKSTRA CASSETTE  
(TILBEHØR)



**HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1**

- Medievægt 60 til 135 g/m<sup>2</sup>
- 2.000 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

**CASSETTE FEEDING UNIT-AG1**


- Medievægt 60 til 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

**CASSETTE FEEDING UNIT-AX1**

- Medievægt 60 til 135 g/m<sup>2</sup>
- 1.650 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

**PLAIN PEDESTAL TYPE-W2**

GULVMODEL  
(VALGFRI - UDEN EKSTRA CASSETTE)



**PLAIN PEDESTAL TYPE-X2**

- Til brug sammen med 1 (i-modeller) Envelope Cassette Module-A1 eller ekstra Standard Cassette Module AG1

\* Ekstra papirforsyningsmuligheder omfatter op til tre ekstra kassetter til ikke-finishermodeller (i-serien) og op til to ekstra kassetter til finishermodeller (iZ-serien)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

<b>HOVEDENHED</b>		<b>Skrifttyper</b>	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper** *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
<b>Maskintype</b>	Sort/hvid multifunktionel A4-laserprinter	<b>Printfunktioner</b>	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
<b>Grundlæggende funktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
<b>Processor</b>	1,8 GHz dual core-processor	<b>KOPISPECIFIKATIONER</b>	
<b>Kontrolpanel</b>	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	<b>Kopieringshastighed*</b>	iR-ADV DX 719/719IZ 71 sider/min. (A4), 113 sider/min. (A5), 40 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 619/619IZ 61 sider/min. (A4), 99 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 529/529IZ 52 sider/min. (A4), 80 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) * 1-sidet
<b>Hukommelse</b>	Standard: 3,5 GB RAM	<b>Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)</b>	Ca. 5 sekunder eller mindre
<b>Harddiskdrev</b>	Standard: (SSD) 256 GB	<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Interface-tilslutning</b>	Netværk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Tilbehør: Trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n)	<b>Flere kopier</b>	Op til 9.999 kopier
	Andre Standard: USB 2.0 x 2 (Vært), USB 3.0 x 1 (Vært), USB 2.0 x 1 (Enhed) Copy Control Interface (tilbehør)	<b>Kopitæthed</b>	Automatisk eller manual (9 niveauer)
<b>Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 ark 100-arks universalbakke 550-arks papirkassette x 1 Maks.: 3.200 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
<b>Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardmodel (iR-ADV DX 719/619/529I): 500 ark Finishermodel (iR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ): 1.000 ark	<b>Kopifunktioner</b>	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, afbrydesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, reserveret kopi, kopiér eksempel
<b>Finishing-funktioner</b>	Standardmodel (iR-ADV DX 719/619/529I): Sætsortering, staksortering Finishermodel (iR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ): Sætsortering, staksortering, offset*, hæftning * med øverste bakke	<b>Understøttede medietyper</b>	Universalkasse: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, transparenter, Bond, kuvert Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet papir
<b>Understøttede medietyper</b>	Universalkasse: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, transparenter, Bond, kuvert Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet papir	<b>Understøttede medieformater</b>	Universalkasse: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret størrelse: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret størrelse: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm
<b>Understøttede medieformater</b>	Universalkasse: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret størrelse: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm	<b>Understøttede medievægte</b>	Universalkasse: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> Papirkassette: 60 til 135 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Understøttede medievægte</b>	Universalkasse: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> Papirkassette: 60 til 135 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Opvarmningstid</b>	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)
<b>Opvarmningstid</b>	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)	<b>Mål (B x D x H)</b>	Standardmodel (iR-ADV DX 719/619/529I): 500 x 598 x 617 mm Finishermodel (iR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ): 502 x 598 x 814 mm
<b>Mål (B x D x H)</b>	Standardmodel (iR-ADV DX 719/619/529I): 500 x 598 x 617 mm Finishermodel (iR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ): 502 x 598 x 814 mm	<b>Installationsområde (B x D)</b>	Standardmodel/Finishermodel: 1.052 x 823 mm (med venstre CRG-låge, højre låge og kassetteskuffe åben)
<b>Installationsområde (B x D)</b>	Standardmodel/Finishermodel: 1.052 x 823 mm (med venstre CRG-låge, højre låge og kassetteskuffe åben)	<b>Vægt</b>	Standardmodel (iR-ADV DX 719/619/529I): Ca. 37 kg, inkl. toner Finishermodel (iR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ): Ca. 46 kg, inkl. toner
<b>Vægt</b>	Standardmodel (iR-ADV DX 719/619/529I): Ca. 37 kg, inkl. toner Finishermodel (iR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ): Ca. 46 kg, inkl. toner	<b>PRINTSPECIFIKATIONER</b>	
<b>PRINTSPECIFIKATIONER</b>		<b>Printhastighed*</b>	iR-ADV DX 719/719IZ 71 sider/min. (A4), 113 sider/min. (A5), 40 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 619/619IZ 61 sider/min. (A4), 99 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 529/529IZ 52 sider/min. (A4), 80 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) * 1-sidet
<b>Printhastighed (dpi)</b>	600 x 600 til 1200 x 1200 (ækvivalent)	<b>Printhastighed for dupleks (A4/LTR)</b>	719/719IZ: 58 sider/min./62 sider/min. 619/619IZ: 50 sider/min./53 sider/min. 529/529IZ: 50 sider/min./53 sider/min.
<b>Printhastighed for dupleks (A4/LTR)</b>	719/719IZ: 58 sider/min./62 sider/min. 619/619IZ: 50 sider/min./53 sider/min. 529/529IZ: 50 sider/min./53 sider/min.	<b>Sidebeskrivelsesprog</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Sidebeskrivelsesprog</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	<b>Direkte print</b>	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
<b>Direkte print</b>	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online (tilvalg) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online (tilvalg) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.	<b>Scanningshastighed (ipm (images per minute); sort/hvid /farve, A4)</b>	Send (300 x 300 dpi): Op til 95/190 ved automatisk farvevalg "FRA": Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": Enkelt-sided scanning: 50 Dobbelt-sided scanning: 100 Kopi (600 x 600 dpi, kun sort/hvid): Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 140
<b>Scanningshastighed (ipm (images per minute); sort/hvid /farve, A4)</b>	Send (300 x 300 dpi): Op til 95/190 ved automatisk farvevalg "FRA": Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": Enkelt-sided scanning: 50 Dobbelt-sided scanning: 100 Kopi (600 x 600 dpi, kun sort/hvid): Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 140	<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	Scanning til kopi: op til 600 x 600 Scan til send: (Push) op til 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) op til 600 x 600 Scanning til fax: op til 600 x 600
<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	Scanning til kopi: op til 600 x 600 Scan til send: (Push) op til 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) op til 600 x 600 Scanning til fax: op til 600 x 600	<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Scanningsmetode</b>	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobilenhed, scan til cloud (uniFLOW Online - tilbehør)
<b>Scanningsmetode</b>	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobilenhed, scan til cloud (uniFLOW Online - tilbehør)		

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

## SPECIFIKATIONER FOR SEND

<b>Destination</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: G3 FAX, IP Fax
<b>Adressebog</b>	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
<b>Send opløsning (dpi)</b>	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
<b>Kommunikationsprotokol</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Anvendelsespolitik, Optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, Krypteret, Enheds-signatur, Bruger-signatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enheds-signatur, Bruger-signatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Universal Send-funktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	(tilbehør) 1
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Opløsning (dpi)</b>	400x400 (ultrafin), 200x400 (superfin), 200x200 (fin), 200x100 (normal)
<b>Afsendelses-/modtagelsesstørrelse</b>	A4, A5*, A6* og B5* / A4, A5, B5 * Sendt som A4
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 30.000 sider (2.000 job)
<b>Hurtigkald</b>	Maks. 200
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 199 numre
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja
<b>Faxfunktioner</b>	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

## LAGRINGSSPECIFIKATIONER

<b>Mailboks (antal understøttet)</b>	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)
<b>Advanced Space</b>	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 10/11 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Advanced Space – ledig diskplads</b>	Standard: 16 GB
<b>Advanced Space – funktioner</b>	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af ImageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

## SIKERHEDSSPECIFIKATIONER

<b>Godkendelse og adgangskontrol</b>	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode), login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
<b>Dokumentssikkerhed</b>	Printssikkerhed (sikket print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print**), Modtag datassikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (Krypteret PDF, Enheds-signatur PDF/XPS, Bruger-signatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datassikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikket vandmærke) ** Kræver uniFLOW Online / uniFLOW

## Netværkssikkerhed

<b>Netværkssikkerhed</b>	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse, deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse -virusadvarel i forbindelse med modtagelse af e-mail.
<b>Enhedsikkerhed</b>	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS 140-2/140-3*), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af firmware-modstandsevne for MFP-software og platform (NIST SP800-193) med automatisk systemgendannelse (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification * validering afventer
<b>Enhedsstyring og auditing</b>	Administratortilgangskode, fjernadministreret tofaktorgodkendelse, digitalt certifikat og nøglehåndtering, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik, adgangskoder til enhedsadministration og sikkerhedsadministration

## MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
<b>Strømkilde</b>	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W** iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W** iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W**
<b>Strømforsbrug</b>	Netværksprint: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W** iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W** iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W** Standby: ca. 28,92 W** Dvale: ca. 1,0 W** *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 10 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

<b>TEC-klassificering* (Typical Electricity Consumption)</b>	iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh * Iht. USA Energy Star 3.0
--	--

For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelser, gå til: [https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

<b>Lydeffektivniveau (LWA, m)**</b>	Lydeffektivniveau (LWA, m)** I drift (1-sidet) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B *Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
-------------------------------------	--

<b>Lydtryk (LpAm)*</b>	Omkringstående placering: I drift (sort/hvid) (1-sidet) iR-ADV DX 719i/719iZ: 56 dB iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB
------------------------	---

<b>Standby</b>	iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
----------------	--

Blue Angel

<b>Standarder</b>	
<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
<b>Tonerpatroner</b>	T03 sort
<b>Tonerkapacitet</b>	Sort: 51.500 sider Tonerpatronens ydelse i henhold til ISO/IEC 19752.

Besøg vores webside for at få flere oplysninger <https://www.canon.dk/business/>

<b>SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Du kan få flere oplysninger ved at gå til <a href="https://www.canon.dk/business/">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon.dk/business/">uniFLOW Online</a>
---	--

<b>Sporing og rapportering</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
--------------------------------	--

<b>Scannersoftware</b>	Network ScanGear
------------------------	------------------

<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
-----------------	--

<b>Dokumentudgivelse</b>	Kofax PowerPDF (tilbehør)
--------------------------	---------------------------



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

### PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

#### Cassette Module-AG1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet  
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret størrelse: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Gramvægt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (monteret på hovedenheden)  
Vægt: ca. 7 kg

#### Envelope Cassette Module-A1

Papirkapacitet: 75 kuverter  
Kuvertstørrelse: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5  
Gramvægt: 80 til 100 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (monteret på hovedenheden)  
Vægt: ca. 7 kg

#### Cassette Feeding Unit-AX1

Papirkapacitet: 1.650 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet  
Gramvægt: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Papirvægt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden)  
Vægt: ca. 45 kg

#### Cassette Feeding Unit-AR1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet  
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Gramvægt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden)  
Vægt: ca. 19 kg

#### High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Øverste kassette:  
Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet  
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Gramvægt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>

Nederste kassette:  
Papirkapacitet: 2.000 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, kanthullet  
Papirformat: A4  
Gramvægt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden)  
Vægt: ca. 27 kg

### OUTPUTFUNKTIONER\*

Finishermodel  
(IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

### HARDWARETILBEHØR

#### Kortlæsere

\* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtype/-formater.

Bakkekapacitet (80 g/m<sup>2</sup>):  
Øverste bakke: A4, A5R, B5: 400 ark  
Nederste bakke: A4, A5R, B5: 100 ark  
Hovedenhedens outputbakke: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, kanthullet, transparenter\*, kuverter\*  
\* Kun for hovedenhedens outputbakke.  
Gramvægt for hæftning: 60 til 120 g/m<sup>2</sup>  
Hæftningsplacering: hjørne  
Papirformat til hæftning: A4, brugerdefineret format: (210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)  
Hæftningskapacitet: 30 ark (60 til 90 g/m<sup>2</sup>), 20 ark (91 til 120 g/m<sup>2</sup>)

### SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

#### Printtilbehør

#### Print af stregkoder

#### Systemtilbehør

#### FAX-tilbehør

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B5

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-A1  
Wireless LAN Board-D1

Super G3 FAX Board-BM1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

### ANDRE TILVALG

#### Adgangstilbehør

#### Forbrugsstoffer

ADF Access Handle-A1

Staple-P1

## Software og løsninger



## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023