

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

ΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, A4, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Canon Europe Ltd.
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*



iR-ADV 719i/619i/529i

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ FINISHER



UNIFLOW ONLINE

• Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ FINISHER

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AG1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ-A1

- Μέγεθος φακέλου COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Βάρος υλικών εκτύπωσης 80 έως 100g/m²
- 75 φύλλα (φάκελοι)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΚΑΣΕΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΡΗΡΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-D1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 2.000 φύλλα (80g/m²)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AG1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AX1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 1.650 φύλλα (80g/m²)

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-W2

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ)

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-X2

- Για χρήση με 1 (μοντέλο i) Μονάδα συρταριού φακέλων-A1 ή πρόσθετη Στάνταρ μονάδα κασέτας AG1

*Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς finisher (σειρά i) και έως δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UPF, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ, πολλαπλών λειτουργιών, A4
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και,
προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA

Μνήμη

Στάνταρ: 3,5GB RAM

Μονάδα σκληρού δίσκου

Στάνταρ: (SSD) 256 GB

Διασύνδεση

Δίκτυο
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Άλλα

Στάνταρ: USB 2.0 x 2 (κεντρικός υπολογιστής), USB 3.0 x 1
(κεντρικός υπολογιστής),
USB 2.0 x 1 (συσκευή)
Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Χωρητικότητα τροφοδοσίας
χαρτιού
(A4, 80g/m²)

Στάνταρ: 650 φύλλα
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1
Μέγιστη: 3.200 φύλλα
(με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής
χωρητικότητας-D1)

Χωρητικότητα εξόδου
χαρτιού
(A4, 80g/m²)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 φύλλα
Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
1.000 φύλλα

Δυνατότητες τελικής
επεξεργασίας

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση
Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή
*διατίθεται με επάνω δίσκο

Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό,
Διαφάνεια, Γραφής,
Φάκελος
Συρτάρι χαρτιού:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό,
Ετικέτες, Γραφής,
Με διάτρηση

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως
216,0 x 355,6mm
Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Συρτάρι χαρτιού:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως
216,0 x 297,0mm

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 200g/m²
Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Διπλή όψη: 60 έως 120g/m²

Χρόνος προθέρμανσης

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονίδιου
αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10
δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10
δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για
αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
500 x 598 x 617mm
Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
502 x 598 x 814mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Στάνταρ μοντέλο/Μοντέλο με finisher: 1.052 x 823mm
(με αριστερή θύρα CRG + δεξιά θύρα + συρτάρι κασέτας
ανοικτό)

Βάρος

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 719i/619i/529i): Περ. 37kg με
τον γραφίτη
Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): Περ.
46kg με τον γραφίτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 σελ./λεπτό (A4), 113 σελ./λεπτό (A5), 40 σελ./λεπτό
(A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 σελ./λεπτό (A4), 99 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό
(A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 σελ./λεπτό (A4), 80 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό
(A5R, A6)
* 1 όψη

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

600 x 600 έως 1.200 x 1.200 (ισοδύναμη)

Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής
όψης (A4/LTR)

719i/719iZ: 58 εικ./λεπτό / 62 εικ./λεπτό
619i/619iZ: 50 εικ./λεπτό / 53 εικ./λεπτό
529i/529iZ: 50 εικ./λεπτό / 53 εικ./λεπτό

Γλώσσες περιγραφής σελίδας
Απευθείας εκτύπωση

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και
XPS

Εκτύπωση από φορητές
συσκευές και από το cloud

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT
Business και uniFLOW Online (προαιρετικό)
Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε
εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για
την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή
συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud,
ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν
σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé
Mono WT /K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα
και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2
*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ εκτύπωσης γραμματοσειρών PCL-A1.
*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφάλειας,
Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής
όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική
διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης,
Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού
εκτυπωτή

Λειτουργικό σύστημα

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/
Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X
(10.13 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/
Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X
(10.13 ή νεότερη έκδοση)*

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/
Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη
έκδοση)*

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 σελ./λεπτό (A4), 113 σελ./λεπτό (A5), 40 σελ./λεπτό
(A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 σελ./λεπτό (A4), 99 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό
(A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 σελ./λεπτό (A4), 80 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό
(A5R, A6)
* 1 όψη

Περ. 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Χρόνος εξόδου πρώτου
αντιγράφου (A4)

600 x 600

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Έως 9.999 αντίγραφα

Πολλαπλά αντίγραφα

Αυτόματα ή χειροκίνητα (9 επίπεδα)

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%,
50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά
περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή
τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο
διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Αριθμηση
σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Όευση, Διαγραφή
πλαίσιου, Υδατογράφημα ασφάλειας, Ημερομηνία
εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παρόλεψη
κενών σελίδων, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα
αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με 1
πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)]
* Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.

Χωρητικότητα χαρτιού
τροφοδότη εγγράφων
(80g/m²)

100 φύλλα

Αποδεκτά πρωτότυπα και
βάρη

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τριδιάστατα
αντικείμενα
Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων:
Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m²
(Χρώμα)
Σάρωση 2 όψων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m²
(Χρώμα)
Σημείωση:
Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m²
Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6: 50 έως 128g/m²
Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm
Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων:
A4, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως
216,0 x 355,6mm
Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./
λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)

Αποστολή (300 x 300dpi):
έως 95/190 όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη
επιλογή χρώματος:
Σάρωση 1 όψης: 95
Σάρωση 2 όψων: 190
Αυτόματη επιλογή χρώματος «ON»:
Σάρωση 1 όψης: 50
Σάρωση 2 όψων: 100
Αντιγραφή (600 x 600dpi, μόνο A&M):
Σάρωση 1 όψης: 95
Σάρωση 2 όψων: 140

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600
Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) έως 600 x 600
(SMB/FTP/WebDAV/IFAΧ) (Πρόσκτηση) 600 x 600
Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

Προδιαγραφές πρόσκτησης
σάρωσης

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows®10/11/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/
Server 2022

Μέθοδος σάρωσης

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε
θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε
δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή
συσκευή, Σάρωση στο cloud
(uniFLOW Online - προαιρετικό)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός	Στάνταρ: Email/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ G3, IP Φαξ
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Προώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλακιδίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελιδιών
--------------------------------------	---

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	(Προαιρετικά) 1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33.6kbps G3: 14.4kbps
Μέθοδος συμπύεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	A4, A5*, A6* και B5*/A4, A5, B5 *Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηρίξιμων)	100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα LW στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελιδιών (2.000 εργασίες)
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες	Στάνταρ: 16GB
Χαρακτηριστικά προηγμένων Θυριδιών	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη αναμονή, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) ** Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, FTPS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τειχούς προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
------------------	---

Ασφάλεια συστήματος

Ασφάλεια συστήματος	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS 140-2/140-3)], Κλειδωμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρισης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία μέσω McAfee Embedded Control), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP *επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα
---------------------	--

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για απομακρυσμένη διαχείριση, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικής ασφαλείας, Κωδικός πρόσβασης για τη Διαχείριση της συσκευής και τη Διαχείριση της ασφαλείας
---------------------------------	---

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 4,8A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): iR-ADV DX 719/719iZ: 827,5W*1 iR-ADV DX 619/619iZ: 784,6W*1 iR-ADV DX 529/529iZ: 783,1W*1 Εκτύπωση μέσω δικτύου: iR-ADV DX 719/719iZ: 828,3W*1 iR-ADV DX 619/619iZ: 793,4W*1 iR-ADV DX 529/529iZ: 728,5W*1 Αναμονή: Περ. 28,92W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W*2 *1 Τμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Επίπεδα θορύβου	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)* iR-ADV DX 719/719iZ: 0,73kWh iR-ADV DX 619/619iZ: 0,59kWh iR-ADV DX 529/529iZ: 0,49kWh *Συμφώνη με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
-----------------	---

Επίπεδα θορύβου	Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, ανατρέξτε σε: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
-----------------	--

Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)* Ενεργό (1 όψη) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0B, Κν 0,3B/6,9B, Κν 0,3B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8B, Κν 0,3B/6,8B, Κν 0,3B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8B, Κν 0,3B/6,7B, Κν 0,3B *Τμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
-----------------	---

Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση (LpAm)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη) iR-ADV DX 719/719iZ: 56dB iR-ADV DX 619/619iZ: 55dB iR-ADV DX 529/529iZ: 54dB Αναμονή iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21dB *Τμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
-----------------	---

Επίπεδα θορύβου	Blue Angel
-----------------	------------

Επίπεδα θορύβου	ΤΟ3 Μαύρο Μαύρο: 51.500 σελίδες Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.
-----------------	--

Επίπεδα θορύβου	Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας https://www.canon.gr/business/
-----------------	--

Επίπεδα θορύβου	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
-----------------	---

Επίπεδα θορύβου	iW Management Console e-Συντήρηση Content Delivery System
-----------------	---

Επίπεδα θορύβου	Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
-----------------	--

Επίπεδα θορύβου	Kofax Power PDF (προαιρετικά)
-----------------	-------------------------------



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-AG1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5,
Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm
(με σύνδεση στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 7kg

Μονάδα κασέτας φακέλων-A1

Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φάκελοι
Μέγεθος φακέλου: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm
(με σύνδεση στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 7kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AX1

Χωρητικότητα χαρτιού: 1.650 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm
(με σύνδεση στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 45kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AR1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm
(με σύνδεση στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 19kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1

Επάνω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Κάτω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 2.000 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm
(με σύνδεση στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 27 kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Μοντέλο με finisher (IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα
Δίσκος εξόδου κύριας μονάδας: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 φύλλα
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια*, Φάκελος*
*μόνο για τον δίσκο εξόδου της κύριας μονάδας
Βάρος χαρτιού για συρράφι: 60 έως 120g/m²
Θέση συρράφης: Γωνία
Μέγεθος χαρτιού για συρράφι: A4, Ειδικό μέγεθος
(210 x 279,4mm έως 216,0 x 355,6mm)
Ικανότητα συρράφης: 30 φύλλα (60 έως 90g/m²), 20 φύλλα (91 έως 120g/m²)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές προαγωγής καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon. Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ συστήματος

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1

Πλακέτα ασύρματου LAN-D1

Κάρτα Φαξ Super G3-BM1

Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσαρμοστικότητας

Αναλώσιμα

Λαβή προσέλασης ADF-A1

Συρράπττης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023