

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 seeria

TÄIUSTAGE OMA ETTEVÖTTE PRINDIKESKKONDA NUTIKATE JA KIIRETE MULTIFUNKTSIONAALSETE MUSTVALGETE A4-SEADMETEGA



Canon Europe Ltd.
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

Paberisestusvõimaluste valik*



IR-ADV 719i/619i/529i

VIIMISTLEJATA LAUASEADE



UNIFLOW ONLINE

- Seadme põhise pilveteenuse tellimus dokumendi väljundi ja salvestamise haldamise jaoks



IR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

SISSEEHITATUD VIIMISTLEJAGA LAUASEADE

STANDARDKASSETIMOODUL AG1

- Paberi kaal 60-135 g/m²
- 550 lehte (80 g/m²)

ÜMBRIKUTE KASSETIMOODUL A1

- Ümbriku formaat COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Paberi kaal 80-100 g/m²
- 75 lehte (ümbrük)

LAUASEADE KOOS LISAKASSETIGA (VALIKULINE)

SUUREMAHULINE KASSETT SÖÖDUSÖLM D1

- Paberi kaal 60-135 g/m²
- 2000 lehte (80 g/m²)

KASSETISÖÖTUR AG1

- Paberi kaal 60-135 g/m²
- 550 lehte (80 g/m²)

KASSETISÖÖTUR AX1

- Paberi kaal 60-135 g/m²
- 1650 lehte (80 g/m²)

TAVALINE ALUSLAUD, TÜÜP W2

PÕRANDAL SEISEV (VALIKULINE - ILMA LISAKASSETITA)

TAVALINE ALUSLAUD, TÜÜP X2

- Kasutamiseks koos 1 (i-mudelid) ümbriku kassetimooduliga A1 või täiendava standardkassetimooduliga AG1

*Paberisestusvõimaluste valikud hõlmavad kuni kolme lisakassetti viimistlejata mudelitel (i-seeria) ja kuni kaht lisakassetti viimistlejaga mudelitel (IZ-seeria)

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

Ühendatud püsivara platvorm (Unified Firmware Platform, UFP) tagab, et kõik teie IR ADVANCE DX seadmed oleksid varustatud uusimate värskenduste ja kaitsega, võimaldades täiustatud kasutuskogemust.

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 seeria

PÕHISEADE

Seadme tüüp

Mustvalge multifunktsionaalne A4-laserseade

Põhifunktsioonid

Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja valikuline faksimise

Protsessor

1,8 GHz kahetuumaline protsessor

Juhtpaneel

10,1-tolline TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel

Mälu

Standardne: 3,5 GB RAM

Kõvaketas

Standardne: (SSD) 256 GB

Ühendusliidesed

Võrk
Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Valikuline: juhtmevaba LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Muud
Standardne: USB 2.0 × 2 (host), USB 3.0 × 1 (host),
USB 2.0 × 1 (seade)
Lisavarustus: kopeerimise juhtimise liides

Paberisestuse maht (A4, 80 g/m²)

Standardne: 650 lehte
100-leheline mitmeotstarbeline salv
550-leheline paberikassett × 1
Maksimaalne: 3200 lehte
(suuremahulise kassetisööturiga D1)

Paberiväljundi maht (A4, 80 g/m²)

Standardne mudel (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 lehte
Viimistlejaga mudel (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
1000 lehte

Viimistlusvõimalused

Standardne mudel (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
kõrvutamine, rühmitamine
Viimistlejaga mudel (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine*, klammerdamine
*Saadaval koos ülemise salvaga

Toetatud paberitüübid

Mitmeotstarbeline salv:
õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, lüümik,
võlakirjapaber, ümbrik
Paberikassett:
õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, sildid,
võlakirjapaber, eelaugustatud

Toetatud paberiformaadid

Mitmeotstarbeline salv:
Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5
Kohandatud formaat: 76,2 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Ümbrik: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Paberikassett:
Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5
Kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 297,0 mm

Toetatud paberi kaalud

Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 200 g/m²
Paberikassett: 60 kuni 135 g/m²
Kahepoolne printimine: 60 kuni 120 g/m²

Soojenemisaeg

Kiirkaivitusežiimis: kuni 4 sekundit*
*Aeg, mis kuulub seadme sisselülitamise hetkeni, kui ilmub
kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kuvall kasutada.
Puhkerežiimist: kuni 10 sekundit
Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit*
* Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma
printimise reserveerimiseta)

Mõõtmed (L × S × K)

Standardmudel (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
500 × 598 × 617 mm
Viimistlejaga mudel (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
502 × 598 × 814 mm

Paigaldusruum (L × S)

Standardmudel / viimistlejaga mudel: 1052 × 823 mm
(kui vasakpoolne CRG-uks, parempoolne uks ja
kassetisahtel on avatud)

Kaal

Standardmudel (iR-ADV DX 719i/619i/529i): ligikaudu
37 kg, sh tooner
Viimistlejaga mudel (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ):
ligikaudu 46 kg, sh tooner

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 lk/min (A4), 113 lk/min (A5), 40 lk/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 lk/min (A4), 99 lk/min (A5), 35 lk/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 lk/min (A4), 80 lk/min (A5), 35 lk/min (A5R, A6)
* Ühepoolne

Printimislahutus (punkt/tolli)

600 × 600 kuni 1200 × 1200 (samaväärne)

Kahepoolne printimiskiirus (A4/LTR)

719i/719iZ: 58/62 kujutist/min
619i/619iZ: 50/53 kujutist/min
529i/529iZ: 50/53 kujutist/min

Lehekülje kirjeldusformaadid

Standardne: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®^{37TM}

Otseprint

Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

Printimine mobiilseadmetest ja pilvteenusest

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT
Business ja uniFLOW Online (valikuline)
Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et
pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist
mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või
pilvepõhistest teenustest.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.

Kirjastiilid

PS-fondid: 136 ladina fonti

PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRI, Andalé
Mono WT J/K/S/T*¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja
traditsiooniline hiina keel), vöötkoodi fondid*²
*¹ Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1.
*² Vajalik on vöötkoodi printimiskomplekt D1.

Printimisfunktsioonid

Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe
küljendus, kahepoolne printimine, väiksem toonerikasutus,
plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine,
printimiskoopäev, planeeritud printimine, virtuaalse
printeriga printimine

Operatsioonisüsteemid

UFR II: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/
Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X
(10.13 või uuem)

PCL: Windows*10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X
(10.13 või uuem)

PS: Windows*10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X
(10.13 või uuem)

PPD: Windows*10/11, MAC OS X (10.13 või uuem)

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED

Kopeerimiskiirus*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 lk/min (A4), 113 lk/min (A5), 40 lk/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 lk/min (A4), 99 lk/min (A5), 35 lk/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 lk/min (A4), 80 lk/min (A5), 35 lk/min (A5R, A6)
* Ühepoolne

Ligikaudu 5 sekundit või vähem

600 × 600

Kuni 9999 koopiat

Automaatne või käsitsi (9 taset)

Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Valmis vähendused/suurendused: 25%, 50%, 70%, 100%
(1 : 1), 141%, 200%, 400%

Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne,
tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim,
kahepoolne originaal, töö koostamine, N ühel, lehekülgede
nummerdamine, koopti komplekside nummerdamine,
teravus, äärieste kustutamine, turvaline vesimärk,
printimiskoopäev, ID-kaardi kopeerimine, tüha lehe
vahelejätmine, reserveeritud kopeerimine, koopti näidis

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Standardne

Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur* [kahepoolsest
kahepoolseks (automaatne)]

*Toetatud on kokkuleepunud lehtede tuvastus.

100 lehte

Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m²)

Sobivad originaalid ja kaalud

Skanneriklaas: leht, raamat ja 3D esemed
Dokumendisööturi paberiklaas:
ühepoolne skannimine: 42 kuni 128 g/m² (mustvalge);
64 kuni 128 g/m² (värviline)
kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge);
64 kuni 128 g/m² (värviline)
Märkus:
Visiitkaart: 80–220 g/m²
Originaallaius kitsam kui A6: 50–128 g/m²

Toetatud paberiformaadid

Skanneriklaasi skannimisuurus: kuni 216,0 × 355,6 mm
Dokumendisööturi printimaterjali formaat:
A4, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 48,0 × 128,0 mm
kuni 216,0 × 355,6 mm
Visiitkaart: 48,0 × 85,0 mm kuni 55,0 × 91,0 mm

Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline, A4)

Saatmine (300 × 300 punkt/tolli):
kuni 95/190, kui automaatne värvivalik on VÄLJAS:
ühepoolne skannimine: 95
kahepoolne skannimine: 190
Automaatne värvivalik on SEES:
ühepoolne skannimine: 50
kahepoolne skannimine: 100
Kopeerimine (600 × 600 punkt/tolli, ainult mustvalge):
ühepoolne skannimine: 95
kahepoolne skannimine: 140

Skannimislahutus (punkt/tolli)

Skannimine kopeerimiseks: kuni 600 × 600
Skannimine saatmiseks: (tõuke) kuni 600 × 600 (SMB/
FTP/WebDAV/IFAX), (tõmbe) kuni 600 × 600
Skannimine faksimiseks: kuni 600 × 600

Tõmbava skannimise tehnilised andmed

Värviline võrguskanimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA
Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows*10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Skannimismeetod

Tõlkeskanimine, tõmbeskanimine, kasti skannimine,
Advanced Space'i skannimine, võrku skannimine,
USB-mälukaardile skannimine, mobiilseadmesse
skannimine, pilve skannimine
(uniFLOW Online – lisavarustus)

PABERISESTUSVÕIMALUSED

Kassetimoodul AG1

Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, sildid, võlakirjapaber, eelaugustatud
Paberi formaat: A4, A5, A5R, A6, B5,
Kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 484 × 450 × 127 mm (kinnitatud põhiseadme külge)
Kaal: ligikaudu 7 kg

Ümbrikute kassetimoodul A1

Paberimaht: 75 ümbrikku
Ümbriku formaat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Paberi kaal: 80 kuni 100 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 484 × 450 × 127 mm (kinnitatud põhiseadme külge)
Kaal: ligikaudu 7 kg

Kassetisõotur - AX1

Paberimaht: 1650 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, sildid, võlakirjapaber, eelaugustatud
Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 642 × 657 × 456 mm (kinnitatud põhiseadme külge)
Kaal: ligikaudu 45 kg

Kassetisõotur - AR1

Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, sildid, võlakirjapaber, eelaugustatud
Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 642 × 657 × 456 mm (kinnitatud põhiseadme külge)
Kaal: ligikaudu 19 kg

Suuremahuline kassetisõotur D1

Ülemine kasset:
Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, sildid, võlakirjapaber, eelaugustatud
Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m²
Alumine kasset:
Paberimaht: 2000 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, võlakirjapaber, eelaugustatud
Paberi formaat: A4
Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 642 × 657 × 456 mm (kinnitatud põhiseadme külge)
Kaal: ligikaudu 27 kg

VÄLJUNDFUNKTSIOONID*

Viimistlejaga mudel
(IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/
529IZ)

RIISTVARATARVIKUD

Kaardilugejad

SÜSTEEMI JA
JUHTIMISSÜSTEEMI
LISAVARUSTUS

Prinditarvikud

Võõtkoodide printimine

Süsteemitarvikud

FAX-lisatarvikud

MUU LISAVARUSTUS

Lisatarvikud erivajadustega
kasutajatele

Kulutarvikud

*Paberimaht on lehe paberi tüübist ja formaadist.

Salve mahutavus (80 g/m²):
Ülemine salv: A4, A5R, B5: 400 lehte
Alumine salv: A4, A5R, B5: 100 lehte
Põhiseadme väljastussalv: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lehte
Paberitüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, võlakirjapaber, lüümik*, ümbrik*
*ainult põhiseadme väljastussalves
Klammerdatava paberi kaal: 60 kuni 120 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk
Klammerdatava paberi formaat: A4, kohandatud formaat (210,0 × 279,4 mm kuni 216,0 × 355,6 mm)
Klammerdamismaht: 30 lehte (60-90 g/m²), 20 lehte (91 kuni 120 g/m²)

Saadaval mitu kaardilugejat, nagu MiCard Plus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga.
Koopiakaardi lugeja FT
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus B5

PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Võõtkoodi printimiskomplekt D1
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1
WLAN-i kaart D1
Super G3 faksikaart BM1
Kaugfaksikomplekt A1
IP faksilaenduskomplekt B1

Automaatse dokumendisõoturi käepide A1

Klamber P1

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2023