

KEHITÄ YRITYKSESI TULOSTUSYMPÄRISTÖÄ ÄLYKKÄILLÄ JA NOPEILLA A4- MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEILLA



Canon Europe Ltd.
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot*



iR-ADV 719i/619i/529i

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ
ILMAN VIIMEISTELIJÄÄ



UNIFLOW ONLINE

- Laitekohtainen pilvipalvelutilaus asiakirjojen tulostuksen ja skannauksen hallintaan



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ
VIIMEISTELIJÄLLÄ

LISKASETTIYKSIKKÖ AG1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 550 arkkia (80 g/m²)

KIRJEUORIMODUULI A1

- Kirjekuoren koko COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Materiaalin paino 80-100 g/m²
- 75 arkkia (kirjekuori)

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ JA LISÄPAPERIKASETTI
(LISÄVARUSTE)

SUURIKAPASITEETTINEN LISÄASETTIALUSTA D1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 2 000 arkkia (80 g/m²)

LISÄPAPERIKASSETTILOKERO AG1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 550 arkkia (80 g/m²)

LISÄPAPERIKASSETTIYKSIKKÖ AX1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 1 650 arkkia (80 g/m²)

JALUSTA W2

LATTIAMALLI
(LISÄVARUSTE - ILMAN LISÄASETTIA)

TAVALLINEN JALUSTA X2

- Käytetään (I-mallit) kirjekuorimoduulin A1 tai lisäpaperikasettilokeron AG1 kanssa

*Paperinsyöttövaihtoehdot: enintään 3 lisäasettia muihin kuin viimeistelijämalleihin (i-sarja) ja enintään 2 lisäasettia viimeistelijämalleihin (Z-sarja)

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

A4-mustavalkolasermonitoimilaitte
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyks ja lisävarusteena faksi

Päätoiminnot

1,8 GHz:n Dual Core -suoritin

Ohjauspaneeli

10,1 tuuman TFT LCD WSVG -värikoetuspaneeli

Muisti

Vakio: 3,5 Gt:n RAM-muisti

Kiintolevy

Vakio: (SSD) 256 Gt

Liitäntätyyppi

Verkko
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Valinnainen: langaton lähiverkko (IEEE802.11b/g/n)

Materiaalien syöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Muut
Vakio: USB 2.0 x 2 (isäntä), USB 3.0 x 1 (isäntä),
USB 2.0 x 1 (laite)
Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Vakio: 650 arkkiä
100 arkin monikäyttötaso
550 arkin paperikasetti x 1
Enintään: 3 200 arkkiä
(suurikapasiteettisen kasettiyksikön D1 kanssa)

Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio malli (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 arkkiä
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
1 000 arkkiä

Viimeistelyominaisuudet

Vakio malli (iR-ADV DX 719i/619i/529i): lajittelu, ryhmittely
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): lajittelu,
ryhmittely, offset*, nidonta
*saatavana yllätasolla

Tuetut materiaalityypit

Monikäyttötaso:
ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo,
Bond-paperi, kirjekuori
Paperikasetti:
ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, tarrapaperi,
Bond-paperi, reiätetty

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötaso:
Vakio koko: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 76,2 x 127–216 x 355,6 mm
Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Paperikasetti:
Vakio koko: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 99 x 148–216 x 297 mm

Materiaalien enimmäispainot

Monikäyttötaso: 60–200 g/m²
Paperikasetti: 60–135 g/m²
Kaksipuolinen: 60–120 g/m²

Lämpenemisaika

Pikakäynnistystilalla: enintään 4 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuva on käytettävissä
kosketusnäytössä
Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei
tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)

Vakio malli (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
500 x 598 x 617 mm
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
502 x 598 x 614 mm

Asennustila (L x S)

Vakio malli (viimeistelijämalli): 1 052 x 823 mm
(vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki)

Paino

Vakio malli (iR-ADV DX 719i/619i/529i): noin 37 kg
väriaineen kanssa
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): noin
46 kg väriaineen kanssa

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
* Yksipuolinen

Tarkkuus (dpi)

600 x 600 - 1 200 x 1 200 (vastaava)

Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)

719i/719iZ: 58/62 kuvaa/min
619i/619iZ: 50/53 kuvaa/min
529i/529iZ: 50/53 kuvaa/min

Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®^{®3™}

Suoratulostus

Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Microsoftin Yleistulostus (Universal Print),
Canon PRINT Business ja uniFLOW Online (lisävaruste)
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden
avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin
yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista.
Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Fontit

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,
2 tekstintunnistussfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹
(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),
viivakoodifontit*²

*¹ Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
*² Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/
alattunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus,
väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito-
tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus
virtuaalitulostimella

Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X
(10.13 tai uudempi)

PCL: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X
(10.13 tai uudempi)

PS: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X
(10.13 tai uudempi)

PPD: Windows*10/11, MAC OS X (10.13 tai uudempi)

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
* Yksipuolinen

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

noin 5 sekuntia tai vähemmän

Kopiointitarkkuus (dpi)

600 x 600

Kopiointi sarjana

Enintään 9 999 kopiota

Kopiointitummuus

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Suurennus

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %,
100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan,
kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta,
keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn
määritys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen
numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen
vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjen
sivujen poisto, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Vakiotyyppi

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite*
[*kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
* Syöttölaitteen usean arkin monisyötön tunnistusta tuetaan.

Originaalien syöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

100 arkkiä

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)

Tuetut materiaalikoot

Huomautus:
Käyntikortti: 80–200 g/m²
Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50–128 g/m²
Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm
Syöttölaiteen materiaalikoot:
A4, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm -
216,0 x 355,6 mm
Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Skannausnopeus (sivua minuutissa: mustavalko/väri, A4)

Lähetys (300 x 300 dpi):
enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole
käytössä:
Yksipuolinen skannaus: 95
Kaksipuolinen skannaus: 190
Automaattinen värin valinta käytössä:
Yksipuolinen skannaus: 50
Kaksipuolinen skannaus: 100
Kopiointi (600 x 600 dpi, vain mv):
Yksipuolinen skannaus: 95
Kaksipuolinen skannaus: 140

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: enintään 600 x 600
Skannaus lähetyks varten: (push) jopa 600 x 600 (SMB/
FTP/WebDAV/IFAX), (pull) jopa 600 x 600
Skannaus faksista varten: jopa 600 x 600

Verkkoskanauksen tekniset tiedot

Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows*10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon,
skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus
verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus
mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun
(uniFLOW Online lisävarusteena)

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: G3-faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimoitu, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, viivästetty lähetyks, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen ohitus

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

(lisävaruste)	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	A4, A5*, A6*, B5* / A4, A5, B5 *Lähetyks A4-koossa
Faksimusti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetyks), suoralähetys, viivästetty lähetyks, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (nuoto tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows* 10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitteutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetyks, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja pääsyn hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotason kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvalinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus**), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoitama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetyks tietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetyks toiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjauslähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historia lähetämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)
	*1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Verkon tietoturva

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), WPA3-tuki, käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetyks, sähköpostivastaanoton virusTORjunta. -Huom. Tarkasta tarvittaessa eri ominaisuuksien keskinäinen yhteensopivuus ja tuki.

Laitteen tietoturva

Kiintolevyn tietojen suojaus, kiintolevyn tietojen salaus (FIPS 140-2/140-3*), kiintolevyn lukitus, vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokin piilotoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, automaattinen järjestelmän palautus, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus, Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193), suojattu käynnistys, tunkeutumisen tunnistus McAfee Embedded Control -ohjelmiston kanssa, HDC-PP Common Criteria -sertifiointi
*Odottaa vahvistusta

Laitehallinta ja auditointi

Järjestelmänvalvojan salasana, etähallinnan kaksiosainen todentaminen, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiotojen kirjaaminen, turvallisuusikäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat.

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10-30 °C Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Virrankulutus	enintään: 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): iR-ADV DX 719i/719Z: 827,5 W** iR-ADV DX 619i/619Z: 784,6 W** iR-ADV DX 529i/529Z: 783,1 W** Verkkotulostus: iR-ADV DX 719i/719Z: 828,3 W** iR-ADV DX 619i/619Z: 793,4 W** iR-ADV DX 529i/529Z: 728,5 W** Valmiustilassa: noin 28,92 W** Lepotilassa: noin 1,0 W** ** Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
	Tyyppilinen virrankulutus (TEC)* iR-ADV DX 719i/719Z: 0,73 kWh iR-ADV DX 619i/619Z: 0,59 kWh iR-ADV DX 529i/529Z: 0,49 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Käyttöäänä

Standardit	Äänitaso (LWA, m*) Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 719Z/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619Z/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529Z/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B **Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
TARVIKKEET	Äänenpaine (LpAm)* Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX 719i/719Z: 56 dB iR-ADV DX 619i/619Z: 55 dB iR-ADV DX 529i/529Z: 54 dB
Värikasetit	Valmiustilassa iR-ADV DX 719Z/619Z/529Z: 25 dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB
Väriaineen riitto	**Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
	Blue Angel
	TO3 Black
	musta: 51 500 sivua Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen.

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon.fi/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORi-palvelu (eMaintenance) Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	Kofax PowerPDF (lisävaruste)

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 -sarja

Lisäpaperikasetti AG1

Paperikapasiteetti: 550 arkkaa (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 99 x 148-216 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Koko (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm
(kiinnitettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Kirjekuorimoduuli A1

Paperikapasiteetti: 75 kirjekuorta
Kirjekuoren koko: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Materiaalin paino: 80-100 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Koko (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm
(kiinnitettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Lisäpaperikasettijalusta AX1

Paperikapasiteetti: 1 650 arkkaa (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Koko (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm
(kiinnitettynä pääyksikköön)
Paino: noin 45 kg

Lisäkasettijalusta AR1

Paperikapasiteetti: 550 arkkaa (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Koko (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm
(kiinnitettynä pääyksikköön)
Paino: noin 19 kg

Suurikapasiteettinen lisäpaperijalusta kahdella paperikasetilla D1

Yläkasetti:
Paperikapasiteetti: 550 arkkaa (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²

Alakasetti:
Paperikapasiteetti: 2 000 arkkaa (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätetty paperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Materiaalikoko: A4
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Koko (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm
(kiinnitettynä pääyksikköön)
Paino: noin 27 kg
*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

TULOSTUSOMINAISUUDET*

Viimeistelijämalli (IR-ADV DX 719iZ/ 619iZ/ 529iZ)

Tason kapasiteetti (80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5R, B5: 400 arkkaa
Alataso: A4, A5R, B5: 100 arkkaa
Pääyksikön luovutustaso: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkaa
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, Bond-paperi, kalvo*, kirjekuori*
*vain pääyksikön luovutustaso
Nitojan paperin paino: 60-120 g/m²
Nidontakohta: kulma
Nitojan paperikoko: A4, mukautetut koot (210 x 279,4 - 216,0 x 355,6 mm)
Nitojan kapasiteetti: 30 arkkaa (60-90 g/m²), 20 arkkaa (91-120 g/m²)

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija magneettikortteille F1
Kortinlukijan kiinnityssarja B5

JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Langaton LAN-kortti D1

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti BM1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Tarvikkeet

Niittipaketti-P1

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe/Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2023