

RAZVIJTE OKRUŽENJE ISPISIVANJA SVOJE TVRTKE S PAMETNIM, VRLO BRZIM CRNO-BIJELIM A4 VIŠEFUNKCIJSKIM UREĐAJIMA



OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor opcija za ulaz papira*



iR-ADV 719i/619i/529i

STOLNA UPOTREBA BEZ DORAĐIVAČA

uniFLOW online
UNIFLOW ONLINE

- Na uređaju utemeljena pretplata za oblak za izvoz dokumenata i upravljanje snimanjem



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

STOLNA UPOTREBA S UGRAĐENIM DORAĐIVAČEM

STANDARDNI KASETNI MODUL AG1

- Gramatura medija: 60 – 135 g/m²
- 550 listova (80 g/m²)

KASETNI MODUL ZA OMOTNICE A1

- Format omotnice: COM10 br10, Monarch, DL, ISO-C5
- Gramatura medija 80 – 100 g/m²
- 75 listova (omotnice)

STOLNA UPOTREBA S DODATNOM KASETOM (OPCIONALNO)

KASETA VELIKOG KAPACITETA JEDINICA ZA ULAGANJE D1

- Gramatura medija: 60 – 135 g/m²
- 2000 listova (80 g/m²)

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AG1

- Gramatura medija: 60 – 135 g/m²
- 550 listova (80 g/m²)

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AX1

- Gramatura medija: 60 – 135 g/m²
- 1650 listova (80 g/m²)

OBIČNO POSTOLJE W2

PODNA KONFIGURACIJA (OPCIONALNO - BEZ DODATNE KASETE)

OBIČNO POSTOLJE X2

- Za upotrebu s jednim (i modelima) kasetnim modulom za omotnice A1 ili dodatnim standardnim kasetnim modulom AG1

*Opcije za ulaz papira obuhvaćaju do tri dodatne kasete za modele bez dorađivača (serija I), odnosno do dvije opcionalne kasete za modele s dorađivačem (serija IZ)

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	A4 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: 3,5 GB RAM memorije
Tvrđi disk	Standardno: (SSD) 256 GB
Povezivanje	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcionalno: Bežična LAN veza (IEEE 802.11b/g/n)
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m ²)	Ostalo Standardno: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (uređaj) Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 650 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 1 Maksimalno: 3200 listova (s kasetnom jedinicom za ulaganje velikog kapaciteta D1)
Mogućnosti dorade	Standardni model (iR-ADV DX 719/619/529iZ): razvrstavanje, grupiranje Model s doradivačem (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): razvrstavanje, grupiranje, offset*, klanjanje *dostupno uz gornji odlagač
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, prozirnice, bond, Omotnice Kaseta za papir: Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76,2 x 127 mm – 216 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 297 mm
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 200 g/m ² Kaseta za papir: 60 – 135 g/m ² Obostrano: 60 – 120 g/m ²

Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (iR-ADV DX 719/619/529iZ): 500 x 598 x 617 mm Model s doradivačem (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Standardni model / model s doradivačem: 1052 x 823 mm (s otvorenim lijevim CRG vratacima + desnim vratacima + ladicom kasete)
Masa	Standardni model (iR-ADV DX 719/619/529iZ): pribl. 37 kg s tonerom Model s doradivačem (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): pribl. 46 kg s tonerom

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * jednostrano
Razlučivost ispisivanja (dpi)	600 x 600 – 1200 x 1200 (ekvivalentno)
Brzina obostranog ispisivanja (A4/LTR)	719i/719iZ: 58 ipm/62 ipm 619i/619iZ: 50 ipm/53 ipm 529i/529iZ: 50 ipm/53 ipm
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® ^{3™}
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcionalno) Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika.

Fontovi

Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda ^{†2} *1 Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. *2 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
---------	--

Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljive/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisacem
----------------------	---

Operativni sustav	UFR II: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PCL: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)
-------------------	---

PS: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)	PPD: Windows*10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)
---	---

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * jednostrano
-------------------	--

Vrijeme do prve kopije (A4)	Pribl. 5 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, rezervirana kopija, primjer kopije
--------------------	--

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski)]	* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
--	---

100 listova	Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m ² (u boji) Napomena: Posjetnica: 80 – 220 g/m ² Originalna širina uža od A6: 50 – 128 g/m ²
-------------	---

Format skeniranja sa stakla: do 216,0 x 355,6 mm	Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Posjetnica: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm
--	---

Slanje (300 x 300 dpi): do 95/190 kad je automatski odabir boje postavljen na "ISKLJUČENO": Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 190 Automatski odabir boje na "UKLJUČENO": Jednostrano skeniranje: 50 Obostrano skeniranje: 100 Kopiranje (600 x 600 dpi, samo crno-bijelo): Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 140	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) do 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600
--	--

Colour Network ScanGear2, Za TWAIN i WIA	Podržani OS: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
--	--

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online – opcionalno)	
---	--

Podržani formati medija	Standardni model (iR-ADV DX 719/619/529iZ): 500 x 598 x 617 mm Model s doradivačem (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm
-------------------------	---

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)	719i/719iZ: 58 ipm/62 ipm 619i/619iZ: 50 ipm/53 ipm 529i/529iZ: 50 ipm/53 ipm
---	---

Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600 – 1200 x 1200 (ekvivalentno)
------------------------------	--

Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® ^{3™}
-------------------------------------	--

Način skeniranja	Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS
------------------	---



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Određište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, poštanski sandučić
Opcionalno: G3 FAX, IP Fax

Adresar

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)

Razlučivost slanja (dpi)

Prosljeđivanje: do 600 x 600
Učitavanje: do 600 x 600

Komunikacijski protokol

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Značajke za univerzalno slanje

Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

(opcionally)

1

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino),
200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje/primanje

A4, A5*, A6* i B5* / A4, A5, B5
*Poslano kao A4

Memorija za faksiranje

Do 30 000 stranica (2000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje / određište

Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razašiljanje

Maks. 256 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

100 korisničkih ulaznih spremnika,
1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju,
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks
Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržana računala klijenti: Windows® 10/11
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Standardno: 16 GB

Značajke napredne pohrane

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za ImageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosjeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničavanje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničavanje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)

* Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

TLS 1.3, FTPS, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), podrška za WPA3, onemogućenje neupotrebljivanih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

Zaštita uređaja

Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS 140-2/140-3)*, zaključavanje SSD-a], standardno pokretanje SSD-a, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (Provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz McAfee Embedded Control), HCD-PP certifikacija Common Criteria

*čeka se provjera valjanosti

Upravljanje i nadzor uređaja

Lozinka administratora, dvostruka provjera autentičnosti udaljenog upravljanja, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, administracija postavljanja pravila sigurnosti na uređaju i sigurnosna administracija lozinki

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 - 80 % RV (relativna vlažnost)

Napajanje

220-240 V, 50/60 Hz; 4,8 A

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W
Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata):
iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W*
iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W*
iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W*
Mrežno ispisivanje:
iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W*
iR-ADV DX 619i/619iZ: 783,4 W*
iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W*
Pripravno stanje: pribl. 28,92 W*
Stanje mirovanja: pribl. 1,0 W*
*1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica
*2 Stanje mirovanja od 1,0 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)*
iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh
iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh
iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh
*Sukladno USA Energy Star 3.0

Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: <https://www.canon-europe.com/business/lot26/>

Razine buke

Razina snage zvuka (LWA, m*)
Tijekom rada (jednostrano)
iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

Tlak zvuka (LpAm)*
Položaj promatrača:
Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano):
iR-ADV DX 719i/719iZ: 56 dB
iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB
iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB

Stanje pripravnosti:
iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB
iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB
*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

Standardi

Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

T03 Crna

Učinak tonera

Crna: 51 500 stranica
Učinak spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19752.

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu <https://www.canon.hr/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
* Dodatne informacije potražite na [uniFLOW Online Express](https://www.canon.hr/business/uniFLOW/OnlineExpress) ili [uniFLOW Online](https://www.canon.hr/business/uniFLOW/Online)

Alati za udaljeno upravljanje

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softver za skeniranje

Network ScanGear
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Platforma

Kofax PowerPDF (opcionally)

Objavlivanje dokumenata



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetni modul AG1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, s prethodno izbušenim rupama
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5,
Prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 7 kg

Kasetni modul za omotnice A1

Kapacitet papira: 75 listova
Format omotnice: COM10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5
Gramature papira: 80 – 100 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 7 kg

Kasetna jedinica za ulaganje AX1

Kapacitet papira: 1650 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, s prethodno izbušenim rupama
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 45 kg

Kasetna jedinica za ulaganje AR1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, s prethodno izbušenim rupama
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 19 kg

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta D1

Gornja kasetna:
Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, s prethodno izbušenim rupama
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²

Donja kasetna:
Kapacitet papira: 2000 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, s prethodno izbušenim rupama
Format papira: A4
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 27 kg

ZNAČAJKE IZLAZA*

Model doradačivača (IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Ispisivanje crtičnog koda

Oprema za sustav

Dodatna oprema za FAKS

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Potrošni materijal

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 400 listova
Donji odlagač: A4, A5R, B5: 100 listova
Izlazni odlagač glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, prozirnice*, omotnice*
*samo za izlazni odlagač glavne jedinice
Gramatura papira za klanjanje: 60 – 120 g/m²
Položaj klanjanja: kut
Veličina papira za klanjanje: A4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm – 216,0 x 355,6 mm)
Kapacitet klanjanja: 30 listova (60 do 90 g/m²), 20 listova (91 do 120 g/m²)

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1

Kartica za bežični LAN D1

Super G3 FAX kartica BM1

Komplet za daljinsko faksiranje A1

Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1

Klamer P1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023