

TRASFORMA L'AMBIENTE DI STAMPA DELLA TUA AZIENDA CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4 AD ALTA VELOCITÀ



OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

Scelta di opzioni di alimentazione carta*



iR-ADV 719i/619i/529i

UTILIZZO SU SCRIVANIA
SENZA FINISHER

UNIFLOW ONLINE
 • Abbonamento cloud basato su dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

UTILIZZO SU SCRIVANIA
CON FINISHER
INTEGRATO

STANDARD CASSETTE MODULE-AG1

- Grammaturo: da 60 a 135 g/m²
- 550 fogli (80 g/m²)

ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Formato buste: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5
- Grammaturo da 80 a 100 g/m²
- 75 fogli (buste)

UTILIZZO SU SCRIVANIA CON CASSETTO AGGIUNTIVO (OPZIONALE)

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1

- Grammaturo: da 60 a 135 g/m²
- 2.000 fogli (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-A1

- Grammaturo: da 60 a 135 g/m²
- 550 fogli (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-A1

- Grammaturo: da 60 a 135 g/m²
- 1.650 fogli (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO (OPZIONALE - SENZA CASSETTO AGGIUNTIVO)

PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Per l'uso con 1 (modelli serie i) Envelope Cassette Module-A1 o con Standard Cassette Module-AG1

*Le opzioni di alimentazione carta includono fino a tre cassette opzionali per i modelli senza finisher (serie i) e fino a due cassette opzionali per i modelli con finisher (serie iZ)

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A4
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: 3 GB di RAM
Disco fisso	Standard: (SSD) 256 GB
Connettività	Rete Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)
	Altri Standard: USB 2.0 x 2 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x 1 (dispositivo) Opzionale: Copy Control Interface

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli 1 cassetto carta da 550 fogli Massimo: 3.200 fogli (con unità di alimentazione cassetto ad alta capacità-D1)
---	---

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Modello standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 fogli Modello con finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1.000 fogli
--	---

Funzioni di finitura	Modello standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): fascicolazione, raggruppamento Modello con finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): fascicolazione, raggruppamento, offset*, pinzatura *disponibile con vassoio superiore
-----------------------------	---

Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, lucido, alta qualità, buste Cassetto carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, perforata
-------------------------------------	---

Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Busta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 297,0 mm
---------------------------------	---

Grammature supporti compatibili	Vassoio multiuso: da 60 a 200 g/m ² Cassetto carta: da 60 a 135 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 120 g/m ²
--	--

Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
-------------------------------	---

Dimensioni (L x P x A)	Modello standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm Modello con finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm
-------------------------------	---

Spazio di installazione (L x P)	Modello standard/Modello con finisher: 1.052 x 823 mm (con sportello CRG sinistro, sportello destro e cassetto aperti)
--	--

Peso	Modello standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): circa 37 kg toner compresi Modello con finisher (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): circa 46 kg toner compresi
-------------	---

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * solo fronte
----------------------------	--

Risoluzione di stampa (dpi)	Da 600 x 600 a 1.200 x 1.200 (equivalente)
------------------------------------	--

Velocità di stampa fronte/retro (A4/LTR)	719i/719iZ: 58 ipm/62 ipm 619i/619iZ: 50 ipm/53 ipm 529i/529iZ: 50 ipm/53 ipm
---	---

Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
--	--

Direct Print	Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale) Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona.

Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
-------------	--

Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
---------------------------	---

Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
--------------------------	---

	PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
--	--

	PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
--	---

	PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
--	---

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * solo fronte
---------------------------	--

Tempo di uscita della prima copia (A4)	Circa 5 secondi al massimo
---	----------------------------

Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
-----------------------------------	-----------

Copie multiple	Fino a 9.999 copie
-----------------------	--------------------

Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
----------------------	----------------------------------

Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
----------------------	---

Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Prenotazione copia, Copia campione
--------------------------	--

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

Tipo standard	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
----------------------	---

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	100 fogli
---	-----------

Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Nota: Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m ² Originale con larghezza inferiore ad A6: da 50 a 128 g/m ²
--	--

Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5, e Formato personalizzato: da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm
---------------------------------	--

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; A4)	Invio (300 x 300 dpi): fino a 95/190 con Selezione automatica del colore disattivata: Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 190 Selezione automatica del colore attiva: Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Copia (600 x 600 dpi, solo bianco e nero): Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 140
--	---

Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) fino a 600 x 600 Scansione per fax: fino a 600 x 600
---------------------------------------	---

Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2, Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
-----------------------------	--

Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - Opzionale)
----------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

CARATTERISTICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/!-Fax: SMTP, POP3
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)
Formati di invio/ricettazione	A4, A5*, A6* e B5*/A4, A5, B5 * Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW**), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW

Sicurezza di rete

Sicurezza di rete	TLS 1.3, FTPS, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS 140-2/140-3*), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control), certificazione standard HCD-PP * in attesa di convalida
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza, Password per Amministrazione dispositivo e Amministrazione sicurezza.

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W*1 Stampa in rete: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W*1 Standby: circa 28,92 W*1 Modalità sospensione: circa 1,0 W*2 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni
	Consumo tipico di elettricità (TEC)* iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0

Livelli di rumorosità

Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (solo fronte) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7 B, Kv 0,3 B/6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,7 B, Kv 0,3 B *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner	T03 Nero
Rendimento del toner	Nero: 51.500 pagine Resa della cartuccia del toner conforme a ISO/IEC 19752.

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Per maggiori informazioni, consultare il sito uniFLOW Online Express
Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Pubblicazione di documenti	Kofax PowerPDF (opzionale)



SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Module-AG1

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata
Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5,
Formati personalizzati: da 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Grammatura carta: da 60 a 135 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 484 x 450 x 127 mm (collegato all'unità principale)
Peso: circa 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Capacità carta: 75 buste
Formato buste: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Grammatura carta: da 80 a 100 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 484 x 450 x 127 mm (collegato all'unità principale)
Peso: circa 7 kg

Cassette Feeding Unit-AX1

Capacità carta: 1.650 fogli (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata
Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizzato: da 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Grammatura carta: da 60 a 135 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 642 x 657 x 456 mm (collegato all'unità principale)
Peso: circa 45 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata
Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizzato: da 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Grammatura carta: da 60 a 135 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 642 x 657 x 456 mm (collegato all'unità principale)
Peso: circa 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Cassetto superiore:
Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata
Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizzato: da 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Grammatura carta: da 60 a 135 g/m²

Cassetto inferiore:
Capacità carta: 2.000 fogli (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, preforata
Formato carta: A4
Grammatura carta: da 60 a 135 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 642 x 657 x 456 mm (collegato all'unità principale)
Peso: circa 27 kg

FUNZIONI DI OUTPUT*

Modello con finisher
(iR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5R, B5: 400 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5R, B5: 100 fogli
Vassoio unità principale: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fogli
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, lucido*, buste*
*solo per vassoio unità principale
Grammatura carta pinzatura: da 60 a 120 g/m²
Posizione di pinzatura: ad angolo
Formato carta con pinzatura: A4, formati personalizzati (da 210,0 x 279,4 mm a 216,0 x 355,6 mm)
Capacità pinzatura: 30 fogli (da 60 a 90 g/m²), 20 fogli (da 91 a 120 g/m²)

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1

Wireless LAN Board-D1

Accessori FAX

Super G3 FAX Board-BM1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1

Materiali di consumo

Staple-P1

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2023