

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529“

PATOBULINKITE SAVO ĮMONĖS SPAUSDINIMO ERDVĘ SU ŠIAIS IŠMANIAIS, GREITAIŠ VIENSPALVIAIS A4 FORMATO DAUGIAFUNKCIAIS ĮRENGINIAIS



PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

Popieriaus tiekimo parinktys*



„iR-ADV 719i“ / „619i“ / „529i“

**STALINĖ
KONSTRUKCIJA, BE
APIPAIDALINTUVŲ**



„UNIFLOW ONLINE“
• Įrenginio debesijos
paslaugų prenumerata
spausdinamų ir
nuskaitomų dokumentų
valdymui



„iR-ADV 719iZ“ / „619iZ“ / „529iZ“

**STALINĖS
KONSTRUKCIJOS
NAUDOJIMAS
SU ĮMONTUOTU
APIPAIDALINTUVU**



STANDARTINĖS KASETĖS MODULIS AG1

- Laikmenų svoris: nuo 60 iki 135 g/m²
- 550 lapų (80 g/m²)



VOKŲ KASETĖS MODULIS A1

- Voko dydis: COM10 Nr. 10, „Monarch“, DL, ISO-C5
- Laikmenų svoris: nuo 80 iki 100 g/m²
- 75 lapų (vokai)

**STALINĖ KONSTRUKCIJA, SU PAPILDOMA KASETE
(PASIRENKAMA)**



DIDELĖS TALPOS KASETĖ TIEKIMO ĮRENGINYS D1

- Laikmenų svoris: nuo 60 iki 135 g/m²
- 2000 lapų (80 g/m²)



TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKAS AG1

- Laikmenų svoris: nuo 60 iki 135 g/m²
- 550 lapų (80 g/m²)



TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKAS AX1

- Laikmenų svoris: nuo 60 iki 135 g/m²
- 1.650 lapų (80 g/m²)



PLOKŠČIASIS PAGRINDAS W2

**PASTATOMA ANT GRINDŲ KONSTRUKCIJA
(PASIRINKTINAI – BE PAPILDOMOS KASETĖS)**



PLOKŠČIASIS PAGRINDAS X2

- Naudojant su 1 (i modelių) vokų kasetės modulių A1 arba papildomu standartines kasetės modulių AG1

*Popierių galima tiekti ne daugiau kaip iš trijų papildomų kasetių modeliuose be apipavidalintuvo (i serija) ir ne daugiau kaip iš dviejų papildomų kasetių modeliuose su apipavidalintuvu (iZ serija)

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslūs suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

„Unified Firmware Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujausi atnaujinimai ir apsauga bei pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose „iR ADVANCE DX“ įrenginiuose

Canon

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS		Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“ ^{*1} (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniinių kodų šriftai ^{*2} ^{*1} Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ^{*2} Reikalingas brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys D1.
Įrenginio tipas	A4 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys		
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir pasirinktinis faksavimas	Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapių išdėstymas, dvipusis spausdinimas, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, privertiniai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Procesorius	1,8GHz „Dual Core“ procesorius	Operacinės sistemos	UFR II „Windows“ 10 [*] / „11“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, MAC OS X (10.13 arba naujesnė versija) PCL: „Windows“ 10 [*] / „11“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija) PS: „Windows“ 10 [*] / „11“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija) PPD: „Windows“ 10 [*] / „11“, „MAC OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis		
Atmintis	Standartinė: 3,5 GB RAM		
Standusis diskas	Standartinis: (SSD) 256 GB,		
Sąsajos ryšys	Tinklas Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“, Pasirenkamas: baltasis LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	KOPIJAVIMO TECHINIAI DUOMENYS	
	Kita Standartinis: USB 2.0 x 2 (pagrindinio kompiuterio), USB 3.0 x 1 (pagrindinio kompiuterio), USB 2.0 x 1 (įrenginio) Pasirenkama: kopijų kontrolės sąsaja	Kopijavimo sparta*	„iR-ADV DX 719i“ / „719IZ“ 71 psl./min. (A4), 113 psl./min. (A5), 40 psl./min. (A5R, A6) „iR-ADV DX 619i“ / „619IZ“ 61 psl./min. (A4), 99 psl./min. (A5), 35 psl./min. (A5R, A6) „iR-ADV DX 529i“ / „529IZ“ 52 psl./min. (A4), 80 psl./min. (A5), 35 psl./min. (A5R, A6) [*] 1-pusis
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m2)	Standartinė: 650 lapų 100 lapų universalusis dėklas 550 lapų kasėtė x 1 Daugiausiai: 3200 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasėtės bloku D1)	Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)	apytiksliai 5 sek. ar greičiau
Popieriaus išieigos talpa (A4, 80 g/m2)	Standartinis modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 lapų Modelis su apipavidalintuvu (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1000 lapų	Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Apipavidalinimo galimybės	Standartinis modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): gretinimas, grupavimas Modelis su apipavidalintuvu (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): gretinimas, grupavimas, poslinkis [*] , susegimas [*] galima naudoti su viršutiniu dėklu	Kelios kopijos	Iki 9 999 kopijų
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirtbas, sunkus, spalvotas, skaidrė, aukštos kokybės, vokas Popieriaus kasėtė: plonas, paprastas, perdirtbas, sunkus, spalvotas, etiketės, aukštos kokybės, perforuotas	Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,2 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Popieriaus kasėtė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 297,0 mm	Didinimas	Kintamas artinimas: 25-400 % (1 % padidomis) Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60-200 g/m2 Popieriaus kasėtė: 60-135 g/m2 Dvipusis: 60-120 g/m2	Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N ant 1, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, rėmelio šalinimas, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, kopijuoti ID kortelę, tuščią puslapių praleidimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas
Įsilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių [*] [*] Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po miego režimo: iki 10 sekundžių Po įjungimo: iki 10 sekundžių [*] [*] Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirėngimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)	NUSKAITYMO TECHINIAI DUOMENYS	
		Standartinis tipas	Automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekimas [*] [dvipusis į dvipusį (automatiškai)] [*] Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų plūsto aptikimo funkcija.
Matmenys (P x G x A)	Standartinis modelis („iR-ADV DX 719i“ / „619i“ / „529i“): 500 x 598 x 617 mm Modelis su apipavidalintuvu (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm	Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)	100 lapų
Įrengimo plotas (P x G)	Standartinis modelis / modelis su apipavidalintuvu: 1052 x 823 mm (su atidarytomis kairiosiomis CRG durimis + atidarytomis dešiniomis durimis + atidarytu kasečių stalčiu)	Priimtini originalai ir svoriai	Tiglis: lapas, knyga ir trimačiai objektai Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: 1-pusis nuskaitymas: 42-128 g/m2 (nesp.), 64-128 g/m2 (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50-128 g/m2 (nesp.), 64-128 g/m2 (spalv.) Pastaba. Vizitinė kortelė: nuo 80 iki 220 g/m2 Originalas, kurio plotis šlauresnis nei A6: 50-128 g/m2
Svoris	Standartinis modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): apie 37 kg su dažais Apipavidalintuvu modelis (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): apie 46 kg su dažais	Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 216,0 x 355,6 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A4, A5R, A6, B5, pasirenkamas dydis (nuo 48,0 x 128,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm) Vizitinė kortelė: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 55,0 x 91,0 mm
TECHINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS		Nuskaitymo sparta (v./min.: nespaltvai / spalvotai; A4)	Siuntimas (300 x 300 tašk./col.): iki 95/190, kai automatinis spalvų parinkimas „Išjungtas“: 1-pusis nuskaitymas: 95 2-pusis nuskaitymas: 190 Automatinis spalvų parinkimas „Ijungtas“: 1-pusis nuskaitymas: 50 2-pusis nuskaitymas: 100 Kopijavimas (600 x 600 tašk./col., tik nesp.): 1-pusis nuskaitymas: 95 2-pusis nuskaitymas: 140
Spausdinimo sparta*	„iR-ADV DX 719i“ / „719IZ“ 71 psl./min. (A4), 113 psl./min. (A5), 40 psl./min. (A5R, A6) „iR-ADV DX 619i“ / „619IZ“ 61 psl./min. (A4), 99 psl./min. (A5), 35 psl./min. (A5R, A6) „iR-ADV DX 529i“ / „529IZ“ 52 psl./min. (A4), 80 psl./min. (A5), 35 psl./min. (A5R, A6) [*] 1-pusis	Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas kopijai: iki 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“): iki 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), („Pull“): iki 600 x 600 Nuskaitymas fakslu: iki 600 x 600
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (lygiavertis)	„Pull Scan“ specifikacijos	„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWAIN, ir WIA. Palaikomos OS: „Windows“ 10 [*] / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529“

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS		Tinklo saugumas	
Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB3.1.1, FTP, „WebDAV“; pašto dėžutė Pasirinktinai: G3 faksas, IP faksas		TLS 1.3, FTPS, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas, nenaudojamų funkcijų išjungimas (protokolų / taikomųjų programų įjungimas / išjungimas, nuotolinės UI įjungimas / išjungimas, USB sąsajos įjungimas / išjungimas), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamies el. laiškam
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)		SSD duomenų apsauga (SSD duomenų šifravimas (FIPS 140-2 / 140-3*), SSD užraktas), standartinis SSD inicijavimas, „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas, MFD programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos vientisumo tikrinimas (NIST SP800-193) su automatinio sistemos atkūrimu (sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsilaikymo aptikimo veikimo metu funkcija su „McAfee Embedded Control“), HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600 x 600 „Pull“: iki 600 x 600	Įrenginių saugumas	* Laukiama patvirtinimo
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3		Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, nuotolinio valdymo dviejų veiksmų autentifikavimas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas, įrenginio administravimo ir saugumo administravimo slaptažodžiai
Failų formatas	Standartiškai: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)	Įrenginių valdymas ir auditas	
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius		
FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	(pasirenkama)		
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1	APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG		220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)	Maitinimo šaltinis	Maks.: apytiksliai 1,500 W
Siunčiamas / gaunamas dydis	A4, A5*, A6* ir B5* / A4, A5, B5 * Siunčiama kaip A4	Energijos sąnaudos	Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): „iR-ADV DX 719“ / „719IZ“: 827,5 W* „iR-ADV DX 619“ / „619IZ“: 784,6 W* „iR-ADV DX 529“ / „529IZ“: 783,1 W* Spausdinimas tinkle: „iR-ADV DX 719“ / „719IZ“: 828,3 W* „iR-ADV DX 619“ / „619IZ“: 793,4 W* „iR-ADV DX 529“ / „529IZ“: 728,5 W* Budėjimo režimu: apytiksliai 28,92 W* Miego režimu: apytiksliai 1,0 W**
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)		* Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys ** 1,0 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200		
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai		
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai		
Atminties atsarginė kopija	Taip		
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas		
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS			
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų Įrašoma iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)	Triukšmo lygis	Įprastinių energijos sąnaudų (TEC)* įvertis „iR-ADV DX 719“ / „719IZ“: 0,73 kWh „iR-ADV DX 619“ / „619IZ“: 0,59 kWh „iR-ADV DX 529“ / „529IZ“: 0,49 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ 10/11 Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3		
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė: 16 GB		
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „ImageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės nustatymo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas		
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS			
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)	Standartai	Garso galios lygis (LWA, m)* Veikiant (vienpusis) iR-ADV DX 719Z/719: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619Z/619: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529Z/529: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017 m.)
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke, gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF / XPS, naudotojo parašas PDF / XPS, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5“ integravimas), BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S / MME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) *1 Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“	ŠAUNAUDINĖS MEDŽIAGOS	Garsinis slėgis (LpAm)* Stovint šalia: Veikiant (nesp.) (vienpusis): „iR-ADV DX 719“ / „719IZ“: 56 dB* „iR-ADV DX 619“ / „619IZ“: 55 dB* „iR-ADV DX 529“ / „529IZ“: 54 dB* Budėjimo režimu „iR-ADV DX 719Z“ / „619IZ“ / „529IZ“: 25 dB „iR-ADV DX 719“ / „619“ / „529“: 21 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
		Dažų kasetės	„Blue Angel“
		Dažų išeiga	T03 juoda Juodas: 51 500 puslapių Dažų kasetės išeiga pagal standartą ISO/IEC 19752.
		PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	Norėdami gauti išsamesnės informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje https://www.canon.lt/business/
		Sekimas ir ataskaitų teikimas	„Universal Login Manager“ (ULM) „uniFLOW Online Express“** * Daugiau informacijos žr. „uniFLOW Online Express“ „uniFLOW Online“
		Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Management Console“ „eMaintenance“ „Content Delivery System“
		Nuskaitymo programinė įranga	„Network ScanGear“ progr. priemonė
		Platforma	MEAP (daugiafunkcinių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
		Dokumentų leidyba	„Kofax PowerPDF“ (pasirinktinai)



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529“

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

Kasetės modulis AG1:

Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketės, aukštos kokybės, perforuotas
Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5
Pasirinktinis formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Popieriaus svoris: 60–135 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x I x A): 484 x 450 x 127 mm
(prijungtas prie pagrindinio įrenginio)
Svoris: apie 7 kg

Vokų kasetės modulis A1

Popieriaus talpa: 75 vokai
Voko dydis: COM10 Nr10, „Monarch“, DL, ISO-C5
Popieriaus svoris: 80–100 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x I x A): 484 x 450 x 127 mm
(prijungtas prie pagrindinio įrenginio)
Svoris: apie 7 kg

Tiekimo iš kasetės blokas AX1:

Popieriaus talpa: 1650 lapų (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketės, aukštos kokybės, perforuotas
Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Popieriaus svoris: 60–135 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x I x A): 642 x 657 x 456 mm
(prijungtas prie pagrindinio įrenginio)
Svoris: apie 45 kg

Tiekimo iš kasetės blokas AR1:

Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketės, aukštos kokybės, perforuotas
Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Popieriaus svoris: 60–135 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x I x A): 642 x 657 x 456 mm
(prijungtas prie pagrindinio įrenginio)
Svoris: apie 19 kg

Didelės talpos kasetinis tiekimo blokas D1

Viršutinė kasetė:
Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketės, aukštos kokybės, perforuotas
Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Popieriaus svoris: 60–135 g/m²

Apatinė kasetė:
Popieriaus talpa: 2 000 lapų (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, aukštos kokybės, perforuotas
Popieriaus formatai: A4
Popieriaus svoris: 60–135 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x I x A): 642 x 657 x 456 mm
(prijungtas prie pagrindinio įrenginio)
Svoris: apie 27 kg

IŠVESTIES FUNKCIJOS*

Apipavidalintuvo modelis
„iR-ADV DX 719IZ“ / „619IZ“ / „529IZ“

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI

Kortelių skaitytuvai

SISTEMOS IR VALDIKLO PARINKTYS

Spausdinimo priedai

Brūkšninio kodo spausdinimas

Sistemos priedai

Faksogramų siuntimo priedai

KITOS PARINKTYS

Pritaikymo negaliesiems priedai

Sąnaudinės medžiagos

* Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir formato.

Dėklo talpa (80 g/m²):
Viršutinis dėklas: A4, A5R, B5 – 400 lapų
Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – 100 lapų
Pagrindinio įrenginio išvesties dėklas: A4, A5, A5R, A6, B5 – 500 lapų
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, aukštos kokybės, skaidrės*, vokai*
* tik pagrindinio įrenginio išvesties dėklas
Susegamo popieriaus svoris: 60–120 g/m²
Segimo vieta: kampas
Susegamo popieriaus formatai: A4, pasirenkamas formatas (nuo 210,0 x 279,4 mm iki 216,0 x 355,6 mm)
Susegimo apimtis: 30 lapų (60–90 g/m²), 20 lapų (91–120 g/m²)

Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure.
Kopijavimo kortelių skaitytuvas F1
Kopijavimo kortelių skaitytuvo priedas B5

PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys D1
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys A1
Belaidžio LAN plokštė D1
Faksogramų plokštė „Super G3“ BM1
Nuotolinio fakso rinkinys A1
IP fakso plėtinio rinkinys B1

ADF prieigos rankenėlė A1
Sankabėlės P1

Programinė įranga ir sprendimai



Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.