



Canon Europe Ltd.  
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

# ATTĪSTIET DRUKĀŠANU SAVĀ UZŅĒMUMĀ AR VIEDĀM, ĀTRĀM, MĒLNBALTAJĀM A4 FORMĀTA DAUDZFUNKCIJU IERĪCĒM

## GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

Papīra padeves iespēju izvēle\*



iR-ADV 719i/619i/529i

LIETOŠANAI UZ GALDA  
BEZ APSTRĀDES  
IERĪCES



UNIFLOW ONLINE

• Ierīces mākoņa  
abonements  
dokumentu izvades  
un tveršanas  
pārvaldībai



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

LIETOŠANAI UZ GALDA  
AR IETVERTU APSTRĀDES  
IERĪCI



**STANDARTA KASETES MODULIS AG1**

- Materiālu svars 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 550 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)

**APLOKŠŅU KASETES MODULIS A1**

- Aplokšņu lielums: COM10 (Nr10), Monarch, DL, ISO-C5
- Materiālu svars 80-100 g/m<sup>2</sup>
- 75 loksnes (aplokšnes)

**NOVIETOJAMS UZ GALDA AR PAPILDU KASETI (PĒC IZVĒLES)**



**LIELAS IETĪPĪBAS KASETE PADEVES IERĪCE D1**

- Materiālu svars 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 2000 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)

**PAPĪRA PADEVES KASETE AG1**

- Materiālu svars 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 550 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)

**PAPĪRA PADEVES KASETE AX1**

- Materiālu svars 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 1650 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)

**STANDARTA PAMATNE, TIPS W2**

**NOVIETOJAMS UZ GRĪDAS (PĒC IZVĒLES – BEZ PAPILDU KASETES)**



**STANDARTA PAMATNE, TIPS X2**

- Lietošanai ar vienu (ī modeļi) aplokšņu kasetes moduli A1 vai papildu standarta kasetes moduli AG1

\*Papīra padeves iespējas ietver līdz trim papildu kasetēm modeļiem bez apstrādes ierīces (i sērija) un līdz divām papildu kasetēm modeļiem ar apstrādes ierīci (iZ sērija)

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiesšausnes produktu konfigurācijas informācijā](#).

Unified Firmware Platform (UFP) nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāju pieredzi ar visām IR ADVANCE DX klāsta iekārtām.

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 sērija

## GALVENĀ IEKĀRTA

### Iekārtas tips

A4 formāta daudzfunkciju melnbalta lāzerierīce  
Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un pēc izvēles fakss

### Galvenās funkcijas

1,8 GHz divkodolu procesors

### Procesors

10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis

### Vadības panelis

Standarta: 3,5 GB RAM

### Atmiņa

Standarta: (SSD) 256 GB

### Cietais disks

Tiķis  
Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T  
Pēc izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

### Interfeisa savienojums

Citi  
Standarta: USB 2.0 x 2 (resursdators), USB 3.0 x 1 (resursdators), USB 2.0 x 1 (ierīce)  
Pēc izvēles: kopēšanas vadības interfeiss

### Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standarta: 650 loksnes  
100 loksņu daudzfunkciju paplāte  
Viena 550 loksņu papīra kasete  
Maksimums: 3200 loksnes  
(ar ielas ietilpības papīra padeves kaseti D1)

### Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standarta modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 loksņu  
Apstrādes modelis (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1000 loksnes

### Apstrādes iespējas

Standarta modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): kārtošana, grupēšana  
Apstrādes ierīces modelis (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): šķirošana, grupēšana, jaukta kārtošana\*, skavošana  
\* Pieejams ar augšējo paplāti

### Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi

Universālā paplāte:  
plāns, parastais, pārstrādāts, smags, krāsains, caurspīdīgs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, aploksnes  
Papīra kasete:  
plāns, parastais, pārstrādāts, smags, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs

### Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

Universālā paplāte:  
Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5  
Pielāgojami izmēri: no 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm  
Aploksnes: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Papīra kasete:  
Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5  
Pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 297,0 mm

### Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars

Universāla paplāte: 60–200 g/m<sup>2</sup>  
Papīra svars kasetē: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Divpusēja drukāšana: 60–120 g/m<sup>2</sup>

### Ieslēšanas laiks

Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk\*  
\* Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpanela displeju.  
Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk  
Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk\*  
\* Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas)

### Izmēri (platums x dziļums x augstums)

Standarta modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm  
Apstrādes modelis (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm

### Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)

Standarta modelis/apstrādes modelis: 1052 x 823 mm  
(ar atvērtu kreisās puses CRG vāku + atvērtu labās puses vāku + atvērtu kasetes atvilktni)

### Svars

Standarta modelis (iR-ADV DX 719i/619i/529i): aptuveni 37 kg ar toneri  
Apstrādes ierīces modelis (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): aptuveni 46 kg ar toneri

## DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI

### Drukšanas ātrums\*

iR-ADV DX 719i/719iZ  
71 lpp./min (A4), 113 lpp./min (A5), 40 lpp./min (A5R, A6)  
iR-ADV DX 619i/619iZ  
61 lpp./min (A4), 99 lpp./min (A5), 35 lpp./min (A5R, A6)  
iR-ADV DX 529i/529iZ  
52 lpp./min (A4), 80 lpp./min (A5), 35 lpp./min (A5R, A6)  
\* vienpusējs

### Drukšanas izšķirtspēja (dpi)

No 600 x 600 līdz 1200 x 1200 (ekvivalents)

### Abpusējs drukšanas ātrums (A4/LTR)

719i/719iZ: 58 att./min/62 att./min  
619i/619iZ: 50 att./min/53 att./min  
529i/529iZ: 50 att./min/53 att./min

### Lappušu apraksta valodas

Standarts: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

### Tiešā drukāšana

Atbalstītie failu veidi: TIFF, JPEG, PDF, EPS un XPS

### Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Canon PRINT Business un uniFLOW Online (pēc izvēles)  
Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem.  
Papildinformāciju jautāiet savam tirdzniecības pārstāvim.

## Fonti

PS fonti: 136 Roman

PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti\*\*

\*Nepieciešams pēc izvēles pieejamais PCL starptautisko fonu komplekts A1.

\*\*Nepieciešams pēc izvēles pieejamais svītkodu drukāšanas komplekts D1.

## Drukšanas funkcijas

Secured Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)

## Operētājsistēma

UFR II: Windows\*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

PCL: Windows\*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

PS: Windows\*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

PPD: Windows\*10/11, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

## KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI

### Kopēšanas ātrums\*

iR-ADV DX 719i/719iZ  
71 lpp./min (A4), 113 lpp./min (A5), 40 lpp./min (A5R, A6)  
iR-ADV DX 619i/619iZ  
61 lpp./min (A4), 99 lpp./min (A5), 35 lpp./min (A5R, A6)  
iR-ADV DX 529i/529iZ  
52 lpp./min (A4), 80 lpp./min (A5), 35 lpp./min (A5R, A6)  
\* vienpusējs

### Pirmās kopijas izveides laiks (A4)

Aptuveni 5 sek. vai mazāk

### Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)

600 x 600

### Vairākas kopijas

Līdz 9999 kopijām

### Kopēšanas blīvums

Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)

### Palielinājums

Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)  
Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%

### Kopēšanas funkcijas

Preset R/E Ratios vai Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopiju komplektu numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (droša ūdenszīme), Print Date (drukāšanas datums), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)

## SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI

### Standarta veids

Vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce\* [divpusēja uz divpusēji (automātiski)]  
\*Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē.

### Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>)

100 loksnes

### Atbalstītie materiāli un svars

Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti  
Materiālu svars dokumentu padevējam:  
Vienpusēja skenēšana: 42–128 g/m<sup>2</sup> (melnbalta)/64–128 g/m<sup>2</sup> (krāsu)  
Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m<sup>2</sup> (melnbalta) / 64–128 g/m<sup>2</sup> (krāsu)  
Piezīme:  
Vizītkarte: 80–220 g/m<sup>2</sup>  
Oriģināla platums šaurāks par A6: 50–128 g/m<sup>2</sup>

### Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

Stikla vāka skenēšanas ielums: līdz 216,0 x 355,6 mm  
Materiālu formāts dokumentu padevējam:  
A4, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 48,0 x 128,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm  
Vizītkarte: no 48,0 x 85,0 mm līdz 55,0 x 91,0 mm

### Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)

Sūtīšana (300 x 300 dpi):  
līdz 95/190 ar automātisko krāsu iestatījumu pozīcijā "OFF"  
(Izslēgts):  
Vienpusēja skenēšana: 95  
Divpusēja skenēšana: 190  
Automātisko krāsu iestatījums pozīcijā "ON" (Ieslēgts):  
Vienpusēja skenēšana: 50  
Divpusēja skenēšana: 100  
Kopēšana (600 x 600 dpi, tikai melnbalts):  
Vienpusēja skenēšana: 95  
Divpusēja skenēšana: 140

### Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)

Skenēšana kopēšanai: līdz 600 x 600  
Skenēšana sūtīšanai: (aizgādāšana) līdz 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (atgādāšana) līdz 600 x 600  
Skenēšana faksam: līdz 600 x 600

### Vilcējskenēšanas tehniskie dati

Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam  
Atbalstītās operētājsistēmas: Windows\*10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Skenēšanas metode

Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz īpašu vietu, skenēšana uz tiķli, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākoņa (uniFLOW Online — pēc izvēles)

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 sērija

## SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI

### Datu pārraides galamērķis

Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, Mail Box  
Pēc izvēles: G3 FAX, IP Fax

### Adrešu grāmata

LDAP (2000) / vietējie (600) / ātrie numuri (200)

### Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)

Aizgādāšana: līdz 600 x 600  
Atgādāšana: līdz 600 x 600

### Komunikācijas protokoli

Fails: FTP(TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV  
E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3

### Failu formāti

Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar poltikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF A/1-b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Universālas nosūtīšanas funkcijas

Original Type Selection (sākotnējā veida atļaušana), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāts), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank pages (tukšu lappušu izlaišana)

## FAKSA TEHNISKIE DATI

### Maksimālais savienojuma līniju skaits

(Izvēles)

1.

### Modema ātrums

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Saspiešanas metode

MH, MR, MMR, JBIG

### Izšķirtspēja (dpi)

400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)

### Sūtīšanas/saņemšanas formāti

A4, A5\*, A6\* un B5\* / A4, A5, B5  
\* Sūta kā A4

### FAKSA atmiņa

Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)

### Ātrie numuri

Maks. 200

### Grupu zvani/adresāti

Maks. 199 numuri

### Secīga apraide

Maks. 256 adreses

### Atmiņas dublēšana

Jā

### Faksa funkcijas

Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atļaušana) (nosūtīt faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraukt pārtraukšanu), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)

## GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

### Pastkastīte (atbalstītās skaits)

100 lietotāju iesūtnes,  
1 atmiņas RX iesūtne,  
50 konfidenciālas faksa iesūtnes  
Saglabāšanas maksimums 30 000 lappuses (2000 darbi)

### Advanced Space

Komunikāciju protokoli: SMB vai WebDAV  
Atbalstītie klientu datori: Windows® 10/11  
Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Advanced Space pieejamā vieta diskā

Standarta: 16 GB

### Advanced Space funkcijas

Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošanas funkcija; PDF faila druka ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana

## DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

### Autentifikācija un piekļuves kontrole

Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalās ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online Express (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuves pārvaldības sistēma (pieteikšanās kontrole)

### Dokumentu drošība

Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka\*), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automatiskajai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), Adobe LiveCycle® tiesību pārvaldības ES2.5 integrācija), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, piekļuves kontrole īpašām vietām), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, vēstures sūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša ūdenszīme)

\* Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW

### Tikla drošība

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, ugunsūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), WPA3 atbalsts, neizmantoju funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālās lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB interfeisa iespējošana/atspējošana), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, failu izplūdes aizliegšana, ja tie saglabāti daudzfunkciju ierīces papildu vietā, skenēšana un sūtīšana — virusu problēma, saņemot e-pastu

### Ierīces drošība

SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPS 140-2/140-3\*), SSD bloķēšana], standarta SSD inicializēšana, Trusted Platform Module (TPM 2.0), darbu reģistrēšanas siļpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes un platformas programmaparāturus noturības pārbaude (NIST SP800-193) ar automatisku sistēmas atkopšanu (Sistēmas verificēšana, uzskatīt darbu, iespējota ielašanās konstatēšana darbības laikā, izmantojot McAfee Embedded Control), HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārīgajiem kritērijiem (Common Criteria Certification)  
\* gaide validāciju

### Ierīces pārvaldība un audītāšana

Administratora parole, attāla pārvaldība, divu faktoru autentifikācija, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana, ierīces administrācijas un drošības administrācijas paroles

## VIDES TEHNISKIE DATI

### Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C  
Mitruma: 20–80% RH (relatīvais mitrums)

### Barošanas avots

220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

### Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1500 W  
Kopēšana (ar divpusējās automatiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu):  
iR-ADV DX 719/719IZ: 827,5 W\*\*  
iR-ADV DX 619/619IZ: 784,6 W\*\*  
iR-ADV DX 529/529IZ: 783,1 W\*\*  
Drukāšana tīklā:  
iR-ADV DX 719/719IZ: 828,3 W\*\*  
iR-ADV DX 619/619IZ: 793,4 W\*\*  
iR-ADV DX 529/529IZ: 728,5 W\*\*  
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 28,92 W\*\*  
Niegā režīmā: aptuveni 1,0 W\*\*  
\*\* Atsaucies vērtība: izmērīta viena vienība.  
\*\* 1,0 W jauda nav pieejama visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.

### Trokšņa līmenis

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)\*  
iR-ADV DX 719/719IZ: 0,73 kWh  
iR-ADV DX 619/619IZ: 0,59 kWh  
iR-ADV DX 529/529IZ: 0,49 kWh  
\* Atbilstoši ASV Energy Star 3.0

### Standarti

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

### Tonera kasetnes

### Tonera ražīgums

TO3 melns  
Melnbaltā druka: 51 500 lappuses  
Tonera kasetnes darba ražība ir saskaņā ar ISO/IEC 19752.

## PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA

### Izsekošana un ziņošana

Detalizētu informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē  
<https://www.canon.lv/business/>

### Attālas pārvaldības rīki

Universālais pieteikšanās pārvaldnieks (Universal Login Manager, ULM)  
uniFLOW Online Express\*  
\* Plašāku informāciju, lodzdu, skatiet:  
[uniFLOW Online Express](https://www.canon.lv/business/)  
[uniFLOW Online](https://www.canon.lv/business/)

### Skenēšanas programmatūra

### Platforma

### Dokumentu publicēšana

iW Management Console  
eMaintenance  
Satura piegādes sistēma  
Tikla ScanGear  
MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)  
Kofax PowerPDF (izvēles)

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 sērija

## PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS

### Kasetes modulis AG1

Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs  
Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5,  
Pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm  
Papīra svars: 60-135 g/m<sup>2</sup>  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 484 x 450 x 127 mm  
(piestiprināts galvenajai iekārtai)  
Svars: aptuveni 7 kg

### Aplokšņu kasetes modulis A1

Papīra ietilpība: 75 aplokšnes  
Aplokšņu lielums: COM10 (Nr10), Monarch, DL, ISO-C5  
Papīra svars: 80-100 g/m<sup>2</sup>  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 484 x 450 x 127 mm  
(piestiprināts galvenajai iekārtai)  
Svars: aptuveni 7 kg

### Kasetnes padeves ierīce AX1

Papīra ietilpība: 1650 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs  
Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm  
Papīra svars: 60-135 g/m<sup>2</sup>  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 642 x 657 x 456 mm  
(piestiprināts galvenajai iekārtai)  
Svars: aptuveni 45 kg

### Kasetnes padeves ierīce ARI

Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs  
Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm  
Papīra svars: 60-135 g/m<sup>2</sup>  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 642 x 657 x 456 mm  
(piestiprināts galvenajai iekārtai)  
Svars: aptuveni 19 kg

### Lielas ietilpības kasetes padeves ierīce D1

Augšējā kasete:  
Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs  
Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm  
Papīra svars: 60-135 g/m<sup>2</sup>

Apakšējā kasete:  
Papīra ietilpība: 2000 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs  
Papīra formāts: A4  
Papīra svars: 60-135 g/m<sup>2</sup>  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 642 x 657 x 456 mm  
(piestiprināts galvenajai iekārtai)  
Svars: aptuveni 27 kg

## IZVADES FUNKCIJAS\*

### Apstrādes modelis (IR-ADV DX 719IZ/619IZ/529IZ)

\*Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.

Paplātes ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>):  
Augšējā paplāte: A4, A5R, B5: 400 loksnes  
Apakšējā paplāte: A4, A5R, B5: 100 loksnes  
Galvenās ierīces izvades paplāte: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 loksnes  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs\*, aplokšnes\*

\*tikai galvenās iekārtas izvades paplātei  
Skavošana papīra svars: 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Skavu novietojums: stūri  
Papīra formāts skavošanai: A4; pielāgojams formāts (no 210,0 x 279,4 mm līdz 216,0 x 355,6 mm)  
Skavošanas ietilpība: 30 loksnes (60-90 g/m<sup>2</sup>), 20 loksnes (91-120 g/m<sup>2</sup>)

## APARATŪRAS PIEDERUMI

### Karšu lasītāji

Pieejami dažādi karšu lasītāji, piemēram, MiCard Plus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju.  
Kopēšanas karšu lasītājs F1  
Kopēšanas karšu lasītāja piederums B5

## SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS

### Drukāšanas piederumi

PCL starptautisko fonu komplekts A1

### Svītrkoda drukāšana

Svītrkodu drukāšanas komplekts D1

### Sistēmas piederumi

Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1  
Bezvadu lokālā tīkla karte D1

### FAX papildaprīkojums

Super G3 faksa plate BM1  
Attālās vadības faksa komplekts A1  
IP faksa paplašināšanas komplekts B1

## CITAS OPCIJAS

### Piekļuves piederumi

Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1  
Skavas P1

### Izlietojamie materiāli

## Programmatūra un risinājumi



## Sertifikācija un saderība



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2023