

UTVIKLE BEDRIFTENS UTSKRIFTSMILJØ VIDERE MED SMARTE HØYHASTIGHETS A4-FLERFUNKSJONSENHETER FOR SORT/HVITT-UTSKRIFT



Canon Europe Ltd.
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

Valg av alternativer for papirtilførsel*



iR-ADV 719i/619i/529i

SKRIVEBORDSBRUK
UTEN ETTERBEHANDLER



UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbasert nettskyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift- og registrering



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

SKRIVEBORDSBRUK
MED INNEBYGD
ETTERBEHANDLER



STANDARD KASSETTMODUL AG1

- Medievekt: 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

KONVOLUTTKASSETTMODUL A1

- Konvoluttformat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Medievekt: 80-100 g/m²
- 75 ark (konvolutt)

SKRIVEBORDSBRUK MED EKSTRA KASSETT (TILLEGGSSUTSTYR)



HØYKAPASITETS KASSETT-MATEENHET D1

- Medievekt: 60-135 g/m²
- 2000 ark (80 g/m²)

KASSETTMATEENHET AG1

- Medievekt: 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

KASSETTMATEENHET AX1

- Medievekt: 60-135 g/m²
- 1650 ark (80 g/m²)

KONSOLLTYPE W2

- For bruk med 1 konvoluttkassetmodul A1 (i-modeller) eller ekstra standard kassetmatemodul AG1

GULVSTÅENDE (TILLEGGSSUTSTYR - UTEN EKSTRA KASSETT)

*Alternativer for papirtilførsel omfatter opptil tre tilleggs-kassetter for modeller uten etterbehandlere (i-serien), og opptil to tilleggs-kassetter for etterbehandlermodeller (iZ-serien).

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

HOVEDENHET		Fonter	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T**1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter**2
Maskintype	A4 flerfunksjons fargeskriver		*1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr).
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks	Utskriftsfunksjoner	**2 Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Prossessor	1,8 GHz Dual Core-prosessor		Sikker utskrift, sikkeret vanmerke, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	Operativsystem	UFRIL: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Minne	Standard: 3,5 GB RAM		PCL: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Harddiskstasjon	Standard: (SSD) 256 GB		PS: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Grensesnittkobling	nettverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Tilleggsutstyr: trådløst lokalt nettverk (IEEE 802.11b/g/n)	KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	PPD: Windows*10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
	Annet Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsfunksjon: Copy Control-grensesnitt	Kopieringshastighet*	iR-ADV DX 719i / 719iZ 71 sider per minutt (A4), 113 sider per minutt (A5), 40 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 sider per minutt (A4), 99 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 sider per minutt (A4), 80 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) * enkeltstidig
Papirkapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater 550-arks kassetter x1 Maksimalt: 3200 ark (Med høykapasitets kassettemateenhet D1)		ca. 5 sekunder eller mindre
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 ark Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1 000 ark	Tid til første kopi (A4)	600 x 600
Etterbehandlingsfunksjoner	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): sortering, gruppering Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): sortering, gruppering, forskyvning*, stifting * tilgjengelig med øvre brett	Kopiopløsning (dpi)	Opptil 9 999 kopier
	Flerfunksjonsskuff: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, bankpostpapir, konvolutt Papirkasset: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet	Flere eksemplarer	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Støttede medietyper		Kopitetthet	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
	Flerfunksjonsskuff: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirkasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm	Forstørrelse	Forhåndsinnstilt R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkeret vanmerke, utskriftsdato, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, reservert kopi, kopieksempel
Støttede størrelser for utskriftsmateriell		Kopieringsfunksjoner	
	Multiarkmater: 60-200 g/m ² Papirkasset: 60-135 g/m ² Tosidig: 60-120 g/m ²		
Støttede vekter for utskriftsmaterialer		SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) *Registrering av mating av flere ark støttes.
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Standard type	100 ark
Mål (B x D x H)	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Støttede papirvekter i maten: Enkeltstidig skanning: 42-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farge) Merk: Visittkort: 80-220 g/m ² Originalbredde smalere enn A6: 50-128 g/m ²
Installasjonsplass (B x D)	Standardmodell/etterbehandlermodell: 1052 x 823 mm (med venstre CRG-dør + høyre dør + kassettskuffen åpen)	Akseptable originaler og vekter	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4, A5R, A6, B5, egendefinert størrelse: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm) Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Vekt	Standardmodell (R-ADV DX 719i/619i/529i): ca. 37 kg med toner Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): ca. 46 kg med toner	Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Send (300 x 300 dpi): opptil 95/190 med automatisk fargevalg OFF (AV): Enkeltstidig skanning: 95 Tosidig skanning: 190 Automatisk fargevalg ON (PÅ): Enkeltstidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi, bare sort-hvitt): Enkeltstidig skanning: 95 Tosidig skanning: 140
SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON		Skannehastighet (bilder/min, sort-hvitt/farger, A4)	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (Push) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Pull) opptil 600 x 600 Skann for faksing: opptil 600 x 600
Utskriftshastighet*	iR-ADV DX 719i / 719iZ 71 sider per minutt (A4), 113 sider per minutt (A5), 40 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 sider per minutt (A4), 99 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 sider per minutt (A4), 80 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) * enkeltstidig	Skanneopløsning (dpi)	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Trykkoppløsning (dpi)	600 x 600 til 1200 x 1200 (tilsvarende)	Spesifikasjoner for Pull Scan	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)
Tosidig utskriftshastighet (A4/LTR)	719i/719iZ: 58/62 sider/min 619i/619iZ: 50/53 sider/min 529i/529iZ: 50/53 sider/min	Skannemetode	
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direkte utskrift	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS		
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online (tilleggsutstyr) Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.11, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: G3-faks, IP-faks
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-post/f-faks: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliserer for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	(tilleggsutstyr)
Modemhastighet	1
Kompresjonsmetode	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Oppløsning (dpi)	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	A4, A5*, A6* og B5* / A4, A5, B5 * Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignummer	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre
Serisesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopiering av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinnskjermer, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentetsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med "Forced Hold", uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) * Krever uniFLOW Online / uniFLOW

Nettverksikkerhet

Nettverksikkerhet	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), WPA3-støtte, deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post
-------------------	--

Enhetsikkerhet

Enhetsikkerhet	Beskytte SSD-data [kryptering av harddiskdata (FIPS 140-2/140-3*), SSD Lock], standard SSD-initialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av MFP-programvareintegritet, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Plattform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgjenoppretting (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetsrusler under drift oppdages med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering * Validering venter
----------------	--

Enhetsadministrasjon og -revisjon

Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, tofaktorautentisering for ekstern administrasjon, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser, enhetsstyring og passord for sikkerhetsadministrering
-----------------------------------	---

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Strømkilde	Maksimalt: ca. 1 500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W** iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W** iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W**
Strømførbruk	Nettverksutskrift: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W** iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W** iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W** Hvilemodus: ca. 28,92 W** Dvalemodus: ca. 1,0 W** ** Referanseverdi: målt én enhet ** 1,0 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

TEC-spesifikasjoner* (Typical Electricity Consumption)	iR-ADV DX 719i / 719iZ: 0,73 kWh iR-ADV DX 619i / 619iZ: 0,59 kWh iR-ADV DX 529i / 529iZ: 0,49 kWh * I henhold til USA Energy Star 3.0
--	---

Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på	https://www.canon-europe.com/business/lot26/
--	---

Lydeffektnivå (LWA, m)*	Aktiv (enkeltstående) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
-------------------------	---

Lydtryknivå (LpAm)*	Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltstående): iR-ADV DX 719i / 719iZ: 56 dB iR-ADV DX 619i / 619iZ: 55 dB iR-ADV DX 529i / 529iZ: 54 dB Dvalemodus iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB* iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB* * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
---------------------	---

Blue Angel	
------------	--

Standarder	
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	TO3 sort
Tonerkapasitet	Sort: 51 500 sider Avkastning for tonerkasset i samsvar med ISO/IEC 19752.

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt https://www.canon.no/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Verktøy for ekstern service	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Skanneprogramvare	Network ScanGear
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublisering	Kofax PowerPDF (tilleggsutstyr)



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

Kassetmodul AG1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert størrelse: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 7 kg

Konvolutt-kassetmodul A1

Papirkapasitet: 75 konvolutter
Konvoluttformat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Papirvekt: 80-100 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 7 kg

Kassetmateenhet AX1

Papirkapasitet: 1 650 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 45 kg

Kassetmateenhet AR1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 19 kg

Høykapasitets kassetmateenhet D1

Øvre kasset:
Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Nedre kasset:
Papirkapasitet: 2 000 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, bankpostpapir, hullet
Papirstørrelse: A4
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 27 kg

UTSKRIFTSFUNKSJONER*

Etterbehandlingsmodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ)

* Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Brett-kapasitet (80 gsm):
Øvre Brett: A4, A5R, B5: 400 ark
Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: 100 ark
Mottaksskuff for hovedenhet: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, bankpostpapir, transparent*, konvolutt*
*Bare for mottaksskuff for hovedenhet
Papirvekt for stifting: 60-120 g/m²
Stifteposisjon: hjørne
Størrelse på stiftepapir: A4, egendefinert størrelse (fra 210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)
Stiftetekapasitet: 30 ark (60-90 g/m²), 20 ark (91-120 g/m²)

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
Kopikortleser-F1
Tillegg for kopikortleser B5

TILLEGGSTUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemalternativer

Copy Control Interface-sett A1
Kort for trådløst LAN D1

FAX-tilbehør

Super G3-fakskort B1
Sett for ekstern faks A1
IP-faksubvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSTUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1

Forbruksartikler

Stifteenheter P1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023