

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529"

EVOLUONI SISTEMIN E PRINTIMIT TË BIZNESIT TUAJ ME PAJISJE INTELIGJENTE, SHUMËFUNKSIONALE, A4, NJËNGJYRËSHE TË SHPEJTËSISË SË LARTË



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Zgjedhje e opsioneve të mbushjes së letrës*



iR-ADV 719i/619i/529i

PËRDORIM NË TRYEZË PA FINITOR



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

PËRDORIM NË TRYEZË ME FINITORIN E INTEGRUAR

STANDARD CASSETTE MODULE-AG1

- Peshë e materialit 60 deri 135 gsm
- 550 fletë (80 g/m²)

ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Masa e zarfit COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Peshë e materialit 80 deri 100 gsm
- 75 fletë (zarf)

PËR TRYEZË, ME KASETË SUPLEMENTARE (OPSIONAL)

KASETË KAPACITETI TË LARTË FEEDING UNIT-D1

- Peshë e materialit 60 deri 135 gsm
- 2.000 fletë (80 gsm)

CASSETTE FEEDING UNIT-AG1

- Peshë e materialit 60 deri 135 gsm
- 550 fletë (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-AX1

- Peshë e materialit 60 deri 135 gsm
- 1.650 fletë (80 gsm)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PËR DYSCHEME (OPSIONALE - PA KASETË SHITESË)

PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Për përdorim me 1 (modelet i) Envelope Cassette Module-A1 ose me Standard Cassette Module AG1 shtesë

*Opsionet e mbushjes së letrës përfshijnë deri në tri kasete suplementare për modelet pa finitor (seria i) dhe deri në dy kasete suplementare për modelet me finitor (seria iZ)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit
Memoria
Njësia e diskut
Lidhja e ndërfaqes

Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A4
Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesor dybërthamësh 1,8GHz
Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Standard: 3.5GB RAM
Standarde: (SSD) 256 GB
Rrjet
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Opsionale: LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n)

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 gm2)

Të tjera
Standard: USB 2.0 x 2 (pritësi), USB 3.0 x 1 (pritësi),
USB 2.0 x 1 (pajisja)
Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Standarde: 650 fletë
Sirtar shumëfunktional 100-fletësh
1 kasetë letre 550-fletëshe
Maksimumi: 3200 fletë
(me "High Capacity Cassette Feeding Unit-D1")

Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 gm2)

Model standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 fletë
Modeli me finitor (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
1000 fletë

Kapaciteti i finicionit

Model standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): mbledhje,
grupim
Modeli me finitor (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): Collate,
Group, Offset*, Staple
*ofrohet me sirtarin e sipërm

Llojet e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë,
transparencë, e lidhur, Zarf
Kaseta e letrës:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e
lidhur, me shpim paraprak

Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5
Përmasa të posaçme: 76,2x127,0 mm deri në 216,0x355,6 mm
Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kaseta e letrës:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5
Përmasa të posaçme: 99,0x148,0 mm deri në 216,0x297,0 mm

Peshat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional: 60-200 g/m²
Kaseta e letrës: 60-135 g/m²
Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m²

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe
aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.
Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë
Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*
*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gatë (pa rezervimin e
printimit)

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Modeli standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
500 x 598 x 617 mm
Modeli me finitor (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
502 x 598 x 814 mm

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Modeli standard / modeli me finitor: 1052x823 mm
(me derën e majtë të fishekut hapur + derën e djathtë
hapur + sirtarin e kasetës hapur)

Pesha

Modeli standard (iR-ADV DX 719i/619i/529i): afro 37 kg me
tonerin
Modeli me finitor (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): afro
46 kg me tonerin

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 fq/min (A4), 113 fq/min (A5), 40 fq/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 fq/min (A4), 99 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 fq/min (A4), 80 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
* 1-anësh

Rezolucioni i printimit (dpi)

600x600 deri në 1200x1200 (barasvlërë)

Shpejtësia e printimit dyanësh (A4/LTR)

719i/719iZ: 58/62 ipm
619i/619iZ: 50/53 ipm
529i/529iZ: 50/53 ipm

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print

Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®^{3™}
Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS
dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, Canon
PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)
Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të
mbështetura në MEAP është e disponueshme për të
siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të
lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në
varësi të kërkesave tuaja.
Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë
informacion..

Fontet

Fontet PS: 136 Roman
Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR,
Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht,
kinezisht dhe thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*²
*1 Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional.
*2 Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.

Veçoritë e printimit

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje,
strukturë faqeje, printim dyanësh, reduktim toneri, printim
afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi,
printim me orar, printim me printer virtual

Sistemi i përdorimit

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server
2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server
2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server
2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 e lart)

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit*

iR-ADV DX 719i/719iZ
71 fq/min (A4), 113 fq/min (A5), 40 fq/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
61 fq/min (A4), 99 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
52 fq/min (A4), 80 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
* 1-anësh

Koha e kopjimit të parë (A4)

Afro 5 sekonda ose më pak

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

600x600

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhimi

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1),
141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim
dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje,
origjinal dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh,
numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran
i siguruar, datë printimi, fotokopjim letërnjoftimi,
anashkalim faqesh bosh, fotokopje e rezervuar, shembull
fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji standard

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe*
[2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]
* Mbështetjen pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)

100 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore
Pesha e materialit në mbushëse:
Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m²
(ngjyra)
Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m²
(ngjyra)
Shënim:
Kartëvizitë: 80-220 g/m²
Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6: 50-128 g/m²
Përmasat e presës: deri në 216,0x355,6 mm
Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
A4, A5R, A6, B5, përmasa të posaçme: 48,0x128,0 mm deri
në 216,0x355,6 mm
Kartëvizitë: 48,0x85,0 mm deri në 55,0x91,0 mm

Shpejtësia e skanimit (in/min): bardhezi/ngjyra, A4

Dërgim (300x300 dpi):
deri në 95/190 kur vetëzgjedhja e ngjyrës "JOACTIVE":
Skanim 1-anësh: 95
Skanim 2-anësh: 190
Vetëzgjedhja e ngjyrave "ACTIVE":
Skanim 1-anësh: 50
Skanim 2-anësh: 100
Fotokopjim (600x600 dpi, vetëm bardhezi):
Skanim 1-anësh: 95
Skanim 2-anësh: 140

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: deri në 600x600
Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600x600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (marrje) deri në 600x600
Skanim për faks: deri në 600x600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows®10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti,
skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në
fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim
në renë kompjuterike
(uniFLOW Online - opsional)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529"

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni

Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box
Opsional: G3 FAX, IP Fax

Libri i Adresave

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600×600
Marrje: deri në 600×600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëtim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

(Opsional)

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)

Madhësia në dërgim/marrje

A4, A5*, A6* dhe B5* / A4, A5, B5
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 10/11
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar

Standard: 16 GB

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakteve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5*), siguri e KUTISË (kutia e emailve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
*1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshë (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3, çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folese USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim -kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje të dhënash SSD [enkriptimi të dhënash SSD (FIPS 140-2/140-3*), kyçje për SSD], Aktivizim SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, Protecting MFP Software Integrity, Checking MFD Software Integrity & Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) me rikuperim automatik të sistemit (Verify System at Start-up, Runtime Intrusion Detection aktiv me McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification
* Në pritje të konfirmimit

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, autentikim dyfaktorësh menaxhimi në distancë, administrim kodesh dhe certifikate digjitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie, fjalëkalime administrimi të pajisjes dhe të sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 4.8 A

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1.500 W
Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve):
iR-ADV DX 719i/719Z: 827,5 W*1
iR-ADV DX 619i/619Z: 784,6 W*1
iR-ADV DX 529i/529Z: 783,1 W*1
Printim rrjeti:
iR-ADV DX 719i/719Z: 828,3 W*1
iR-ADV DX 619i/619Z: 793,4 W*1
iR-ADV DX 529i/529Z: 728,5 W*1
Në gatishmëri: afro 28,92 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 1,0 W*2
*1 Vlera e referencës: një njësi e matur
*2 1,0 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi nominal i zakonshëm i korrentit (TEC)*

iR-ADV DX 719i/719Z: 0,73 kWh
iR-ADV DX 619i/619Z: 0,59 kWh
iR-ADV DX 529i/529Z: 0,49 kWh
* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp.Lot6/26, vizitoni:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)*

Aktiv (1-anëshe)

iR-ADV DX 719iZ/719Z: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 619iZ/619Z: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 529iZ/529Z: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)*

Pozicioni në afërsi:

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):

iR-ADV DX 719i/719Z: 56 dB
iR-ADV DX 619i/619Z: 55 dB
iR-ADV DX 529i/529Z: 54 dB

Passiv

iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB
iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standardet

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

TO3, e zezë

Rendimenti i tonerit

E zezë: 51 500 faqe
Rendimenti i fishekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19752.

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë

<https://www.canon.com.al/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Për më shumë, shihni

[uniFLOW.online/Express](https://www.canon.com.al/uniFLOW/online/Express)

[uniFLOW Online](https://www.canon.com.al/uniFLOW/Online)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear i rrjetit

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (opsional)

Softueri i skanimit

Platforma

Botimi i dokumentit

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529"

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Module-AG1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, Përmasa të posaçme: 99.0 x 148.0 mm deri 216.0 x 355.6 mm
Pesha e letrës: 60-135 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 484x450x127 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Kapaciteti i letrës: 75 zarfe
Masa e zarfit: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Pesha e letrës: 80-100 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 484x450x127 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 7 kg

Cassette Feeding Unit-AX1

Kapaciteti i letrës: 1.650 fletë (80 g/m²)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99.0x148.0 mm deri në 216.0x355.6 mm)
Pesha e letrës: 60-135 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 45 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99.0x148.0 mm deri në 216.0x355.6 mm)
Pesha e letrës: 60-135 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Kaseta e sipërme:
Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99.0x148.0 mm deri në 216.0x355.6 mm)
Pesha e letrës: 60-135 g/m²

Kaseta e poshtme:
Kapaciteti i letrës: 2.000 fletë (80 g/m²)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, e parashpuar
Madhësia e letrës: A4
Pesha e letrës: 60-135 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 27 kg

VEÇORITË E DALJES*

Modeli me finitor
(IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/
529IZ)

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

Printimi i barkodeve

Aksesorët e sistemit

Aksesorët e FAKSIT

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

Pjesët e konsumit

* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letrë.

Kapaciteti i sirtarit (80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 400 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: 100 fletë
Sirtari i nxjerrjes së njësisë kryesore: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fletë
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, transparencë*, zarf*
* vetëm për sirtarin nxjerrës të njësisë kryesore
Pesha e letrës për kapësen: 60-120 g/m²
Pozicioni i Kapëses: Cep
Përmasat e letrës së kapëses: A4, të posaçme (210.0x279.4 mm deri në 216.0x355.6 mm)
Kapaciteti i kapëses: 30 fletë (60 deri në 90 g/m²), 20 fletë (91 deri në 120 g/m²)

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-A1

Wireless LAN Board-D1

Super G3 FAX Board-BM1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1

Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023