

# UNAPREDITE OKRUŽENJE ZA ŠTAMPU PREDUZEĆA UZ PAMETNE I BRZE MONOHROMATSKE VIŠEFUNKCIONALNE A4 UREĐAJE



Canon Europe Ltd.  
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor ulaznih opcija za papir\*



iR-ADV 719i / 619i / 529i

**STONA UPOTREBA, BEZ UREĐAJA ZA ZAVRŠNU OBRADU**



**UNIFLOW ONLINE**

• Pretplata na informatički oblak na uređaju za upravljanje proizvodnjom i snimanjem dokumenata



iR-ADV 719iZ / 619iZ / 529iZ

**STONA UPOTREBA SA UGRAĐENIM UREĐAJEM ZA ZAVRŠNU OBRADU**

**STANDARDNI KASETNI MODUL – AG1**

- Težina medija 60 do 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

**KASETNI MODUL ZA KOVERTE – A1**

- Veličina koverta COM10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Težina medija 80 do 100 g/m<sup>2</sup>
- 75 listova (koverta)

**STONA UPOTREBA SA DODATNOM KASETOM (OPCIONO)**

**KASETNA JEDINICA ZA UVLAČENJE VELIKOG KAPACITETA – D1**

- Težina medija 60 do 135 g/m<sup>2</sup>
- 2.000 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

**KASETNI MEHANIZAM ZA UVLAČENJE PAPIRA – AG1**

- Težina medija 60 do 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

**KASETNI MEHANIZAM ZA UVLAČENJE PAPIRA – AX1**

- Težina medija 60 do 135 g/m<sup>2</sup>
- 1.650 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

**OBIČNO POSTOLJE – TIP-W2**

**PODNO STOJEĆI (OPCIONO – BEZ DODATNE KASETE)**

**OBIČNO POSTOLJE – TIP-X2**

- Za korišćenje sa 1 (i modelu) Kasetnim modulom za kovertu – A1 ili dodatnim Standardnim kasetnim modulom – AG1

\*Ulazne opcije za papir uključuju do tri dodatne kasete za modele bez uređaja za završnu obradu (serija i) i do dve dodatne kasete za modele sa uređajem za završnu obradu (serija iZ)

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju iR ADVANCED DX.



# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 719 / 619 / 529

## GLAVNA JEDINICA

**Tip mašine**  
A4 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj

**Osnovne funkcije**  
Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalna razmena faksova

**Procesor**  
Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz

**Kontrolna tabla**  
TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč

**Memorija**  
Standardno: 3,5 GB RAM memorije

**Čvrsti disk**  
Standardno: (SSD) 256 GB

**Interfejs**  
Mreža  
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
Opciono: bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n)

## Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 650 listova  
Višenamensko ležište za 100 listova  
Jedna kasetna za papir kapaciteta 550 listova  
Maksimalno: 3.200 listova  
(Uz Kasetnu jedinicu za uvlačenje velikog kapaciteta - D1)

## Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardni model (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i): 500 listova  
Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ):  
1.000 listova

## Mogućnosti završne obrade

Standardni model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): uparivanje, grupisanje  
Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): uparivanje, grupisanje, ofset\*, heftanje  
\*dostupno je sa gornjim ležištem

## Podržani tipovi medija

Višenamensko ležište:  
tanak, običan, recikliran, težak, u boji, folija, za povezivanje, koverte  
Kaseta za papir:  
tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen

## Podržane veličine medija

Višenamensko ležište:  
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5  
Prilagođena veličina: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm  
Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Kaseta za papir:  
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5  
Prilagođena veličina: 99 x 148 mm do 216 x 297 mm

## Podržane težine medija

Višenamensko ležište: 60 do 200 g/m<sup>2</sup>  
Kaseta za papir: 60 do 135 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano: 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## Vreme zagrevanja

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje\*  
\* Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir.  
Iz režima mirovanja: 10 s ili manje  
Od uključivanja: 10 s ili manje\*  
\*Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

## Dimenzije (Š x D x V)

Standardni model (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i):  
500 x 598 x 617 mm  
Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ):  
502 x 598 x 814 mm

## Prostor za instalaciju (Š x D)

Standardni model/model sa uređajem za završnu obradu  
1052 x 823 mm  
(sa otvorenim levim CRG vratima, desnim vratima i fiokom kasete)

## Težina

Standardni model (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i): približno 37 kg sa tonerom  
Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): približno 46 kg sa tonerom

## SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

### Brzina štampanja\*

iR-ADV DX 719i / 719iZ  
71 stranica u minuti (A4), 113 stranica u minuti (A5), 40 stranica u minuti (A5R, A6)  
iR-ADV DX 619i / 619iZ  
61 stranica u minuti (A4), 99 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6)  
iR-ADV DX 529i / 529iZ  
52 stranice u minuti (A4), 80 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6)  
\* Jednostrano

### Rezolucija štampe (tpi)

600 x 600 do 1200 x 1200 (ekvivalent)

### Brzina dvostranog štampanja (A4/LTR)

719i/719iZ: 58 slika u minuti / 62 slike u minuti  
619i/619iZ: 50 slika u minuti / 53 slike u minuti  
529i/529iZ: 50 slika u minuti / 53 slike u minuti

### Jezici za opisivanje strana

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

### Direktno štampanje

Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

### Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opciono)  
Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva.  
Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

## Fontovi

PS fontovi: 136 Roman  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove\*2  
\*1 Zahteva opciono Komplet međunarodnih PCL fontova - A1.  
\*2 Zahteva opciono Komplet za štampanje bar-kodova - D1.

## Funkcije štampe

Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavljive/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

## Operativni sistem

UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)  
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)  
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)  
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

## SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

### Brzina kopiranja\*

iR-ADV DX 719i / 719iZ  
71 stranica u minuti (A4), 113 stranica u minuti (A5), 40 stranica u minuti (A5R, A6)  
iR-ADV DX 619i / 619iZ  
61 stranica u minuti (A4), 99 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6)  
iR-ADV DX 529i / 529iZ  
52 stranice u minuti (A4), 80 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6)  
\* Jednostrano

### Vreme do prve kopije (A4)

Približno 5 sekundi ili manje

### Rezolucija kopiranja (tpi)

600 x 600

### Višestruko kopiranje

Do 9.999 kopija

### Gustina kopiranja

Automatski ili ručno (9 nivoa)

### Uvećanje

Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)  
Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

### Funkcije kopiranja

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

### Standardni tip

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenta u jednom prolazu\* [dvostrano na dvostrano (automatski)]  
\* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

### Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenta (80 g/m<sup>2</sup>)

100 listova

### Prihvatljivi originalni i veličine

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti  
Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenta: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Napomena:  
Vizitkarta: 80 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Original čija je širina manja od A6: 50 do 128 g/m<sup>2</sup>

### Podržane veličine medija

Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 216 x 355,6 mm  
Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenta: A4, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm  
Vizitkarta: 48 x 85 mm do 55 x 91 mm

### Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)

Slanje (300 x 300 tpi):  
do 95/190 kada je isključeno automatsko biranje boja:  
Jednostrano skeniranje: 95  
Dvostrano skeniranje: 190  
Uključeno automatsko biranje boja:  
Jednostrano skeniranje: 50  
Dvostrano skeniranje: 100  
Kopiranje (600 x 600 tpi, samo crno-belo):  
Jednostrano skeniranje: 95  
Dvostrano skeniranje: 140

### Rezolucija skeniranja (tpi)

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600  
Skeniranje za slanje: (otpremanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (preuzimanje) do 600 x 600  
Skeniranje za faks: do 600 x 600

### Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA  
Podržani OS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Metod skeniranja

Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sandučce, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online - opciono)

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 719 / 619 / 529

## SPECIFIKACIJE SLANJA

### Odredište

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, poštansko sandučće  
Opciono: G3 faks, IP faks

### Adresar

LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)

### Rezolucija slanja (tpi)

Otpremanje: do 600 x 600  
Preuzimanje: do 600 x 600

### Protokol za komunikaciju

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
E-pošta/I-faks: SMTP, POP3

### Format datoteka

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Univerzalne funkcije slanja

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica

## SPECIFIKACIJE FAKSA

### Maksimalni broj linija za povezivanje

(opciono)

1

### Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Metod komprimovanja

MH, MR, MMR, JBIG

### Rezolucija (tpi)

400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)

### Veličina za slanje/prijem

A4, A5\*, A6\* i B5\* / A4, A5, B5  
\*Šalje se kao A4

### Memorija faksa

Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)

### Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

### Grupno biranje/odredišta

Maks. 199 brojeva

### Sekvencijalni prenos

Maks. 256 adresa

### Rezervna kopija memorije

Da

### Funkcije faksa

Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sandučće, evidencija 2 na 1

## SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

### Poštansko sandučće (podržani broj)

100 korisničkih prijemnih sandučćica, prijemno sandučće za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučćica za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica (2.000 zadataka)

### Advanced Space

Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV  
Podržani klijentski računari: Windows\* 10/11  
Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Dostupni prostor na disku za Advanced Space

Standardno: 16 GB

### Napredne funkcije za prostor:

Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

## SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

### Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa

Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

### Bezbednost dokumenata

Bezbednost štampanja (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print\*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sandučće za poverljivi faks, automatsko prosljeđivanje prijemnih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučćeta (zaštita poštanskog sandučćeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig)

\*1 Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW

## Mrežna bezbednost

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), podrška za WPA3, onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte

## Bezbednost uređaja

Zaštita podataka na SSD disku (šifrovanje podataka na SSD disku (FIPS 140-2/140-3\*), zaključavanje SSD diska), standardno pokretanje SSD diska, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera, provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme (NIST SP800-193) sa automatskim oporavkom sistema (provera sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema uz McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria sertifikat

\*čeka se validacija

## Upravljanje uređajem i procena

Lozinka administratora, daljinsko upravljanje, dvostruka potvrda identiteta, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost, administracija uređaja i lozinka za upravljanje bezbednošću

## EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30° C  
Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)

### Izvor napajanja

220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

### Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.500 W  
Kopiranje (sa uzastopnim skeniranjem sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata):  
iR-ADV DX 719I/719IZ: 827,5 W\*1  
iR-ADV DX 619I/619IZ: 784,6 W\*1  
iR-ADV DX 529I/529IZ: 783,1 W\*1  
Mrežno štampanje:  
iR-ADV DX 719I/719IZ: 828,3 W\*1  
iR-ADV DX 619I/619IZ: 793,4 W\*1  
iR-ADV DX 529I/529IZ: 728,5 W\*1  
U stanju pripravnosti: približno 28,92 W\*1  
U režimu mirovanja: približno 1,0 W\*2  
\*1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu  
\*2 1 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.

### Tipična potrošnja struje (TEC)\*

iR-ADV DX 719I/719IZ: 0,73 kWh  
iR-ADV DX 619I/619IZ: 0,59 kWh  
iR-ADV DX 529I/529IZ: 0,49 kWh  
\* U skladu sa USA Energy Star 3.0

Detaljne informacije u vezi sa propisom Erp:Lot6/26 potražite na:  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

## Nivoi buke

Nivo jačine zvuka (LWA, m\*)  
U toku rada (jednostrano)  
iR-ADV DX 719IZ/719I: 7 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 619IZ/619I: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 529IZ/529I: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B  
\*Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296 (2017)

### Zvučni pritisak (LpAm)\*

Iz pozicije prolaznika:  
U toku rada (jednostrano):  
iR-ADV DX 719I/719IZ: 56 dB  
iR-ADV DX 619I/619IZ: 55 dB  
iR-ADV DX 529I/529IZ: 54 dB  
U stanju mirovanja:  
iR-ADV DX 719I/619I/529I: 25 dB  
iR-ADV DX 719I/619I/529I: 21 dB

\*Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296 (2017)

## Standardi

Blue Angel

## POTROŠNI MATERIJAL

### Kartridži sa tonerom

T03 Crna

### Učink tonera

Crna: 51.500 stranica  
Učink kartridža sa tonerom u skladu sa ISO/IEC 19752.

## SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

### Praćenje i izveštavanje

Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici  
<https://www.canon.rs/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express\*

\* Za više informacija, pogledajte

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

### Alatke za daljinsko upravljanje

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (opciono)

### Softver za skeniranje

### Platforma

### Objavljivanje dokumenata

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 719 / 619 / 529

## OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

### Kasetni modul - AG1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen  
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5  
Prilagođena veličina: 99 x 148 mm do 216 x 355,6 mm  
Težina papira: 60 do 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: sa glavne jedinice  
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Težina: Približno 7 kg

### Kasetni modul za kovertu - A1

Kapacitet papira: 75 koverti  
Veličina koverta: COM 10 br:10, Monarch, DL, ISO-C5  
Težina papira: 80 do 100 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: sa glavne jedinice  
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Težina: Približno 7 kg

### Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AX1

Kapacitet papira: 1.650 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen  
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 99,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm  
Težina papira: 60 do 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: sa glavne jedinice  
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Težina: Približno 45 kg

### Kasetna jedinica za uvlačenje - AR1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen  
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 99,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm  
Težina papira: 60 do 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: sa glavne jedinice  
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Težina: Približno 19 kg

### Kasetna jedinica za uvlačenje velikog kapaciteta - D1

Gornja kasetna:  
Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen  
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 99,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm  
Težina papira: 60 do 135 g/m<sup>2</sup>

Donja kasetna:  
Kapacitet papira: 2.000 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tip papira: tanak, običan, težak, u boji, za povezivanje, unapred izbušen  
Veličina papira: A4  
Težina papira: 60 do 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: sa glavne jedinice  
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Težina: Približno 27 kg

## IZLAŽNE FUNKCIJE\*

Model sa uređajem za završnu obradu  
(IR-ADV DX 719IZ / 619IZ / 529IZ)

\*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (80 g/m<sup>2</sup>):  
Gornje ležište: A4, A5R, B5: 400 listova  
Donje ležište: A4, A5R, B5: 100 listova  
Izlazno ležište glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova  
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, za povezivanje, folija\*, koverta\*  
\*samo za izlazno ležište glavne jedinice  
Težina papira za heftanje: 60 do 120 g/m<sup>2</sup>  
Položaj za heftanje: ugao  
Veličina papira za heftanje: A4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm)  
Kapacitet heftanja: 30 listova (od 60 do 90 g/m<sup>2</sup>), 20 listova (od 91 do 120 g/m<sup>2</sup>)

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

### Čitači kartica

Dostupni su različiti čitači kartica, npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.  
Čitač kartica - F1  
Dodatak za čitač kartica - B5

## OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

### Dodatna oprema za štampu

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1

### Štampanje bar-kodova

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

### Sistemske dodatke

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1  
Kartica za bežičnu mrežu - D1

### Dodatna oprema za faks

Super G3 kartica za FAKS - B1  
Komplet za udaljeni faks - A1  
Komplet za nadogradnju IP faks - B1

## DRUGE OPCIJE

### Dodatna oprema za pristupačnost

Ručica za pristup ADF uređaju - A1

### Potrošni materijal

Heftalica - P1

## Softver i rešenja



## Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2023.