

UTVECKLA DIN VERKSAMHETS UTSKRIFTSMILJÖ MED SMARTA OCH SNABBA A4-MULTIFUNKTIONSENHETER I SVARTVITT



HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

Alternativ för val av papperskapacitet*



IR-ADV 719i/619i/529i

SKRIVBORDSANVÄNDNING
UTAN EFTERBEHANDLARE

uniFLOW
online

UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbaserad molnprenumeration för dokumentutmatning och inläsningshantering



IR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

SKRIVBORDSANVÄNDNING
MED INBYGGD
EFTERBEHANDLARE

STANDARD CASSETTE MODULE-AG1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Kuvertstorlek COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
- Mediavikt 80-100 g/m²
- 75 ark (kuvert)

SKRIVBORD MED EXTRA KASSETT (TILLVAL)

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 2 000 ark (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-AG1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-AX1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 1 650 ark (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

GOLVSTÄENDE (TILLVAL - UTAN EXTRA KASSETT)

PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- För användning med 1 (i-modeller) Envelope Cassette Module-A1 eller extra Standard Cassette Module AG1

*I alternativ för papperskapacitet ingår upp till tre ytterligare kassetter för icke efterbehandlarmodeller (i-serien) och upp till två ytterligare kassetter för efterbehandlarmodeller (iZ-serien)

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UPF) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ² ^{*1} Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. ^{*2} Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Maskintyp	Multifunktionell svartvitt A4-laserenhet		
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	UFRIL: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PCL: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PS: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PPD: Windows [®] 10/11, MAC OS X (10.13 eller senare)
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg		
Minne	Standard: 3,5 GB RAM	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Hårddisk	Standard: (SSD) 256 GB	Kopieringshastighet*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 sidor/ minut (A4), 113 sidor/ minut (A5), 40 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 sidor/ minut (A4), 99 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 sidor/ minut (A4), 80 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) * enkelsidigt
Gränssnittsanslutning	Nätverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Tillval: trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n) Övrigt Standard: USB 2.0 x 2 (värd), USB 3.0 x 1 (värd), USB 2.0 x 1 (enhet) Tillval: kopieringskontrollgränssnitt		
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Universalfack för 100 ark En papperskasset för 550 ark Maximalt: 3 200 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Tid till första kopia (A4)	Cirka 5 sekunder eller mindre
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 ark Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1 000 ark	Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
Efterbehandlingsfunktioner	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): sortera, gruppera, förskjut*, häfta *tillgängligt med övre fack	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, OH-film, arkiv, Kuvert Papperskasset: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget	Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papperskasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 297,0 mm	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (1 steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Mediavikter som stöds	Universalfack: 60 till 200 g/m ² Papperskasset: 60 till 135 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 120 g/m ²	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-graden per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, reserverad kopia, provkopia
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservering)	SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Mått (B x D x H)	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm	Standardtyp	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* *[dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Installationsutrymme (B x D)	Standardmodell/efterbehandlarmodell: 1 052 x 823 mm (med vänster CRG-lucka öppen + höger lucka öppen + kassettdådan öppen)	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	100 ark
Vikt	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): cirka 37 kg med toner Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): cirka 46 kg med toner	Original och vikter som kan användas	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Obs! Visitkort: 80 till 220 g/m ² Originalbredd smalare än A6: 50 till 128 g/m ²
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER		Mediaformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5, anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm
Utskriftshastighet*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 sidor/ minut (A4), 113 sidor/ minut (A5), 40 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 sidor/ minut (A4), 99 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 sidor/ minut (A4), 80 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) * enkelsidigt	Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Skicka (300 x 300 dpi): upp till 95/190 med automatisk färginställning "OFF" (AV): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 190 Automatisk färginställning "ON" (PÅ): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi, endast svartvitt): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 140
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (motsvarande)	Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning (push) upp till 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (pull) 600 x 600 Scanna för fax: upp till 600 x 600
Utskriftshastighet för dubbelsidigt (A4/LTR)	719i/719iZ: 58/62 sidor/ minut 619i/619iZ: 50/53 sidor/ minut 529i/529iZ: 50/53 sidor/ minut	Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe [®] PostScript [®] 3™	Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online - tillval)
Direktutskrift	Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS		
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, Canon PRINT Business och uniFLOW Online (tillval) För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: G3 FAX, IP Fax
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (bildpunkt per tum)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-post/-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krypterad, enhetsSignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsSignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutförat jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

FAX SPECIFIKATIONER

(Tillval)	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400x400 (ultratunn), 200x400 (supertunn), 200x200 (tunn), 200x100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	A4, A5*, A6* och B5*/A4, A5, B5 *Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

LAGRING SPECIFIKATIONER

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 10/11 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ** Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverkssäkerhet

	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), stöd för WPA3, inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post.
--	--

Enhetsäkerhet

	Skydda SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS 140-2/140-3**), SSD Lock], SSD-standardinitering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarusekretess, kontroll av MFD-programvarusekretess och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST SP800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, detektering av intrång under drift aktiverad med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification **validering väntar
--	--

Enhetshantering och granskning

	Administratörslösenord, tvåfaktorsautentisering vid fjärrhantering, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy, lösenord för enhets- och säkerhetsadministration.
--	---

MILJÖSPECIFIKATIONER

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Strömkälla	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W* iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W* iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W* Nätverksutskrift: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W* iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W* iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W* Vänteläge: cirka 28,92 W**
Strömförbrukning	Viloläge: cirka 1,0 W** ** Referensvärde: en mätt enhet ** 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
	TEC-värde (typisk elförbrukning)* iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh *Enligt USA Energy Star 3.0

Ljudnivåer

	Mer information om Erp: Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
	Ljudeffektnivå (LWA, m) Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B/6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,7 B, Kv 0,3 B *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
	Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt, enkelsidig): iR-ADV DX 719i/719iZ: 56 dB iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB Vänteläge iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter	TO3 svart
Tonerkapacitet	Svar: 51 500 sidor Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/
Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannerprogramvara	Network ScanGear
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublicering	Kofax PowerPDF (tillval)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serien

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Module-AG1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (ansluten till huvudenheten)
Vikt: cirka 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Papperskapacitet: 75 kuvert
Kuvertstorlek: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
Pappersvikt: 80 till 100 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (ansluten till huvudenheten)
Vikt: cirka 7 kg

Cassette Feeding Unit-AX1

Papperskapacitet: 1 650 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenheten)
Vikt: cirka 45 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenheten)
Vikt: cirka 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Övre kassett:
Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²

Undre kassett:
Papperskapacitet: 2 000 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenheten)
Vikt: cirka 27 kg

UTMATNINGSFUNKTIONER*

Efterbehandlingsmodell (IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Facketts kapacitet (80 g/m²):
Övre fack: A4, A5R, B5: 400 ark
Nedre fack: A4, A5R, B5: 100 ark
Huvudenhetens utmatningsfack: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, OH-film*, kuvert*
*endast för huvudenhetens utmatningsfack
Häftningspappersvikt: 60 till 120 g/m²
Häftningsposition: hörn
Hanterbart pappersformat: A4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 216,0 x 355,6 mm)
Häftningskapacitet: 30 ark (60 till 90 g/m²), 20 ark (91 till 120 g/m²)

HÄRDVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

PCL International Font Set-A1

Strekkodsutskrift

Barcode Printing Kit-D1

Systemtillbehör

Copy Control Interface Kit-A1

Wireless LAN Board-D1

Faxtillbehör

Super G3 FAX Board-BM1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

ADF Access Handle-A1

Förbrukningsartiklar

Staple-P1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023