




ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ-B1


- Υποστήριξη διάφορων σετ μητρώων
- Έως και 216g/m²
- Υποστήριξη A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων για 70.000 φύλλα
- Μήτρες αυξημένης αντοχής

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-R1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 2 δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα


ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-K1

- Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλωμα Z τύπου ακορνετόν, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα




ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/ FINISHER-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλων
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διατρήσης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διατρήσης-BG1 και BH1)




FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δίπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διατρήσης 2/4 και 4 οπών (Διατρήσης Μονάδα-BG1 και BH1) και κοπής φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1)




ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/ FINISHER-AC1

- Προσφέρει 3 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 3.500 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 65 φύλλων.




FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC2

- Προσφέρει 3 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 3.500 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 65 φύλλων. Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δίπλωμα ράχης έως 5 φύλλων.




ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/ FINISHER-AG1

- Προσφέρει 2 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 5.000 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 100 φύλλων.




ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ FINISHER-AG1

- Προσφέρει 2 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 5.000 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως 25 φύλλων και δίπλωμα ράχης έως 5 φύλλων.




ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-A2

- Προαιρετικό φυσικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.




uniFLOW ONLINE


- Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων



ΜΟΝΤΕΛΟ MFP **




ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ **




ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Υποστήριξη A4




ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΛ ΛΙΤΕ-C1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- 52 έως 256g/m²
- Υποστήριξη έως και SRA3
- Δυνατότητα προσαρμογής από τον χρήστη



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Η Ενοποιημένη Πλατφόρμα firmware (UPF, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8900

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ		Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	
Τύπος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3		AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business και uniFLOW Online
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή*, Σάρωση*, Αποστολή, Αποθήκευση και αι, Προαιρετικά, Φαξ*		Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core		Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T** (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode ² * Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. ** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Πίνακας ελέγχου	Στάνταρ: Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1" TFT WSVGA για το μοντέλο MFP	Γραμματοσειρές	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποεπίδο, Διατάξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μενεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Μνήμη	Στάνταρ: 4,0GB RAM	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB, Προαιρετικά: (SSD) 256GB, 1TB	Λειτουργικό σύστημα	iR-ADV DX 8905: έως 105 σελ./λεπτό (A4), έως 54 σελ./λεπτό (A3), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 105 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 8995: έως 95 σελ./λεπτό (A4), έως 50 σελ./λεπτό (A3), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 95 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 8986: έως 86 σελ./λεπτό (A4), έως 44 σελ./λεπτό (A3), έως 63 σελ./λεπτό (A4R), έως 86 σελ./λεπτό (A5R)
Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού	Προαιρετικά	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Ταχύτητα αντιγραφής	Περ. 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διασύνδεση	Δίκτυο Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Προαιρετικό: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Άλλα Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1* Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής	Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	600 x 600
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 4.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Αποθήκη χαρτιού 1.500 φύλλων x2, Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2, Μέγιστη χωρητικότητα: 8.860 φύλλα (64g/m ²)/7.700 φύλλα (80g/m ²) (με Αποθήκη POD Lite-C1 ή Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1)	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Έως 9.999 αντιγραφα
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	250 φύλλα (με δίσκο αντιγράφων-R2). Μέγ.: 5.000 φύλλα (Κατάσταση στοιβαξης υψηλού όγκου «EMERG OPI/ON/HE/NH» με Συρράπητ/Finisher-AG1 ή Finisher φυλλαδίων-AG1)	Πολλαπλά αντίγραφα	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας	Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διατήρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Εισαγωγή εγγράφου, Δίπλωμα Z, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο δίπλωμα, Κοπή	Πυκνότητα αντιγραφής	Μεταβλητό Σουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλίμακες μίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτες, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Σχεδίαση Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα* *Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών με καρτέλες-B1.	Μεγέθυνση	Προκαθορισμένοι λόγοι μίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φυλλών, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οξίνιση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερθέση εικόνας, Αντιγραφή βελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm * Υποστηριζόμενα βάρη υλικών: άνω των 64g/m ² * Υποστηριζόμενα βάρη υλικών: άνω των 91g/m ²	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] *Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φυλλών σε τροφοδοτή.
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): Στάνταρ μέγεθος: A4, B5 Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	Τύπος
Χρόνος προθέρμανσης	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 256g/m ² Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): 52 έως 220g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 220g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²	Χαρτί σε τροφοδοτή εγγράφων	έως 250 φύλλα (64g/m ²) έως 200 φύλλα (80g/m ²)
	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Πλήρους αναστολής λειτουργίας: 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τριδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδοτή εγγράφων: Σάρωση 1 όψη: 38 έως 220g/m ² Σάρωση 2 όψεις: 38 έως 220g/m ² *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Μοντέλο MFP: 670 x 770 x 1.185mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Μοντέλο εκτυπωτή: 670 x 770 x 1.075mm	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγ. μέγεθος σάρωσης σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδοτή εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική διαμόρφωση: 1.533 x 1.353mm (με ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων/επάνω δεξιά κάλυμμα + ανοικτό εμπρός κάλυμμα + Δίσκο αντιγράφων) Πλήρης διαμόρφωση: 5.068 x 1.409mm (με Αποθήκη POD Lite-C1 + Μονάδα εισαγωγής φυλλών-R1 + Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-B1 + Μονάδα διπλώματος χαρτιού-J1 + Finisher φυλλαδίων-AG1 + Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1 + ανοικτό εμπρός κάλυμμα κύριας μονάδας)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	Σάρωση 1 όψη: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 135/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεις: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 165/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Βάρος	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Μοντέλο MFP: 221kg ¹ iR-ADV DX 8905/8995/8986 Μοντέλο εκτυπωτή: περ. 201kg ² ¹ Με DADF, επίπεδο πάνελ αφής και φιάλη γραφίτη. ² Με επίπεδο πάνελ, κάλυμμα εκτυπωτή και φιάλη γραφίτη.	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Ταχύτητα εκτύπωσης	iR-ADV DX 8905: έως 105 σελ./λεπτό (A4), έως 54 σελ./λεπτό (A3), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 105 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 8995: έως 95 σελ./λεπτό (A4), έως 50 σελ./λεπτό (A3), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 95 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 8986: έως 86 σελ./λεπτό (A4), έως 44 σελ./λεπτό (A3), έως 63 σελ./λεπτό (A4R), έως 86 σελ./λεπτό (A5R)	Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε οπik μνήμη USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1200 x 1200	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	Προορισμός
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, Προαιρετικά: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS	Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600	Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσωμάτω LAN/Ασύρματο LAN, Ενσωμάτω LAN/Ενσωμάτω LAN), Υποστήριξη WPA3, Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη Θύρα, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με τους κατά τη λήψη e-mail)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Φαξ: SMTP, POP3	Ασφάλεια συστήματος	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS 140-2/140-3)], Κλειδιά SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρισης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) με αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολών κατά τη λειτουργία μέσω McAfee Embedded Control), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνήλαση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	* Επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών ελέγχων, Έλεγχος ταυτότητας, Αρχείο καταγραφής, Απομακρυσμένη διαχείριση, Συνοργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικής ασφάλειας
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Θύση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Ώμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων	Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V, 50/60Hz, 10A Μέγ.: Περ. 2.400W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 1.517W* Αναμονή: Περ. 217W* Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W* * Τμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας * Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2kWh iR-ADV DX 8995: 8,6kWh iR-ADV DX 8986: 8kWh *Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	2	Καταναλώσει ενέργειας	Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, ανατρέξτε σε: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)* Ενεργό (1 όψη) iR-ADV DX 8905/8995: 73dB, Kv 3dB iR-ADV DX 8986/Μοντέλο εκτυπωτή: 72dB, Kv 3dB *Τμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ταχύτητα μόντεμ	MH, MR, MMR, JBIG	Τροφοδοσία ρεύματος	Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση ήχου στη συσκευή: Ενεργό (1 όψη): 59dB* Αναμονή: iR-ADV DX 8905/8986: 31dB* iR-ADV DX 8995: 32dB* * Τμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Μέθοδος συμπίεσης	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	Καταναλώσει ενέργειας	Μαύρος γραφίτης C-EXV 35 70.000 σελίδες
Ανάλυση (dpi)	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R* * Αποστολή ως A4 * Αποστολή ως B4 μικρό	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας https://www.canon-europe.com/business/
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	Κασέτα γραφίτη	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express *
Μνήμη φαξ	Μέγ. 200	Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)	* Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τεχνικά φύλλα δεδομένων για τα uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 199	Λογισμικό	iW Management Console e-Συντήρηση Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (προαιρετικό)
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 256 διευθύνσεις	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Windows 7 64bit/Windows 8.1 64bit/Windows 10 64bit/Windows Server 2008 R2 μόνο 64bit/Windows Server 2012 μόνο 64bit (Υποστήριξη μόνο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή)/Windows Server 2012 R2 μόνο 64bit/Windows Server 2016 R2 μόνο 64bit, MAC OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Ναι	Λογισμικό και διαχείριση από απόσταση	
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1	Εργαλεία βελτιστοποίησης	
Χαρακτηριστικά φαξ	100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Πλατφόρμα	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows* 8.1/10 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3	Διαχείριση εγγράφων	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	
Προηγμένη θυρίδα	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες Θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας		
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)		
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριών	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη πρώθηση ληφθέντων εγγράφων) Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα αρχεία PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Υδατογράφημα ασφαλείας) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης			
Ασφάλεια εγγράφων			



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Διασύνδεση	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (πίσω), USB 2.0 x 4 (πίσω)	Συρράπτης/Finisher-AG1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m ²), 200 φύλλα (325 έως 350g/m ²) Κάτω δίσκος: A4, B5: 2.000 φύλλα (64 έως 324g/m ²), 400 φύλλα (325 έως 350g/m ²) SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m ²), 200 φύλλα (325 έως 350g/m ²) B5R: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m ²), 400 φύλλα (325 έως 350g/m ²) Κάτω δίσκος (κατάσταση φόρτωσης υψηλής χωρητικότητας): A4, B5: 4.000 φύλλα, A4R, B5R: 2.000 φύλλα A3, B4: 1.500 φύλλα SRA3: 1.000 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 350g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής (συμπεριλαμβανομένης της Συρραφής κατ' απαίτηση): A4/B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m ²) A3/A4R/B4/B5R: 50 φύλλα (52 έως 81,4g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 860 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περί. 130kg (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AG1) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52-80g/m ²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξωφύλλου) Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1060 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περί. 180kg
Πρωτόκολλα δικτύωσης	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απειθιές εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Finisher φυλλαδίων-AG1	(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AG1) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52-80g/m ²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξωφύλλου) Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1060 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περί. 180kg
Απευθείας εκτύπωση	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Προαιρετικά)	Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AC2) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Πλατφόρμα υλικού	NX One	Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AC2) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Βασικό λειτουργικό σύστημα	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Μονάδα διάτρησης-BG1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-X1 είτε το Finisher φυλλαδίων-X1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V)-1,5A (240V)	Μονάδα διάτρησης-BH1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-X1 είτε το Finisher φυλλαδίων-X1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	53W	Μονάδα διάτρησης-BT1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AG1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm, εκτός των 203 x 257mm έως 297 x 270mm) Τέσσερις οπές A3, A4, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm) Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	203 x 248 x 384mm	Μονάδα διάτρησης-BU1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AG1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A5, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm) Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher
Βάρος	Μόνο μονάδα διακομιστή: Περί. 5,9kg	Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1	(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-X1) Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περί. 1.500 φύλλα Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 60 έως 256g/m ² Πλάτος κοπής: 2 έως 20mm Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, B4, Ειδικό μέγεθος: 195,0 x 270mm έως 330,2 x 457,2mm Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ		Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1	(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος: 210,0x279,4mm έως 330,2x487,7mm Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περί. 5.000 φύλλα Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m ² Πλάτος κοπής: 2 έως 28mm Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1933 x 794 x 1.044mm (με σύνδεση στη συσκευή: πλάτος χωρίς τον μαντά μεταφοράς) Βάρος: Περί. 152kg Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AG1 Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα δίσκου: Έως 100 φύλλα (με χαρτί 80g/m ²) Επάνω δίσκος: Έως 200 φύλλα Κάτω δίσκος: Έως 200 φύλλα Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Ανάγλυφο, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα Αποδεκτά μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.407mm (με σύνδεση στη συσκευή: πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγραφών) Βάρος: Περί. 61kg
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περί. 34kg	Μονάδα εισαγωγής φύλλων-R1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα SRA3: 30 φύλλα Μεσαίος δίσκος: Ίδια με τον επάνω δίσκο Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) A3, A4R, B4: 40 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: A3, A4 5 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περί. 36kg (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AC1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 210,0mm έως 304,8 x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (με 1 εξωφύλλο έως 256g/m ²) Ικανότητα διπλωμάτων δεσμίδας χωρίς συρραφή 3 φύλλα (52 έως 105g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περί. 60kg
Αποθήκη POD Lite-C1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα Μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος (139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm) Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περί. 68kg		
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.		
Δίσκος αντιγράφων-R2	Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου. Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 φύλλο/2 όψεις, 80g/m ²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 420 x 382 x 175mm		
Συρράπτης/Finisher-AC1* *διατίθεται μόνο για το IR-ADV DX 8986	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα SRA3: 30 φύλλα Μεσαίος δίσκος: Ίδια με τον επάνω δίσκο Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) A3, A4R, B4: 40 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: A3, A4 5 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περί. 36kg (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AC1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 210,0mm έως 304,8 x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (με 1 εξωφύλλο έως 256g/m ²) Ικανότητα διπλωμάτων δεσμίδας χωρίς συρραφή 3 φύλλα (52 έως 105g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περί. 60kg		
Finisher φυλλαδίων-AC2* *διατίθεται μόνο για το IR-ADV DX 8986	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 φύλλα A6R: 250 φύλλα Μεσαίος δίσκος: A4, A5R, B5: 250 φύλλα A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 φύλλα SRA3: 30 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, B5: 2.500 φύλλα (κατάσταση διαδοχικής τοποθέτησης). A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα. SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 φύλλα, A6S: 250 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m ²) A3, A4R, B4: 50 φύλλα (52 έως 80g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V AC/50-60Hz/2,8A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 782 x 765 x 1.040mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περί. 64kg		
Συρράπτης/Finisher-X1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 φύλλα A6R: 250 φύλλα Μεσαίος δίσκος: A4, A5R, B5: 250 φύλλα A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 φύλλα SRA3: 30 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, B5: 2.500 φύλλα (κατάσταση διαδοχικής τοποθέτησης). A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα. SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 φύλλα, A6S: 250 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m ²) A3, A4R, B4: 50 φύλλα (52 έως 80g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V AC/50-60Hz/2,8A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 782 x 765 x 1.040mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περί. 64kg		
Finisher φυλλαδίων-X1	(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-X1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0mm έως 330,2 x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 5 σετ (60 έως 81,4g/m ²) (με 1 εξωφύλλο έως 256g/m ²) Ικανότητα διπλωμάτων δεσμίδας χωρίς συρραφή: 5 φύλλα (60 έως 105g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V AC/50-60Hz/2,8A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 896 x 765 x 1.040mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περί. 110kg		



Μονάδα διπλώματος-K1

Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε το Finisher φυλλαδιών-AG1
Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο δίπλωμα, Δίπλωμα στη μέση
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής
Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού:
Δίπλωμα Z: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό: A3, A4R, B4
Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν/Διπλό παράλληλο δίπλωμα/Δίπλωμα στη μέση: A4R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού:
Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν/ Δίπλωμα στη μέση: 52 έως 105g/m²
Διπλό παράλληλο δίπλωμα: 52 έως 90g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.190mm (με προσαρτησή στη συσκευή)
Βάρος: Περ. 71kg

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MICARD Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-A5

Άλλα

Βοηθητικό ράφι-B1
Κιτ εξαρτήματος τροφοδοσίας καρτελών-B1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2
Κιτ ευθυγράμμισης δεσμίδας Finisher-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτισμού μνήμης-A1)
1TB SSD-A1
Κιτ κατοπτισμού μνήμης-A1

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΗ**

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
KIT EΚΤΥΠΩΤΗ PCL-BD1
KIT EΚΤΥΠΩΤΗ PS-BD1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3
Κάρτα ασύρματου LAN-G1

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα FAX Super G3-AX1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσαρμοστικότητα

Λαβή προσέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθόδηγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Κασέτες συρραπτικών

Συρράπτης-N1
Συρράπτης-P1
Κασέτα συρραπτικών-X1
Κασέτα συρραπτικών-Y1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon
