



imageRUNNER ADVANCE DX 8900 -sarja



SUORITUSKYKYISET JA LUOTETTAVAT A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET MONIPUOLISILLA VIIMEISTELY- JA SKANNAUSOMINAISUUKSILLA

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT




NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1

- 3 tasoa, 4 250 arkin kapasiteetti
- Enintään 100 arkin kulma- ja kaksoisnidonta
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 ja 4 reiän rei'itintä (rei'tysyksikkö BG1 ja BH1)


VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1

- 3 tasoa, 4 250 arkin kapasiteetti
- Enintään 100 arkin kulma- ja kaksoisnidonta
- Vihkon tekeminen enintään 20 arkista ja enintään 5 arkin vihkotaitto
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 ja 4 reiän rei'itintä (rei'tysyksikkö BG1 ja BH1) ja vihkoleikkausta (sisäinen vihkoleikkuri A1)




MONITOIMINEN AMMATITASOINEN REI'TYSLAITE C1

- Tukee useita stansseja
- Enintään 216 g/m²
- Tukee kokoja A3, A4, A4R
- Silppusäiliön kapasiteetti 70 000
- Parannettu stanssin kestävyys





NUMERONÄP-PÄIMISTÖ A2

- Valinnainen numeronäppäimistö





uniFLOW online

- Laitte pohjainen pilvipalvelutlaus asiakkaiden tulostukseen ja skannaamiseen hallintaan



MONITOIMILAITEMALLI **

TULOSTINMALLI **




NITOVA VIIMEISTELIJÄ AC1

- 3 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 3500 arkia. Nidonta eri kohdista enintään 65 arkille.



VIHKOVIIMEISTELIJÄ AC2

- 3 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 3500 arkia. Nidonta eri kohdista enintään 65 arkille. Vihkon tekeminen enintään 20 arkista ja enintään 5 arkin vihkotaitto.



ARKKIEN KYLMÄSYÖTTÖYKSIKÖ R1

- Espainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- 2 tasoa
- Kokonaiskapasiteetti 400 arkia





PAPERISÄILIÖ E1

- 3 500 arkin kapasiteetti
- Tukee A4-kokoa

PAPERISÄILIÖ C1

- 3 500 arkin kapasiteetti
- 52-256 g/m²
- Tukee enintään SRA3-kokoa
- Käyttäjän säädettävissä




NITOVA VIIMEISTELIJÄ AG1

- 2 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 5 000 arkia. Nidonta eri kohdista enintään 100 arkille.



VIHKOVIIMEISTELIJÄ AG1

- 2 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 5 000 arkia. Nidonta eri kohdista enintään 100 arkille. Vihkon tekeminen enintään 25 arkista ja enintään 5 arkin vihkotaitto.



ARKKIEN TAITTOYKSIKÖ K1

- Z-taitto, C-taitto, taitto puoliksi, Z-paljetaitto, kaksinkertainen rinnakaistaitto



SISEMPI LEIKKURI

SISÄISET REI'ITTIMET

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokooppaovaihtoehtojalla](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8900 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

TYYPPI

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Tallennustila

Peilaus

Liitäntätyyppi

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Viimeistelytoiminnot

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus

Tarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

Suoratulostus

A3-mustavalkolasermonitoimilaitte

Tulostus, kopiointi*, skannaus*, lähetys*, tallennus ja valinnainen faksaus*

*Ei käytettävissä iR-ADV DX 8900 -tulostinmallissa

1,8 GHz:n Dual Core -suoritin

Valinnainen: 10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli (monitoimilaitte)

Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti

Vakio: (SSD) 256 Gt,
Valinnainen: (SSD) 256 Gt, 1 Tt

Lisävaruste

Verkko

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Lisävaruste: langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

Muut

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0
(laitte) x 1

Lisävaruste: sarjaliitäntä, Copy Control Interface
(liitinpaketti ulkoisille lukijoille)

Vakio: 4 200 arkkiä

100 arkin monikäyttötäso

1 500 arkin paperisäiliö x 2

550 arkin paperikasetti x 2

Enintään: 8 860 arkkiä (64 g/m²) / 7 700 arkkiä (80 g/m²)
(POD-säiliö Lite C1 tai paperisäiliö E1)

250 arkkiä (kopiointi R2).

Enintään: 5 000 arkkiä (suuren pinontakapasiteetin tilassa
nitovan viimeistelijän AG1 / vihkoviimeistelijän AG1 kanssa)

Valinnaiset: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta,
satulavidonta, rei'itys, eco-nidonta, manuaalinen nidonta,
asiakirjan lisäys, Z-taitto, puolitaitto, C-taitto, paljetointi,
kaksinkertainen rinnakaistaitto, rajaus

Monikäyttötäso:
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi,
kalvo, tarrat, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kuultopaperi

Paperisäiliöt (vasen/oikea):
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,
pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake

Paperikasetit (ylä/alala):
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,
pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake, välilehti*
*Tarvitaan välilehtien syöttölaite B1.

Monikäyttötäso:
Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5,
B5R

Mukautetut koot: 100,0 x 148,0-330,2 x 487,7 mm

Mukautetut koot: 100,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm

*1 Tuetut paperipainot: vähintään 64 g/m²

*2 Tuetut paperipainot: vähintään 91 g/m²

Paperisäiliöt (vasen/oikea):

Vakiokoot: A4, B5

Paperikasetit (ylä/alala):

Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: 139,7 x 182,0-330,2 x 487,7 mm

Monisyöttötäso: 52-256 g/m²

Paperisäiliö (oikea/vasen): 52-220 g/m²

Paperikasetti (ylä-/alakasetti): 52-220 g/m²

Kaksipuolinen: 52-220 g/m²

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuva on käytettävissä
kosketusnäytössä

Täydellisestä lepotilasta: enintään 60 sekuntia

Virran kytkemisestä: enintään 60 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei
tulostusvarausta)

iR-ADV DX 8905/8995/8986
Monitoimilaitemalli: 670 x 770 x 1 185 mm
iR-ADV DX 8905/8995/8986
Tulostinmalli: 670 x 770 x 1 075 mm

Perus: 1 533 x 1 353 mm (monikäyttötäso /
oikea yläkansi avattuna + etukansi avattuna + kopiointi)
Täysin kokoonpano: 5 068 x 1 409 mm (paperisäiliö Lite C1
+ asiakirjan lisäyksyksikkö R1 + monitoiminen ammattitason
rei'itin C1 + paperintaittoyksikkö K1 + vihkoviimeistelijä AG1
+ vihkoleikkuri F1 + pääyksikön etukansi avattuna)

iR-ADV DX 8905/8995/8986

Monitoimimalli: 221 kg^{*1}

iR-ADV DX 8905/8995/8986

Tulostinmalli: noin 201 kg^{*2}

*1 Sisältää kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteen, kosketuspaneelin ja
väriainepullon.

*2 Sisältää litteän näytön, tulostimen kannen ja väriainepullon.

iR-ADV DX 8905:
enintään 105 sivua/min (A4), 54 sivua/min (A3),
76 sivua/min (A4R), 105 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8995:
enintään 95 sivua/min (A4), 50 sivua/min (A3),
69 sivua/min (A4R), 95 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8986:
enintään 86 sivua/min (A4), 44 sivua/min (A3),
63 sivua/min (A4R), 86 sivua/min (A5R)

1 200 x 1 200

Vakio: UFR II (vakio),
Valinnainen: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

Kirjasimet

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

Kopiointiominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Syöttölaiteen paperikapasiteetti

Hyväksytyt originaalit ja painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus (kuvia minuutissa, mv/väri, A4)

Skannaustarkkuus (dpi)

Verkkoskanauksen tekniset tiedot

Skannausmenetelmä

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde

Osoitekirja

AirPrint, Mopria, Microsoft Yleistulostus (Universal Print),
Canon PRINT Business ja uniFLOW Online

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden
avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetin
yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista.
Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2
tekstintunnistufonttia, Andale Mono WT J/K/S/T¹ (japani,
korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),
viivakoodifontit²

¹ Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

² Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/
alattunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia
paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen
vähennys, julistetulos, pakotettu pito -tulostus,
tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus
virtuaalitulostimella

UFR II: Windows[®]10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13
tai uudempi)

PCL: Windows[®]10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13
tai uudempi)

PS: Windows[®]10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server
2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai
uudempi)

PPD: Windows[®]10/11, MAC OS X (10.13 tai uudempi)

iR-ADV DX 8905:

enintään 105 sivua/min (A4), 54 sivua/min (A3), 76 sivua/
min (A4R), 105 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8995:

enintään 95 sivua/min (A4), 50 sivua/min (A3), 69 sivua/
min (A4R), 95 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8986:

enintään 86 sivua/min (A4), 44 sivua/min (A3), 63 sivua/
min (A4R), 86 sivua/min (A5R)

noin 2,7 sekuntia tai vähemmän

600 x 600

Enintään 9 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)

Esiasetetut suurennokset/pieniennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pieniennysuhteet alueen mukaan,
kaksipuolinen, tilheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta,
keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen
alkuperäinen, työn määräys, N sivua arkille, lisäksi,
välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi,
kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto,
tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit,
tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvaa,
yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon,
pääleikkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen
ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, kopiotyön
varaaminen, mallikopio

Kerralla arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite

[kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]

*Syöttölaiteeseen usean arkin syötön tunnistus tuettuna.

enintään 250 arkkiä (64 g/m²)

enintään 200 arkkiä (80 g/m²)

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m²

Kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m²

*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m².

Valotustason skannauskoko enintään: 297 x 431,8 mm

Syöttölaiteen materiaalikoot:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Mukautetut koot: 70,0 x 139,7 - 304,8 x 431,8 mm

Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys),
135/80 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys),
165/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600

Skannaus lähetystä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600

Skannaus faksasta varten: 600 x 600

Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows[®]10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon,
skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus
verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus
mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW
Online)

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP,
WebDAV, postilaatikko

Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi

LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8900 -sarja

| | | | |
|--|--|---|---|
| Lähetystarkkuus (dpi) | Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600 | Verkon tietoturva | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), WPA3-tuki, käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virustorjunta) |
| Tietoliikenneprotokolla | Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/Fax: SMTP, POP3 | Laitteen tietoturva | Kiinteolevyn tietojen suojaus (kiinteolevyn tietojen salaus FIPS 140-2/140-3*), kiinteolevyn lukitus, vakiokiinteolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, automaattinen järjestelmän palautus, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus, Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193), suojattu käynnistys, tunkeutumisen tunnistus McAfee Embedded Control -ohjelmiston kanssa, HCD-PP Common Criteria -sertifiointi |
| Tiedostomuoto | Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) | Laitehallinta ja auditointi | *Odottaa vahvistusta Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, etähallinnan kaksiosainen todentaminen, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiетоjen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset |
| Yleiset lähetysominaisuudet | Alkuperäisen tyylin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhdte, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen poisto | YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT | Lämpötila: 10-30 °C Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A enintään: 2 400 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 1 517 W* Valmiustilassa: noin 217 W* Lepotilassa: noin 0,9 W* *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 0,9 W:n lepotilaa ei välttämättä voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. |
| FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT | | Käyttöympäristö | Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat |
| Yhteyslinjoja enintään | 2 | Virtalähde | Lisätietoja Erp:Lot6/26-säännöksistä on osoitteessa https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ |
| Modeemin nopeus | Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s | Virrankulutus | Äänitaso (LWA_m)* Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986/tulostinmalli: 72 dB, Kv 3 dB *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 |
| Pakkausmenetelmä | MH, MR, MMR, JBIG | | Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (yksipuolinen): 59 dB*, Valmiustilassa: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 |
| Tarkkuus (dpi) | 400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali) | Käyttöääni | C-EXV 35 musta väriaine 70 000 sivua |
| Lähetettävät/vastaanotettavat koot | Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Lähetys A4-koossa ² Lähetys B4-koossa (lyhyt) | | Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Lisätietoja on uniFLOW Online Expressin / uniFLOW Onlinen teknisissä tiedoissa |
| Faksimuiisti | Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) | | iW Management Console MONITORI-palvelu Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System) |
| Pikavalinnat | Enintään 200 | | Network ScanGear |
| Ryhmävalinnat/-kohteet | Enintään 199 valintaa | | Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer |
| Sarjalähetys | Enintään 256 osoitetta | | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| Muistin varmuuskopiointi | Kyllä | | Kofax Power PDF (lisäohjelmisto) |
| Faksauksen ominaisuudet | Lähetäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanaalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille | | |
| TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT | | TARVIKKEET | |
| Postilaatikko (numero tuettu) | 100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna | Värikasetti | |
| Jaettu verkkotila (Advanced Space) | Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows* 10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 | Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto) | |
| Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila | Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt) | OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA | |
| Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet | Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus | Seuranta ja raportointi | |
| TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT | | Etähallintatyökalut | |
| Todennus ja käytönvalvonta | Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) | Skannausohjelmistot | |
| Asiakirjojen tietoturva | Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ¹), Tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), Skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanaalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettäminen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) ¹ Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW | Optimointityökalut | |
| | | Alusta | |
| | | Asiakirjanhallinta | |

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8900 -sarja

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Paper Deck Unit-E1

Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake
Paperikoko: A4, B5
Materiaalin paino: 52-256 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 34 kg

POD Dekki Lite-C1

Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviointu, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti
Materiaaliko: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Mukautetut koot: (139,7 x 182-330,2 x 487,7 mm)
Materiaalin paino: 52-256 g/m²
Virransyöttö: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mitat (L x S x K): 633 x 686 x 574 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 68 kg

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*

Kopiotaso R2

*Materiaalikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.
Yksinkertainen taso arkkien suoralluvustarpeisiin.
Kapasiteetti: 250/100 arkkia (yksipuolinen/kaksipuolinen, 80 g/m²)
Koko (L x S x K): 420 x 382 x 175 mm

Nitova viimeistelijä AC1*

*saatavilla vain laitteeseen IR-ADV DX 8986

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia
A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkia
SRA3: 30 arkkia
Keskitaso: sama kuin ylätaso
Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia
A6R: 250 arkkia
Materiaalin paino: 52-256 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti:
A4, B5: 65 arkkia (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 arkkia (52-90 g/m²)
Eco-nidonta: A3, A4
5 arkkia (52-64 g/m²)
4 arkkia (65-81,4 g/m²)
3 arkkia (81-105 g/m²)
Tarpeenmukainen nidonta: 65 arkkia (52-90 g/m²)
Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 656 x 623 x 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina)
Paino: noin 36 kg

Vihkoviimeistelijä AC2*

*saatavilla vain laitteeseen IR-ADV DX 8986

(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AC1)
Vihkonidontan paperikoko: A3, A4R, B4
Mukautetut koot (182,0 x 210,0 mm - 304,8 x 457,2 mm)
Satulanidontan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52-81,4 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m²)
Niitittömän vihkoitaiton kapasiteetti: 3 arkkia (52-105 g/m²)
Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 656 x 623 x 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina)
Paino: noin 60 kg

Nitova viimeistelijä X1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5R, B5: 1 500 arkkia
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 arkkia
A6R: 250 arkkia
Keskitaso: A4, A5R, B5: 250 arkkia
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 arkkia
SRA3: 30 arkkia
Alataso: A4, B5: 2 500 arkkia (portaittainen lisäys),
A4, A5R, B5: 1 500 arkkia,
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 arkkia,
A6S: 250 arkkia
Materiaalin paino: 52-256 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti:
A4, B5: 100 arkkia (52-80 g/m²)
A3, A4R, B4: 50 arkkia (52-80 g/m²)
Virtalähde: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A
Koko (L x S x K): 782 x 765 x 1 040 mm (kun laajennustasoa ei ole laajennettu)
Paino: noin 64 kg

Vihkoviimeistelijä X1

(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän X1 tekniset tiedot)
Satulanidontan materiaalikoot:
SRA3, A3, A4R, B4,
Mukautetut koot (195,0 x 270,0 mm - 330,2 x 457,2 mm)
Satulanidontan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 5 sarjaa (60-81,4 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m²)
Niitittömän vihkoitaiton kapasiteetti: 5 arkkia (60-105 g/m²)
Virtalähde: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A
Mitat (L x S x K): 896 x 765 x 1 040 mm (jatkotaso avattuna)
Paino: noin 110 kg

Nitova viimeistelijä AG1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 arkkia (64-324 g/m²), 200 arkkia (325-350 g/m²)
Alataso: A4, B5: 2 000 arkkia (64-324 g/m²), 400 arkkia (325-350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 arkkia (64-324 g/m²), 200 arkkia (325-350 g/m²)
B5R: 1 000 arkkia (64-324 g/m²), 400 arkkia (325-350 g/m²)
Alataso (suuren kapasiteetin lataustila): A4, B5: 4 000 arkkia, A4R, B5R: 2 000 arkkia
A3, B4: 1 500 arkkia,
SRA3: 1 000 arkkia
Materiaalipaino: 52-350 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti (sisältäen tarpeenmukaisen nidontatoiminnon):
A4/B5: 100 arkkia (52-80 g/m²)
A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia (52-81,4 g/m²)
Virransyöttö: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Koko (L x S x K): 890 x 792 x 1 239 mm (kun laajennustasoa ei ole auki)
Paino: noin 130 kg

Vihkoviimeistelijä-AG1

2/4 reiän rei'itysoptio A1

4 reiän rei'itysyksikkö A1

Rei'itysyksikkö BG1

Rei'itysyksikkö BH1

Rei'itysyksikkö BT1

Rei'itysyksikkö BU1

Sisäinen vihkoileikkuri A1

Vihkon etureunan leikkuri G1

Arkkien kylmäsyöttöyksikkö R1

Monitoiminen ammatittason rei'itin C1

(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AG1)
Satulanidontan paperikoot: SRA3, A3, A4R, B4, mukautetut koot (210,0 x 279,4-330,2 x 487,7 mm)
Satulanidontan nidontakapasiteetti: 25 arkkia (52-80 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti)
Virransyöttö: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Koko (L x S x K): 1 060 x 792 x 1 239 mm (kun laajennustasoa ei ole auki)
Paino: noin 180 kg

(Tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviimeistelijä AC2)

Kaksi tai neljä reikää

Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m²

Rei'itettävän paperin koko:

Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Neljä reikää: A3, A4

Virtalähde: viimeistelijä

(Tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviimeistelijä AC2)

Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m²

Rei'itettävän paperin koko:

Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Virtalähde: viimeistelijä

(tarvitaan nitova viimeistelijä X1 tai vihkoviimeistelijä X1)

Kaksi tai neljä reikää

Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m²

Rei'itettävän paperin koko:

Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B5R

Neljä reikää: A3, A4

Virtalähde: viimeistelijä

(tarvitaan nitova viimeistelijä X1 tai vihkoviimeistelijä X1)

Neljä reikää

Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m²

Rei'itettävän paperin koko:

Kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, mukautetut koot (182,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm, pois lukien 203 x 257 mm - 297 x 270 mm)

Neljä reikää A3, A4, B4, B5, mukautetut koot (257,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)

Virtalähde: viimeistelijä

(tarvitaan nitova viimeistelijä AG1 tai vihkoviimeistelijä AG1)

Neljä reikää

Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m²

Rei'itettävän paperin koko:

Neljä reikää A3, A4, A5, B4, B5,

Mukautetut koot (257,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)

Virtalähde: viimeistelijä

(Edellyttää vihkoviimeistelijää X1)

Jätessäiliön kapasiteetti: noin 1 500 arkkia

Paperin paino: 60-256 g/m²

Leikkausleveys: 2-20 mm

Paperikoko: SRA3, A3, A4, B4,

Mukautetut koot: 195,0 x 270 mm - 330,2 x 457,2 mm

Virtalähde: viimeistelijä

(tarvitaan vihkoviimeistelijä AG1)

Hyväksytyt paperikoot: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, B4

Mukautetut koot: 210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm

Jätessäiliön kapasiteetti: noin 5 000 arkkia

Hyväksytyt paperin paino: 52-220 g/m²

Leikkausleveys: 2-28 mm

Virtalähde: viimeistelijä

Mitat (L x S x K): 1935 x 794 x 1044 mm (liitettynä laitteeseen; leveys ilman kuljetinhinaa)

Paino: noin 152 kg

(Tarvitaan nitova viimeistelijä AG1 tai vihkoviimeistelijä AG1)

Tasojen lukumäärä: 2

Tason kapasiteetti: jopa 100 arkkia (paperin paino 80 g/m²)

Ylätaso: jopa 200 arkkia

Alataso: jopa 200 arkkia

Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päälyllytetty, pintakuviointu, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake, välilehti

Paperikoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Materiaalipaino: 52-300 g/m²

Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A

Mitat (L x S x K): 336 x 793 x 1407 mm (liitettynä laitteeseen; leveys ilman asiakirjatasoa)

Paino: noin 61 kg

(Tarvitaan nitova viimeistelijä X1, vihkoviimeistelijä X1, nitova viimeistelijä AG1 tai vihkoviimeistelijä AG1)

Rei'itettävän paperin paino:

Ohisyöttö: 75-256 g/m²

Rei'itys: 75-256 g/m²

Rei'itettävän paperin koko:

Ohisyöttö: 100 x 148 mm - 330,2 x 487,7 mm,

Rei'itys: A3, A4, A4R, A5

Tuetut rei'itysmuodot (lisävaruste):

A4: Loose Leaf (2 tai 4 reikää), Velo Bind (12 reikää), Plastic comb (21 reikää), Twin Loop (23 tai 34 reikää), Color Coil (47 reikää)

Virtalähde: 230 V, 50 Hz, 2,0 A

Koko (L x S x K): 445 x 795 x 1 040 mm

Paino: 102 kg

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8900 -sarja

Arkkiens tallennusyksikkö-K1

(Tarvitaan nitova viimeistelijä AG1 tai vihkoviimeistelijä AG1)
Tuetut tallennustyypit: Z-taitto, C-taitto, Z-paljetaitto, kaksinkertainen rinnakkaisaitto, puolitaitto
Paperityypit: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi
Materiaalikoot:
Z-taitto: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen: A3, A4R, B4
C-taitto/Z-paljetaitto/kaksinkertainen rinnakkaisaitto/ puolitaitto:
A4R
Materiaalipaino:
C-taitto/Z-taitto/Z-paljetaitto/puolitaitto: 52-105 g/m²
Kaksinkertainen rinnakkaisaitto: 52-90 g/m²
Virtalähde: viimeistelijä
Mitat (L x S x K): 336 x 793 x 1190 mm
(liitettynä laitteeseen)
Paino: noin 71 kg

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija magneettikortille F1
Kortinlukijan kiinnityssarja A5

Muut

Yleistaso B1 (ulkoiselle näppäimistöille tai laskutason kopiointikäyttöön, ei vastaanottotaso)
Välilehtien syöttölaite B1
Numeronäppäimistö A2
Tasaava luovutuspuinoaja A1

TIETOTURVALISÄVARUSTEET

Tietoturva

250 Gt SSD-A1 (muistin peilaussarja A1)
1TB SSD-A1
Muistin peilaussarja A1

JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
PCL-TULOSTINSARJA BD1
PS-TULOSTINSARJA BD1

Viivakooditulos

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Sarjaliitäntä K3
Langaton LAN-kortti G1

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AX1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkisyyttölaitteen nostokahva A1
Ääniohjaukspaketti G1
Äänitoimintopaketti D1

Niittikasetit

Niitit N1
Niittipaketti-P1
Niittikasetti X1
Niittikasetti Y1

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
