

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 8900“



Canon Europe Ltd.
E3 2020/2021 Most Reliable A3 Brand

IŠPLĚSKITE NESPALVINIO SPAUSDINIMO GALIMYBES NAUDODAMIESI MODERNIAUSIOMIS TECHNOLOGIJOMIS

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS



APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1

- 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa
- Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomi pasirinkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių skylamušiai (skylamušio blokas BGI ir BHI)



LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1

- 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa
- Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Bukletų sudarymas iš iki 20 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susegimas be sankabėlių
- Palaikomi pasirinkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių skylamušiai (skylamušiai BGI ir BHI) ir lankstinių apkirpimas (vidinis lankstinių apkirpimo įrenginys A1)



APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS AC1

- Yra 3 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 3 500 lapų. Kelių padėčių susegimas iki 65 lapų.



LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS AC2

- Yra 3 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 3 500 lapų. Kelių padėčių susegimas iki 65 lapų. Lankstinių sudarymas iki 20 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susegimas.



APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS AG1

- Yra 2 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 5 000 lapų. Kelių padėčių susegimas iki 100 lapų



LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS AG1

- Yra 2 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 5 000 lapų. Kelių padėčių susegimas iki 100 lapų. Lankstinių sudarymas iki 25 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susegimas.



DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS C1

- Tinka įvairūs antgaliai
- Iki 216 g/m²
- Tinka A3, A4, A4R
- 70 000 nuopojų dėklo talpa
- Didesnis antgalis atsparumas



DOKUMENTŲ ĮTĖPIMO ĮRENGINYS „UNIT-R1“

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- 2 padėkliai
- 400 lapų bendra talpa



POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS „UNIT-K1“

- Z tipo lenkimas, C tipo lenkimas, lenkimas per pusę, Z tipo lenkimas armonikėle, dvigubas lygiagretus lenkimas



SKAIČIŲ KLAVIATŪRA A2

- Pasirenkama aparatinė skaičių klaviatūra



„UNIFLOW ONLINE“

- Įrenginio debesijos paslaugų prenumerata spausdinamų ir nuskaitytomų dokumentų valdymui



DAUGIAFUNKCIS MODELIS**



SPAUSDINTUVO MODELIS**



POPIERIAUS DĖTUVĖ E1

- 3 500 lapų talpa
- Tinka A4 formatas



Lengvoji dėtuve C1

- 3 500 lapų talpa
- 52-256 g/m²
- Tinka iki SRA3 formato
- Koreguojama naudotojo



VIDINIS KIRPTUVAS



VIDINIAI SKYLAMUŠIAI

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame [produktų konfigūravimo irankyje](#).

„Unified Firmware Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujai atnaujiniama ir apsauga bei pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose „iR ADVANCE DX“ įrenginiuose.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 8900“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Tipas	A3 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas*, nuskaitymas*, siuntimas*, saugojimas ir pasirinkama fakso funkcija* * Nėra spausdintuvo modelyje „iR-ADV DX 8900“
Procesorius	1,8 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	Standartinis: 10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis daugiafunkciam modeliui
Atmintis	Standartinė: 4,0 GB RAM
Saugojimas	Standartinis: (SSD) 256 GB, Pasirenkamas: (SSD) 256 GB, 1 TB
Dubliavimas	Pasirenkamas
Sąsajos ryšys	Tinklas Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“, Pasirenkamas: belaidis LAN (IEEE 802.11 b / g / n) Kita Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio); Pasirenkama: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinė: 4 200 lapų
100 lapų universalusis dėklas x 1
1 500 lapų dėtuve x 2,
550 lapų kasetė x 2,
Daugiausia: 8 860 lapų (64 g/m²) / 7 700 lapų (80 g/m²)
(su POD lengvąja dėtuve C1 arba popieriaus dėtuve E1)

Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)

250 lapų (su kopijavimo dėklu R2).
Daugiausia: 5 000 lapų (didelės apimties šūsnų grupavimo režimas jungtas su apipavidalinimo segikliu AG1 arba lankstinių apipavidalintuvu AG1)

Apipavidalinimo galimybės

Galimos parinktys: gretinimas, grupė, poslinkis, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį, dokumentų įterpimas, Z tipo lenkimas, lenkimas pusiau, C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas armonikėle, dvigubas lygiagretusis lenkimas, apkirpimas

Tinkami laikmenų tipai

Universalusis dėklas:
Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, firminis blankas, kortelės, kalkė
Popieriaus dėtuves (dešinė/kaire):
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas
Popieriaus kasetės (viršutinė/apatinė):
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, kortelės*
* Reikalingas kortelių tiekimo priedas B1.

Tinkami laikmenų formatai

Universalusis dėklas:
Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R
Pasirinktinis formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm
Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm
* Tinkamas laikmenų svoris: daugiau kaip 64 g/m²
* Tinkamas laikmenų svoris: daugiau kaip 91 g/m²

Popieriaus dėtuves (dešinė/kaire):
standartinis formatas – A4, B5

Popieriaus kasetės (viršutinė/apatinė):
Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm

Tinkami laikmenų svoriai

Ivairios paskirties dėklas: 52–256 g/m²
Popieriaus dėtuves (dešinė/kaire): 52–220 g/m²
Popieriaus kasetės (viršutinė / apatinė): 52–220 g/m²
Dvipusis – 52–220 g/m²

Įšilimo trukmė

Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių*
* Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną
Po gilaus miego režimo: iki 60 sekundžių
Po įjungimo: iki 60 sekundžių*
* Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)

Matmenys (PxGxA)

„iR-ADV DX“ 8905 / 8995 / 8986
Daugiafunkcio spausdintuvo modelis: 670x770x1185 mm
„iR-ADV DX“ 8905 / 8995 / 8986
Spausdintuvo modelis: 670x770x1075 mm

Įrengimo plotas (PxG)

Bazinė konfigūracija: 1 533 x 1 353 mm (su universaliu dėklu / atidarytu viršutiniu dešiniuoju dangčiu + atidarytu priekiniu dangčiu + kopijavimo dėklu)
Visa konfigūracija: 5 068 x 1 409 mm (su POD lengvąja dėtuve C1 + dokumentų įterpimo įrenginiu R1 + daugiafunkciu profesionaliu perforavimo įrenginiu C1 + popieriaus lankstymo įrenginiu K1 + lankstinių apipavidalintuvu AG1 + lankstinių kirtuvu F1 + atidarytu pagrindinio įrenginio priekiniu dangčiu)

Svoris

„iR-ADV DX“ 8905 / 8995 / 8986
Daugiafunkcio spausdintuvo modelis: 221 kg¹
„iR-ADV DX“ 8905 / 8995 / 8986
Spausdintuvo modelis: apie 201 kg²
* 1 Su DADF, ploščiuoju jutikliniu skydeliu ir dažų buteliu.
* 2 Su ploščiuoju skydeliu, spausdintuvo dangčiu ir dažų buteliu.

TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo sparta

„iR-ADV DX 8905“:
iki 105 psl./min. (A4), iki 54 psl./min. (A3), iki 76 psl./min. (A4R), iki 105 psl./min. (A5R)
„iR-ADV DX 8995“:
iki 95 psl./min. (A4), iki 50 psl./min. (A3), iki 69 psl./min. (A4R), iki 95 psl./min. (A5R)
„iR-ADV DX 8986“:
iki 86 psl./min. (A4), iki 44 psl./min. (A3), iki 63 psl./min. (A4R), iki 86 psl./min. (A5R)

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

1 200 x 1 200

Puslapio aprašymo kalbos

Standartiškai: UFR II (standartas).
Pasirinktinai: PCL 6, „Adobe®PostScript®3™“

Tiesioginis spausdinimas

Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF/JPEG ir XPS

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

Šriftai

„AirPrint“, „Mopria“, „Universal Print by Microsoft“, „Canon PRINT Business“ ir „uniFLOW Online“

Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones.
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

PS šriftai: 136 „Roman“
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andale Mono WTJ/K/S/T™“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniųjų kodų šriftai*

* Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1.

** Reikalingas pasirinktinai įsigijamas brūkšniųjų kodų spausdinimo rinkinys D1.

Spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, privertiniai sulaikomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu

Operacinės sistemos

UFR II: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
PCL: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
PS: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
PPD: „Windows 10“ / „11“, „MAC OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo sparta

„iR-ADV DX 8905“:
iki 105 psl./min. (A4), iki 54 psl./min. (A3), iki 76 psl./min. (A4R), iki 105 psl./min. (A5R)

„iR-ADV DX 8995“:
iki 95 psl./min. (A4), iki 50 psl./min. (A3), iki 69 psl./min. (A4R), iki 95 psl./min. (A5R)

„iR-ADV DX 8986“:
iki 86 psl./min. (A4), iki 44 psl./min. (A3), iki 63 psl./min. (A4R), iki 86 psl./min. (A5R)

Apytiksliai iki 2,7 sek.

Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)

600 x 600

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Iki 9 999 kopijų

Kelios kopijos

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Kopijavimo tankis

Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 / 141 %, 200 %, 400 %)

Kopijavimo funkcijos

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršėlį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrašymo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas

Automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekimas (dvipusis į dvipusį [automatiškai])
* Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.

Dokumentų tiektuvo popieriaus

iki 250 lapų (64 g/m²)
iki 200 lapų (80 g/m²)

Tinkami originalai ir svoriai

Tiglis: lapas, knyga ir trimačiai objektai

Tinkami laikmenų formatai

Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris:
1-pusis nuskaitymas: 38–220 g/m²
2-pusis nuskaitymas: 38–220 g/m²
*Tinkamas A6R ar mažesnio formato svoris yra 50–220 g/m².

Nuskaitymo sparta (vaizd./min.: nesp. / spalva, A4)

1-pusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siūsti), 135/80 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti)
2-pusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siūsti), 165/90 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti),

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

Nuskaitymas kopijai: 600 x 600
Nuskaitymas siuntimui: („Push“): 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), („Pull“): 600 x 600
Nuskaitymas faksui: 600 x 600

„Pull Scan“ specifikacijos

„Colour Network ScanGear2“: Taikoma ir TWAIN, ir WIA.

Nuskaitymo metodas

Palaikomos OS: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“
Nuskaitymas „Push“, nuskaitymas „Pull“, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliųjų įrenginių, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“)

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta

Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB 3.11 FTP „WebDAV“, pašto dėžutė
Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas

Adresų knyga

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 8900“

Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600x600 „Pull“: iki 600x600	Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP 3.0, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas, nenaudojamų funkcijų išjungimas (protokolių / taikomųjų programų iungimas / išjungimas, nuotolinis UI iungimas / išjungimas, USB sąsajos iungimas / išjungimas), ryšio linijos atskyrimas (G3 FAX, USB prievadas, „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiesiems el. laiškam)
Ryšio protokolas	Failai: FTP (TCP / IP), SMB 3.11 (TCP / IP), „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3	Irenginių saugumas	SSD duomenų apsauga (SSD duomenų šifravimas (FIPS 140-2 / 140-3)*, SSD užraktas), standartinis SSD inicijavimas, patikimos platformos modulis (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiafunkcio spausdintuvo programinės įrangos vientisumo apsauga, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos vientisumo tikrinimas (NIST P800-193) su automatinio sistemos atkūrimu (sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsilaužimo aptikimo paleidimo metu funkcija su „McAfee Embedded Control“), HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas
Failų formatai	Standartiškai: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“, „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)	Irenginių valdymas ir auditas	SSD duomenų apsauga (SSD duomenų šifravimas (FIPS 140-2 / 140-3)*, SSD užraktas), standartinis SSD inicijavimas, patikimos platformos modulis (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiafunkcio spausdintuvo programinės įrangos vientisumo apsauga, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos vientisumo tikrinimas (NIST P800-193) su automatinio sistemos atkūrimu (sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsilaužimo aptikimo paleidimo metu funkcija su „McAfee Embedded Control“), HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius	APLINKOS SPECIFIKACIJOS	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A Maks.: apytiksliai 2 400 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 1,517 W ¹ Budėjimo režimu: apytiksliai 217 W ¹ Miego režimu: apytiksliai 0,9 W ² ¹ Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys ² 0,9 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.
FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS		Naudojimo aplinka	Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „iR-ADV DX 8905“: 9,2 kWh „iR-ADV DX 8995“: 8,6 kWh „iR-ADV DX 8986“: 8 kWh [*] Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“
Maksimalus ryšio linijų skaičius	2	Maitinimo šaltinis	Išsamios informacijos apie Erp:Lot6/26 reglamentą rasite: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Energijos sąnaudos	Garso galios lygis (LWA.m)¹ Veikiant (1-pusis) „iR-ADV DX 8905 / 8995“: 73 dB, Kv 3 dB „iR-ADV DX 8986“: 72 dB, Kv 3 dB [*] Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017 m.)
Glaudino metodas	MH, MR, MMR, JBIG	Triukšmo lygis	Garsoinis slėgis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (1-pusis): 59 dB ¹ Budėjimo režimu: „iR-ADV DX“ 8905 / 8986: 31 dB ¹ „iR-ADV DX 8995“: 32 dB ¹ [*] Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017)
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)	SAŪNAUDINĖS MEDŽIAGOS	Juodos spalvos dažai „C-EXV 35“ 70 000 psl.
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Gavimas: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Siunčiama kaip A4 ² Siunčiama kaip B4 trumpas	Dažų kasetė	Norėdami gauti išsamesnės informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje https://www.canon-europe.com/business/
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)	Dažai (apytikslė išeiga 6% aprėpties)	„Universal Login Manager“ (ULM) „uniFLOW Online Express“ [*] Daugiau informacijos žr. „uniFLOW Online Express“ / „uniFLOW Online“ techninio duomenų lapą
Spartusis numeris rinkimas	Maks. 200	PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	„iW Management Console“ „eMaintenance“ „Content Delivery System“
Grupės numeris / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai	Sekimas ir ataskaitų teikimas	„Network ScanGear“ progr. priemonė „Canon Driver Configuration Tool“ „NetSpot Device Installer“ progr. priemonė
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai	Nuotolinio valdymo įrankiai	MEAP (daugiafunkčių įrenginių idėjų taikomųjų programų platforma)
Atminties atsarginė kopija	Taip	Nuskaitymo programinė įranga	„Kofax Power PDF“ (pasirenkama)
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas	Optimizavimo įrankiai	
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS		Platforma	
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų Įrašoma iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)	Dokumentų administravimas	
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ 10/11 Vienalaikis jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3		
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė 16 GB (Galima pasirinkti: maks. 480 GB)		
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rinkimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės nustatymo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas		
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS			
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)		
Dokumentų saugumas	Spausdinimo saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“ ¹), Gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), Nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, „Device Signature PDF/XPS“, „User Signature PDF/XPS“, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5 Integration ¹), BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kas kartą persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MIME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) ¹ Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“		

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 8900“

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

Popieriaus dėtuė E1

Popieriaus talpa: 3 500 lapų (80 g/m²)
 Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas
 Popieriaus formatai: A4, B5
 Popieriaus svoris: 52–256 g/m²
 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
 Matmenys (P x G x A): 340 x 630 x 572 mm (pritvirtintas prie pagrindinio įrenginio)
 Svoris: apie 34 kg

POD lengvoji dėtuė C1

Popieriaus talpa: 3 500 lapų (80 g/m²)
 Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, firminis blankas, kortelės
 Popieriaus dydis: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
 Pasirenkamas formatas (nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)
 Popieriaus svoris: 52–256 g/m²
 Maitinimas: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
 Matmenys (P x G x A): 633 x 686 x 574 mm (pritvirtintas prie pagrindinio įrenginio)
 Svoris: apie 68 kg

IŠVESTIES PARINKTYS*

Kopijavimo dėklas R2

* Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir dydžio.

Paprastas pagrindinės išieigos lapų dėklas.
 Talpa: 250/100 lapų (1-pusių/2-pusių, 80 g/m²)
 Matmenys (P x G x A): 420 x 382 x 175 mm

Apipavidalinimo segiklis AC1*

* Galima naudoti tik su „IR-ADV DX 8986“

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi):
 Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų
 A3, A4R, B4, B5R – 125 lapai
 SRA3: 30 lapų
 Vidurinis dėklas: tas pats kaip ir viršutinis dėklas
 Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 lapų
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 lapų
 A6R – 250 lapų
 Popieriaus svoris: 52–256 g/m²
 Susegimo vieta: kampe, dvigubas
 Susegimo apimtis: A4, B5: 65 lapai (52–90 g/m²)
 A3, A4R, B4: 40 lapų (52–90 g/m²)
 „Eco“ sankabėlės: A3, A4
 5 lapai (nuo 52 iki 64 g/m²)
 4 lapai (65–81,4 g/m²)
 3 lapai (81,5–105 g/m²)
 Susegimas pagal poreikį: 65 lapai (52–90 g/m²)
 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
 Matmenys (P x G x A): 656 x 623 x 1195 mm (kai išskleistas papildomas dėklas ir pasukamas dėklas)
 Svoris: apie 36 kg

Lankstinių apipavidalintuvų AC2*

* Galima naudoti tik su „IR-ADV DX 8986“

(Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AC1 bazinėmis segiklio specifikacijomis.)
 Susegimo per lenkimą popieriaus formatai: A3, A4R, B4
 Pasirenkamas formatas (nuo 182,0 x 210,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm)
 Susegimo per lenkimą geba: 20 lapų x 10 rinkinių (52–81,4 g/m²) (su 1 viršelio lapu iki 256 g/m²)
 Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: 3 lapai (52–105 g/m²)
 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
 Matmenys (P x G x A): 656 x 623 x 1195 mm (kai išskleistas papildomas dėklas ir pasukamas dėklas)
 Svoris: apie 60 kg

Apipavidalinimo segiklis X1

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi):
 Viršutinis dėklas: A4, A5R, B5 – 1 500 lapų
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 750 lapų
 A6R – 250 lapų
 Apatinis dėklas: A4, A5R, B5 – 250 lapų
 A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R – 125 lapų
 SRA3: 30 lapų
 Apatinio padėklo talpa: A4, B5 – 2 500 lapų (kaskadinio krovimo režimu)
 A4, A5R, B5 – 1 500 lapų
 SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R – 750 lapų
 A6S: 250 lapų
 Popieriaus svoris: 52–256 g/m²
 Susegimo vieta: kampe, dvigubas
 Susegimo apimtis: A4, B5: 100 lapų (52–80 g/m²)
 A3, A4R, B4: 50 lapų (52–80 g/m²)
 Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamoji srovė / 50–60 Hz / 2,8 A
 Matmenys (P x G x A): 782 x 765 x 1 040 mm (kai išskleistas papildomas dėklas)
 Svoris: apie 64 kg

Lankstinių apipavidalintuvų X1

(Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio X1 bazinėmis specifikacijomis.)
 Susegimo per lenkimą popieriaus formatai: SRA3, A3, A4R, B4
 Pasirenkamas formatas (nuo 195,0 x 270,0 mm iki 330,2 x 457,2 mm)
 Susegimo per lenkimą geba: 20 lapų x 5 rinkiniai (60–81,4 g/m²) (su 1 viršelio lapu iki 256 g/m²)
 Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: 5 lapai (60–105 g/m²)
 Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamoji srovė / 50–60 Hz / 2,8 A
 Matmenys (P x G x A): 896 x 765 x 1 040 mm (ištraukus papildomą dėklą)
 Svoris: apie 110 kg

Apipavidalinimo segiklis AG1

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi):
 Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R – 1 000 lapų (64–324 g/m²), 200 lapų (325–350 g/m²)
 Apatinis dėklas: A4, B5 – 2 000 lapų (64–324 g/m²), 400 lapų (325–350 g/m²)
 SRA3, A3, A4R, B4 – 1 000 lapų (64–324 g/m²), 200 lapų (325–350 g/m²)
 B5R – 1 000 lapų (64–324 g/m²), 400 lapų (325–350 g/m²)
 Apatinis dėklas (didelės talpos režimas): A4, B5 – 4 000 lapų, A4R, B5R – 2 000 lapų
 A3, B4 – 1 500 lapų
 SRA3 – 1 000 lapų
 Popieriaus svoris: 52–350 g/m²
 Susegimo vieta: kampe, dvigubas
 Susegimo apimtis (įskaitant susegimą pagal poreikį): A4/B5: 100 lapų (52–80 g/m²)
 A3/A4R/B4/B5R: 50 lapų (52–81,4 g/m²)
 Maitinimo šaltinis: 220–240 V / 8 A 50/60 Hz
 Matmenys (P x G x A): 860 x 792 x 1 239 mm (kai išskleistas papildomas dėklas)
 Svoris: apie 130 kg

Lankstinių apipavidalintuvų – AG1

(su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AG1 bazinėmis specifikacijomis)
 Susegimo per lenkimą popieriaus formatai: SRA3, A3, A4R, B4, pasirinktinis formatas (nuo 210,0 x 279,4 iki 330,2 x 487,7 mm)
 Susegimo per lenkimą apimtis: 25 lapai (52–80 g/m²) (įskaitant 1 viršelio lapą)
 Maitinimo šaltinis: 220–240 V / 8 A 50/60 Hz
 Matmenys (P x G x A): 1 060 x 792 x 1 239 mm (kai išskleistas papildomas dėklas)
 Svoris: apie 180 kg

2/4 skylių skylamušio blokas A1

(reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AC1, arba lankstinių apipavidalintuvų AC2)
 Dvi arba keturios skylės
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 keturios skylės: A3, A4
 Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

4 skylių skylamušio blokas A1

(reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AC1, arba lankstinių apipavidalintuvų AC2)
 Keturios skylės
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

Skylamušis BG1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis X1 arba lankstinių apipavidalintuvų X1)
 Dvi arba keturios skylės
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B5R
 keturios skylės: A3, A4
 Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

Skylamušis BH1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis X1 arba lankstinių apipavidalintuvų X1)
 Keturios skylės
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

Skylamušis BT1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AG1 arba lankstinių apipavidalintuvų AG1)
 Dvi arba keturios skylės
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas (nuo 182,0x182,0 mm iki 297,0x432,0 mm, išskyrus nuo 203x257 mm iki 297x270 mm)
 Keturios skylės: A3, A4, B4, B5 pasirinktinis formatas (257,0 x 182,0 mm to 297,0 x 432,0 mm)
 Maitinimas: iš apipavidalintuvo

Skylamušis BU1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AG1 arba lankstinių apipavidalintuvų AG1)
 Keturios skylės
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturios skylės: A3, A4, A5, B4, B5, B5
 Pasirenkamas formatas (nuo 257,0x182,0 mm iki 297,0x432,0 mm)
 Maitinimas: iš apipavidalintuvo

Vidinis lankstinių apipaušimo įrenginys – A1

(Reikalingas lankstinių apipavidalinimo įrankis X1)
 Atliekų dėklo talpa: apie 1 500 lapų
 Tinkamas popieriaus svoris: 60–256 g/m²
 Apkėrimo dydis: nuo 2 iki 20 mm
 Tinkamas popieriaus formatai: SRA3, A3, A4, B4
 Pasirinktinis formatas: nuo 195,0x270 mm iki 330,2x457,2 mm
 Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

Bukletų apkarpyimo įrenginys G1

(Reikalingas lankstinių apipavidalinimo įrankis AG1)
 Tinkamas popieriaus formatai: standartinis dydis – SRA3, A3, A4R, B4
 Pasirenkamas dydis: nuo 210,0 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm
 Atliekų dėklo talpa: apie 5 000 lapų
 Galimas popieriaus svoris: 52–220 g/m²
 Apkėrimo dydis: nuo 2 iki 28 mm
 Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo
 Matmenys (PxGxA): 1933x794x1044 mm (prijungus prie įrenginio: plotis be dokumentų dėklo)
 Svoris: apie 152 kg

Dokumentų įterpimo įrenginys R1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AG1 arba lankstinių apipavidalintuvų AG1)
 Dėklų skaičius: 2
 Dėklo talpa: iki 100 lapų (su 80 g/m² popieriumi)
 Viršutinis dėklas: iki 200 lapų
 Apatinis dėklas: iki 200 lapų
 Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas, reljefinis, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, kortelės
 Tinkamas popieriaus formatai: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R B4, B5, B5R
 Tinkamas popieriaus svoris: 52–300 g/m²
 Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
 Matmenys (PxGxA): 336x793x1407 mm (prijungus prie įrenginio: plotis be dokumentų dėklo)
 Svoris: apie 61 kg

Daugiafunkcis profesionalus perforavimo įrenginys C1

(Reikalingas bet kuris iš šių priedų: apipavidalintuvų su svaržėlėmis X1, lankstinių apipavidalintuvų X1, apipavidalintuvų su svaržėlėmis AG1 arba lankstinių apipavidalintuvų AG1)
 Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: Apėjimui: 75–256 g/m²
 Perforavimui: 75–256 g/m²
 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Apėjimui: nuo 100 x 148 mm iki 330,2 x 487,7 mm, Perforavimui: A3, A4, A4R, A5
 Tinkami pradūrimo antgaliai (pasirenkami): A4: palaidų lapų (2 arba 4 skylių), užspaudimas juostele (12 skylių), plastikinė spirālė (21 skylė), dviguba spirālė (23 arba 34 skylių), spalvota spirālė (47 skylių)
 Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
 Matmenys (P x G x A): 445 x 795 x 1 040 mm
 Svoris: 102 kg



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE DX 8900“

Popieriaus lankstymo įrenginys K1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AG1 arba lankstinių apipavidalintuvas AG1)
Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipo, C tipo, Z formos armonikėlės,
dvigubas lygiagretus perlenkimas, perlenkimas perpus
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės
Tinkamas popieriaus formatas:
Z tipo lenkimas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas: A3, A4R, B4
C tipo / Z formos armonikėlės / dvigubas lygiagretus / perlenkimas perpus:
A4R
Tinkamas popieriaus svoris:
Z tipo / C tipo / Z formos armonikėlės / pusiau: 52-105 g/m²
Dvigubas lygiagretus perlenkimas: 52-90 g/m²
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1190 mm (pritvirtintas prie įrenginio)
Svoris: apie 71 kg

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI

Kortelių skaitytuvai

Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“.
Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure.
Kopijavimo kortelių skaitytuvas F1
Kopijavimo kortelių skaitytuvo priedas A5

Kita

Universalus dėklas - B1
Tiekimo įrenginio rinkinys - B1
Skaičių klaviatūra A2
Apipavidalintuvo rinkinys - A1

SAUGOS PARINKTYS

Duomenų saugumas

250 GB SSD A1 (naudojamas su atminties veidrodiniu rinkiniu A1)
1 TB SSD A1
Atminties veidrodinis rinkinys A1

SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS

Spausdinimo priedai

PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
PCL spausdintuvo įranga PCL PRINTER KIT-BD1
PS spausdintuvo įranga PS PRINTER KIT-BD1

Brūkšninio kodo spausdinimas

Brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys D1

Sistemos priedai

Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys A1
Nuosekliosios sąsajos rinkinys - K3
Belaidžio LAN plokštė G1

Faksogramų siuntimo priedai

Faksimilių plokštė „Super G3“ AX1
Nuotolinio fakso rinkinys - A1
IP fakso plėtinio rinkinys B1

KITOS PARINKTYS

Pritaikymo neįgaliesiems priedai

ADF prieigos rankenėlė - A1
Valdymo balsu rinkinys - G1
Valdymo balsu rinkinys - D1

Sankabėlių kasėtės

Sąvaržėlės N1
Sankabėlės P1
Sankabėlių kasėtė - X1
Sankabėlių kasėtė - Y1

Programinė įranga ir sprendimai



Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.

Canon
