





TA BEDRIFTENS SORT-HVITT-PRODUKSJONSKAPASITET TIL NYE HØYDER MED TOPPMODERNE TEKNOLOGI

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE





ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET X1

- 3 brett, kapasitet på 4250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 100 ark
- Støtter interne 2/4- og 4-hulleenheter (tilleggsutstyr) hulleenhet-BG1 og BH1)


ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON X1

- 3 brett, kapasitet på 4250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 100 ark
- Hefteproduksjon på opptil 20 ark, og heftebretting på opptil 5 ark
- Støtter interne 2/4- og 4-hulleenheter (tilleggsutstyr) (hulleenhet-BT1 og BU1) og heftetrimming (indre heftetrimmer A1)




MULTIFUNKSJONS-HULLEENHET C1

- Støtter ulike hullsett
- Opptil 216 g/m²
- Støtter A3, A4, A4R
- Kapasitet i avfallsskuff på 70 000
- Forbedret hullestyrke




DOKUMENTINNSETTINGSENHET R1

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- To brett
- Total kapasitet på 400 ark





NUMERISK TASTATUR A2

- Numerisk tastatur (tilleggsutstyr)





UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbasert nettskyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift- og registrering






MFP-MODELL ** **SKRIVERMODELL ****






PAPIRMAGASINENHET E1 **POD DECK LITE-C1**

- Kapasitet på 3500 ark
- Støtter A4
- Kapasitet på 3500 ark
- 52 til 256 g/m²
- Støtter opptil SRA3
- Kan justeres av brukeren

INDRE TRIMMER **INNVEDIGE HULLEENHETER**






ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AC1

- Med 3 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 3500 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 65 ark.

ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AC2

- Med 3 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 3500 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 65 ark. Hefteproduksjon på opptil 20 ark, og heftebretting på opptil 5 ark.





ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AG1

- Med 2 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 5000 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 100 ark.

ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AGI

- Med 2 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 5000 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 100 ark. Hefteproduksjon på opptil 25 ark, og heftebretting på opptil 5 ark.



FALSE-ENHET K1

- Z-fals, C-fals, halv fals, Z-trekkspillfals, dobbel parallell fals

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#). Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele ir ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

HOVEDENHET		Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Type	Flerfunksjonell laserenhet for A3-utskrift i sort-hvitt		Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering*, skanning*, sending*, lagring og mulighet for faks* *Ikke tilgjengelig på skrivermodellen iR-ADV DX 8900		
Prossessor	1,8 GHz Dual Core-prosessor	Fonter	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ² ¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ² Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Kontrollpanel	Standard: 10,1-tommers TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel for flerfunksjonsmodell		
Minne	Standard: 4,0 GB RAM	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatusskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Oppbevaring	Standard: (SSD) 256 GB, Tilleggsutstyr: (SSD) 256 GB, 1 TB	Operativsystem	UFR II: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows [®] 10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Harddisk med spilling	Tilleggsutstyr		
Grensesnittkabling	nettverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Tilleggsutstyr: Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Annet Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet); Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt	KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 4200 ark 1 x 100-arks multiarkmater 2 x 1500-arks papirmagasin, 2 x 550-arks kassetter Maksimalt: 8860 ark (64 g/m ²), 7700 ark (80 g/m ²) (med POD Deck Lite C1 eller papirmagasinenhet E1)	Kopieringshastighet	iR-ADV DX 8905: Opptil 105 sider per minutt (A4), opptil 54 sider per minutt (A3), opptil 76 sider per minutt (A4R), opptil 105 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 8995: Opptil 95 sider per minutt (A4), opptil 50 sider per minutt (A3), opptil 69 sider per minutt (A4R), opptil 95 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 8986: Opptil 86 sider per minutt (A4), opptil 44 sider per minutt (A3), opptil 63 sider per minutt (A4R), opptil 86 sider per minutt (A5R)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	250 ark (med kopibrett R2). Maksimalt: 5000 ark (stablemodus for høyt volum PÅ, med etterbehandler med stiftenhet AG1 eller etterbehandler med heftefunksjon AG1)		ca. 2,7 sekunder eller mindre 600 x 600 Opptil 9 999 kopier
Etterbehandlingsfunksjoner	Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, dokumentinnsetting, Z-fals, halv fals, C-fals, Z-trekkspillfals, dobbel parallell fals, trimming	Tid til første kopi (A4)	Opptil 9 999 kopier
Støttede medietyper	Flerfunksjonsskuff: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, etiketter, hullet, brevhode, skilleark, kalkerpapir Papirmagasin (høyre/venstre): Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode Papirkassetter (øvre/nedre): Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode, skilleark* *Krever tilleggsutstyr for mating av skilleark B1.	Kopioppløsning (dpi)	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Støttede medieformater	Flerfunksjonsskuff: Standardformater: SRA3, A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ² , B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Egendefinert format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm ¹ Støttet medievekt: mer enn 64 g/m ² ² Støttet medievekt: mer enn 91 g/m ² Papirmagasin (høyre/venstre): Standardformat: A4, B5 Papirkassetter (øvre/nedre): Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm	Flere eksemplarer	Opptil 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Støttede medievekter	Multiarkmater: 52-256 g/m ² Papirmagasin (høyre/venstre): 52-220 g/m ² Papirkassetter (øvre/nedre): 52-220 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²	Kopitetthet	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tom side, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 60 sekunder eller raskere Fra strømmen slås på: 60 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Forstørrelse	
Mål (B x D x H)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Flerfunksjonsmodell: 670 x 770 x 1185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Skrivermodell: 670 x 770 x 1075 mm	Kopieringsfunksjoner	
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 1533 x 1353 mm (med flerbruksbrett / øvre høyre deksel åpent + frontdeksel åpent + kopibrett) Fullstendig konfigurert: 5068 x 1409 mm (med POD Deck Lite-C1 dokumentinnsettingsenhet R1 + flerfunksjonell profesjonell hullenhet C1 + papirbretttingsenhet, K1 + etterbehandler med heftefunksjon AG1 + heftetrimmer F1 + frontdeksel på hovedenhet åpent)	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Vekt	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Flerfunksjonsmodell: 221 kg ¹ iR-ADV DX 8905/8995/8986 Skriverenhet: ca. 201 kg ² ¹ Inkludert automatisk dokumentmater, flatt berøringspanel og tonerflasker. ² Inkludert flatskjerm, skriverdeksel og tonerflasker.	Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) * Registrere mating av flere ark støttes.
SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON		Papirkapasitet for dokumentmater	opptil 250 ark (64 g/m ²) opptil 200 ark (80 g/m ²)
Utskriftshastighet	iR-ADV DX 8905: Opptil 105 sider per minutt (A4), opptil 54 sider per minutt (A3), opptil 76 sider per minutt (A4R), opptil 105 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 8995: Opptil 95 sider per minutt (A4), opptil 50 sider per minutt (A3), opptil 69 sider per minutt (A4R), opptil 95 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 8986: Opptil 86 sider per minutt (A4), opptil 44 sider per minutt (A3), opptil 63 sider per minutt (A4R), opptil 86 sider per minutt (A5R)	Støttede originalstørrelser og papirvekter	Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Støttede papirvekter i materen: Enkelttsidig skanning: 38-220 g/m ² Tosidig skanning: 38-220 g/m ² *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m ² .
Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200	Støttede medieformater	Maks. plateskannestørrelse: opptil 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Driverspråk	Standard: UFR II (standard), Tilleggsutstyr: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)	Enkelttsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS	Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
		Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
		Skannemetode	Støttede operativsystemer: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
		SPESIFIKASJONER FOR SENDING	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, Scan to Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online)
		Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks
		Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600	Nettverksikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), WPA3-støtte, deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/-faks: SMTP, POP3	Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata [kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-/140-3*), harddiskklås], standard harddiskinitialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskytte MFP-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) og automatisk aktivering (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift oppdages med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimalisert for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Enhetsadministrasjon og -revisjon	*Bekreftelse venter Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, tofaktorautentisering for ekstern administrasjon, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)
FAKSSPESIFIKASJONER		Driftsmiljø	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2	Strømkilde	Maksimalt: ca. 2400 W
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Strømforbruk	Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 1517 W ¹ Hvilemodus: ca. 217 W ¹ Dvalemodus: ca. 0,9 W ²
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		¹ Referanseverdi: målt én enhet ² 0,9 W hvilemodus er kanskje ikke alltid mulig på grunn av enkelte innstillinger.
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh
Sende-/mottaksformat	Sender: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 (kort)	Driftsmiljø	* I henhold til USA Energy Star 3.0
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)	Strømkilde	Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Hurtignumre	Maks. 200	Strømforbruk	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (enkeltstående) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB Skrivermodellen iR-ADV DX 8986: 7,2 B, Kv 0,3 B [*] Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre	Lydnivåer	Lydstyrkenivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (enkeltstående): 59 db*, Ventemodus: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB*
Serisesending	Maks. 256 adresser		[*] Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Sikkerhetskopi av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg		
LAGRINGSSPESIFIKASJONER			
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret		
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows [®] 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med tilleggsutstyr: maks. 480 GB)		
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting		
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER		FORBRUKSARTIKLER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)	Tonerkassett	C-EXV 35, svart toner
Dokumentetsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print [†]), Sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke)	Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)	70 000 sider
	[†] Krever uniFLOW Online / uniFLOW	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt https://www.canon-europe.com/business/
		Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
		Verktøy for ekstern service	[*] Se de tekniske dataarkene for UniFLOW Online Express / uniFLOW Online hvis du vil ha mer informasjon.
		Skanneprogramvare	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		Optimaliseringsverktøy	Network ScanGear
		Plattform	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Dokumentadministrasjon	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (tilleggsutstyr)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

Papirmagasinenhet E1

Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode
Papirformat: A4, B5
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 34 kg

POD Deck Lite-C1

Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etiketter, hullet, brevhode, skilleark
Papirformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Egendefinerte størrelser (139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Strømforsyning: 220-240 V, 50-60 Hz, 1,2A
Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 68 kg

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

Kopibrett R2

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.
Har et enkelt brett for grunnleggende mottaksbehov.
Kapasitet: 250/100 ark (ensidig/tosidig, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm

Etterbehandler med stifteenhets AC1*

*Bare tilgjengelig for IR-ADV DX 8986

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark
A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
SRA3: 30 ark
Midtre brett: Samme som øvre brett
Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark
A6R: 250 ark
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 65 ark (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 ark (52-90 g/m²)
Økonomisk stiftning: A3, A4
5 ark (52-64 g/m²)
4 ark (65-81,4 g/m²)
3 ark (81,5-105 g/m²)
Stiftning etter behov: 65 ark (52-90 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (når forlengelsen og det roterende brettet er trukket ut)
Vekt: ca. 36 kg

Etterbehandler med heftfunksjon AC2*

*Bare tilgjengelig for IR-ADV DX 8986

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhets AC1.)
Papirstørrelse for ryggstiftning: A3, A4R, B4, Egendefinerte størrelser (182,0 x 210,0 mm til 304,8 x 457,2 mm)
Stiftekapasitet for ryggstiftning: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m²)
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: 3 ark (52-105 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (når forlengelsen og det roterende brettet er trukket ut)
Vekt: ca. 60 kg

Etterbehandler med stifteenhets X1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: A4, A5R, B5: 1500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 ark
A6R: 250 ark
Midtre brett: A4, A5R, B5: 250 ark
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 ark
SRA3: 30 ark
Nedre brett: A4, B5: 2500 ark (modus for kontinuerlig inntasting)
A4, A5R, B5: 1500 ark
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark
A6S: 250 ark
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 100 ark (52-80 g/m²)
A3, A4R, B4: 50 ark (52-80 g/m²)
Strømforsyning: 100-240 V AC / 50-60 Hz/2,8 A
Mål (B x D x H): 782 x 765 x 1040 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 64 kg

Etterbehandler med heftfunksjon X1

(Inkludert de grunnleggende spesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhets X1.)
Papirstørrelse for ryggstiftning: SRA3, A3, A4R, B4, Egendefinerte størrelser (195,0 x 270,0 mm til 330,2 x 457,2 mm)
Stiftekapasitet for ryggstiftning: 20 ark x 5 sett (60-81,4 g/m²) (Inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m²)
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: 5 ark (60 til 105 g/m²)
Strømforsyning: 100-240 V AC / 50-60 Hz/2,8 A
Mål (B x D x H): 896 x 765 x 1040 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 110 kg

Etterbehandler med stifteenhets AG1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 ark (64-324 g/m²), 200 ark (325-350 g/m²)
Nedre brett: A4, B5: 2000 ark (64-324 g/m²), 400 ark (325-350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 ark (64-324 g/m²), 200 ark (325-350 g/m²)
B5R: 1000 ark (64-324 g/m²), 400 ark (325-350 g/m²)
Nedre brett (høykapasitetsinntasting): A4, B5: 4000 ark, A4R, B5R: 2000 ark
A3, B4: 1500 ark
SRA3: 1 000 ark
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet (inkludert stifting etter behov):
A4/B5: 100 ark (52-90 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52-81,4 g/m²)
Strømforsyning: 220-240 V / 8 A 50/60 Hz
Mål (B x D x H): 860 x 792 x 1239 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 130 kg

Etterbehandler med heftfunksjon AG1

Hulleenhet (2/4 hull) A1

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhets AG1)
Papirformat for ryggstiftning: SRA3, A3, B4, A4R, egendefinert format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Stiftekapasitet for ryggstiftning: 25 ark (52-80 g/m²) (inkludert 1 forsideark)
Strømforsyning: 220-240 V / 8 A 50/60 Hz
Mål (B x D x H): 1 060 x 792 x 1239 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 180 kg

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AC1 eller etterbehandler med heftfunksjon AC2)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet (4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AC1 eller etterbehandler med heftfunksjon AC2)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet BG1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets X1 eller etterbehandler med heftfunksjon X1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B5R
Fire hull A3, A4
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet BH1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets X1 eller etterbehandler med heftfunksjon X1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet BT1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AG1 eller etterbehandler med heftfunksjon AG1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B5R, egendefinert størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432 mm, unntatt 203 x 257 mm til 297 x 270 mm)
Fire hull: A3, A4, B4, B5, egendefinert størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)
Strømforsyning: fra etterbehandleren

Hulleenhet BU1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AG1 eller etterbehandler med heftfunksjon AG1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
Fire hull: A3, A4, A5, B4, B5, Egendefinert størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)
Strømforsyning: fra etterbehandleren

Indre heftetrimmer A1

(Krever etterbehandler med heftfunksjon X1)
Kapasitet i avfallskuff: ca. 1 500 ark
Godkjent papirvekt: 60 til 256 g/m²
Trimmebredde: 2 til 20 mm
Godkjent papirformat: SRA3, A3, A4, B4, Egendefinert størrelse: 195,0 x 270,0 mm til 330,2 x 457,2 mm
Strømkilde: fra etterbehandleren

Heftebeskjærer-G1

(Krever etterbehandler med heftfunksjon AG1)
Godkjent papirformat: Standardformat: SRA3, A3, A4R, B4
Egendefinert format: 210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm
Kapasitet i avfallskuff: ca. 5 000 ark
Godkjent papirvekt: 52-200 g/m²
Trimmebredde: 2-28 mm
Strømkilde: fra etterbehandleren
Mål (B x D x H): 1933 x 794 x 1044 mm (festet til enheten: bredde uten samleband)
Vekt: ca. 152 kg

Dokumentinnsettingsenhet-R1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AG1 eller etterbehandler med heftfunksjon AG1)
Antall skuffer: 2
Skuffekapasitet: opptil 100 ark (med 80 g/m² papir)
Øvre brett: opptil 200 ark
Øvre brett: opptil 200 ark
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, Bestrøket, teksturet, bankpostpapir, hullet, brevhode, skilleark
Godkjente papirstørrelser: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m²
Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1407 mm (festet til enheten: bredde uten dokumentbrett)
Vekt: ca. 61 kg

Profesjonell multifunksjonshulleenhet C1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets X1, etterbehandler med heftfunksjon X1, etterbehandler med stifteenhets AG1 eller etterbehandler med heftfunksjon AG1)
Godkjent vekt for hullet papir:
Separat mater: 75-256 g/m²
Hull: 75-256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
Separat mater: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm, Hullet: A3, A4, A4R, A5
Støttede hullformater (tilleggsutstyr):
A4: Loose Leaf (2 eller 4 hull), Velo Bind (12 hull), Plastic Comb (21 hull), Twin Loop (23 eller 34 hull), Color Coil (47 hull)
Strømkilde: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Mål (B x D x H): 445 x 795 x 1040 mm
Vekt: 102 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

Papirbrettingsenhet K1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AG1 eller etterbehandler med heftedfunksjon AG1)
Støttet brettetype: Z-fals, C-fals, Z-trekkspillfals, Dobbel parallellfals, halv fals
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget
Godkjente papirformater:
Z-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget: A3, A4R, B4
C-fals / Z-trekkspillfals / dobbel parallell fals / halv fals: A4R
Godkjent papirvekt:
Z-fals / C-fals / Z-trekkspillfals / halv fals: 52-105 g/m²
Dobbel parallell fals: 52-90 g/m²
Strømkilde: fra etterbehandleren
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1190 mm (festet til enheten)
Vekt: ca. 71 kg

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
Kopikortleser-F1
Tillegg for kopikortleser A5

Annet

Tastaturbrett B1
Tilleggssett for mating av skilleark B1
Numerisk tastatur A2
Stablingsenhet for etterbehandling A1

TILLEGGSTUTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet

250 GB SSD-A1 (brukt med minnespeilingssett A1)
1 TB SSD-A1
Minnespeilingssett A1

TILLEGGSTUTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1
PCL-SKRIVERSETT BD1
PS-SKRIVERSETT BD1

Strekcodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemalternativer

Copy Control Interface-sett A1
Sett for serielt grensesnitt K3
Kort for trådløst LAN G1

Fakstilbehør

Super G3-fakskort AX1
Sett for ekstern faks A1
IP-faksutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSTUTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Stiftekassetter

Stifteenhet N1
Stifteenhet P1
Stiftekasset X1
Stiftekasset Y1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.no

Canon Europe
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
