


Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8900



Canon Europe Ltd.
E3 2020204 Most Reliable A3 Brand


POSUŇTE SVOJE MOŽNOSTI ČIERNOBIELEJ TLAČE NA NOVÚ ÚROVEŇ S NAJMODERNEJŠÍMI TECHNOLOGIAMI

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI




DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1)




DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - X1

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka na brožúry - A1)




MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ - C1

- Podporuje rôzne zostavy raznic
- Až 216 g/m²
- Podporuje formáty A3, A4, A4R
- Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kusov
- Zvýšená odolnosť raznic




NUMERICKÁ KLÁVESNICA - A2 (NUMERIC KEYPAD-A2)

- Voliteľná hardvérová numerická klávesnica.




UNIFLOW ONLINE

- Predplátané na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov




DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AC1

- Ponúka až 3 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 3 500 listov. Viacpolohové zošívanie až 65 listov.




DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AC2

- Ponúka až 3 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 3 500 listov. Viacpolohové zošívanie až 65 listov. Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov.




JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - R1

- Vkládanie predtlačených listov
- Až do formátu A3
- 2 podávače
- Celková kapacita na 400 listov




JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA PAPIERA - E1

- Kapacita na 3 500 listov
- Podporuje formát A4




POD DECK LITE - C1

- Kapacita na 3 500 listov
- 52 až 256 g/m²
- Podpora až do formátu SRA3
- Možnosť nastavenia používateľom




DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AG1

- Ponúka 2 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 5 000 listov. Viacpolohové zošívanie až 100 listov.




DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AG1

- Ponúka 2 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 5 000 listov. Viacpolohové zošívanie až 100 listov. Výroba brožúr až do 25 listov a sedlové skladanie až 5 listov.




JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA - K1


- Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie na polovicu, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie




MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU**



MODEL TLAČIARNE**



VNÚTORNÁ REZAČKA



VNÚTORNÉ DIEROVAČE

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#). Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voliteľná funkcia faxu* * Nie je k dispozícii na modeli tlačiarne iR-ADV DX 8900
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca pre model s multifunkčnou tlačiarňou
Pamäť	Štandardne: 4,0GB GB RAM
Úložný priestor	Štandard: (SSD) 256 GB, Voliteľne: (SSD) 256 GB, 1 TB
Zrkadlenie	Voliteľné
Rozhrania na pripojenie	Sieť Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voliteľne: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Imé Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 4 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Zásobník papiera na 1 500 listov x 2, Kazeta na 550 listov x 2 Maximálne: 8 860 listov (64 g/m ²)/7 700 listov (80 g/m ²) (so zásobníkom POD Deck Lite - C1 alebo jednotkou zásobníka na papier - E1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	250 listov (s kopírovacím zásobníkom - R2). Maximálna: 5 000 listov (zapnutý režim veľkoobjemového zakladania s dokončovačom so zvoľávačkou - AG1 alebo dokončovačom na brožúry - AG1)
Možnosti záverečných úprav	S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, vkladanie dokumentov, skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, orezanie
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, štítky, dierované, hlavičkový, záložkový, pauzovací Zásobníky papiera (pravý, ľavý): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Kazety na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný, hlavičkový, záložkový* * Vyžaduje súpravu príslušenstva na podávanie záložky - B1.
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ² , B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm *1 Podporované hmotnosti médií: viac než 64 g/m ² *2 Podporované hmotnosti médií: viac než 91 g/m ² Zásobníky papiera (pravý, ľavý): Štandardná veľkosť: A4, B5 Kazety na papier (horná/dolná): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 256 g/m ² Zásobníky papiera (pravý/ľavý): 52 až 220 g/m ² Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 220 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Cas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použití. Z režimu hlbokého spánku: 60 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 60 sekúnd alebo menej * Cas od zapnutia zariadenia po Cas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlačia)
Rozmery (Š x H x V)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Model s multifunkčnou tlačiarňou: 670 x 770 x 1 185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Model tlačiarne: 670 x 770 x 1 075 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základné: 1 533 x 1 353 mm (s viacúčelovým zásobníkom/pravý horný kryt otvorený + predný kryt otvorený + kopírovací zásobník) Pine nakonfigurované: 5 068 x 1 409 mm (so zásobníkom POD Lite-C1 + jednotka na vkladanie dokumentov - R1 + multifunkčný profesionálny dierovač - C1 + jednotka na skladanie papiera - K1 + dokončovač na brožúry - AG1 + rezačka na brožúry - F1 + predný kryt hlavnej jednotky otvorený)
Hmotnosť	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Model s multifunkčnou tlačiarňou: 221 kg ^{*1} iR-ADV DX 8905/8995/8986 Model tlačiarne: pribl. 201 kg ^{*2} *1 Vrátane obojstranného automatického podávača dokumentov, plochého dotykového panela a fľaše s tonerom. *2 Vrátane plochého panela, krytu tlačiarne a fľaše s tonerom.
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače	iR-ADV DX 8905: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8995: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8986: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardne: UFR II (štandardne), Voliteľne: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Pisma

Funkcie tlače

Operačný systém

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

Čas do výstupu prvej kópie (A4)

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie

Hustota kopírovania

Zväčšenie

Funkcie kopírovania

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Podávač dokumentov

Prijateľné originály a hmotnosti

Podporované formáty médií

Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiele/farebné, A4)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Metóda skenovania

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA

Cieľ

Adresár

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.

Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Pisma PS: 136 Roman
Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T** (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov^{*1}

^{*1} Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
^{*2} Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)

iR-ADV DX 8905:

až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R)

iR-ADV DX 8995:

až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R)

iR-ADV DX 8986:

až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)

Pribl. 2,7 sekundy alebo menej

600 x 600

Až 9 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrom, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitívny, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

až do 250 listov (64 g/m²)

až do 200 listov (80 g/m²)

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:

Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m²

Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m²

* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².

Max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

Veľkosť médií do podávača dokumentov:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi,

odosielanie), 135/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi,

odosielanie), 165/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600

Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/

FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600

Skenovanie na fax: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA

Podporované operačné systémy: Windows®10/11/Server

2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do

schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie

do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do

mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW

Online)

Štandardne: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.11, FTP,

WebDAV, Mail Box

Voliteľne: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000)/lokálne (1600)/rýchle volby (200)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600	Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), podpora WPA3, vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD ((FIPS 140-2/140-3*), zamknutie jednotky SSD), štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia v režime Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria * Čaká sa na overenie
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Práva zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, dvojfaktorové overenie spravované na diaľku, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrost, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A Maximálna: pribl. 2 400 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 1 517 W ¹ Pohotovostný režim: pribl. 217 W ¹ Režim spánku: pribl. 0,9 W ² ¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ² Hodnotu 0,9 W v režime spánku nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		Prevdzkové podmienky	Typická spotreba energie (TEC): iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
Maximálny počet pripojených línií	2	Zdroj napájania	Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Spotreba energie	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986/Printer Model: 72 dB, Kv 3 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	Úroveň hluku	Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 59 dB*, Pohotovostný režim: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB*, iR-ADV DX 8995: 32 dB* * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)		
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku		
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)		
Rýchle volby	Max. 200		
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb		
Sequenčné vysielanie	Max. 256 adres		
Zálohovanie pamäte	Áno		
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sequenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE			
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinko doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Úložný sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)		
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows* 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (Voliteľne: max. 480 GB)		
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zaradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Overenie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)	Kazeta s tonerom	Čierny toner C-EXV 35 70 000 strán
Bezpečnosť dokumentov	zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW TM), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinko doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielenia údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielenia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielenia z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	
		SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/
		Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Bližšie informácie nájdete v dokumentoch s technickými špecifikáciami softvéru uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
		Nástroje na správu na diaľku	Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console) eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
		Softvér na skenovanie	Network ScanGear
		Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon NetSpot Device Installer
		Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Správa dokumentov	Kofax Power PDF (voliteľné)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Jednotka zásobníka na papier - E1

Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký,
kancelársky, dierovaný, hlavičkový
Veľkosť papiera: A4, B5
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery: (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení
k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 34 kg

Zásobník POD Deck Lite - C1

Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký,
pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavičkový,
záložkový
Veľkosť papiera:
SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Napájanie: 220 - 240V, 50/60 Hz, 1,2 A
Rozmery: (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení
k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 68 kg

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Kopirovací zásobník R2

Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby.
Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojstranne, 80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 420 x 382 x 175 mm

Dokončovač so zošivačkou - AC1*

* dostupný len pre model IR-ADV DX
8986

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
SRA3: 30 listov
Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov
A6R: 250 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4, B5: 65 listov (52 až 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 listov (52 až 90 g/m²)
Ekologické zošívanie: A3, A4
5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)
Zošívania na požiadanie: 65 listov (52 až 90 g/m²)
Napájanie: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je
vysunutý rozširujúci a otočný zásobník)
Hmotnosť: pribl. 36 kg

Dokončovač na brožúry - AC2*

* dostupný len pre model IR-ADV DX
8986

(Zahrňa základné technické parametre zošívania
dokončovača so zošivačkou - AC1)
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4,
Vlastná veľkosť (182,0 x 210,0 mm až 304,8 x 457,2 mm)
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav
(52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m²)
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: 3 listy (52 až
105 g/m²)
Napájanie: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je
vysunutý rozširujúci a otočný zásobník)
Hmotnosť: pribl. 60 kg

Dokončovač so zošivačkou - X1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5R, B5: 1 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listov
A6R: 250 listov
Stredný zásobník: A4, A5R, B5: 250 listov
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listov
SRA3: 30 listov
Dolný zásobník: A4, B5 - 2 500 listov (režim kaskádového
vkladania)
A4, A5R, B5: 1 500 listov,
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listov,
A6S: 250 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4, B5: 100 listov (52 až 80 g/m²)
A3, A4R, B4: 50 listov (52 až 80 g/m²)
Zdroj napájania: 100 - 240 V AC/50 - 60 Hz/2,8 A
Rozmery (Š x H x V): 782 mm x 765 mm x 1 040 mm (ak je
vytiahnutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 64 kg

Dokončovač na brožúry - X1

(Zahrňa základné technické parametre vyššie uvedeného
dokončovača so zošivačkou - X1)
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu:
SRA3, A3, A4R, B4,
Vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 330,2 x 457,2 mm)
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 5 súprav
(60 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m²)
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: 5 listov
(60 až 105 g/m²)
Zdroj napájania: 100 - 240 V AC/50 - 60 Hz/2,8 A
Rozmery (Š x H x V): 896 mm x 765 mm x 1 040 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 110 kg

Dokončovač so zošivačkou - AG1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5,
B5R:
1 000 listov (64 až 324 g/m²), 200 listov (325 až 350 g/m²)
Spodný zásobník: A4, B5: 2 000 listov (64 až 324 g/m²),
400 listov (325 až 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 listov (64 až 324 g/m²), 200 listov
(325 až 350 g/m²)
B5R: 1 000 listov (64 až 324 g/m²), 400 listov (325 až 350 g/m²)
Spodný zásobník (režim plnenia s vysokou kapacitou): A4,
B5: 4 000 listov, A4R, B5R: 2 000 listov
A3, B4: 1 500 listov
SRA3: 1 000 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania (vrátane zošívania na vyžiadanie):
A4/B5: 100 listov (52 až 80 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 listov (52 až 81,4 g/m²)
Napájací zdroj: 220 - 240 V/8 A 50/60 Hz
Rozmery (Š x H x V): 860 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý
rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 130 kg

Dokončovač na brožúry - AG1

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Jednotka dierovača typu 4 - A1

Dierovacia jednotka - BG1

Dierovacia jednotka - BH1

Dierovacia jednotka-BT1

Dierovacia jednotka - BU1

Vnútrorezačka na brožúry - A1

Rezačka na brožúry - G1

Jednotka na vkladanie dokumentov - R1

Multifunkčný profesionálny dierovač C1

(zahrňa vyššie uvedené základné technické parametre
zošívania dokončovača so zošivačkou - AG1)
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4,
vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 25 listov (52 až 80 g/m²)
(vrátane 1 listu obálky)
Napájací zdroj: 220 - 240 V/8 A 50/60 Hz
Rozmery (Š x H x V): 1 060 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý
rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 180 kg

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AC1 alebo
dokončovač na brožúry - AC2)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4
Zdroj napájania: z dokončovača

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AC1 alebo
dokončovač na brožúry - AC2)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Zdroj napájania: z dokončovača

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - X1 alebo dokončovač
na brožúry - X1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B5R
Štyri diery: A3, A4
Zdroj napájania: z dokončovača

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - X1 alebo dokončovač
na brožúry - X1)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Zdroj napájania: z dokončovača

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AG1 alebo
dokončovač na brožúry - AG1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť
(182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm, okrem 203
x 257 mm až 297 x 270 mm)
Štyri diery: A3, A4, B4, B5, vlastná veľkosť
(257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm)
Napájanie: z dokončovača

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AG1 alebo
dokončovač na brožúry - AG1)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A5, B4, B5,
Vlastná veľkosť (257,0 x 182,0 mm až 297,0 x 432,0 mm)
Napájanie: z dokončovača

(Vyžaduje sa dokončovač na brožúry - X1)
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov
Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m²
Rozsah orezania: 2 až 20 mm
Prijateľná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, B4,
Vlastná veľkosť: 195,0 x 270 mm až 330 x 457,2 mm
Zdroj napájania: z dokončovača

(Vyžaduje sa dokončovač na brožúry - AG1)
Prijateľná veľkosť papiera: štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4R,
B4
Vlastná veľkosť: 210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m²
Rozsah orezania: 2 až 28 mm
Zdroj napájania: z dokončovača
Rozmery (Š x H x V): 1 933 x 794 x 1 044 mm (pripojené
k zariadeniu: šírka bez pásového dopravníka)
Hmotnosť: pribl. 152 kg

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AG1 alebo
dokončovač na brožúry - AG1)
Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka: až do 100 listov (s papierom
s hmotnosťou 80 g/m²)
Horný zásobník: až do 200 listov
Dolný zásobník: až do 200 listov
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný,
ťažký,
kriedový, textúrovaný, kancelársky, preddierovaný, hlavičkový,
záložkový
Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Zdroj napájania: 100 - 240 V/50/60 Hz 1,0 A
Rozmery: (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (pripojené
k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty)
Hmotnosť: pribl. 61 kg

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - X1, dokončovač na
brožúry - X1, dokončovač so zošivačkou - AG1 alebo
dokončovač na brožúry - AG1)
Pripustná hmotnosť dierovaného papiera:
Vedľajšie podávanie: 75 až 256 g/m²
Dierovanie: 75 až 256 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Vedľajšie podávanie: 100 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm
Dierovanie: A3, A4, A4R, A5
Podporované nástroje na dierovanie (voliteľné):
A4: voľné listy (2 alebo 4 diery), väzba Velo (12 dier), plastový
hrebeň (21 dier), dvojité slučka (23 alebo 34 dier), farebná
cievka (47 dier)
Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Rozmery (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm
Hmotnosť: 102 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Jednotka na prehnutie papieru- K1

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AG1 alebo dokončovač na brožúry - AG1)
Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, skladanie na polovicu
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky
Prijateľné veľkosti papiera:
skladanie do tvaru Z: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný: A3, A4R, B4
skladanie do tvaru C/harmonikové skladanie do tvaru Z/ dvojité paralelné skladanie/skladanie na polovicu: A4R
Prijateľná hmotnosť papiera:
skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C/harmonikové skladanie do tvaru Z/skladanie na polovicu: 52 až 105 g/m²
Dvojité paralelné skladanie: 52 až 90 g/m²
Zdroj napájania: z dokončovača
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1190 mm (pripojené k zariadeniu)
Hmotnosť: pribl. 71 kg

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kopírovacích kariet - F1
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet - A5

Iné

Úžitkový zásobník - B1 (Utility Tray-B1)
Súprava príslušenstva na podávanie záložky - B1
Numerická klávesnica - A2 (Numeric Keypad-A2)
Dokončovacia súprava so striasačkou A1

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

250 GB SSD - A1 (používané so súpravou na zrkadlenie pamäte - A1)
1 TB SSD - A1
Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1)
SÚPRAVA TLAČIARNE PCL-BD1
SÚPRAVA TLAČIARNE PS-BD1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Súprava sériového rozhrania - K3 (Serial Interface Kit-K3)
Bezdrôtový modul-G1

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board - AX1 (Super G3 FAX Board-AX1)
Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania - G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy - D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobníky na zošívanie

Zošívanie - P1
Zošívanie P1
Zásobník na zošívanie - X1
Zásobník na zošívanie - Y1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
