


Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 8900"

NGRIJINI KAPACITETET E PRODHIMIT NË BARDHEZI ME TEKNOLOGJINË E FJALËS SË FUNDIT




OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT




STAPLE FINISHER-X1

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1")




BOOKLET FINISHER-X1

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Lidhje në broshurë deri në 20 fletë dhe kapacitet palosjeje me shpinë deri në 5 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1 dhe BH1) dhe shkurtim broshurë (Inner Booklet Trimmer-A1)




STAPLE FINISHER-AC1

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë.




BOOKLET FINISHER-AC2

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 20 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.




KAPËSE FINISHER-AG1

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë.




LIBËR FINISHER-AG1

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 25 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.




SHUMËFUNKSIONAL PROFESSIONAL PUNCHER-C1

- Mbështet grupe të ndryshme pllakash
- Deri në 216 gsm
- Mbështet A3, A4, A4R
- Kapacitet sirtari ciflash prej 70 000
- Rezistencë e përmirësuar pllake




DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- 2 mbajtëse
- Kapacitet 400 fletësh gjithsej




PAPER FOLDING UNIT-K1

- Palosje Z, palosje C, palosje përgjysmë, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele




NUMERIC KEYPAD-A2

- Tastierë numerike fizike opsionale.




UNIFLOW ONLINE


- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



MODELI MFP **




MODELI I PRINTERIT **




NJËSIA E LETRËS-E1

- Kapacitet 3500-fletësh
- Mbështet A4




RAFTI POD LITE-C1

- Kapacitet 3500-fletësh
- S2 deri në 256 gm2
- Mbështet deri në SRA3
- Me konfigurim nga përdoruesi



SHKURTUES I BRENDSHËM



SHPUES TË BRENDSHËM

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni konfiguruesin e [produkteve në internet](#). "Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

NJËSIA KRYESORE

Tipi	Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3
Funkcionet kryesore	Printim, fotokopje*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks opsional* * Nuk ofrohet në modelin e printerit "iR-ADV DX 8900"
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,8GHz
Paneli i kontrollit	Standard: paneli vertikal me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA për modelin MFP
Memoria	Standard: 4.0GB RAM
Memoria	Standarde: (SSD) 256GB, Opsionale: (SSD) 256GB, 1TB
Pasqyrim	Opsional

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m²)	Standardi: 4200 fletë 1 sirtar 100-fletësh shumëfunktional 2 mbajtëse letre 1500-fletëshe, 2 kaseta letre 550-fletëshe. Maksimumi: 8860 fletë (64 g/m ²) / 7700 fletë (80 g/m ²) (me "POD Deck Lite-Cl" ose "Paper Deck Unit-E1")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	250 fletë (me Copy Tray-R2). Maksimumi: 5,000 fletë (modalitet aktiv stivimi për volume të larta me Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1)
Aftësitë e përfundimit	Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion-Z fold, Double Parallel-fold, Trimming

Llojet e mbështetura të materialit

Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, kalk Mbajtëse letre (djathtas/majtas): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me kokë, skedë* *Nevojitet "Tab Feeding Attachment-BT".
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm * Peshat e mbështetura të materialit: mbi 64 g/m ² * Peshat e mbështetura të materialit: mbi 91 g/m ²

Përmasat e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit	Mbajtëse letre (djathtas/majtas): Madhësia standarde: A4, B5 Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 139,7 x 182,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari me shumë qëllime: 52 deri në 256 gsm Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m ² Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m ² Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Koha e ngrohjes

Koha e ngrohjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje. Nga modaliteti i thellë pasiv: 60 sekonda e poshtë Nga ndezja: 60 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopim (pa rezervim të printimit)
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Modeli MFP: 670 x 770 x 1,185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Modeli me printer: 670 x 770 x 1,075 mm

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	Bazik: 1,533 x 1,353 mm (me sirtarin shumëfunktional/kapaku djathtas lart hapur + kapaku i pamë hapur + sirtari i fotokopjes) Konfigurim i plotë: 5,068 x 1,409 mm (me POD Deck Lite-Cl + Document Insertion Unit-R1 + Multifunction Professional Puncher-Cl + Paper Folding Unit-K1 + Booklet Finisher-AG1 + Booklet Trimmer-F1 + kapaku i pamë i njësisë kryesore hapur)
Pesha	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP Model: 221 kg ^{*1} iR-ADV DX 8905/8995/8986 Modeli me printer: afro 201 kg ^{*2} *1 Duke përfshirë DADF, panelin e rrafshët me prekje dhe shishen e tonerit. *2 Duke përfshirë panelin e rrafshët, kapakun e printerit dhe shishen e tonerit.

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit	iR-ADV DX 8905: deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8995: deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8986: deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II (standarde), Opsionale: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Direct Print	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në reë kompjuterike

Fontet	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme. Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi ² ¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. ² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detruar, datë printimit, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi i përdorimit	UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 e lart)

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit	iR-ADV DX 8905: deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8995: deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8986: deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)
Koha e kopjimit të parë (A4)	Afro 2,7 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600x600
Kopje të shumëfishta	Deri në 9999 kopje
Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funkcionet e fotokopjimit

Funkcionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaleve, mbivendosje figure, fotokopim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjelltje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi	Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)] * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në furnizues.
Letra për vetëmbushësen e dokumenteve	deri në 250 fletë (64 g/m ²) deri në 200 fletë (80 g/m ²)
Originalet dhe peshat e pranueshme	Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m ² Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m ² * Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.
Përmasat e mbështetura të materialit	Madhësia e xhamit të skanimit: deri në 297,0 x 431,8 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)	Skanimi 1-anësh: 135/135 (300x300 dpi, dërgim), 135/80 (600x600 dpi, fotokopim) Skanimi 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim), 165/90 (600x600 dpi, fotokopim)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopim: 600x600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600 Skanim për faks: 600x600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Metoda e skanimit	Sistemi i mbështetur operativ: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fshihë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në reë kompjuterike (uniFLOW Online)

SPECIFIKIMET E DËRGMIMIT

Destinacioni	Standard: Email/Internet FAX (SMTP) SMB 3.1.1 FTP WebDAV Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600	Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3, çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/f-Fax: SMTP, POP3	Siguria e pajisjes	Mbrojtje për të dhënat SSD [Enkriptim i të dhënave SSD ((FIPS 140-2/140-3*), kyçje e SSD), Standard SSD Initialize, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve Mbrojtje e integritetit të programit MFP, kontroll integriteti programi MFD dhe rikuperim programi të integruar të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (Verify System at Startup, Runtime Intrusion Detection aktiv me McAfee Embedded Control), certifikim sipas kriteve të përbashkëta HCD-PP
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorjeje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	* Në pritje të vlerësimit Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate digjitale, evidencë audit, autentikim dyfaktorësh me menaxhim në distancë, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe	Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative) 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
SPECIFIKIMET E FAKSIT	2	Mjedisi i përdorimit	Maksimumi: afro 2400 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 1.517 W ¹ Në gatishmëri: afro 217 W ¹ Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0.9 W ²
Numri maksimal i linjave të lidhjes	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps	Energjia	¹ Vlera referencë: matur në njësi
Shpejtësia e modemit	MH, MR, MMR, JBIG	Konsumi i energjisë	² Modaliteti i fjetjes 0.9 W mund të mos jetë i mundur në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Metoda e ngjeshjes	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)		Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9.2 kWh iR-ADV DX 8995: 8.6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh
Rezolucioni (dpi)	Dërgim: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Dërguar si A4 ² Dërguar si B4 e shkurtër		* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
Madhësia në dërgim/marrje	Deri në 30 000 faqe (2000 punë) Maks. 200		Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp:Lot6/26, vizitoni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Kujtesa e FAX			Nivelet e zhurmës
Numrat e shpejtë	Maks. 199 formime numri		Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)* Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986/Modeli i printerit: 72 dB, Kv 3 dB
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 256 adresa		*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Transmetimi me Sekuencë	Po		Trvsnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anëshe): 59 dB*, Pasiv: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB*
Kopje rezervë e kujtesës	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalim/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1		* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Veçoritë e faksit			
SPECIFIKIMET E RUAJTJES			
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)		
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 10/11 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opcionin: maks. 480GB)		
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shpyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim		
SPECIFIKIMET E SIGURISË		PJESËT E KONSUMIT	
Autentikim dhe Kontrolli i Përdorimit	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)	Kutia e tonerit Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)	Toneri i zi C-EXV 55 70 000 faqe
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW™"), Siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) ¹ Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"	ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFUERËT Monitorimi dhe raportimi	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
		Mjetet e menaxhimit në largësi	*Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"
		Softueri i skanimit Mjetet e optimizimit	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System ScanGear i rrjetit
		Platforma Document Administration	Mjetet e Konfigurimit të Drajverit Canon Instalatori i pajisjesNetSpot MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (opsional)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Paper Deck Unit-E1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m²)
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë
 Madhësia e letrës: A4, B5
 Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
 Burimi elektrik: nga njësjia kryesore
 Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësjinë kryesore)
 Peshja: Rreth 34 kg

POD Deck Lite-C1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m²)
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë
 Përmasat e letrës:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
 Përmasa të posaçme (139,7x182,0 mm deri në 330,2x487,7 mm)
 Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
 Furnizimi me energji: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A
 Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësjinë kryesore)
 Peshja: Rreth 68 kg

OPSIONET E DALJES*

Copy Tray-R2

*Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letrë.
 Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat të daljes.
 Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gsm)
 Përmasat (gj-th-l): 420x382x175 mm

Staple Finisher-AC1*

* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8986"

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
 Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë
 A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
 SRA3: 30 fletë
 Sirtari i mesëm: njësoj si sirtari i sipërm
 Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë
 A6R: 250 fletë
 Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
 Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
 Kapaciteti i kapësës:
 A4, B5: 65 fletë (52-90 g/m²)
 A3, A4R, B4: 40 fletë (52-90 g/m²)
 Kapësja "Eco": A3, A4
 5 fletë (52 deri në 64 gm²)
 4 fletë (65 deri në 81,4 gm²)
 3 fletë (81,5 deri në 105 gm²)
 Kapësja sipas kërkesës: 65 fletë (52-90 g/m²)
 Ushqimi elektrik: nga njësjia kryesore
 Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
 Peshja: Rreth 36 kg

Booklet Finisher-AC2*

* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8986"

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AC1")
 Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4,
 Përmasa të posaçme (182,0x210,0 mm deri në 304,8x457,2 mm)
 Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm²)
 Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m²)
 Ushqimi elektrik: nga njësjia kryesore
 Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
 Peshja: Rreth 60 kg

Staple Finisher-X1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
 Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 1500 fletë
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 fletë
 A6R: 250 fletë
 Sirtari i mesëm: A4, A5R, B5: 250 fletë
 A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 fletë
 SRA3: 30 fletë
 Sirtari i poshtëm: A4, B5: 2500 fletë (modaliteti i ngarkimit me lëshim)
 A4, A5R, B5: 1500 fletë,
 SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 fletë,
 A6S: 250 fletë
 Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
 Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
 Kapaciteti i kapësës:
 A4, B5: 100 fletë (52-80 g/m²)
 A3, A4R, B4: 50 fletë (52-80 g/m²)
 Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A
 Përmasat (Gje x The x La): 782 mm x 765 mm x 1.040 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
 Peshja: Rreth 64 kg

Booklet Finisher-X1

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-X1")
 Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura:
 SRA3, A3, A4R, B4,
 Përmasa të posaçme (195,0x270,0 mm deri në 330,2 x 457,2 mm)
 Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 5 komplete (60-81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m²)
 Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 5 fletë (60-105 g/m²)
 Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A
 Përmasat (gj-th-l): 896x765x1.040 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues)
 Peshja: Rreth 110 kg

Staple Finisher-AG1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
 Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1,000 fletë (64 deri 324gsm), 200 fletë (325 deri 350gsm)
 Sirtari i poshtëm: A4, B5: 2,000 fletë (64 deri 324 gsm), 400 fletë (325 deri 350 gsm)
 SRA3, A3, A4R, B4: 1,000 fletë (64 deri 324 gsm), 200 fletë (325 deri 350 gsm)
 B5R: 1,000 fletë (64 deri 324 gsm), 400 fletë (325 deri 350gsm)
 Sirtari i poshtëm (modaliteti i mbushjes me kapacitet të lartë):
 A4, B5: 4,000 fletë, A4R, B5R : 2,000 fletë
 A3, B4 : 1,500 fletë
 SRA3 : 1.000 fletë
 Peshja e letrës: 52 deri në 350 g/m²
 Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
 Kapaciteti i kapësëve (duke përfshirë Staple On Demand):
 A4/B5: 100 fletë (52 deri në 80 gsm)
 A3/A4R/B4/B5R: 50 fletë (52 deri 81,4 gsm)
 Ushqimi elektrik: 220-240V/8A 50/60Hz
 Përmasat (gj-th-l): 860 x 792 x 1.239 mm (kur sirtari zgjatues është i hapur)
 Peshja: Rreth 130 kg

Booklet Finisher-AG1

(përfshin specifikimet bazë të Staple Finisher-AG1 si më lart)
 Madhësia e letrës së qepjes: SRA3, A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (210,0x279,4 mm deri në 330,2x487,7 mm)
 Kapaciteti i kapësëve me qepje shpine: 25 fletë (52 deri 80 gsm) (me 1 fletë mbuluese)
 Ushqimi elektrik: 220-240V/8A 50/60Hz
 Përmasat (gj-th-l): 1.060 x 792 x 1.239 mm (kur sirtari zgjatues është i hapur)
 Peshja: Rreth 180 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Finisher-AC2)
 Katër vrima
 Peshja e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 4 vrima: A3, A4
 Burimi i energjisë: Nga finitori

4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Finisher-AC2)
 Katër vrima
 Peshja e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Puncher Unit-BG1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1")
 Dy ose katër vrima
 Peshja e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B5R
 4 vrima: A3, A4
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Puncher Unit-BH1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1")
 Katër vrima
 Peshja e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Puncher Unit-BT1

(Nevojitet "Staple Finisher-AG1" ose "Booklet Finisher-AG1")
 Dy ose katër vrima
 Peshja e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (182,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm, duke përfshirë 203x257 mm deri në 297x270 mm)
 Katër vrima A3, A4, B4, B5, përmasa të posaçme (257,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm)
 Ushqimi elektrik: nga finitori

Puncher Unit-BU1

(Nevojitet "Staple Finisher-AG1" ose "Booklet Finisher-AG1")
 Katër vrima
 Peshja e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Katër vrima A3, A4, A5, B4, B5,
 Përmasa të posaçme (257,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm)
 Ushqimi elektrik: nga finitori

Inner Booklet Trimmer-A1

(Kërkon Booklet Finisher-X1)
 Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë
 Peshja e Pranueshme e Letrës: 60 deri në 256 gsm
 Sasia e prerjes: 2 deri në 20 mm
 Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, B4,
 Përmasa të posaçme: 195,0x270 mm deri në 330,2x457,2 mm
 Burimi elektrik: nga finitori

Booklet Trimmer-G1

(Kërkon Booklet Finisher-AG1)
 Madhësitë e pranueshme të letrës: Përmasa standarde: SRA3, A3, A4R, B4
 Përmasa të posaçme: 210,0x279,4 mm deri 330,2x487,7 mm
 Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë
 Peshja e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 220 gsm
 Sasia e prerjes: 2 deri 28 mm
 Burimi elektrik: nga finitori
 Përmasat (gj-th-l): 1,933x794x1,044 mm (montuar në pajisje: duke përfshirë brezin)
 Peshja: Rreth 152 kg

Document Insertion Unit-R1

(Nevojitet Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1)
 Numri i sirtarëve: 2
 Kapaciteti i sirtarit: Deri 100 fletë (me letër 80 gsm)
 Sirtari i sipërm: deri 200 fletë
 Sirtari i poshtëm: deri 200 fletë
 Lloji i pranueshëm i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë
 me veshje, me relieve, me lidhje, me shpim, me kokë, skedë
 Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
 B4, B5, B5R
 Peshja e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm
 Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A
 Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm (montuar në pajisje: duke përfshirë sirtarin e dokumenteve)
 Peshja: Rreth 61 kg

Multi Function Professional Puncher-C1

(Nevojitet Staple Finisher-X1, Booklet Finisher-X1, Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1)
 Peshja e Pranueshme e Letrës së shpuar:
 Anashkallim: 75-256 g/m²
 Shpim: 75-256 g/m²
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
 Anashkallim: 100x148 mm deri në 330,2x487,7 mm,
 Shpim: A3, A4, A4R, A5
 Pllakat e mbështetura të shpimit (opsionale):
 A4: fletë e lirshme (2 ose 4 vrima), lidhje ""Velo"" (12 vrima), krehër plastik (21 vrima), spirale dyshe (23 ose 34 vrima), spirale me ngjyra (47 vrima)
 Burimi elektrik: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
 Dimensionet (W x D x H): 445 x 795 x 1.040 mm
 Peshja: 102 kg



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Paper Folding Unit-K1

(Nevojitet Staple Finisher-AG1 ose Booklet FinisherAG1)
Lloji i mbështetur i palosjes: palosje Z, C, Z fizarmonikë, dopjoparalele, përgjysmë
Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje
Madhësitë e pranueshme të letërës:
Palosje Z: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra: A3,A4R,B4
Palosja C/Z fizarmonikë/dopjoparalele/përgjysmë:
A4R
Peshë e pranueshme e letërës:
Palosje Z/palosje C/palosje Z fizarmonikë / palosje përgjysmë : 52 deri 105 gsm
Palosja dopjoparalele: 52 deri 90 gsm
Burimi elektrik: nga finitori
Përmasat (Gj x Th x L): 336 x 793 x 1190 mm
(vendosur në pajisje)
Peshë: Rreth 71 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-A5

Të tjera

Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Numeric Keypad-A2
Finisher Jogger Kit-A1

OPSIONET E SIGURISË

Siguria e të dhënave

250GB SSD-A1 (përdoret me Memory Mirroring Kit-A1)
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PCL PRINTER KIT-BD1
PS PRINTER KIT-BD1
Barcode Printing Kit-D1
Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Wireless LAN Board-G1
Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

Printimi i barkodeve

Aksesorët e sistemit

Aksesorët e faksit

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fishekët e kapësës

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V.,2023

Canon
