


# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Serisi

## EN SON TEKNOLOJİYLE SİYAH-BEYAZ ÜRETİM YETENEKLERİNİZİ GELİŞTİRİN




### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ




**ZIMBA SONLANDIRICI-X1**

- 3 tepsi, 4.250 yapraklık kapasite
- 100 yaprağa kadar köşeden ve çift zımbalama
- Opsiyonel dahili 2/4 ve 4 delikli delgeci (Delgeç Ünitesi-BG1 ve BH1) destekler.




**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-X1**

- 3 tepsi, 4.250 yapraklık kapasite
- 100 yaprağa kadar köşeden ve çift zımbalama
- 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama
- Opsiyonel dahili 2/4 ve 4 delikli delgeci (Delgeç Ünitesi-BG1 ve BH1) ve kitapçık kırpmayı (Dahili Kitapçık Kırpıcı-A1) destekler.




**ZIMBA SONLANDIRICI-AC1**

- Toplam 3.500 yaprak için 3 çıktı tepsisi sunulur. 65 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama.




**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AC2**

- Toplam 3.500 yaprak için 3 çıktı tepsisi sunulur. 65 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama. 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama.




**ZIMBA SONLANDIRICI-AG1**

- Toplam 5.000 yaprak için 2 çıktı tepsisi sunulur. 100 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama.




**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1**

- Toplam 5.000 yaprak için 2 çıktı tepsisi sunulur. 100 yaprağa kadar birden fazla konumda zımbalama. 25 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 5 yaprağa kadar sırt katlama.




**COK İŞLEVLİ PROFESYONEL DELGEÇ-C1**

- Cesitli kalıp setlerini destekler.
- 216 g/m<sup>2</sup>'ye kadar
- A3, A4, A4R'yi destekler.
- 70.000 yongalı tepsi kapasitesi
- Gelişmiş kalıp dayanıklılığı




**BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ-R1**

- Önceden yazdırılmış yaprakları yerleştirme
- A3'e kadar
- 2 tepsi
- 400 yapraklık toplam kapasite




**KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ-K1**

- Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama



**SAYISAL TUŞ TAKIMI-A2**


- Opsiyonel donanım sayısal tuş takımı.




**uniFLOW online**

**UNIFLOW ONLINE**


- Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği



**MFP MODELİ \*\***




**YAZICI MODELİ \*\***




**KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1**

- 3.500 yapraklık kapasite
- A4'ü destekler.




**ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-C1**

- 3.500 yapraklık kapasite
- 52 - 256 g/m<sup>2</sup>
- SRA3'e kadar destekler.
- Kullanıcı ayarlı



**DAHİLİ KIRPICI**



**DAHİLİ DELGEÇLER**

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimici [ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak IR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# İmageRUNNER ADVANCE DX 8900 Serisi

## ANA ÜNİTE

### Tür

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

### Temel işlevler

Baskı, Fotokopi\*, Tarama\*, Gönderme\*, Depolama ve Opsiyonel Faks\*

\*iR-ADV DX 8900 Yazıcı modelinde bulunmaz.

### İşlemci

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

### Kontrol Paneli

Standart: MFP Modeli için 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik Panel

### Bellek

Standart: 4.0 GB RAM

### Depolama

Standart: (SSD) 256 GB, Opsiyonel: (SSD) 256 GB, 1 TB

### Yansıtma

Opsiyonel

### Arayüz Bağlantısı

Ağ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Diğerleri Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1, Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

### Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 4.200 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 1.500 yapraklık Kağıt Destesi x 2, 550 yapraklık Kağıt Kaseti x 2, Maksimum: 8.860 yaprak (64 g/m2) / 7.700 yaprak (80 g/m2) (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 veya Kağıt Destesi Ünitesi-E1 ile)

### Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)

250 yaprak (Fotokopi Tepsisi-R2 ile). Maksimum: 5.000 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 ile Yüksek Hacimli Yiğün Modu "AÇIK")

### Sonlandırma özellikleri

Kullanılabilecek seçenekler: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sirt Dikisi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama, Belge Yerleştirme, Z Katlama, Yarım Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Kırpma

### Desteklenen medya türleri

Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Etiketler, Delikli, Antetli, Şeritli, Aydınlar

Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli

Kağıt Kaseleri (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Şeritli\*

\*Şeritli Kağıt Besleme Eklenmesi-B1 gerekir.

### Desteklenen medya boyutları

Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5\*, A5R, A6R\*, B4, B5, B5R Özel boyut: 100,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm Serbest boyut: 100,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm \*Desteklenen medya ağırlıkları: 64 g/m2'den fazla \*\*Desteklenen medya ağırlıkları: 91 g/m2'den fazla

Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): Standart boyut: A4, B5

Kağıt Kaseleri (Üst/Alt): Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm

### Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 256 g/m2 Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): 52 - 220 g/m2 Kağıt Kaseleri (Üst/Alt): 52 - 220 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2

### İsınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az\* \*Cihazın açıldığı andan, kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştirildiği an arasında geçen süre. Derin Uyku Modundan Çıkma: 60 saniye veya daha az İlk Açılma: 60 saniye veya daha az\* \*Cihazın açılmasından fotokopi çekmeye hazır olmasına kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

### Boyutlar (G x D x Y)

iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP Modeli: 670 x 770 x 1185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Yazıcı Modeli: 670 x 770 x 1.075 mm

### Kurulum Alanı (G x D)

Temel: 1.533 x 1.353 mm (Çok amaçlı tepsi/sağ üst kapak açık + Ön kapak açık + Fotokopi Tepsisi) Tam yapılandırma: 5.068 x 1.409 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme Ünitesi-R1 + Çok İşlevli Profesyonel Delgeç-C1 + Kağıt Katlama Ünitesi-K1 + Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 + Kitapçık Kırpıcı-F1 + Ana ünite Ön kapak açık)

### Ağırlık

iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP Modeli: 221 kg\* iR-ADV DX 8905/8995/8986 Yazıcı Modeli: yaklaşık 201 kg\*<sup>2</sup> \*DADF, düz dokunmatik panel ve toner şişesi dahil. \*\*Düz panel, yazıcı kapağı ve toner şişesi dahil.

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Baskı Hızı

iR-ADV DX 8905: Dakikada 105 sayfaya kadar (A4), dakikada 54 sayfaya kadar (A3), dakikada 76 sayfaya kadar (A4R), dakikada 105 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 8995: Dakikada 95 sayfaya kadar (A4), dakikada 50 sayfaya kadar (A3), dakikada 69 sayfaya kadar (A4R), dakikada 95 sayfaya kadar (A5R)

iR-ADV DX 8986: Dakikada 86 sayfaya kadar (A4), dakikada 44 sayfaya kadar (A3), dakikada 63 sayfaya kadar (A4R), dakikada 86 sayfaya kadar (A5R)

### Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 1.200

### Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II (standart), Opsiyonel: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

### Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

## Mobil cihazdan ve buluttan baskı

### Yazı tipleri

### Baskı Özellikleri

### İşletim Sistemi

## FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Fotokopi Hızı

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andale Mono WTJ/K/S/T<sup>1</sup> (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri<sup>2</sup> \*Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir. \*\* Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karsık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

### iR-ADV DX 8905:

Dakikada 105 sayfaya kadar (A4), dakikada 54 sayfaya kadar (A3), dakikada 76 sayfaya kadar (A4R), dakikada 105 sayfaya kadar (A5R)

### iR-ADV DX 8995:

Dakikada 95 sayfaya kadar (A4), dakikada 50 sayfaya kadar (A3), dakikada 69 sayfaya kadar (A4R), dakikada 95 sayfaya kadar (A5R)

### iR-ADV DX 8986:

Dakikada 86 sayfaya kadar (A4), dakikada 44 sayfaya kadar (A3), dakikada 63 sayfaya kadar (A4R), dakikada 86 sayfaya kadar (A5R)

Yaklaşık 2,7 saniye veya daha az

600 x 600

9.999 fotokopiye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Seyiye)

Değişken zoom: %25 - %400 (%'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtılabilir Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Bos Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği

## TARAMA ÖZELLİKLERİ

### Tür

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]

\*Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

### Belge Besleyici Kağıdı

maks. 250 yaprak (64 g/m2)

maks. 200 yaprak (80 g/m2)

### Kabul edilebilir orijinaller ve ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:

1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2

2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2

\*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.

### Desteklenen medya boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 135/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 165/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600

### Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)

## GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

### Hedef

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks

### Adres Defteri

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı arama (200)

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Serisi

<b>Gönderme çözünürlüğü (dpi)</b>	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar	<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), WPA3 desteği, Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişesi)
<b>İletişim protokolü</b>	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3	<b>Cihaz Güvenliği</b>	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-2/140-3)], SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST P800-193) (Açılışta Sistem Doğrulama, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP Ortak Kriter Sertifikası * Doğrulama bekliyor.
<b>Dosya Formatı</b>	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Cihaz Yönetimi ve Denetimle</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı
<b>Evreysel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama	<b>ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem) 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A Maksimum: Yaklaşık 2.400 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 1.517 W <sup>1</sup> Beklemede: Yaklaşık 217 W <sup>1</sup> Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Referans değeri: Tek ünite ölçümü <sup>2</sup> Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 W uykü modu her durumda kullanılmayabilir.
<b>FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>Çalışma Ortamı</b>	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh *ABD Energy Star 3.0 uyarınca
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>	2	<b>Güç Kaynağı</b>	Erp.Lot6/26 yönetisiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Modem Hızı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Güç Tüketimi</b>	<b>Ses Gücü Seviyesi (LWA_m)*</b> Aktif (1 Taraflı) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986/ Yazıcı Modeli: 72 dB, Kv 3 dB *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Gürültü Düzeyleri</b>	<b>Ses Basıncı (LpAm)</b> Bekleyen kişi konumu: Aktif (1 taraflı): 59 dB* Beklemede: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB* *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
<b>Çözünürlük (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)	<b>SARF MALZEMELERİ</b>	<b>Toner Kartuşu</b> C-EXV 35 Siyah Toner 70.000 sayfa
<b>Gönderme/Alma Boyutu</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>1</sup> , B5R <sup>1</sup> Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> A4 olarak gönderilir. <sup>2</sup> B4 kısa olarak gönderilir.	<b>Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)</b>	
<b>FAKS belleği</b>	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)	<b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Evreysel Oturum Açma Yöneticisi (UJLM) <a href="http://uniFLOW Online Express">uniFLOW Online Express</a> *
<b>Hızlı arama</b>	Maks. 200	<b>İzleme ve raporlama</b>	*Daha fazla bilgi için lütfen uniFLOW Online Express/uniFLOW Online Teknik Veri Sayfalarına başvurun.
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	Maks. 199 arama	<b>Uzaktan yönetim araçları</b>	iW Yönetim Konsolu eMaintenance İçerik Teslim Sistemi
<b>Sıralı yayın</b>	Maks. 256 adres	<b>Tarama yazılımı</b>	Ağ ScanGear
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Evet	<b>Optimizasyon araçları</b>	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı NetSpot Aygıt Yükleyci
<b>Faks Özellikleri</b>	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa	<b>Platform</b>	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
<b>DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>Bellek Yönetimi</b>	Kofax Power PDF (Opsiyonel)
<b>Posta Kutusu (Numara destekli)</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi		
<b>Gelişmiş Alan</b>	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows <sup>®</sup> 10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Gelişmiş Alan mevcut disk alanı</b>	Standart: 16 GB (Seçenekli: Maks. 480 GB)		
<b>Gelişmiş Alan Özellikleri</b>	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme		
<b>GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>			
<b>Kimlik doğrulama ve Erişim Kontrolü</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)		
<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı**), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Parola Korumalı Posta Kutusu, Gelişmiş Alan Erişimi Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (İletim başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/İletimini Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Gönderimi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge Takibi (Güvenli Filigran) <sup>1</sup> uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.		

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Serisi

## KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

### Kağıt Destesi Ünitesi-E1

Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli  
Kağıt Boyutu: A4, B5  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Ana Birimden  
Boyutlar (G x D x Y): 340 x 630 x 572 mm (ana üniteye takılıyken)  
Ağırlık: Yaklaşık 34 kg

### Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1

Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Aylıncı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli  
Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Özel Boyut (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
Boyutlar (G x D x Y): 633 x 686 x 574 mm (ana üniteye takılıyken)  
Ağırlık: Yaklaşık 68 kg

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ\*

### Fotokopi Tepsisi-R2

\*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Temel çıktı ihtiyaçları için basit bir tepsiye sahiptir.  
Kapasite: 250/100 yaprak (1 taraflı/2 taraflı, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 420 x 382 x 175 mm

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak  
A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak  
SRA3: 30 yaprak  
Orta Tepsi: Üst tepsi ile aynı  
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak  
A6R: 250 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimba Kapasitesi:  
A4, B5: 65 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 40 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco Zimba: A3, A4  
5 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 yaprak (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Talep Üzerine Zımbalama: 65 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Güç kaynağı: Ana üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 656 x 623 x 1.195 mm (uzatma tepsi ve döner tepsi açıldığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 36 kg

### Kitapçık Sonlandırıcı-AC2\*

\*Yalnızca iR-ADV DX 8986 için mevcuttur.

(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AC1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)  
Sirt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4  
Özel Boyut (182,0 x 210,0 mm - 304,8 x 457,2 mm)  
Sirt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) (256 g/m<sup>2</sup>'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)  
Zımbasız Katlama Kapasitesi: 3 yaprak (52 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Güç kaynağı: Ana üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 656 x 623 x 1.195 mm (uzatma tepsi ve döner tepsi açıldığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 60 kg

### Zimba Sonlandırıcı-X1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: A4, A5R, B5: 1.500 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 yaprak  
A6R: 250 yaprak  
Orta Tepsi: A4, A5R, B5: 250 yaprak  
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 yaprak  
SRA3: 30 yaprak  
Alt Tepsi: A4, B5: 2.500 yaprak (Art Arda Yükleme modu),  
A4, A5R, B5: 1.500 yaprak,  
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 yaprak,  
A6S: 250 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimba Kapasitesi:  
A4, B5: 100 yaprak (52 - 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 50 yaprak (52 - 80 g/m<sup>2</sup>)  
Güç Kaynağı: 100-240 V AC/50-60 Hz/2,8 A  
Boyutlar (G x D x Y): 782 x 765 x 1.040 mm (uzatma tepsiyi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 64 kg

### Kitapçık Sonlandırıcı-X1

(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-X1 temel teknik özellikleri içerir.)  
Sirt Dikişi kağıt boyutu: SRA3, A3, A4R, B4  
Özel Boyut (195,0 x 270,0 mm - 330,2 x 457,2 mm)  
Sirt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 5 set (60 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) (300 g/m<sup>2</sup>'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)  
Zımbasız Katlama Kapasitesi: 5 yaprak (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Güç Kaynağı: 100-240 V AC/50-60 Hz/2,8 A  
Boyutlar (G x D x Y): 896 x 765 x 1.040 mm (uzatma tepsiyi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 110 kg

### Zimba Sonlandırıcı-AG1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 yaprak (64 - 324 g/m<sup>2</sup>), 200 yaprak (325 - 350 g/m<sup>2</sup>)  
Alt Tepsi: A4, B5: 2.000 yaprak (64 - 324 g/m<sup>2</sup>), 400 yaprak (325 - 350 g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 yaprak (64 - 324 g/m<sup>2</sup>), 200 yaprak (325 - 350 g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1.000 yaprak (64 - 324 g/m<sup>2</sup>), 400 yaprak (325 - 350 g/m<sup>2</sup>)  
Alt Tepsi (Yüksek kapasiteli yükleme modu): A4, B5: 4.000 yaprak, A4R, B5R: 2.000 yaprak  
A3, B4: 1.500 yaprak  
SRA3: 1.000 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimba Kapasitesi (Talep Üzerine Zimba dahil):  
A4/B5: 100 yaprak (52 - 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4/B5R: 50 yaprak (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
Güç kaynağı: 220-240 V/8 A 50/60 Hz  
Boyutlar (G x D x Y): 860 x 792 x 1.239 mm (uzatma tepsiyi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 130 kg

### Kitapçık Sonlandırıcı-AG1

gerektirir.) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AG1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)  
Sirt Dikişi kağıt boyutu: SRA3, A3, A4R, B4, Özel Boyut (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Sirt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 25 yaprak (52 - 80 g/m<sup>2</sup>) (1 kapak sayfası dahil)  
Güç kaynağı: 220-240 V/8 A 50/60 Hz  
Boyutlar (G x D x Y): 1.060 x 792 x 1.239 mm (uzatma tepsiyi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 180 kg

### 2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 gerektirir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Dört delik: A3, A4  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### 4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 gerektirir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### Delgeç Ünitesi-BG1

(Zimba Sonlandırıcı-X1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-X1 gerektirir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5R  
Dört delik: A3, A4  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### Delgeç Ünitesi-BH1

(Zimba Sonlandırıcı-X1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-X1 gerektirir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### Delgeç Ünitesi-BT1

(Zimba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Özel boyut (203 x 257 mm - 297 x 270 mm hariç 182,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)  
Dört delik A3, A4, B4, B5, Özel boyut (257,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### Delgeç Ünitesi-BU1

(Zimba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4, A5, B4, B5, Özel boyut (257,0 x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### İç Broşür Kesici-A1

(Kitapçık Sonlandırıcı-X1 gerektirir.)  
Atık Tepsisi Kapasitesi: Yaklaşık 1.500 yaprak  
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 60 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kırpma Miktarı: 2 - 20 mm  
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4, B4, Özel boyut: 195,0 x 270 mm - 330,2 x 457,2 mm  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

### Kitapçık Kırpıcı-G1

(Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)  
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu: Standart boyut: SRA3, A3, A4, B4  
Özel boyut: 210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm  
Atık Tepsisi Kapasitesi: yaklaşık 5.000 yaprak  
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>  
Kırpma Miktarı: 2 - 28 mm  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
Boyutlar (G x D x Y): 1.933 x 794 x 1.044 mm (cihaza takılmış: genişliğe taşıyıcı kayış dahil değildir)  
Ağırlık: Yaklaşık 152 kg

### Belge Ekleme Ünitesi-R1

(Zimba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)  
Tepsi sayısı: 2  
Tepsi Kapasitesi: 100 Yaprığa kadar (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile)  
Üst tepsi: 200 yaprığa kadar  
Alt tepsi: 200 yaprığa kadar  
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır,  
Küçük, Dokulu, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Şeritli  
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Boyutlar (G x D x Y): 336 x 793 x 1.407 mm (cihaza takılı haldeyken: genişliğe belge tepsiyi dahil değildir)  
Ağırlık: Yaklaşık 61 kg

### Cok İşlevli Profesyonel Delgeç-C1

(Zimba Sonlandırıcı-X1, Kitapçık Sonlandırıcı-X1, Zimba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: Baypas: 75 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Delme: 75 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Baypas: 100 x 148 mm - 330,2 x 487,7 mm, Delme: A3, A4, A4R, A5  
Desteklenen Delme Kalıpları (opsiyonel): A4: Dosya Yaprığı (2 veya 4 delik), Velo Cilt (12 delik), Plastik Tarak (21 delik), İkili Döngü (23 veya 34 delik), Renkli Sargı (47 delik)  
Güç Kaynağı: 230 V, 50 Hz, 2,0 A  
Boyutlar (G x D x Y): 445 x 795 x 1.040 mm  
Ağırlık: 102 kg

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Serisi

## Kağıt Katlama Ünitesi-K1

(Zimba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.)  
Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Yarım Katlama  
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite  
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları:  
Z Katlama: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli: A3, A4R, B4  
C Katlama/Akordeon-Z Katlama/Çift Paralel Katlama/Yarım Katlama: A4R  
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı:  
Z Katlama/C Katlama/Akordeon-Z Katlama/Yarım Katlama: 52 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Çift Paralel Katlama: 52 - 90 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
Boyutlar (G x D x Y): 336 x 793 x 1190 mm  
(cihaza takılı haldeyken)  
Ağırlık: Yaklaşık 71 kg

## DONANIM AKSESUARLARI

### Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.  
Fotokopi Kart Okuyucu-F1  
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-A5

### Diğerleri

Yardımcı Tepsi-B1  
Seritli Kağıt Besleme Eklentisi Seti-B1  
Sayısal Tuş Takımı-A2  
Sonlandırıcı Hizalayıcı Seti-A1

## GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

### Veri Güvenliği

250 GB SSD-A1 (Hafıza Yansıtma Kiti-A1 ile kullanım)  
1 TB SSD-A1  
Hafıza Yansıtma Seti-A1

## SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

### Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1  
PCL YAZICI SETİ-BD1  
PS YAZICI SETİ-BD1

### Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

### Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1  
Seri Arayüz Seti-K3  
Kablosuz LAN Kartı-G1

### Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-AX1  
Uzaktan Faks Seti-A1  
IP FAKS Genişletme Seti-B1

## DİĞER SEÇENEKLER

### Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1  
Sesli Kılavuz Seti-G1  
Sesli Kullanım Seti-D1

### Zimba Kartuşları

Zimba-N1  
Zimba-P1  
Zimba Kartuşu-X1  
Zimba Kartuşu-Y1

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Eurasia  
canon.com.tr  
Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**

---