
imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria

KOMPAKTSED VÄRVILISED A4-SEADMED, MILLE TÕHUSAD TÖÖVOOD TAGAVAD KIIRE JA KVALITEETSE PRINTIMISE JA SKANNIMISE.

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD



KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Z1

- 1 salv, 500-leheline maht
- Kuni 30 lehe nurgaklammerdamine (80 g/m²)

uniFLOW online
Cloud Connector



iR-ADV DX C259i
iR-ADV DX C359i



iR-ADV DX C359P



KASSETISÖÖTUR AJ1

- Toetab kuni A4
- Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m²
- 550 lehte (80 g/m²)
- Põrandal seisev



KASSETISÖÖTUR AK1

- Toetab kuni A4
- Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m²
- 3 × 550 lehte (80 g/m²)
- Põrandal seisev



KASSETIMOODUL AE1

- Toetab kuni A4
- Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m²
- 550 lehte (80 g/m²)
- Lauale asetatav



TAVALINE ALUSLAUD TYPE-F1

- Tõstab seadme kõrgemale, ei võimalda suuremat paberimahtu
- Põrandal seisev

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

Ühendatud püsivara platvorm (Unified Firmware Platform, UFP) tagab, et kõik teie iR ADVANCE DX seadmed oleksid varustatud uusimate värskenduste ja kaitsega, võimaldades täiustatud kasutuskogemust.

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A4-laserseade
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine*, skannimine*, saatmine*, salvestamine ja lisavarustuses faksimine* * Ei ole saadaval printerimudelil iR-ADV DX C359P
Protsessor	1,8 GHz kahetuumaline protsessor
Juhtpaneel	10,1-tolline TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel
Mälu	Standardne: 4 GB RAM
Kõvaketas	Standardne: (SSD) 256 GB
Ühendusliidesed	VÕRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Valikuline: juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) MUUD Standardne: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (seade) x1; Lisavarustus: jadaliides, juhtimisliides Copy Control Interface
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 650 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv 550-leheline paberikassett x1 Max: 2300 lehte (kassetisööturiga AK1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte Max: 500 lehte (klammerdajaga viimistleja Z1)
Viimistlusvõimalused	Standardne: kõrvutamine, rühmitamine Viimistlejaga: kõrvutamine, rühmitamine, nihutamine, klammerdamine
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, raske, ümbertöödeldud, värviline, lüümik, eelaugustatud, võlakirjapaber, silt, ümbrik Paberikassett: õhuke, tavaline, raske, ümbertöödeldud, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber, ümbrik*
Toetatud paberiformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 98,0 x 148,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Ümbrikud: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 x 148,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Paberikassett: Standardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 98,0 x 190,5 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Ümbrikud: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
Toetatud paberipaksused	Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 220 g/m² Kassett: 60 kuni 163 g/m² Kahepoolne: 60 kuni 163 g/m²
Soojenemisaeg	Kiire käivitusrežiim: kuni 4 sekundit* (kohaldatav mudelile C359i/C259i) * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kuval kasutada. Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit* * iR-ADV DX C359i/C259i: seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta) * iR-ADV DX C359P: seadme sisselülitamise ja printimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta)
Mõõtmed (L × S × K)	iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm
Paigaldusruum (L × S)	Põhikonfiguratsioon: 852 × 908 mm (mitmeotstarbeline salv avatud + paberikassett avatud) Täiskonfiguratsioon: 1407 × 908 mm (klammerdajaga viimistlejaga Z1 + mitmeotstarbeline salv avatud + paberikassett avatud)
Kaal	iR-ADV DX C359i/C259i: ligikaudu 48 kg (sh tooner) iR-ADV DX C359P: ligikaudu 41 kg (sh tooner)
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus*	iR-ADV DX C359i/C359P 35 lk/min (A4), 26 lk/min (A5R), 61 lk/min (A5), 23 lk/min (A6) iR-ADV DX C259i 25 lk/min (A4), 26 lk/min (A5R), 46 lk/min (A5), 23 lk/min (A6) * ühepoolne
Kahepoolne printimiskiirus (A4/LTR)	iR-ADV DX C359i/C359P: mustvalge: 35 kujutist/min / 36 kujutist/min, värviline: 35 kujutist/min / 36 kujutist/min C259i: mustvalge: 25 kujutist/min / 26 kujutist/min, värviline: 25 kujutist/min / 26 kujutist/min
Printimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600 kuni 1200 × 1200 (samaväärne)
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Otseprint	Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS
Printimine mobiilseadmest ja pilvteenusest	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, rakendus Canon PRINT ja uniFLOW Online Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest või internetiühendusega seadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
Kirjastiilid	PS-fondid: 136 ladina PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vöötkoodi fondid*² *¹ Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1. *² Vajalik on vöötkoodi printimiskomplekt D1.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsioonisüsteemid	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 või uuem) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 või uuem) PPD: Windows® 8.1/10/11,Mac OS X (10.11 või uuem)
KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus* (mustvalge/ värviline)	iR-ADV DX C359i 35 lk/min (A4), 26 lk/min (A5R), 61 lk/min (A5), 23 lk/min (A6) iR-ADV DX C259i 25 lk/min (A4), 26 lk/min (A5R), 46 lk/min (A5), 23 lk/min (A6) * ühepoolselt
Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)	iR-ADV DX C359i: ligikaudu 5,1/6,9 sekundit või vähem iR-ADV DX C259i: ligikaudu 6,9/9,4 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600, 300 × 600
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või käsitsi (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga) Valmis vähendused/suurendused: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, töö koostamine, N ühel, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskuupäev, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmine, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Standardne	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur* [kahepoolne kahepoolseks (automaatne)] * Toetatud on kokkukleepunud lehtede tuvastamine.
Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m²)	100 lehte
Toetatud originaalid ja kaalud	Skanneriklaas: leht, raamat ja 3D-esemed Dokumendisööturi paberikaal: ühepoolne skannimine: 42 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline) Kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline) Märkus: Visiitkaart: 80–220 g/m² Originaallaius kitsam kui A6, v.a visiitkaart, mis jääb vahemikku 50–128 g/m²
Toetatud paberiformaadid	Skanneriklaasi suurus: kuni 216,0 x 355,6 mm Dokumendisööturi prindimaterjali formaat: A4, A5R, A6, B5, Kohandatud formaat: 48,0 x 128,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Visiitkaart: 48,0 x 85,0 mm kuni 55,0 x 91,0 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4)	Saatmine (300 × 300 punkt/tolli): kuni 95/190, kui automaatne värvivalik on „VÄLJAS“ ühepoolne skannimine: 95 kahepoolne skannimine: 190 Automaatne värvivalik on „SEES“: ühepoolne skannimine: 50 kahepoolne skannimine: 100 Kopeerimine: Skannimiskiiruse prioriteet (300 × 600 punkt/tolli): ühepoolne skannimine: 50 kahepoolne skannimine: 100 Pildikvaliteedi prioriteet (600 × 600 punkt/tolli): ühepoolne skannimine: 30 kahepoolne skannimine: 50
Skannimislahutus (punkt/tolli)	Skannimine kopeerimiseks: kuni 600 x 600 Skannimine saatmiseks: (tõuke) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tõmbe) kuni 600 x 600 Skannimine faksimiseks: kuni 600 x 600
Tõmbava skannimise tehnilised andmed	Värviline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA puhul Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows®7/ 8.1/ 10/ 11/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 Alates veebruarist 2020
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, kasti skannimine, Advanced Space'i skannimine, võrku skannimine, USB-mälukaardile skannimine, mobiilsideseadmesse skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online, Cloud Connector - valikuline)
SAATMISE TEHNILISED ANDMED	
Sihtkoht	Standardne: E-mail/interneti FAKS (SMPT*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, kirjakast Valikuline: Super G3 FAX, IP Fax (iR-ADV DX C359i/C259i jaoks) * Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft 365-s ja Google Workspace'is.
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Saatmislahutus (punkt/tolli)	Tõukeskannimine: kuni 600 x 600 Tõmbeskannimine: kuni 600 x 600
Andmesideprotokoll	Fail: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / interneti faks: SMTP, POP3
Failivorming	Standardne: TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, reeglite rakendamine, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme allkiri, kasutaja allkiri), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega, seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria

Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse kohandamine, teravus, äärise kustutamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemarida/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade lehtede vahelejätmine (valikuline)
FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Ühendusliinide max arv	2 (valikuline 2. liin)
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaat	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Saadetakse A4-na
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjakast, kaks ühel logi
SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED	
Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja kirjakasti, 1 Memory RX kirjakast, 50 konfidentsiaalsete fakside kirjakasti Maksimaalselt võimalik salvestada 10 000 lehte (2000 tööd)
Advanced Space	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows® 8.1/10 Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum	Ligikaudu 16 GB
Advanced Space'i funktsioonid	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX, varundamine/lähtestamine
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), uniFLOW Online* (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsukontroll), Cloud Connector* (PIN-koodiga sisselogimine), Microsoft Entra ID (PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), Kaheastmeline autentimine LUI/RUI-s *Vajalik on tellimus
Dokumenditurve	Turvaline printimine (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW turvaline printimine*1), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine), turvaline skannimine (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon), kirjakasti turvalisus (parooliga kaitstud kirjakast, Advanced Space'i juurdepääsukontroll), turvaline andmete saatmine (parooli taotlemise seadistamine edastuse kohta, piiratud e-kirja/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi), dokumendi jälgimine (turvaline vesimärk) *1 Vajalik uniFLOW Online / uniFLOW
Võrgu turvalisus	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X autentimine, WPA3 tugi (Wi-Fi), SNMP V3.0, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmega LAN), kasutamata funktsioonide keelamine (protokollide/rakenduste lubamine/keelamine, kaugkasutajaliidese lubamine/keelamine, USB-liidese lubamine/keelamine), G3 FAX-i eraldamine LAN-ist, USB-pesa eraldamine LAN-ist, multifunktsionaalses printeris olevasse Advanced Space'i salvestatud failide kasutamise keelamine, skannimine ja saatmine – e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
Seadme turvalisus	SSD-andmete kaitsmine [SSD-andmete krüpteerimine (FIPS 140-3), SSD lukustamine], standardne SSD algatamine, algatamine (NIST 800-88 PURGE LEVEL), usaldusväärse platvormi moodul (TPM 2.0), töölogide varjamise funktsioon, multifunktsionaalse seadme tarkvara terviklikkuse kaitsmine, multifunktsionaalse seadme terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine (NIST SP800-193) automaatse süsteemi taastamisega (süsteemipoolne kinnitus käivitamisel, käitusaja sissetungi tuvastamine), IEEE2600.2 järgimine (ühiskriteeriumite sertifitseerimine)
Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, kaughalduse kaheastmeline kinnitamine, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), pildiandmete logimine, turbepoliitika seadistamine, seadme administreerimine ja administraatori turbeparoolid
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C Õhuniiskus: 20–80% (suhteline õhuniiskus)
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W Kopeerimine (iR-ADV DX C359i/C259i koos automaatse kahepoolse dokumendisööturi ja pideva skannimisega): 575,4 W*1 Printimine (iR-ADV DX C359P) [LAN-printimine (värvirežiim, kahepoolne, kassetisööturiga AK1)]: 488,5 W*1 Ooterežiimis: ligikaudu 40,3 W*1 Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W*2 *1 Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega *2 0,8 W puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.
	Tüüpiline elektritarve (TEC)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33kWh iR-ADV C259i: 0,22kWh *USA Energy Star versiooni 3.0 järgi
	Üksikasjalikumat teavet seoses ErP direktiivi Lot6/26 määrusega leiate veebilehelt https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Müratasemed	Helitugevuse tase (LWA, m)* Aktiivsena (mustvalge) (ühepoolne): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017)
	Helirõhk (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsena (mustvalge) (ühepoolne/kahepoolne): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Ooterežiimis: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017)
Standardid	Blue Angel
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	C-EXV 55 tooner BK/C/M/Y
Tooner (hinnanguline tootlikkus 5% katvuse juures)	C-EXV 55 TOONER BK: 23 000 lehte C-EXV 55 TOONER C/M/Y: 18 000 lehte
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	Üksikasjaliku teabe saamiseks külastage meie veebisaiti https://www.canon.ee/business/
Jälgimine ja aruandlus	Universaalne sisselogimishaldur (ULM) * Lisateavet leiate järgmistest allikatest: uniFLOW Online
Kaughaldustööriistad	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Skannimistarkvara	Võrguskannimisfunktsioon Network ScanGear
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)
Dokumendi trükkimine	Kofax PowerPDF (valikuline)
PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetimoodul AE1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, raske, ümbertöödeldud, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber Paberiformaat: A4, A5R, B5 Kohandatud formaat: 98,0 x 190,5 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m² Toiteallikas: põhiseadest Mõõtmed (L x S x K): 511 x 508 x 159 mm (kinnitatud põhiseadme külge) Kaal: ligikaudu 10 kg

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria

Kassetisöötur AJ1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber Paberi formaat: A4, A5R, B5 Kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m² Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmed (L x S x K): 511 × 508 × 425 mm (põhiseadmega ühendatuna) Kaal: ligikaudu 16 kg
Kassetisöötur AK1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) x 3 kassetti Paberitüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber Paberiformaat: A4, A5R, B5 Kohandatud formaat: 98,0 x 190,5 mm kuni 216,0 kuni 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m² Toiteallikas: põhiseadest Mõõtmed (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kinnitatud põhiseadme külge) Kaal: ligikaudu 19 kg
VÄLJUNDI LISAVARUSTUS*	*Paberimaht oleneb paberi tüübist ja formaadist.
Klammerdajaga viimistleja Z1	Salve mahutavus (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lehte Paberi kaal: 60 kuni 220 g/m² Klammerdamiskoht: nurk Klammerdamismaht: A4, B5: 30 lehte (60 kuni 105 g/m²) Toiteallikas: põhiseadest Mõõtmed (L x S x K): 555 x 459 x 301 mm (seadme suurus) Kaal: ligikaudu 14 kg
RIISTVARATARVIKUD	
Kaardilugejad	Saadaval mitu kaardilugejat, nagu MiCard Plus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga. Koopiakaardi lugeja F1 Koopiakaardi lugeja kinnitus B5
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Printditarvikud	PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Vöötkoodide printimine	Vöötkoodi printimiskomplekt D1
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1 WLAN-i kaart D1 Jadaliidesekomplekt K3
FAX-lisatarvikud	Super G3 kaksikaart BL1 Kaugfaksikomplekt A1 IP faksilaienduskomplekt B1
MUU LISAVARUSTUS	
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisööturi käepide A1
Kulutarvikud	Klamber P1

Tarkvara ja lahendused

universal login manager · Cloud Connector · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Sertifikaadid ja ühilduvus

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2024