

GENFREMSTILLET A3-FARVE- MULTIFUNKTIONSPRINTER I HØJ KVALITET

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES-serien

Sikker og driftssikker multifunktionsprinter med effektive end-to-end-dokumentbehandlingsfunktioner, der sikrer perfekt balance mellem miljøansvar og fremragende forretningsfunktion.



FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Ved at samle prisbelønnede teknologier og fornyelige materialer kan I forlænge printerens levetid og reducere deres miljøpåvirkning markant.

FORBEDRET SIKKERHED

Kontorets dokumenter, printere og netværk er beskyttet med omfattende sikkerhedsfunktioner, der tilbydes som standard, med yderligere sikkerhedsløsninger og -services, der giver komplet ro i sindet.

INTUITIV BRUGEROPLEVELSE

10,1" intuitiv touchscreen med smartphone-lignende anvendelighed, der er skræddersyet til den enkelte brugers behov. Understøttelse til hybridarbejde og fjernsamarbejde takket være avancerede mobile løsninger og nem integration med cloud-tjenester.

KVALITET OG DRIFTSSIKKERHED

Avancerede billedteknologier sikrer output i den bedste kvalitet, mens understøttelse af central administration og fjerndiagnosticering sikrer maksimal opetid for multifunktionsprinterens.

KONFIGURATIONSMULIGHED



**imageRUNNER ADVANCE
DX C3730i ES**



**imageRUNNER ADVANCE DX
C3730i ES SP**



INNER FINISHER-K1 ES

- 2 bakker med 600-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 40 ark (80 g/m²)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel A3-farvelaserprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processor	1,75 GHz dual core-processor
Betjeningspanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: 3,0 GB RAM
Lagring	Standard: 320 GB HDD
Interface-tilslutning	NET/ÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 2.300 ark 4 x 550-arks kassetter 100-arks universalbakke
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Med Inner Finisher: 600 ark
Finishingfunktioner	Standard: Sætsortering, staksortering Med Inner Finisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hæftefri hæftning, on demand-hæftning
Understøttede medietyper	Universalbakke: tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m²) og kraftigt (257-300 g/m²) papir. Kassette 1/2: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, kuverter Kassette 3/4: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet Understøttede medieformater Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Kassette 1: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: ISO-C5 Kassette 2: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL Kassette 3/4: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Understøttede medievægte Universalbakke: 52 til 300 g/m²* * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m²) og kraftigt (257-300 g/m²) papir. Kassetter: 52 til 220 g/m² Dupleks: 52 til 220 g/m² Opvarmningstid Quick Start Mode: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra printeren tændes, til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchpanelet. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation). Mål (B x D x H) Med Single Pass DADF: 565 x 722 x 1.135 mm Med Double Pass DADF: 565 x 719 x 1.128 mm Installationsområde (B x D) 978 x 1.118 mm (med Single Pass DADF + højre dæksel åbent + universalbakkens udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 978 x 1.115 mm (med Double Pass DADF + højre dæksel åbent + universalbakkens udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) Vægt Med Double Pass DADF: Ca. 89,1 kg, inkl. toner Med Single Pass DADF: Ca. 80,6 kg, inkl. toner
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid/farve)	Op til 30 sider/minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/minut (A3), op til 20 sider/minut (A4R)
Printopløsning (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (halv hastighed)
Sidebeskrivessprog	Standard: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT 3/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper*2 *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater-/retninger, omslag fot/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer

Operativsystem	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) Fra og med december 2024
SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)	Op til 30 sider/minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/minut (A3), op til 20 sider/minut (A4R)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsestilstand, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, tilføj ark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af i-kopisæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmaskine, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, spejlvendt billede, kopier ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, farvetilstand, reserveret kopi, kopieksempel
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Standard: Single Pass DADF eller Double Pass DADF 2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)* * Registrering af flerarksfremføring understøttes. DADF: dupleks automatisk dokumentfremfører
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Single Pass DADF: Op til 200 ark Double Pass DADF: Op til 100 ark
Acceptable originaler og vægte	Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF*: 1-sidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid/farve) 2-sidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid/farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m². Double Pass DADF: 1-sidet scanning: 38 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve) 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)
Understøttede medieformater	Single Pass DADF: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Brugerdefineret: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Double Pass DADF: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Brugerdefineret format: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Single Pass DADF: 1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) Double Pass DADF: 1-sidet scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopi)
Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA
	Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Scanningsmetode	Push scan, Pull scan, Scan til box, Scan til Advanced Space, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector)
SPECIFIKATIONER FOR SEND	
Modtager	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax * Tilgængelig OAuth 2.0-godkendelsesmetode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (2.000)/lokal (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	Fit: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Anvend politik, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler i blandede formater, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over
SPECIFIKATIONER FOR FAX	



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES-serien

Tilbehør/standard	Tilbehør
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses- og modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * ¹ Sendt som A4 * ² Sendt som B4 kort.
FAX-hukommelse	Op til 30.000 sider
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/-modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job).
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 10/11 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space – ledig diskplads	Standard: 16 GB
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/ RUI, Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*) Modtag datasisikkerhed (Fortrolig faxindbakke videre sender automatisk modtagne dokumenter) Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol) Send datasisikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/ filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/ begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW.
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)
Printersikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel med Trellix Embedded Control), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)

Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (Sikkerhedsinformation og hændelsesadministration), billededatalogning, Indstilling af sikkerhedspolitik
-----------------------------	--

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Strømforbrug	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 546,4 W* ¹ Standby: ca. 45,1 W* ² Dvale: Ca. 0,8 W* ² * ¹ Referenceværdi: målt én enhed. * ² Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,35 kWh * iht. USA Energy Star 3.0
Støjniveauer	Lydtryksniveau (LWA, m)* I drift (I-sidet): 6,2 B, Kv 0,3 B Lydtryk (LpAm)* Omkringståendes placering: I drift (sort/hvid/farve) (I-sidet): 48 dB/49 dB Standby: 10 dB* * Referenceværdi: Målt kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).

FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (forventet udbytte ved 5 % dækning)	C-EXV 49 Toner BK: 36.000 sider C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 sider

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Cloud-tilslutningsmuligheder	uniFLOW Online og Cloud Connector (tilbehør)
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console RDMS (Remote Distribution & Management Service) Overvågningsservice
Scannersoftware	Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	PCL International Font Set-A1
Print af stregkoder	Barcode Printing Kit-D1
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-AZ1 ES Remote Fax Kit-A1

OUTPUTTILBEHØR	
Inner Finisher	INNER FINISHER-K1 ES Antal bakker: 2 Bakke A (øverst) kapacitet: A4, B5, A5, A5R 100 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 ark Kapacitet for bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: Hjørne og dobbelthæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/B4/B5/A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 604 mm x 525 mm x 188 mm (med forlænger til bakke trukket ud) Vægt: ca. 8 kg

ANDRE TILVALG	
Hæfteklammepatroner	Staple-P1 (2 x 5.000 stk.)



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026