

# KVALITEETNE TEHASEREMONDITUD MULTIFUNKTSIONAALNE A3-VÄRVI PRINTER

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES seeria

Turvaline ja usaldusväärne multifunktsionaalne printer võimsa ja tervikliku dokumenditöötamise võimekusega, mis ühendab keskkonnasäästlikkuse ja suurepärase äriefunktsionaalsuse.



## FOOKUS JÄTKUSUUTLIKKUSEL

Auhinnatud tehnoloogiate ja taastuvate materjalide ühendamise pikendab seadmete eluiga ja vähendab oluliselt nende keskkonnamõju.

## TÄIUSTATUD TURVE

Kontori dokumendid, seadmed ja võrgud on kaitstud tänu standardvarustusse kuuluvatele terviklikele turvafunktsioonidele, võimalusega kasutada ka täiendavaid turvalahendusi ja -teenuseid meelerahu tagamiseks.

## INTUITIIVNE KASUTUSKOOGEMUS

10,1-tolline intuitiivne puuteekraan nutitelefonilaadse kasutusmugavusega, mis on kohandatud vastavalt kasutaja vajadustele. Toetab hübriidtööd ja kaugtöö tegijate koostööd täiustatud mobiilsete lahendustega ning lihtsa pilveteenuste integreerimisega.

## KVALITEET JA USALDUSVÄÄRSUS

Täiustatud pildindustehnoloogia tagab parima kvaliteediga tulemuse, samal ajal kui toetatud keskne haldus ja kaugdiagnostika aitavad tagada seadme maksimaalse tööaja.

## KONFIGURATSIOONIVALIKUD



imageRUNNER ADVANCE  
DX C3730i ES



### SISEMINE VIIMISTLEJA K1 ES

- 2 salve, 600-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m<sup>2</sup>)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m<sup>2</sup>) ja 40 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m<sup>2</sup>)



imageRUNNER ADVANCE DX  
C3730i ES SP

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist [toote konfiguratsiooni](#).

| PÕHISEADE                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadme tüüp                                                                                                           | Värviline multifunktsionaalne A3-laserseade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Põhifunktsioonid                                                                                                      | Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine ja lisavarustuses faksimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protsessor                                                                                                            | 1,75 GHz kahetuumaline protsessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juhtpaneel                                                                                                            | 10,1-tolline TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mälu                                                                                                                  | Standardne: 3,0 GB RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salvestusruum                                                                                                         | Standardne: 320 GB HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liideseühendus                                                                                                        | VÕRK<br>Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n)<br>TEISED<br>Standardne: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (seade) x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paberisistestuse maht (A4, 80 g/m²)                                                                                   | Standardne: 2300 lehte<br>Neli 550-lehelist kassetti<br>100-leheline mitmeotstarbeline salv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)                                                                                    | Standardne: 250 lehte<br>Koos sisemise viimistlejaga: 600 lehte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Viimistlusvõimalused                                                                                                  | Standardvarustus: kõrvutamine, grupeerimine<br>Sisemise viimistlejaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toetatud meediatüübid                                                                                                 | Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, raske*, ümbertöödeldud, kaetud*, värviline, jäljendpaber, välikirjapaber, lüümik, silt, eelaugustatud, ümbrik<br>* SRA3 ei ole kaetud (257-300 g/m²) ja raske (257-300 g/m²) paberi puhul toetatud<br><br>Kassett 1/2: õhuke, tavaline, raske, ümbertöödeldud, värviline, välikirjapaber, lüümik, eelaugustatud, ümbrik<br>Kassett 3/4: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, välikirjapaber, lüümik, eelaugustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toetatud meediaformaadid                                                                                              | Mitmeotstarbeline salv<br>Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Kohandatud formaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm<br>Vabaformaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm<br>Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 98,0 mm kuni 320,0 × 457,2 mm<br><br>Kassett 1:<br>Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R, B5<br>Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm<br>Ümbrikud: ISO-C5<br><br>Kassett 2:<br>Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm<br>Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL<br><br>Kassett 3/4:<br>Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm |
| Toetatud paberikaalud                                                                                                 | Mitmeotstarbeline alus: 52 kuni 300 g/m²*<br>* SRA3 ei ole kaetud (257-300 g/m²) ja raske (257-300 g/m²) paberi puhul toetatud.<br><br>Kassetid: 52 kuni 220 g/m²<br><br>Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soojenemisaeg                                                                                                         | Kiirkäivitusrežiimis: kuni 4 sekundit*<br>* Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimiskoon ja sead saab puutepaneeli kaval kasutada.<br><br>Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit<br><br>Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit*<br>* Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mõõtmed (L × S × K)                                                                                                   | Ühe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga: 565 × 722 × 1135 mm<br>Kahe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga: 565 × 719 × 1128 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paigaldusruum (L × S)                                                                                                 | 978 × 1118 mm (ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur + parem kate avatud + mitmeotstarbelise salve pikendus välja tõmmatud + paberikassett avatud)<br>978 × 1115 mm (kahe läbimisega kahepoolne originaalisöötur + parem kate avatud + mitmeotstarbelise salve pikendus välja tõmmatud + paberikassett avatud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaal                                                                                                                  | Kahe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga: ligikaudu 89,1 kg, sh tooner<br>Ühe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga: ligikaudu 80,6 kg, sh tooner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Printimiskiirus (mustvalge/värviline)                                                                                 | Kuni 30 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), kuni 15 lk/min (A3), kuni 20 lk/min (A4R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Printimise eraldusvõime (punkt tollis)                                                                                | 600 × 600, 1200 × 1200 (poole kiirusega)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lehekülje kirjelduse keeled                                                                                           | Standardne: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Otseprint                                                                                                             | Toetatud failitüübid: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Printimine mobiilseadmest ja pilveteenusest                                                                           | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector<br>Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fondid                                                                                                                | PS-fondid: 136 ladina fonti<br>PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRI, Andale Mono WT J/K/S/T¹¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vootkoodi fondid²²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printimisfunktsioonid                                                                                                 | Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/orientatsioonid, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ** Vajalik lisavarustuse kuuluu rahvusvaheliste fontide komplekt AL.<br>** Vajalik on vootkoodi printimiskomplekt DL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Operatsioonisüsteem                                     | UFRIL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 või uuem)<br>PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025<br>PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 või uuem)<br>PPD: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 või uuem)<br>Seisuga detsember 2024                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kopeerimiskiirus (mustvalge/värviline)                  | Kuni 30 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), kuni 15 lk/min (A3), kuni 20 lk/min (A4R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Esimese koopia väljastusaeg (A4, mustvalge/värviline)   | Ligikaudu 5,9/8,2 sekundit või vähem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopeerimislahutus (punkt/tollis)                        | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koopiate arv                                            | Kuni 999 koopiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopeerimistihedus                                       | Automaatne või manuaalne (9 taset)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suurendus                                               | Varieruv suum: 25–400% (1% sammuga)<br>Valmis vähendused/suurendused: 25%, 50%, 70%, 100% (1 : 1), 141%, 200%, 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kopeerimisfunktsioonid                                  | Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, töö koostamine, N uhel, kaane lisamine, lehtede vahelepaigutamine, eri formaadiga originaalid, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskuupäev, tühiala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduvalt kujutised, peegelkujutis, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, vabaformaadiga originaal, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis |
| SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tüüp                                                    | Standardne: Ühe või kahe läbimisega kahepoolne originaalisöötur<br>2-poolset 2-poolseks (automaatne kahepoolse automaatse dokumendisööturiga)*<br>* Toetatud on kokkukleepunud lehtede tuvastus<br>DADF: Kahepoolne originaalisöötur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m²)                   | Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur: kuni 200 lehte<br>Kahe läbimisega kahepoolne originaalisöötur: kuni 100 lehte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toetatud originaali ja kaalud                           | Dokumendisööturi paberikaal:<br>Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur*:<br>1-poolne skannimine: 38 kuni 220 g/m² (mustvalge/värviline)<br>2-poolne skannimine: 38 kuni 220 g/m² (mustvalge/värviline)<br>* A6R (või väiksema formaadi) toetatud kaal on 50 kuni 220 g/m².<br>Kahe läbimisega kahepoolne originaalisöötur:<br>ühepoolne skannimine: 38 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline)<br>kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline)                                                                                                             |
| Toetatud meediaformaadid                                | Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur:<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,<br>Kohandatud formaat: 70,0 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm<br>Kahe läbimisega kahepoolne originaalisöötur:<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,<br>Kohandatud formaat: 139,7 × 128 mm kuni 297,0 × 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4) | Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur:<br>ühepoolne skannimine: 135/135 (300 × 300 punkt/tolli, saatmine), 51/51 (600 × 600 punkt/tolli, kopeerimine)<br>kahepoolne skannimine: 270/270 (300 × 300 punkt/tolli, saatmine), 51/51 (600 × 600 punkt/tolli, kopeerimine)<br>Kahe läbimisega kahepoolne originaalisöötur:<br>ühepoolne skannimine: 70/70 (300 × 300 punkt/tolli, saatmine), 51/51 (600 × 600 punkt/tolli, kopeerimine)<br>kahepoolne skannimine: 35/35 (300 × 300 punkt/tolli, saatmine), 25,5/25,5 (600 × 600 punkt/tolli, kopeerimine)                                                           |
| Skannimise eraldusvõime (punkt/tollis)                  | Skannimine kopeerimiseks: 600 × 600<br>Skannimine saatmiseks: (tõuke) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tõmbe) 600 × 600<br>Skannimine faksimiseks: 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tõmbeskannimise tehnilised andmed                       | Colour Network ScanGear2 nii funktsioonide TWAIN kui ka WIA jaoks<br>Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/ 11/ Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skannimismeetod                                         | Tõukeskanimine, tõmbeskanimine, kasti skannimine, Advanced Space¹ skannimine, võrku skannimine, USB-mälukaardile skannimine, mobiilsideseadmesse skannimine, piive skannimine (uniFLOW Online/Cloud Connector)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAATMISE TEHNILISED ANDMED                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sihtkoht                                                | Standardne: e-kiri / interneti faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, kirjakast<br>Lisavarustus: Super G3 FAX, IP Fax<br>* Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft 365-s ja Google Workspace'is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aadressiraamat                                          | LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saatmisalahutus (punkt/tolli)                           | Tõukeskanimine: 600 × 600<br>Tõmbeskanimine: kuni 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Andmesideprotokoll                                      | Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>E-post/internetifaks: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Failivorming                                            | Standardne: TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, reeglite rakendamine, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme allkiri, kasutaja allkiri), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega, seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Universaalsed saatmisfunktsioonid                       | Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, äärise kustutamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemarida/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade originaallehtede vahelejätmise                                                                                                                                                                                                   |

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES seeria

| FAKSI TEHNILISED ANDMED                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisavarustus/<br>standardvarustus                  | Valikuline                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ühendusliinide max arv                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modemi kiirus                                      | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tihendusmeetod                                     | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lahutusvõime (punkti/tollis)                       | 400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen),<br>200 × 100 (tavaline)                                                                                                                                                                                                  |
| Saatmise ja salvestamise<br>vastuvõtmise formaadid | Saatmine: A3, A4, A4R, A5* <sup>1</sup> , A5R* <sup>1</sup> , B4, B5* <sup>2</sup> , B5R* <sup>1</sup><br>Vastuvõtmine: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br><sup>*1</sup> Saadetakse A4-na<br><sup>*2</sup> Saadetakse lühikese B4-na.                                                    |
| FAX-mälu                                           | Kuni 30 000 lehte                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kiirvalikud                                        | Max 200                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rühmavalikud/sihtkohad                             | Max 199 numbrit                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Järjestikune edastamine                            | Max 256 aadressi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mälu varundus                                      | Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faksi funktsioonid                                 | Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe<br>saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise<br>märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune<br>edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne<br>postkast, kaks ühel logi |

| SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED                 |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postkast<br>(toetatav arv)                     | 100 kasutaja postkasti<br>1 mälu RX postkast<br>50 konfidentsiaalset faksi postkasti<br>Maksimaalselt võimalik salvestada 10 000 lehte (2000 tööd)                                                     |
| Advanced Space                                 | Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV<br>Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows® 10/11<br>Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3                                                               |
| Advanced Space'i<br>saadavalolev salvestusruum | Standardne: 16 GB                                                                                                                                                                                      |
| Advanced Space'i<br>funktsioonid               | Advanced Space'i sisselogimise autentimine,<br>sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, otsing, faili<br>eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX,<br>varundamine/lähtestamine |

| TURBEANDMED                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentimine ja<br>juurdepääsukontroll | Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-<br>koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime<br>ja parooliga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine,<br>mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna<br>ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil<br>sisselogimine), uniFLOW Online / uniFLOW (PIN-koodiga<br>sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga<br>sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga<br>sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine,<br>osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil<br>sisselogimine), Microsoft Entra ID (PIN-koodiga sisselogimine,<br>kaardiga sisselogimine), kahe-faktoriline autentimine LUI/RUI-<br>ga, juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsukontroll)                                         |
| Dokumenditurve                        | Turvaline printimine (turvaline printimine, krüpteeritud<br>turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW<br>turvaline printimine*)<br>Andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi<br>postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine)<br>Turvaline skannimine (krüptitud PDF, seadme alkiri PDF/XPS,<br>kasutaja alkiri PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management<br>ES2.5 integratsioon), kirjakasti turvalisus (parooliga kaitstud<br>kirjakast, täiustatud ruumi juurdepääsu kontroll)<br>Turvaline andmete saatmine (parooli taotlemise seadistamine<br>edastuse kohta, piiratud e-kirja/faili saatmise funktsioonid,<br>faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/<br>piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi),<br>dokumendi jälgimine (turvaline vesimärk)<br>* Vajalik uniFLOW Online / uniFLOW |
| Võrgu turvalisus                      | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentimine, SNMP V3.0, tulemüüri<br>funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), kahekordse<br>võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega<br>LAN / juhtmega LAN), WPA3 tugi (Wi-Fi), kasutamata<br>funktsioonide keelamine (protokollide/rakenduste lubamine/<br>keelamine, kaugkasutajaliidese lubamine/keelamine, USB-<br>liidese lubamine/keelamine), suhtlusliini eraldamine (G3 FAX,<br>USB-pesa, Advanced Space, skannimine ja saatmine – e-kirja<br>vastuvõtmisega seotud viirusemured)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seadme turvalisus                     | Kõvakettal olevate andmete kaitsmine (kõvakettal<br>olevate andmete krüpteerimine (FIPS140-2 kinnitatud),<br>kõvakettal olevate andmete ülekirjutamise ennistamine,<br>kõvaketta lukustamine), standardne kõvaketta algatamine,<br>usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module,<br>TPM), töölovide varjamise funktsioon, multifunktsionaalse<br>seadme tarkvara terviklikkuse kaitsmine, multifunktsionaalse<br>seadme terviklikkuse kontrollimine (süsteemipoolne<br>kinnitus käivitamisel, käitusaja sissetungi tuvastamine Trellix<br>sisseehitatud juhtmistarkvaraga), IEEE2600.2 järgimine<br>(ühiskriteeriumite sertifitseerimine)                                                                                                                                                                                                                            |

| Seadme haldamine ja<br>auditeerimine                  | Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus,<br>auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM),<br>pildiaudmete logimine, turbepoliitika seadistamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESKKONNATINGIMUSED                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Töökeskkond                                           | Temperatuur: 10–30 °C<br>Õhuniiskus: 20–80% (suhtelist õhuniiskust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toiteallikas                                          | 220–240 V, 50/60 Hz, 4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Energiatarve                                          | Max: ligikaudu 1500 W<br>Kopeerimine (kahepoolse originaalisööteri ja pideva<br>skannimisega): ligikaudu 546,4 W* <sup>1</sup><br>Ooterežiimis: ligikaudu 45,1 W* <sup>1</sup><br>Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W* <sup>2</sup><br><sup>*1</sup> Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega.<br><sup>*2</sup> 0,8 W puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu olukordades kättesaadav.<br><br>Tüüpiline elektritarve (TEC)*: 0,35 kWh<br>* USA Energy Star versiooni 3.0 järgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Müratasemed                                           | Helitugevuse tase (LWA, m)*<br>Aktiivsena (ühepoolne): 6,2 B, Kv: 0,3 B<br><br>Helirõhk (LpAm)*<br>Kõrvalseisja asendist:<br>Aktiivsena (mustvalge/värviline)(ühepoolne): 48 dB/49 dB<br>Ooterežiimis: 10 dB*<br>* Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida<br>on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KULUTARVIKUD                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toonerikassetid                                       | C-EXV 49 tooner BK/C/M/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tooner (hinnanguline<br>tootlikkus 5% katvuse juures) | C-EXV 49 tooner BK: 36 000 lk<br>C-EXV 49 tooner C/M/Y: 19 000 lehte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TARKVARA JA PRINTERI HALDUS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jälgimine ja aruandlus                                | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ühenduvus pilveteenustega                             | Lisavarustus: uniFLOW Online ja Cloud Connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kaughaldustööriistad                                  | iW Enterprise Management Console<br>Kaugjaotus- ja haldusteenus<br>Jälgimisteenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skannimistarkvara                                     | Võrguskannimisfunktsioon Network ScanGear 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Optimeerimistööriistad                                | Canon Driver Configuration Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Platvorm                                              | MEAP (multifunktsionaalne sisseehitatud rakenduste platvorm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SÜSTEEMI JA JUHTMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prinditarvikud                                        | PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Võõtkoodide printimine                                | Võõtkoodi printimiskomplekt D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Süsteemitarvikud                                      | Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1<br><br>Jadaliidesekomplekt K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faksitarvikud                                         | Super G3 faksikaart AZ1 ES<br><br>Kaugfaksikomplekt A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VÄLJUNDI LISAVARUSTUS                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sisemine viimistleja                                  | SISEMINE VIIMISTLEJA K1 ES<br>Aluste arv: 2<br>Aluse A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 100 lehte, A3, B4, A4R,<br>B5R, SRA3 50 lehte<br>Salve B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 500 lehte, A3, B4, A4R,<br>B5R, SRA3 250 lehte<br>Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup><br>Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne<br>Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne<br>klammerdamine:<br>A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3/B4/A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Ökonoomne klammerdamine:<br>A3/B4/B5/A4: 5 lehte (52–64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 lehte (65–81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 lehte (81,5–105 g/m <sup>2</sup> )<br>Vajadusel klammerdamine:<br>40 lehte (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Mõõtmed (L × S × K): 604 mm × 525 mm × 188 mm<br>(väljatõmmatud alusega)<br>Kaal: ligikaudu 8 kg |
| MUU LISAVARUSTUS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klambrikassetid                                       | Klamber P1 (2 × 5000 tk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |