

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, ÚJRAGYÁRTOTT A3-AS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓ

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES sorozat

Biztonságos és megbízható
többfunkciós nyomtató nagy
teljesítményű, teljes körű
dokumentumfeldolgozási
képességekkel, amely tökéletesen
ötvözi a környezetvédelmi felelősséget
a nagyszerű üzleti funkciókkal.



ELŐTÉR BEN A FENNTARTHATÓSÁG

Díjnyertes technológiák és megújuló anyagok
ötvözésével meghosszabbítjuk készülékeink
élettartamát és jelentősen csökkentjük azok
környezeti hatását.

FOKOZOTT BIZTONSÁG

Az irodai dokumentumokat, eszközöket és
hálózatokat alapfelszereltségként kínált átfogó
biztonsági funkciók védik, a teljes biztonság
érdekében pedig további biztonsági megoldások
és szolgáltatások érhetők el.

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

25,6 cm-es (10,1") intuitív érintőképernyő,
okostelefonhoz hasonló kezelhetőséggel,
az egyes felhasználók igényeire szabva.
Támogassa a hibrid munkavégzést és a távoli
együttműködést fejlett mobilmegoldásokon
és a felhőalapú szolgáltatásokkal való egyszerű
integráción keresztül.

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

A fejlett képalkotási technológiák a legjobb
minőségű eredményeket biztosítják, míg
a központi kezelés és a távoli diagnosztika
támogatása maximális rendelkezésre állást biztosít.

KONFIGURÁCIÓS LEHETŐSÉG



**imageRUNNER
ADVANCE DX C3730i ES**



INNER FINISHER – K1 ES belső finiser

- 2 tálca, 600 lapos kapacitás
- Max. 50 lap (80 g/m²) sarok- és kettős tűzése
- A 4 lapos (80 g/m²) gazdaságos tűzés és a 40 lapos (80 g/m²) igény szerinti tűzés támogatása



**imageRUNNER
ADVANCE DX C3730i ES SP**

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online [termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES sorozat

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A3-as, színes multifunkciós lézernyomtató
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális faxolás
Processzor	1,75 GHz-es kétmagos processzor
Vezérlőpanel	25,6 cm-es (10,1") TFT LCD WSVGA színes érintőpanel
Memória	Alap: 3,0 GB RAM
Tárhely	Alaptípus: 320 GB HDD
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) EGYÉB Alaptípus: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alaptípus: 2300 lap 4 db 550 lapos papírtálca 100 lapos multifunkciós tálcá
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alaptípus: 250 lap Belső finiserrel: 600 lap
Utófeldolgozó lehetőségek	Normál: leválogatás, csoportosítás Belső finiserrel: leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, tűzésmentes, igény szerinti tűzés
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálcá: vékony, normál, nehéz*, újrapiapír, bevonatos*, színes, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, boríték *Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m²) és nehéz súlyú (257-300 g/m²) papírok használatára
Támogatott hordozóméretek	1./2. papírtálca: vékony, normál, vastag, újrapiapír, színes, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, boríték 3./4. papírtálca: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, fólia, előlyukasztott
	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,4×139,7 mm – 320,0×457,2 mm Szabad méret: 98,4×139,7 mm – 320,0×457,2 mm Borítékok: COM10 (l0. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 98,0×98,0 mm – 320,0×457,2 mm
	1. kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyedi méret: 105,0×148,0 mm – 297,0×215,9 mm Borítékok: ISO-C5
	2-es kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Borítékok: COM10 (l0. számú), Monarch, DL
Támogatott médiásúlyok	3./4. papírtálca: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm
	Többcélú tálcá: 52-300 g/m²* *Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m²) és vastag (257-300 g/m²) papírok használatára.
	Kazetták: 52-220 g/m² Kétoldalas: 52-220 g/m²
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használatához rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)
Méret (szé × mé × ma)	DADF egyutas lapadagolóval: 565×722×1135 mm DADF kétutas lapadagolóval: 565×719×1128 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	978×1118 mm (DADF egyutas lapadagolóval + nyitott jobb oldali fedéllel + kihúzott többfunkciós tálcátóladdal + nyitott papírtálcával) 978×1115 mm (DADF kétutas lapadagolóval + nyitott jobb oldali fedéllel + kihúzott többfunkciós tálcátóladdal + nyitott papírtálcával)
Tömeg	DADF kétutas lapadagolóval: kb. 89,1 kg tonerkazettával együtt DADF egyutas lapadagolóval: kb. 80,6 kg tonerkazettával együtt
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér/színes)	max. 30 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)
Nyomtatási felbontás (dpi)	600×600, 1200×1200 (félsebesség)
Lapleíró nyelvek	Alapkitvel: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájltypusok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS
Nyomtatás mobilkészről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print és Cloud Connector Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez.
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{†1} (Japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ^{†2} *†1 Opcionális PCL International Font Set-AI nemzetközi betűtípuskészlet szükséges. *†2 Opcionális Barcode Printing Kit-Dl vonalkódyomtató készlet szükséges hozzá.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/tájolás, hátsó/elülső fedlapok, festéksökkentés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás

Operációs rendszer	UFRIL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server 2025, macOS (10,14 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10,14 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10,14 vagy újabb verzió) 2024. decemberi állapot szerint
--------------------	--

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség (fekete-fehér/színes)	max. 30 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)
Első másolat elkészülési ideje (A4, fekete-fehér/színes)	Kb. legfeljebb 5,9/8,2 másodperc
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Nagyítás	Változtatható zoom: 25% és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredetiek, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörles, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kótesi margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, tükörkép, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyedi méretű eredeti, színmod, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
-------------------	--

SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Normál: Egyutas DADF vagy kétutas DADF Kétoldalasról kétoldalasa (automatikus, DADF-fel)* * Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott DADF: kétoldalas automatikus dokumentumadagoló
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	DADF egyutas lapadagoló: max. 200 lap DADF kétutas lapadagoló: max. 100 lap
Elfogadható eredetiek és médiásúlyok	Lapadagolóba való médiásúlyok: DADF egyutas lapadagoló*: Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m² (fekete-fehér/színes) Kétoldalas szkennelés: 38-220 g/m² (fekete-fehér/színes) *Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50-220 g/m². DADF kétutas lapadagoló: Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m² (fekete-fehér), 64-128 g/m² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m² (fekete-fehér), 64-128 g/m² (színes)
Támogatott hordozóméretek	DADF egyutas lapadagoló: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egyedi méret: 70,0×139,7 mm – 304,8×431,8 mm DADF kétutas lapadagoló: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egyedi méret: 139,7×128 mm – 297,0×431,8 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: fekete-fehér/színes, A4)	DADF egyutas lapadagoló: Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 51/51 (600×600 dpi, küldés) Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 51/51 (600×600 dpi, küldés) DADF kétutas lapadagoló: Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300×300 dpi, küldés), 51/51 (600×600 dpi, küldés) Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300×300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600×600 dpi, másolás)
Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másoláshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (küldés) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behúzás) 600×600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2 TWAIN és WIA szkenneléshez egyaránt Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszköze, szkennelés mobilkészőre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online/Cloud Connector)

KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alapkitvel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax * Rendelkezésre áll OAuth 2.0 hitelesítési módszer a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/l-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	Alaptípus: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, kontúrozás és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetiek, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, kerettörles, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, Tx-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredeti oldalak kihagyása



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES sorozat

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Opcionális/alaptartozék	Opcionális
Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldési és fogadási méret	Küldés: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Küldés A4-esként *2 Küldés B4-esként
FAX memória	Akár 30 000 oldal
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memória biztonsági mentése	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló
TÁROLÁSI JELLEMZŐK	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) tárolása
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows® 10/11 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Rendelésre álló Advanced Space lemezterület	Normál: 16 GB
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilszközön keresztül bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online/uniFLOW (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), Microsoft Entra ID-hitelesítés (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés), kétféle hitelesítés helyi/ távoli felhasználói felületen, hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*) Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat) Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas védelemmel ellátott postafiók, Advanced Space hozzáférés-szabályozás) Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszobeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvittelek engedélyezése/ korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) * uniFLOW Online/uniFLOW szükséges
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/ vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), WPA3-támogatás (Wi-Fi), nem használt funkciók letiltása (protokollok/ alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál)

Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás törléssel, merevlemez-zár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés Trellix beágyazott vezérlővel), IEEE2600.2-megfelelőség (Common Criteria alapú tanúsítvány)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Tápforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): kb. 546,4 W*1 Készenléti módban: kb. 45,1 W*1 Álvó állapotban: kb. 0,8 W*2 *1 Referenciaérték: egy mért egység *2 A 0,8 W-os alvó mód nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén. Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: 0,35 kWh * Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Zajszintek	Hangteljesítményszint (LWA,m)* Működés közben (egyoldalas): 6,2 B, Kv 0,3 B Hangnyomás (LpA,m)* A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér/szines) (egyoldalas): 48 dB/49 dB Készenléti módban: 10 dB* *Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO2936 (2017) szabvány szerint leírva
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	C-EXV 49 toner, fekete/cián/magenta/sárga
Toner (becsült kapacitás 5%-os lefedettségnél)	C-EXV 49 toner, fekete: 36 000 oldal C-EXV 49 toner, cián/magenta/sárga: 19 000 oldal
SZOFTVEREK ÉS NYOMTÓKEZELÉS	
Nyomon követés és jelentés	uniFLOW Online
Felhőalapú csatlakozás	Opcionális uniFLOW Online és Cloud Connector
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console Távoli terjesztési és felügyeleti szolgáltatás Felügyeleti szolgáltatás
Szkennelőszoftver	Network ScanGear 2
Optimalizálási eszközök	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	
Nyomatótartozékok	PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet
Vonalkódnymtatás	Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-A1 másolásvezérlési interfészkészlet Serial Interface Kit-K3 soros interfészkészlet
Faxtartozékok	Super G3 FAX Board-AZ1 ES faxillesztő Remote Fax Kit-A1 távoli faxirányító készlet
UTÓFELDOLGOZÓ OPCIÓK	
Belső finiser	INNER FINISHER-K1 ES belső finiser Tálcák száma: 2 Az A (első) tálcá kapacitása: 100 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 50 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap A B (alsó) tálcá kapacitása: 500 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 250 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap Papírsúly: 52–300 g/m² Tűzés helye: sarok, kettős tűzés Tűzési kapacitás: sarok- és kettős tűzés: A4/B5: 50 lap (52–90 g/m²) A3, B4, A4R: 30 lap (52–90 g/m²) Eco tűzés: A3/B4/B5/A4: 5 lap (52–64 g/m²) 4 lap (65–81,4 g/m²) 3 lap (81,5–105 g/m²) Igény szerinti tűzés: 40 lap (80 g/m²) Méretek (szé × mé × ma): 604×525×188 mm (kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: kb. 8 kg
TOVÁBBI OPCIÓK	
Tűzőkapocs-készletek	Staple-P1 tűzőkapocs (2 × 5000 darab)



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2026