

# IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EN COLOR A3 REFABRICADA DE ALTA CALIDAD

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Impresora multifunción segura y fiable con potentes capacidades de procesamiento de documentos, que equilibra a la perfección la responsabilidad medioambiental con un rendimiento excelente.



## SOSTENIBILIDAD COMO OBJETIVO

Combina tecnologías galardonadas con materiales renovables para ampliar la longevidad de los dispositivos y reducir drásticamente el impacto medioambiental.

## MAYOR SEGURIDAD

Los documentos, dispositivos y redes de oficina están protegidos con completas funciones de seguridad que se ofrecen de serie, además de soluciones y servicios de seguridad adicionales para garantizar una tranquilidad total.

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Pantalla táctil intuitiva de 10,1" con funcionamiento tipo smartphone, adaptada a las necesidades de cada usuario. Facilita el trabajo híbrido y la colaboración remota con soluciones móviles avanzadas y una integración sencilla con los servicios en la nube.

## CALIDAD Y FIABILIDAD

Las tecnologías de imagen avanzadas garantizan resultados de la mejor calidad, mientras que la compatibilidad con la gestión central y el diagnóstico remoto aseguran el máximo tiempo de actividad del dispositivo.

# imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

## OPCIÓN DE CONFIGURACIÓN



### FINALIZADOR INTERNO K1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 600 hojas
- Grapado en esquina o doble de hasta 50 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)
- Es compatible con el grapado Eco de 4 hojas (80 g/m<sup>2</sup>) y el grapado bajo demanda de 40 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos](#) online.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

UNIDAD PRINCIPAL	
<b>Tipo de equipo</b>	Equipo multifunción láser en color A3
<b>Funciones principales</b>	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional
<b>Procesador</b>	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz
<b>Panel de control</b>	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"
<b>Memoria</b>	Estándar: RAM de 3,0 GB
<b>Almacenamiento</b>	Estándar: disco duro de 320 GB
<b>Conexión de interfaz</b>	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1
<b>Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 2300 hojas 4 cassettes de 550 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas
<b>Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 250 hojas Con finalizador interior: 600 hojas
<b>Funciones de acabado</b>	Estándar: clasificado, grupo Con finalizador interno: clasificación, grupo, offset, grapado, grapado sin grapas, grapado bajo demanda
<b>Tipos de papel admitidos</b>	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso*, reciclado, revestido*, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, sobre  * El formato SRA3 no se puede utilizar en papel revestido (de 257 a 300 g/m <sup>2</sup> ) ni grueso (de 257 a 300 g/m <sup>2</sup> ).  Cassette 1/2: fino, normal, grueso, reciclado, en color, Bond, transparencia, preperforado, sobre Cassette 3/4: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado
<b>Tamaños de papel admitidos</b>	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm  Cassette 1: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5  Cassette 2: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL  Cassette 3/4: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
<b>Gramajes de papel admitidos</b>	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * * El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ni pesado (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Casetes: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil.  Desde modo de reposo: 10 segundos o menos  Desde el encendido: 10 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)
<b>Dimensiones (An. x Pr. x AL)</b>	565 x 719 x 1128 mm
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr.)</b>	978 x 1115 mm (con DADF + cubierta derecha abierta + bandeja multifunción extendida + cassette de papel abierto)
<b>Peso</b>	Aprox. 89,1 kg con tóner

## ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

<b>Velocidad de impresión (BN/CL)</b>	Hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)
<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	600 x 600, 1200 x 1200
<b>Lenguajes de impresión</b>	Estándar: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3 <sup>14</sup>
<b>Impresión directa</b>	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS
<b>Impresión desde móviles y la nube</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print y Cloud Connector Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.
<b>Fuentes</b>	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>15</sup> (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras <sup>16</sup>  <sup>14</sup> Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. <sup>15</sup> Se requiere el kit de impresión de código de barras DI opcional.
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual

<b>Sistema operativo</b>	UFRII: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PPD: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) A partir de diciembre 2024
--------------------------	---

## ESPECIFICACIONES DE COPIA

<b>Velocidad de copia (BN/CL)</b>	Hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)
<b>Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/CL)</b>	Aprox. 5,9/8,2 segundos o menos
<b>Resolución de copia (ppp)</b>	600 x 600
<b>Copias múltiples</b>	Hasta 999 copias
<b>Densidad de copia</b>	Automática o manual (9 niveles)
<b>Aumento</b>	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Preajuste de reducción/ampliación: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %(1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Funciones de copia</b>	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajustes de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales de dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, imagen de simetría, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra

## ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

<b>Tipo</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara De doble cara a doble cara (automático con DADF)* * Permite detección de alimentación en el alimentador de hojas múltiples
<b>Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Hasta 100 hojas
<b>Originales y gramajes aceptados</b>	Escanee a una cara: de 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color) Escanee a doble cara: de 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color)
<b>Tamaños de papel admitidos</b>	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)</b>	Escanee a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío) Escanee a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío)
<b>Resolución de escaneo (ppp)</b>	Escanee para copia: 600 x 600 Escanee para envío: (transmisión) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (desde el ordenador) 600 x 600 Escanee para fax: 600 x 600
<b>Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)</b>	Colour Network ScanGear2 para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Método de escaneo</b>	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivo móvil, escaneo a la nube (uniFLOW Online/Cloud Connector)

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

<b>Flujo de trabajo</b>	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible en Microsoft 365 y Google Workspace
<b>Libreta de direcciones</b>	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
<b>Resolución de envío (ppp)</b>	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
<b>Protocolo de comunicaciones</b>	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP, POP3
<b>Formato de archivo</b>	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Funciones de envío universal</b>	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco

## ESPECIFICACIONES DE FAX

<b>Opcional/estándar</b>	Opcional
<b>Número máximo de líneas de conexión</b>	1
<b>Velocidad del módem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Método de compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolución (ppp)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
<b>Tamaño de envío/recepción</b>	Envío: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Se envía como A4 <sup>2</sup> Se envía como B4 corto
<b>Memoria del FAX</b>	Hasta 30 000 páginas

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

## ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Buzón de correo (número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online/uniFLOW (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), Microsoft Entra ID (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI, sistema de gestión de acceso (control de acceso)
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*) Seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial) Seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management E52.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado) Seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña)  *Se requiere uniFLOW Online/uniFLOW
Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación de líneas de comunicación (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos)
Seguridad del dispositivo	Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validación FIPS140-2], borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (Verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución mediante Trellix Embedded Control), cumplimiento con IEEE2600.2 (certificación Common Criteria)
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad

## ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4 A

# imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 546,4 W <sup>*1</sup> En espera: aprox. 45,1 W <sup>*1</sup> Modo de suspensión: aprox. 0,8 W <sup>*2</sup>  <sup>*1</sup> Valor de referencia: una unidad medida <sup>*2</sup> El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.  Consumo eléctrico típico (TEC)*: 0,35 kWh  * Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
-------------------	--

Niveles de ruido	Nivel de sonido (LWA, m)* Activo (una cara): 6,2 B, Kv 0,3 B  Presión sonora (LpAm)* Posición de usuario: Activo (blanco y negro/en color) (una cara): 48 dB/49 dB En espera: 10 dB*  * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
------------------	---

## CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner	Tóner C-EXV 49 BK/C/M/Y
Tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)	Tóner C-EXV 49 BK: 36 000 páginas Tóner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 páginas

## GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN

Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online
Conectividad con la nube	uniFLOW Online y Cloud Connector opcionales
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de gestión y distribución remoto Servicio de supervisión
Software de escaneo	Network ScanGear 2
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)

## OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Impresión de código de barras	Kit de impresión de código de barras D1
Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3
Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 AZ1 ES Kit fax remoto A1

## OPCIONES DE SALIDA

Finalizador interno	FINALIZADOR INTERNO K1 ES Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): 100 hojas A4, B5, A5, A5R; 50 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Capacidad de la bandeja B (inferior): 500 hojas A4, B5, A5, A5R; 250 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapadora: grapado en esquina o doble grapa: A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Grapado Eco: A3/B4/B5/A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Grapa bajo demanda: 40 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 604 x 525 x 188 mm (con la bandeja de extensión extendida) Peso: aprox. 8 kg
---------------------	---

## OTRAS OPCIONES

Cartucho de grapas	Grapas P1 (2 x 5000 uds.)
--------------------	---------------------------



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V. 2026