

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI RIGENERATA DI ALTA QUALITÀ

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Stampante multifunzione sicura e affidabile, con potenti funzionalità di gestione documentale end-to-end, che offre il perfetto equilibrio tra responsabilità ambientale ed eccellenti prestazioni per l'ufficio.



ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Combina tecnologie all'avanguardia con materiali rinnovabili per prolungare la durata del dispositivo e ridurre significativamente l'impatto ambientale.

SICUREZZA MIGLIORATA

I documenti, i dispositivi e le reti dell'ufficio sono protetti grazie alle funzionalità di sicurezza complete di serie, integrate da ulteriori soluzioni e servizi di sicurezza che offrono una maggiore tranquillità.

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Touch screen intuitivo da 10,1" con un'usabilità simile a quella di uno smartphone, personalizzato in base alle esigenze del singolo utente. Supporta il lavoro ibrido e la collaborazione a distanza grazie a soluzioni mobili avanzate e a una facile integrazione con i servizi cloud.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

Le avanzate tecnologie di imaging garantiscono la massima qualità di output, mentre il supporto alla gestione centralizzata e alla diagnostica remota assicura la continuità operativa del dispositivo.

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

OPZIONE DI CONFIGURAZIONE



INNER FINISHER – K1 ES

- 2 vassoi, capacità di 600 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 40 fogli (80 g/m²)

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti](#) online.

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori A3
Funzioni principali	Stampa, copia, scansioni, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,75 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 3 GB
Archiviazione	Standard: HDD da 320 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRI Standard: 1 x USB 2.0 (host), 1 x USB 3.0 (host), 1 x USB 2.0 (dispositivo)
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 2300 fogli 4 cassette da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Con unità di finitura interna: 600 fogli
Funzioni di finitura	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con unità di finitura interna: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²) Cassetto 1/2: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, buste Cassetto 3/4: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 98,4 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm Cassetto 1: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto 2: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL Cassetto 3/4: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² * * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²) Cassetti: da 52 a 220 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità Sleep: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	565 x 719 x 1128 mm
Spazio di installazione (L x P)	978 x 1115 mm (con DADF + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)
Peso	Circa 89,1 kg (incl. toner)
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	Fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (velocità dimezzata)
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP ovunque, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print e Cloud Connector Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 Richiede PCL International Font Set-AI opzionale *2 Richiede Barcode Printing Kit-DI opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o versione successiva) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o versione successiva) PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o versione successiva) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o versione successiva) Dati aggiornati a dicembre 2024
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (bianco e nero/colori)	Fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4, B/N e a colori)	Circa 5,9/8,2 secondi o inferiore
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungici copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Riproduzione speculare, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti fronte/retro Da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)* * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Originali e grammature supportate	Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori)
Formati carta supportati	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Scansione solo fronte: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector)
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile su Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche
SPECIFICHE FAX	
Opzionale/Standard	Opzionale
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)
Dimensione di invio e ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*1, B4, B5*, B5R*1 Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Inviato come A4 ** Inviato come B4 corto

SPECIFICHE TECNICHE

Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Massimo 10.000 pagine (2000 lavori) memorizzate
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB
Caratteristiche Advanced Space	Autenticazione per Log-in Advanced Space, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Microsoft Entra ID (login con PIN, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LU/RI, Access Management System (controllo accessi)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*) Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti) Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso area di condivisione) Sicurezza dei dati inviati (Impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale con Trellix Embedded Control), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Fonte di alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 4A

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Consumo energetico	Massimo: circa 1500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 546,4 W*1 In stand-by: circa 45,1 W*1 In modalità Sleep: circa 0,8 W*2 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità Sleep da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,35 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (solo fronte): 6,2 B, Kv 0,3 B Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero/colori)(solo fronte): 48 dB/49 dB Standby: 10 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	C-EXV 49 Toner BK/C/M/Y
Toner (resa stimata con copertura del 5%)	C-EXV 49 Toner BK: 36.000 pagine C-EXV 49 Toner C/M/Y: 19.000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
Connettività cloud	uniFLOW Online e Cloud Connector opzionali
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Servizio di monitoraggio
Software per scanner	Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A1
Stampa codici a barre	Barcode Printing Kit-D1
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3
Accessori fax	Super G3 FAX Board-AZ1 ES Remote Fax Kit-A1
OPZIONI DI STAMPA	
Finitura interna	INNER FINISHER-K1 ES Numero di vassoi: 2 Capacità vassoio A (superiore): 100 fogli A4, B5, A5, A5R, 50 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Capacità vassoio B (inferiore): 500 fogli A4, B5, A5, A5R, 250 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia: A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Pinzatura ecologica: A3/B4/B5/A4: 5 fogli (52-64 g/m ²) 4 fogli (65-81,4 g/m ²) 3 fogli (81,5-105 g/m ²) Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 604 x 525 x 188 mm (con vassoio esteso) Peso: circa 8 kg
ALTRE OPZIONI	
Cartucce di pinzatura	Staple-P1 (2 x 5000 pezzi)



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2026