

KOKYBIŠKAS PERDARYTAS A3 FORMATO SPALVINIS DAUGIAFUNKCIS SPAUSDINTUVAS

Saugus ir patikimas daugiafunkcis spausdintuvas su galingomis viso ciklo dokumentų apdorojimo galimybėmis, puikiai suderinantis atsakomybę dėl aplinkos ir verslo funkcijas.

„imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES“



DĖMESYS TVARUMUI

Laimėjimus pelnusių technologijų ir medžiagų iš atsinaujinančiųjų šaltinių naudojimas padidina įrenginių ilgaamžiškumą ir pastebimai sumažina jų poveikį aplinkai.

DIDESNIS SAUGUMAS

Biuro dokumentai, įrenginiai ir tinklai yra apsaugoti visapusiškomis saugumo funkcijomis, kurios siūlomos kaip standartinės. Be to, siūloma papildomų saugumo sprendimų ir paslaugų, padėsiančių jums nesirūpinti dėl saugumo.

INTUITYVUS NAUDOJIMAS

10,1 colio intuityvus jutiklinis ekranas naudojamas panašiai kaip išmanusis telefonas ir yra pritaikytas konkrečiau naudotojo poreikiams. Sustiprinkite hibridinį darbą ir dirbančiųjų nuotoliniu būdu bendradarbiavimą pasitelkdami pažangius mobiliuosius sprendimus ir paprastą integravimą su debesijos paslaugomis.

KOKYBĖ IR PATIKIMUMAS

Pažangios vaizdo atkūrimo technologijos užtikrina geriausią kokybę, o centrinio valdymo ir nuotolinės diagnostikos palaikymas – maksimalų įrenginio veikimo laiką.

„imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES“

KONFIGŪRACIJOS PARINKTIS



VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS – K1 ES

- 2 dėtuvės, 600 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m²) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m²) ekonominis susegimas ir 40 lapų (80 g/m²) susegimas pagal poreikį

Ši plokščioji konfigūracija parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame [produktų konfigūravimo įrankyje](#).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,75 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintinė	Standartinė: 3,0 GB RAM
Saugykla	Standartinė: 320 GB HDD
Sąsajos ryšys	TINKLO Standartinis: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n) KITA Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 2 300 lapų 4 x 550 lapų kasetės Universalusis 100 lapų dėklas
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 250 lapų Su vidiniu apipavidalintuvu: 600 lapų
Apipavidalinimo galimybės	Standartinės: gretinimas, grupavimas Su vidiniu apipavidalintuvu: gretinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas, susegimas be sankabėlių, susegimas pagal poreikį
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, sunkus*, perdirbtas, dengtas*, spalvotas, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, vokas * SRA3 formatu netinka dengtas (257–300 g/m ²) ir sunkus (257–300 g/m ²) popierius Kasetė 1/2: plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, vokas Kasetė 3/4: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm 1 kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: ISO-C5 2 kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL Kasetė 3/4: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² * * SRA3 formatu netinka dengtas (257–300 g/m ²) ir sunkus (257–300 g/m ²) popierius. Kasetės: 52–220 g/m ² Dvipusis: 52–220 g/m ²
Išilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki kopijavimo piktogramos atsiradimo ir galėjimo naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po miego režimo: iki 10 sekundžių Po įjungimo: iki 10 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervimas)
Matmenys (P x G x A)	565 x 719 x 1 128 mm
Įrengimo plotas (P x G)	978 x 1 115 mm (su DADF + atidarytu dešiniuoju dangčiu + ištrauktu papildomu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasete)
Svoris	Apie 89,1 kg su dažais
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nesp. / spalv.)	Iki 30 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	600 x 600, 1200 x 1200 (puse greičio)
Puslapio aprašo kalbos	Standartinė: UFRII, PCL6, „Adobe® PostScript®3™“
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF / JPEG ir XPS
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, IPP visur, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T™“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų, brūkšninio kodų šriftai)* ** Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ** Reikalingas brūkšninio kodų spausdinimo rinkinys – D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus lapų dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu

„imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES“

Operacinė sistema	UFRII: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) Nuo gruodžio mėn., 2024 m.
KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS	
Kopijavimo sparta (nesp. / spalv.)	Iki 30 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	Apie iki 5,9 / 8,2 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis) Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršėlį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, atspindėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
NUSKAITYMO SPECIFIKACIJOS	
Tipas	Dvigubas automatinis dokumentų tiekuvos Dvipusis į dvipusį (automatinis su DADF)* * Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	iki 100 lapų
Tinkami originalai ir svoriai	1-pusis nuskaitymas: 38–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.)
Tinkami laikmenų formatai	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 128 mm iki 297,0 x 431,8 mm
Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)	1-pusis nuskaitymas: 70/70 (300 x 300 tašk./col., siųsti), 51/51 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti) 2-pusis nuskaitymas: 35/35 (300 x 300 tašk./col., siųsti), 25,5/25,5 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas kopijai: 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“): 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), („Pull“) 600 x 600 Nuskaitymas faksui: 600 x 600
Aktyviojo gavimo nuskaitymo specifikacijos	„Color Network ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos OS: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“ / „Cloud Connector“)
SIUNTIMO SPECIFIKACIJOS	
Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinė: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas autentifikavimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600x600 „Pull“: iki 600x600
Ryšio protokolai	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3
Failų formatai	Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties parengimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius
FAKSO SPECIFIKACIJOS	
Pasirenkamos / standartinės	Pasirenkamos
Maksimalus ryšio linių skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400x400 (ypač gera kokybė), 200x400 (aukščiausia kokybė), 200x200 (gera kokybė), 200x100 (normali kokybė)
Siuntimo ir gavimo dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Cavimas: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Siunčiama kaip A4 ² Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, siuntimo ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų (rašoma iki 10 000 puslapių (2 000 užduočių))
„Advanced Space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ 10/11* Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3

„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė: 16 GB
--	--------------------

„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI siuntimas, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas
-----------------------------------	---

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmenys prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyrtaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyrtaus ID ir PIN, funkcijos lygmenys prisijungimas), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyrtaus ID ir PIN, funkcijos lygmenys prisijungimas), „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas PIN, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)
--	---

Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW“ saugusis spausdinimas*) Gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas) Nuskaitymo saugumas (užšifruoti PDF, PDF / XPS su įrenginio parašu, PDF / XPS su naudotojo parašu, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5“ integravimas), „BOX Security“ (pašto dėžutės apsauga slaptažodžiu, „Advanced Space“ prieigos kontrolė) Siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MIME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) * Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
---------------------------	---

Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP / MAC adresų filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), nenaudojamų funkcijų išjungimas (protokolų / taikomųjų programų įjungimas / išjungimas, nuotolinis naudotojo sąsajos įjungimas / išjungimas, USB sąsajos įjungimas / išjungimas), ryšio linijų atskyrimas (G3 FAX, USB prievadas, „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamuose el. laiškuose)
------------------------	--

Įrenginio saugumas	HDD duomenų apsauga (HDD duomenų šifravimas (FIPS140-2 patvirtinta), HDD duomenų perrašymo trynimas, HDD užraktas), standartinis HDD inicijavimas, „Trusted Platform Module“ (TPM), užduočių registro slėpimo funkcija, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo saugojimas, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas (sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsilaužimo aptikimas veikimo metu su „Trellix Embedded Control“), atitinka IEEE2600.2 (bendrųjų kriterijų sertifikatas)
---------------------------	---

Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninių sertifikatų ir raktų valdymas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
--------------------------------------	---

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz 4 A

„imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES“

Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 500 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 546,4 W ^{*1} Budėjimo režimu: apie 45,1 W ^{*1} Miego režimu: apytiksliai 0,8 W ^{*2} ^{*1} Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys ^{*2} 0,8 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC)*: 0,35 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“
---------------------------	---

Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA,m)* Veikiant (vienpusis): 6,2 B*, Kv 0,3 B Garsinis slėgis (LpAm)* Stovint šalia: Veikiant (nesp. / spalv.) (1-pusis): 48 dB / 49 dB Budėjimo režimu: 10 dB [*] Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017 m.)
-----------------------	--

EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

Dažų kasetės	„C-EXV 49 Toner BK/C/M/Y“
---------------------	---------------------------

Dažai (apytikslė išeiga esant 5 % aprėpčiai)	„C-EXV 49 Toner BK“: 36 000 puslapių „C-EXV 49 Toner C/M/Y“: 19 000 puslapių
---	---

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sekimas ir atskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
-------------------------------------	------------------

Debesijos paslaugų jungtis	Pasirenkama „uniFLOW Online“ ir „Cloud Connector“
-----------------------------------	---

Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga
------------------------------------	--

Nuskaitymo programinė įranga	„Network ScanGear 2“
-------------------------------------	----------------------

Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
------------------------------	-----------------------------------

Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
------------------	---

SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS

Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
----------------------------	-------------------------------------

Brukšnių kodų spausdinimas	Brukšnių kodų spausdinimo rinkinys D1
-----------------------------------	---------------------------------------

Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys – A1 Nuosekliosios sąsajos rinkinys – K3
-------------------------	---

Faksogramų siuntimo priedai	Faksogramų plokštė „Super G3“ – AZ1 ES Nuotolinio fakso rinkinys – A1
------------------------------------	--

IŠVESTIES PARINKTYS

Vidinis apipavidalintuvas	VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS – K1 ES Dėklų skaičius: 2 A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 100 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 lapų B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 500 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas): A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 lapų (52–90 g/m ²) Ekonominis susegimas: A3 / B4 / B5 / A4: 5 lapai (52–64 g/m ²) 4 lapai (65–81,4 g/m ²) 3 lapai (81,5–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m ²) Matmenys (P x G x A): 604 x 525 x 188 mm (įtraukus papildomą dėklą) Svoris: apie 8 kg
----------------------------------	---

KITOS PARINKTYS

Sankabėlių kasetės	Sankabėlės – P1 (2 x 5 000 vnt.)
---------------------------	----------------------------------



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2026