

AUGSTAS KVALITĀTES ATKĀRTOTI SALIKTAIS A3 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU PRINTERIS

Drošs un uzticams daudzfunkciju printeris ar jaudīgām pilna cikla dokumentu apstrādes iespējām, kas perfekti līdzsvaro atbildību pret vidi ar izcilu uzņēmumiem paredzētu darbību.

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES



ILGTSPĒJĪBA KĀ PRIORITĀTE

Apvienojot godalgotas tehnoloģijas un atjaunojamus materiālus, lai pagarinātu ierīču ilgmūžību un ievērojami samazinātu to ietekmi uz vidi.

UZLABOTA DROŠĪBA

Biroja dokumenti, ierīces un tīkli tiek aizsargāti ar vispusīgām drošības funkcijām, kas tiek piedāvātas standarta aprīkojumā, turklāt pilnīgam sirdsmieram tiek piedāvāti papildu drošības risinājumi un pakalpojumi.

INTUITĪVA LIETOTĀJU PIEREDZE

10,1 collas intuitīvs skārienekrāns ar viedtālrunim līdzīgu lietošanu, kas pielāgots individuālām lietotāja vajadzībām. Atbalsta hibridā stila darbu un attāli strādājoša darbaspēka sadarbību, pateicoties uzlabotiem risinājumiem darbam ar mobilajām ierīcēm un vienkāršai mākoņpakalpojumu integrēšanai.

KVALITĀTE UN UZTICAMĪBA

Uzlabotas attēlveidošanas tehnoloģijas nodrošina vislabāko drukāto materiālu kvalitāti, vienlaikus atbalstot centralizētu pārvaldību un attālu diagnostiku, lai nodrošinātu maksimālu ierīces darbības laiku.

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

KONFIGURĀCIJAS OPCIJA



**imageRUNNER ADVANCE
DX C3730i ES**



IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE K1 ES

- 2 paplātes, 600 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksņēm (80 g/m²)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksņēm (80 g/m²) un skavošanu pēc pieprasījuma 40 loksņēm (80 g/m²)

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu opciju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes [produktu konfigurācijas informācijā](#).

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A3 formāta daudzfunkciju krāsu lāzēriecīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,75 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: 3,0 GB RAM
Atmiņas karte	Standarta: 320 GB HDD
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: viens USB 2.0 (resursdators), viens USB 3.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 2 300 loksnes 4 x 550 loksņu kasetes 100 loksņu daudzfunkciju paplāte
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 250 loksnes Ar ietvertu apstrādes ierīci: 600 loksnes
Apstrādes iespējas	Standarta: šķirošana, kārtošana Ar ietvertu apstrādes ierīci: šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, smags*, pārstrādāts, ar pārklājumu*, krāsains, kopējamais papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, uzlīmes, perforēts papīrs, aplokšnes *SRA3 netiek atbalstīts ar kritpapīru (257-300 g/m ²) un smagu papīru (257-300 g/m ²). 1/2. kasete: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, perforēts papīrs, aplokšnes 3/4. kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Kasete Nr. 1: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aplokšnes: ISO-C5 Kasete Nr. 2: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, DL Kasete 3/4: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m ² * *SRA3 netiek atbalstīts ar pārklātu (257-300 g/m ²) un smagu (257-300 g/m ²) papīru. Kasetes: 52-220 g/m ² Abpusējā drukāšana: 52-220 g/m ²
Ieslēšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpanela displeju. Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas)
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	565 x 719 x 1128 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	978 x 1115 mm (ar DADF + atvērto labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)
Svars	Aptuveni 89,1 kg ar toneri
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)	Līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (divreiz mazākā ātrumā)
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tiešā drukāšana	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print un Cloud Connector Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim.
Fonti	PS fontu: 136 Roman PCL fontu: 93 Roman, 10 Bitmap fontu, 2 OCR fontu, Andale Mono WT J/K/S/T™ (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fontu? * Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. * Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukšanas funkcijas	Secured Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Mixed Paper Sizes/Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) Decembris, 2024
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums (melnbalta/krāsaina)	Līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
Pirmās izdrukas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	Aptuveni 5,9/8,2 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālumaina: 25-400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vaka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (atkārtota drukāšana), Mirror Image (spoguļattēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Divpusējs automātiskais dokumentu padevējs divas puses uz divpusēju (automātiski ar DADF)* *Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē.
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m ²)	līdz 100 loksnes
Atbalstītie materiāli un svars	Vienpusēja skenēšana: 38-128 g/m ² (melnbalta) / 64-128 g/m ² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50-128 g/m ² (melnbalta) / 64-128 g/m ² (krāsu)
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 128 mm līdz 297,0 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Vienpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25/25,5 (600 x 600 dpi, kopēšana)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšana kopēšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (aizgādāšana) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (atgādāšana) 600 x 600 Skenēšana faksim: līdz 600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Krāsu tīkls ScanGear2 gan TWIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz Advanced Space, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online / Cloud Connector)
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax *Pieejama OAuth 2.0 autentifikācijas metode, izmantojot Microsoft 365 un Google Workspace.
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600
Komunikācijas protokols	Fails: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar politikas piemērošanu, optimizēti timeklim, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāts), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)
FAKSA TEHNISKIE DATI	
Papildaprīkojumā/standarta komplektā	Izvēles
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas un saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Saņemšana: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *Sūta kā A4 **Sūta kā B4 saīsinātu
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm

TEHNISKIE DATI

Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtot fakšu), Direct Send (tieša sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidencialā pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistra)

GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidencialas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 10 000 lappuses (2000 darbi)
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows® 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju, kārtošana funkcija, PDF faila drukā ar paroli, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana

DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalās ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online/uniFLOW (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija, izmantojot LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole)
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (Secure Print (drošā drukā), Encrypted Secure Print (šifrēta drošā drukā), Forced Hold Printing (druka ar piespiedu apturēšanu), uniFLOW Secure Print* (uniFLOW drošā drukā*)) Datu saņemšanas drošība (konfidenciala faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai) Skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksta PDF/XPS, lietotāja paraksta PDF/XPS, Adobe LiveCycle® tiesību pārvaldības ES2,5 integrācija), BOX drošība (pastkastītes aizsardzība ar paroli, Advanced Space piekļuves kontrole) Npsūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/failu sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, vēstures datu sūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša udenszīme)
Tikla drošība	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, ugunsdmūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tiklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), neizmanto tu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB saskarnes iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, Advanced Space, skenēšana un sūtīšana — virusu problēma, saņemot e-pastu)
Ierīces drošība	HDD datu aizsargāšana (HDD datu šifrēšana (FIPS140-2 validēts), HDD pārrakstītu datu dzēšana, HDD bloķēšana), standarta HDD inicializēšana, Trusted Platform Module (TPM), darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFD programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes pārbaude (sistēmas verificēšana, uzsākot darbu, iespējota ielašanās konstatēšana darbības laikā, izmantojot Trellix iegulto kontroli), atbilst standartam IEEE2600.2 (sertifikāts par atbilstību vispārīgajiem kritērijiem)
Ierīces pārvaldība un audītēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana

VIDES TEHNISKIE DATI

Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 546,4 W*1 Gaidīšanas režīmā: aptuveni 45,1 W*1 Miega režīmā: aptuveni 0,8 W*2 *1:Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. *2:0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):* 0,35 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.0.
Trokšņa līmenis	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m)* Darbības laikā (vienpusēja): 6,2 B, Kv: 0,3 B Skaņas spiediens (LpAm)* Stāvo taktis: Darbības laikā (melnbaltā/krāsu režīmā) (vienpusēji): 48 dB/49 dB Gaidīšanas režīmā: 10 dB* *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērita, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017).

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Toneris (paredzot 5% pārklājumu)	C-EXV 49 toneris BK/C/M/Y C-EXV 49 toneris BK: 36 000 lappuses C-EXV 49 toneris C/M/Y: 19 000 lappuses
----------------------------------	--

PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA

Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Savienojums ar mākonī	Pēc izvēles uniFLOW Online un Cloud Connector
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Uzraudzības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	Tikla ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)

SISTĒMAS UN KONTROLLERĀ OPCIJAS

Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fonu komplekts A1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1 Seriolās saskarnes komplekts K3
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate AZ1 ES Attālas vadības faksa komplekts A1

IZVADES IESPĒJAS

Ietvertā apstrādes ierīce	IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE KI ES Paplašu skaits: 2 A paplātes (augšējā) ietilpība: 100 A4, B5, A5, A5R formāta loksnes, 50 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 formāta loksnes B paplātes (apakšējā) ietilpība: 500 A4, B5, A5, A5R formāta loksnes, 250 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 formāta loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ² Skaņošanas vieta: stūris, dubultā Skaņotāja ietilpība: stūra un dubultā skaņošana: A4/B5: 50 loksnes (52–90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 loksnes (52–90 g/m ²) Eco skaņotājs: A3/B4/B5/A4: 5 loksnes (52–64 g/m ²) 4 loksnes (65–81,4 g/m ²) 3 loksnes (81,5–105 g/m ²) Skaņošana pēc pieprasījuma: 40 lapas (80 g/m ²) Izmēri (P x D x A): 604 x 525 x 188 mm (ar izvilkumu paplātes pagarinājumu) Svars: aptuveni 8 kg
---------------------------	--

CITAS OPCIJAS

Skavu kasetnes	Skavas P1 (2 x 5000 gab.)
----------------	---------------------------



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2026