

OMBYGD HØYKVALITETS A3 FLERFUNKSJONSSKRIVER MED FARGER

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Sikker og pålitelig flerfunksjonsskriver med kraftige og komplette dokumentbehandlingsfunksjoner som på en perfekt måte balanserer miljøansvaret med utmerket forretningsfunksjon.



FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Vi kombinerer prisbelønte teknologier og fornybare materialer for å forlenge levetiden til enhetene og drastisk redusere miljøpåvirkningen.

FORBEDRET SIKKERHET

Office-dokumenter, enheter og nettverk beskyttes med omfattende sikkerhetsfunksjoner inkludert som standard – tilgjengelig med ekstra sikkerhetsløsninger og tjenester for å gi deg full sinnsro.

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

10,1-tommers intuitiv berørings skjerm med smarttelefonlignende brukervennlighet, skreddersydd etter individuelle brukeres behov. Støtter hybridarbeid og eksternt samarbeid med avanserte mobilløsninger og enkel integrasjon med nettskytjenester.

KVALITET OG PÅLITELIGHET

Avanserte bildebehandlingsteknologier sikrer best mulig resultat, samtidig som støtte for sentral administrasjon og fjerndiagnostikk sikrer maksimal oppetid for enheten.

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

KONFIGURASJONSALTERNATIV



INNVEDIG ETTERBEHANDLER – K1 ES

- 2 brett, kapasitet på 600 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 40 ark (80 g/m²)

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den nettbaserte [produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	A3 flerfunksjonell fargelaserskriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Proseszor	1,75 GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: 3,0GB RAM
Oppbevaring	Standard: 320 GB harddisk
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1
Papirkapasitet (A4, 80 g/m², ubestruket)	Standard: 2 300 ark 4 x 550-arks kassetter 1 x 100-arks multiarkmater
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Med intern etterbehandler: 600 ark
Etterbehandlingsfunksjoner	Standard: Sortere, gruppere Med innvendig etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, stiftefri stifting, stifting på forespørsel
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, bestruket*, farget, kalkerpapir, skriverpapir, gjennomsiktig, etikett, hullet, konvolutt * SRA3 støttes ikke for bestruket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Kassett 1/2: tynt, vanlig, kraftig, resirkulert, farget, skriverpapir, gjennomsiktig, hullet, konvolutt Kassett 3/4: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, skriverpapir, gjennomsiktig, hullet
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Kassett 1: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Kassett 2: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL Kassett 3/4: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm
Støttede medievekter	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² * *SRA3 støttes ikke for bestruket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Kassetter: 52-220 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
Mål (B x D x H)	565 x 719 x 1128mm
Installasjonsplass (B x D)	978 x 1115 mm (med tosidig automatisk dokumentmater + høyre deksel åpent + multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen)
Vekt	Ca. 89,1kg med toner
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Trykkehastighet (SH/F)	Opptil 30 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A4R)
Trykkoppløsning (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (halv hastighet)
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.
Skriptyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/k/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** * Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ** Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirformat/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Operativsystem	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) Per desember 2024
KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)	Opptil 30 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A4R)
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsning/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, spillbilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Tosidig automatisk dokumentmater Tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)* * Støtte for registrering av flerark-mating
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 100 ark
Støttede originaler og vekter	Ensidig skanning: 38-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farge) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farge)
Støttede medieformater	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Skannehastighet (bilder/min: BW/CL, A4)	Ensidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sending), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sending), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA
Skannemetode	Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online / Cloud Connector)
SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAUTH 2.0-godkjenningsmetode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2 000) / lokalt (1 600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/faks: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
FAKSSPESIFIKASJONER	
Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende- og mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R* Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Sendt som A4 ** Sendt som B4 (kort)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Faksminne	Opptil 30 000 sider
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Serisesending	Maks 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
LAGRINGSSPESIFIKASJONER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 10 / 11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brugergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online/uniFLOW (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Microsoft Entra-ID (PIN-pålogging, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LU/RIU, Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentetsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print®) Sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk) Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrasjon), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space) Datasekkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte, dokumentsporing (sikkert vannmerke)) * Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverksikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), WPA3-støtte (Wi-Fi), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)
Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (Kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift oppdages med Trellix Embedded Control), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V 50/60 Hz 4A

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1.500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 546,4 W* ¹ Hvilemodus: ca. 45,1 W* ¹ Dvalemodus: ca. 0,8 W* ² * ¹ Referanseverdi: målt én enhet * ² 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. Vanlig strømforbruk (TEC)*: 0,35 kWh *1 henhold til USA Energy Star 3.0
Støynivåer	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (ensidig): 6,2 B, kv 0,3 B Lydtryknivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (svart-hvitt/farger, ensidig): 48 dB / 49 dB Hvilemodus: 10 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	C-EXV 49-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 49-toner (sort-hvitt): 36 000 sider C-EXV 49-toner (cyan/magenta/gul): 19 000 sider
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Nettskytilkobling	Tilvalg for uniFLOW Online og Cloud Connector
Verktøy for eksternt administrasjon	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service (eksternt distribusjons- og administrasjonstjeneste) Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Skanneprogramvare	Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PCL International Font-sett A1
Strekkodeutskrift	Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Copy Control Interface Kit A1 Sett for serielt grensesnitt K3
Fakstilbehør	Super G3-fakskort AZ1 ES Sett for eksternt faks A1
ALTERNATIVER FOR TRYKKING	
Intern etterbehandler	INNENDIG ETTERBEHANDLER K1 ES Antall brett: 2 Kapasitet for Brett A (øvre): A4, B5, A5, A5R: 100 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 50 ark Kapasitet for Brett B (nedre): A4, B5, A5, A5R: 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 250 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: hjørne- og dobbelt stifting: A4/B5: 50 ark (52–90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 ark (52–90 g/m ²) Eco stifting: A3, B4, B5, A4: 5 ark (52–64 g/m ²) 4 ark (65–81,4 m ²) 3 ark (81,5–105 g/m ²) Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 604 x 525 x 188 mm (med forlengerbrettet trukket ut) Vekt: ca. 8 kg
ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Stiftekassetter	Stifteenheter PI: (2 x 5000 stk.)



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026