

VYSOKOKVALITNÁ REPASOVANÁ FAREBNÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ FORMÁTU A3

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Bezpečná a spoľahlivá multifunkčná tlačiareň s výkonnými komplexnými funkciami na spracovanie dokumentov, ktoré dokonale vyvažujú environmentálnu zodpovednosť s vynikajúcou pracovnou funkciou.



ZAMERANIE NA TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ

Spojenie oceňovaných technológií a obnoviteľných materiálov s cieľom predĺžiť životnosť zariadení a dramaticky znížiť ich vplyv na životné prostredie.

ZVÝŠENÉ ZABEZPEČENIE

Kancelárske dokumenty, zariadenia a siete sú štandardne chránené pomocou rozsiahlych bezpečnostných funkcií a ďalších bezpečnostných riešení a služieb, takže sa nemusíte vôbec ničoho obávať.

INTUITÍVNE POUŽÍVANIE

25,6 cm intuitívna dotyková obrazovka s použiteľnosťou ako v smartfóne, prispôbená individuálnym potrebám používateľa. Podporuje hybridnú prácu a spoluprácu na diaľku vďaka pokročilým mobilným riešeniam a jednoduchej integrácii s cloudovými službami.

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Pokročilé zobrazovacie technológie zabezpečujú najkvalitnejší výstup, zatiaľ čo podpora pre centrálnu správu a vzdialenú diagnostiku zaručuje maximálnu dobu prevádzky zariadenia.

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

MOŽNOSŤ KONFIGURÁCIE



imageRUNNER
ADVANCE DX C3730i ES



VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ – KI ES

- 2 zásobníky, kapacita na 600 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje zošívanie bez spínek (ECO) 4 listy (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 40 listov (80 g/m²)

Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#).

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu
Procesor	1,75 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	25,6 cm farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA
Pamäť	Štandardne: 3,0 GB RAM
Úložný priestor	Štandardne: 320 GB HDD
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandardne: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandardne: 2 300 listov Kazety na 4 x 550 listov papiera Viacúčelový zásobník na 100 listov
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m ²)	Štandardne: 250 listov S vnútorným dokončovačom: 600 listov
Možnosti záverečných úprav	Štandard: zakladanie, zoskupovanie S vnútorným dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, zošívanie bez sponiek, zošívanie na požiadanie
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, obálka * SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m ²) a ťažký (257 – 300 g/m ²) papier
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Kazeta 1: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Kazeta 2: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL Kazeta 3/4: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² * * SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m ²) a ťažký (257 – 300 g/m ²) papier. Kazety: 52 až 220 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	565 x 719 x 1 128 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	978 x 1 115 mm (obojsstranný automatický podávač dokumentov + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
Hmotnosť	Pribl. 89,1 kg vrátane tonera

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (polovičná rýchlosť)
Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japončina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov** * Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL – AI. ** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – DL.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojsstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém	UFRIL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 alebo novší) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 alebo novší) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 alebo novší) Od decembra 2024
-----------------	--

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)	Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)	Pribl. 5,9/8,2 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojsstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojsstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zrkadlový obraz, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
---------------------	--

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Typ	Obojsstranný automatický podávač dokumentov Obojsstranné na obojsstranné (automaticky s obojsstranným automatickým podávačom dokumentov)* * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m ²)	až 100 listov
Prijateľné originály a hmotnosti	Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Obojsstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne)
Podporované formáty médií	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)	Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojsstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online/Cloud Connector)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA

Cieľ	Štandardne: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voľiteľne: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft 365 a Google Workspace
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardne: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávané, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávané, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojsstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán originálov

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Voľiteľné/štandardné	Voľiteľné
Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní a prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Odosiela sa ako A4 ** Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku

Pamät FAXOV	Až 30 000 strán
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručena pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priechod doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 10/11 Súbežné pripojenie (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online/uniFLOW (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), ID Microsoft Entra (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LU/RU, systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vymúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*) Zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechod doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty) Zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor) Zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) *Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, modul Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (Overenie systému pri spustení, detekcia narušení počas prevádzky so softvérom Trellix Embedded Control), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá)
Správa zariadení a audit	heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % RV (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 546,4 W* Pohotovostný režim: pribl. 45,1 W* Režim spánku: pribl. 0,8 W* *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2 V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností. Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 0,35 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
------------------	---

Úroveň hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (jednostranne): 6,2 B, Kv 0,3 B Akustický tlak (LpAm)* Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo/farebne) (jednostranne): 48 dB/49 dB Pohotovostný režim: 10 dB* * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
--------------	---

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)	Toner C-EXV 49 BK: 36 000 strán Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	uniFLOW Online
Pripojenie ku cloudu	Voľiteľný softvér uniFLOW Online a Cloud Connector
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba
Softvér na skenovanie	Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL – A1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov – D1
Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3)
Príslušenstvo na faxovanie	Faxová karta Super G3 – AZ1 ES Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Vnútrotný dokončovač	VNÚTROTNÝ DOKONČOVAČ – K1 ES Počet zásobníkov: 2 Kapacita zásobníka A (horný): A4, B5, A5, A5R – 100 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 50 listov Kapacita zásobníka B (dolný): A4, B5, A5, A5R – 500 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 250 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2 Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívanie: A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m2) A3/B4/A4R: 30 listov (52 až 90 g/m2) Zošívanie bez spiniék (ECO): A3/B4/B5/A4: 5 listov (52 až 64 g/m2) 4 listy (65 až 81,4 g/m2) 3 listy (81,5 až 105 g/m2) Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m2) Rozmery (Š x H x V): 604 mm x 525 mm x 188 mm (keď je vyťahnutá podpera zásobníka) Hmotnosť: pribl. 8 kg
----------------------	--

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Zásobníky na zošívanie	Sponky na zošívanie – P1 (2 x 5 000 ks)
------------------------	---

