

ÅTERTILLVERKAD A3- MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG OCH AV HÖG KVALITET

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Säker och tillförlitlig multifunktionsskrivare med kraftfulla funktioner för heltäckande dokumentbearbetning. Den ger en perfekt balans av miljöanpassning och företagsfunktioner.



HÅLLBARHETSFOKUS

Genom att sammanföra prisbelönt teknik och förnybara material kan du förlänga enheternas livslängd och drastiskt minska deras miljöpåverkan.

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

Kontorets dokument, enheter och nätverk skyddas med hjälp av omfattande säkerhetsfunktioner som erbjuds som standard, med ytterligare säkerhetslösningar och tjänster tillgängliga.

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

10,1-tums intuitiv touchskärm med smartphone-liknande användbarhet som är skräddarsydd efter användarens behov. Stöd för hybridarbete och samarbete på distans med avancerade mobila lösningar och enkel integrering med molntjänster.

KVALITET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Avancerad bildhanteringsteknik garanterar bästa möjliga utskriftskvalitet samtidigt som stöd för central hantering och fjärrdiagnostik säkerställer maximal drifttid för enheten.

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

KONFIGURATIONALTERNATIV



imageRUNNER
ADVANCE DX C3730i ES



INNER FINISHER-K1 ES

- Två fack, kapacitet för 600 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 50 ark (80 g/m²)
- Stöd för Eco-häftning på fyra ark (80 g/m²) och häfta på begäran 40 ark (80 g/m²)

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren](#) online.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A3-färglaserenhet
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,75 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: 3,0 GB RAM
Lagring	Standard: 320 GB hårddisk
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1
Papperskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 2 300 ark 4 kassetter för 550 ark Universalfack för 100 ark
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark Med inre efterbehandlare: 600 ark
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Med inre efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta, klammerfri häftning, häfta på begäran
Medietyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, tjockt*, återvunnet, bestruket*, färgat, kalkerpapper, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, kuvert * SRA3 stöds inte för bestruket papper (257-300 g/m ²) eller tjockt papper (257-300 g/m ²)
	Kassett 1/2: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkiv, OH-film, hålslaget papper, kuvert Kassett 3/4: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper
	Medieformat som stöds Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm
	Kassett 1: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Kassett 2: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL Kassett 3/4: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm
Medievikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² * * SRA3 stöds inte för bestruket papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²).
	Kassetter: 52 till 220 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen.
	Från viloläge: 10 sekunder eller mindre
	Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)
Mått (B x D x H)	565 x 719 x 1 128 mm
Installationsutrymme (B x D)	978 x 1 115 mm (med DADF + höger lucka öppen + universalfack utdraget + papperskassett öppen)
Vikt	Cirka 89,1 kg med toner
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	Upp till 30 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (halv hastighet)
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanska, koreanska, föreklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Du behöver tillvalet Internationell PCL International Font Set-AL. *2 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-DL.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Operativsystem	UFRIL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PPD: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) Från och med december 2024
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt/färg)	Upp till 30 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, spegelbild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia
SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter Dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt med DADF, dubbelsidigt automatisk dokumentmatare)* * Stöd för avkänning av dubbelinmatning
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m ²)	Upp till 100 ark
Hanterbara original och vikter	Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
Medieformat som stöds	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 139,7 x 128 mm till 297,0 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, skicka), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, skicka), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiera)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW Online/Cloud Connector)
SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentiseringsmetod är tillgänglig på Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (bildpunkt per tum)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal utskicksfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original
FAXSPECIFIKATIONER	
Tillval/standard	Tillval
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modernhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (Ultrafin), 200 x 400 (Superfin), 200 x 200 (Fin), 200 x 100 (Normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4 kort

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FAX-minne	Upp till 30 000 sidor
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/ destinationer	Max. 199 nummer
Manuell gruppsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), väljla telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidig anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN- inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online/uniFLOW (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID (PIN-inloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, vänteläge för utskrifter, uniFLOW Secure Print®) Säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt) Scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme) Säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/ begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) * Kräver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), stöd för WPA3 (Wi-Fi), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
Enhetssäkerhet	Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2- validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddisklös), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering)
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 546,4 W*1 Vänteläge: cirka 45,1 W*1 Viloläge: cirka 0,8 W*2 *1 Referensvärde: en mått enhet *2 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning (TEC)*: 0,35 kWh * Enligt USA Energy Star 3.0
Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (enkelsidig): 6,2 B, Kv: 0,3 B Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvit/färg) (enkelsidig): 48 dB/49 dB Standby: 10 dB* * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	C-EXV 49 Toner BK/C/M/Y
Toner (beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning)	C-EXV 49 Toner BK: 36 000 sidor C-EXV 49 Toner C/M/Y: 19 000 sidor
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Molnanslutning	uniFLOW Online och Cloud Connector som tillval
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Fjärrdistribution och hanteringstjänst Övervakningstjänst
Scanningsprogramvara	Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	PCL International Font Set-A1
Streckkodsutskrift	Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-AZ1 ES Remote Fax Kit-A1
UTMATNINGSLTERNATIV	
Inner Finisher	INNER FINISHER-K1 ES Antal fack: 2 Kapacitet för fack A (övre): A4, B5, A5, A5R 100 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 ark Kapacitet för fack B (nedre): A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 ark (52 till 90 g/m²) Miljöanpassad häftning: A3/B4/B5/A4: 5 ark (52 till 64 g/m²) 4 ark (65 till 81,4 g/m²) 3 ark (81,5 till 105 g/m²) Häftning på begäran: 40 ark (80 g/m²) Mått (B x D x H): 604 x 525 x 188 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 8 kg
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Häftklammerkassetter	Staple-P1 (2 x 5 000 st)



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026