



Canon Europe Ltd.
BU 2002-2024 Most Reliable A3 Brand

أجهزة ذكية متعددة الوظائف مقاس A3 لمعالجة المستندات بكفاءة وجودة عالية

خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج](#) عبر الإنترنت

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

الفتنة imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Series

المواصفات التقنية

الوحدة الرئيسية	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3
نوع الجهاز	الطابعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفكس الاختياري
الوظائف الأساسية	معالج ثنائي التواء 1,8 جيجاهرتز
المعالج	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وبنية TFT مقاس 10,1 بوصة
لوحة التحكم	القياسية: ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4,5 جيجابايت
الذاكرة	القياسي: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت
التخزين	الاختياري: قرص (SSD) سعة 1 تيرابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T الاختياري: شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	القياسي: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية الغلطة (AW1) القياسي: 1200 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبة ورق سعة 550 ورقة، الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية الغلطة (AW1))
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	القياسي: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت - AE1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AE1 ودرج النسخ - T2)
إمكانيات الإيهام	تركيبي، تجميع، أوغست، تكتيب، غرزة تجليدة، قنعة مثقبة، تكتيب موفر، تكتيب حسب الطلب * تختلف إمكانيات الإيهام وفقاً للخيارات المتصلة.
أنواع الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تنوير، مغلف، ملون، استشفاف، سندات، شفافة، مسطحات مقنوب مسطحة، ذو رأسية، أطراف * ملون SR34 عبر مدور الورق المغلف (300-257 جم/م ²) والورق الثقيل (300-257 جم/م ²) الطية الطولية: رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تنوير، ملون، سندات، شفافة، مقنوب مسطحة، ذو رأسية، أطراف * ملق وحدة الغلطة بالأغراف A (القياسي) مطلوب.
أحجام الوسط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: 3450 - SR34 - A3 - A4 - A4R - A5 - A5R - A6R - B4 - B5 - B5R الحجم المخصص: 98,4 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الحجم الحر: 100,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأطراف: COM10 رقب، 10 - Monarch - ISO-C5 الحجم المخصص للأطراف: 98,0 × 98,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الطية الطولية: الحجم القياسي: 105,0 × 148,0 مم إلى 215,9 × 297,0 مم الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 215,9 × 297,0 مم الأطراف: ISO-C5 الحجم القياسي: 105,0 × 148,0 مم إلى 215,9 × 297,0 مم الأطراف: COM10 رقب، 10 - Monarch - DL * ملق الأغراف A (القياسي) مطلوب.
أوزان الوسط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: من 52 إلى 300 جم/م ² * ملون SR34 عبر مدور الورق المغلف (300-257 جم/م ²) والورق الثقيل (300-257 جم/م ²) الطية الطولية: من 52 إلى 256 جم/م ² الطابعة على الوجهين: من 52 إلى 220 جم/م ²
وقت الإجماع	وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتمكيه لعمل على شاشة لوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تهيئة الصفحة (من دون حجم الصفحة)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	مع غطاء السطح الزجاجي Y3: 692 × 788 مم مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التبريد C1: مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1: 719 × 891 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الأساسي: 978 × 1119 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين C1 الأحادية التبريد + وحدة إنهاء التثبيت AE1 لوحدة إنهاء الكتيبات + AE1 + تمديد ملحق درج النسخ T2 + علبة الورق المفتوحة) 1651 × 1119 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين C1 الأحادية التبريد + وحدة إنهاء التثبيت AE1 لوحدة إنهاء الكتيبات + AE1 + تمديد ملحق درج النسخ T2 + علبة الورق المفتوحة) مع غطاء السطح الزجاجي Y3: حوالي 71 كم مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين - BA1: حوالي 78 كم مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين - C1 أحادية التبريد: حوالي 84 كم
مواصفات الطباعة	سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)
سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)	القياسي: 39 جم/م ² DX C3935i على وجه واحد: ما يصل إلى 35 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R, A6R) ما يصل إلى 17 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 23 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX C3930i على وجه واحد: ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX C3926i على وجه واحد: ما يصل إلى 26 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R, A6R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX C3922i على وجه واحد: ما يصل إلى 22 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R)
نفاذ وصف الصفحة	600 × 1200 (نصف السرعة) القياسي: Adobe® PostScript®3™, PCL5/PCL6, UFR II أنواع الملفات المدعومة: XPS, TIFF/JPEG و EPS و PDF
الطابعة المباشرة (واجهة المستخدم البعيدة)	سرعة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
نفاذ وصف الصفحة	القياسي: 39 جم/م ² DX C3935i على وجه واحد: ما يصل إلى 35 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R, A6R) ما يصل إلى 17 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 23 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX C3930i على وجه واحد: ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX C3926i على وجه واحد: ما يصل إلى 26 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R, A6R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX C3922i على وجه واحد: ما يصل إلى 22 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A6R, A5R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R)
الطابعة المباشرة (واجهة المستخدم البعيدة)	سرعة الطباعة (نقطة لكل بوصة)



