



أجهزة ذكية متعددة الوظائف مقاس A3 لمعالجة المستندات بكفاءة وجودة عالية

خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج](#) عبر الإنترنت.

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

المواصفات التقنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Series

الوحدة الرئيسية	القياسية: Adobe® PostScript®3™، PCL6، UFR II أنواع الملفات المدعومة: XPS و TIFF/JPEG و EPS و PDF و Universal Print و Mopria و AirPrint و Canon PRINT Business و iFlow Online (اختياري)
نوع الجهاز	تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك.
الوظائف الأساسية	تُرجم الاتصال بمنسب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
المعالج	Android® 10/Windows® 11/Windows® 10 (إصدار أحدث)، iOS (إصدار أحدث)، macOS/Chrome
لوحة التحكم	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 10، Roman 93، Bitmap خطوط الخطوط: Andale Mono WT J/K/S/T* (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية* * مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطلوبة. * مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة.
الذاكرة	الطباعة الأمامية، العلامة المائية الأمانة، التثبيت، تحطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المخطط، أغطية أمامية/خلفية، تظليل مسووق الحجر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المحجولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية
التخزين	الطباعة القياسية بنظام التشغيل
وصلة الشبكة	الخطوط
وصلة الشبكة	الشبكية القياسية: USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ LAN الشبكية IEEE 802.11 b/g/n (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) غير تلك
وصلة الشبكة	الشبكية الاختيارية: شبكة LAN الشبكية (واجهة التحكم في النسخ الاختيارية: واجهة التثبيت، واجهة التحكم في النسخ)
وصلة الشبكة	الشبكية القياسية: 1200 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبة ورق سعة 550 ورقة، الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تخزين العلية (AW1))
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	الشبكية القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت AE1 أو وحدة إنهاء التثبيت AE1 ودرج النسخ T2)
سعة الورق الجرار (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	ترتيب، تجميع، أو فتت، تذييل، غرزة تجليد، فتحة مثقبة، تذييل القصدي، تذييل حسب الطلب
إمكانات الإجهاد	مختلف إمكانات الإجهاد وفقاً للخيارات المتصلة
أنواع الوسائط المدعومة	الورق المتعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، * معاد تنويره، مغلف، * ملون، استشفاف، شدات، شفافة، ملصقات، مقنوب سابقاً، ذو رأسية، طرف * مقاس 3RA3 غير مدعوم الورق المغلف (بوزن 257 - 300 جم/م²) والورق الثقيل (بوزن 207 - 300 جم/م²).
أنواع الوسائط المدعومة	الطباعة الملوية: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تنويره، ملون، شدات، شفافة، مقنوب سابقاً، ذو رأسية، طرف الطباعة السطحية: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تنويره، ملون، شدات، شفافة، مقنوب سابقاً، ذو رأسية، طرف* * ملق وحدة التغذية بالأطراف (القاسي) مطلوب.
أنواع الوسائط المدعومة	الترج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: B5R، B5، B4، A6R، A5R، A5، A4R، A4، A3، 3RA3-SR الحجم المخصص: 139,7 × 98,4 مم إلى 457,2 × 320,0 مم الحجم الحر: 148,0 × 100,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأطراف: COM10 رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5 الحجم المخصص للأطراف: 98,0 × 98,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الطباعة الملوية: الحجم القياسي: B5، A6R، A5R، A5، A4، A3 الحجم المخصص: 148,0 × 105,0 مم إلى 215,9 × 297,0 مم الأطراف: ISO-C5 الطباعة السطحية: الحجم القياسي: B5R، B5، B4، A6R، A5R، A5، A4R، A4، A3، COM10 رقم 10، Monarch، DL * ملق الأطراف (القاسي) مطلوب.
أنواع الوسائط المدعومة	الترج المتعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م²* * مقاس 3RA3 غير مدعوم الورق المغلف (بوزن 257 - 300 جم/م²) والورق الثقيل (بوزن 207 - 300 جم/م²).
أنواع الوسائط المدعومة	الطباعة الملوية/السطحية: من 52 إلى 256 جم/م² الطباعة على الوجهين: 52 إلى 220 جم/م²
أوزان الوسائط المدعومة	وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكين إيميل على شاشة الواجهة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل* * وقت منتقل الجهاز حتى تجهيز نسخة (من دون حمل الطباعة)
أوزان الوسائط المدعومة	مع غطاء السطح الزجاجي Y3: 692 × 788 مم مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين الأحادية الترميز C1: 565 × 722 مم مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين BA1: 565 × 719 × 891 مم
وقت الإجماع	الأساسي: 978 × 1119 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين الأحادية الترميز C1 + مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين BA1 المتوفرة) 978 × 1116 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين BA1 + الغطاء الأيمن المتوفر + تمديد ملق الدرج المتعدد الأغراض + علية الورق المتفرقة) المكون بالكامل: 1651 × 1119 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين الأحادية الترميز - C1 + وحدة إنهاء التثبيت AE1/وحدة إنهاء التثبيت AE1 + تمديد ملق درج النسخ T2 + علية الورق المتفرقة) 1651 × 1116 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين BA1 + وحدة إنهاء التثبيت AE1/وحدة إنهاء التثبيت AE1 + تمديد ملق درج النسخ T1 + علية الورق المتفرقة)
أبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	مع غطاء السطح الزجاجي Y3: حوالي 71 كجم مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين - BA1: حوالي 78 كجم مع وحدة التغذية التلقائية بالمشغلات على الوجهين - C1 أحادية الترميز: حوالي 84 كجم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الوزن* * بما في ذلك مسووق الحجر
مساحة التركيب (العرض × العمق)	مواصفات الطباعة سرعة الطباعة (بإبيض والأسود وبالألوان)
مواصفات الطباعة	الطباعة (نقطة لكل بوصة)
مواصفات الطباعة	الطباعة (نقطة لكل بوصة)



مواصفات المسح الضوئي بالمشحوب	المسح الضوئي للنسخ: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع) 600 × 600 (IFAX/WebDAV/FTP/SMB) (المسح) 600 × 600 المسح الضوئي للفكاس: 600 × 600
أسلوب المسح الضوئي	Server 2012/Server 20122/Windows10/11 Server 2022/Server 2019/Server 2016 :WIA و TWAIN نظام التشغيل المدعوم: R2/Server 2012/Windows10/11/Server 2022/Server 2019/Server 2016
مواصفات الإرسال	القباسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، الإصدار 3.1.1-FTP، WebDAV، علة البريد الاختيارية: فاكس G3، الفائق، فاكس IP LDAP (2000)/الملحق (1600)/الاتصال السريع (200)
دفتر العنوانين	الدفع: ما يصل إلى 600 × 600 المسحب: ما يصل إلى 600 × 600
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	المنفذ: FTP (IP/TCP) 3.1.1، (IP/TCP) SMB، WebDAV البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3-SMTP
بروتوكولات الاتصالات	القباسية: PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق السيواسة، تحسين اللويب، PDF/A-1b، التتبع والتجاسس، مثنى، توقيع الجهاز، توقيع المستند)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستند)، Office Open XML (Word، PowerPoint)
تنسيق الملفات	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجيهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نسبة النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تحوّل المستندات الأصلية الفارغة
مميزات الإرسال العام	2 G3 الفائق: 33.6 كيلوبت/ثانية G3: 14.4 كيلوبت/ثانية JBIG-MMR-MR-MH 400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)
مواصفات الفاكس	الإرسال: A3، A4، A4R، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R * يتم الإرسال بمسح A4 * يتم الإرسال بمسح B4 مصغر
أقصى عدد لحظوظ الاتصال	يصل إلى 30000 نسخة (2000 مهمة)
سرعة المودم	الدخ الأقصى هو 200
طريقة الضغط	الدخ الأقصى هو 199 اتصالاً الدخ الأقصى هو 256 عنواناً
النقطة (نقطة لكل بوصة)	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1
حجم الإرسال والاستقبال	100 علة وارد خاصة بالمستخدم، علة وارد واحدة للاتصال في الذاكرة، 50 علة وارد للفكاس السري تعزيز 10000 صفحة (2000 مهمة) بعد أقصى
مواصفات الفاكس	بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 10/11 الاتصالات المترجمة (الدخ الأقصى): SMB، 64-WebDAV 3
مواصفات التخزين	القباسية: 16 جيجابايت (مع الخيار): الدخ الأقصى هو 480 جيجابايت
علة البريد (العدد الممتد)	مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم منبر التشفير الآمن من imageWARE، البحث، معالجة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الامتداد
المساحة المتقدمة	إدارة البرامج والطباعة التتبع وإعداد التقارير
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	أدوات الإدارة عن بعد
مميزات المساحة المتقدمة:	برنامح المسح الضوئي أدوات التحسين النظام الأساسي نشر المستندات خيارات الإمداد بالورق وحدة تغذية العلة AW1
المواصفات الأمنية	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة)*، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول بالمسحورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)
المصادقة والتحكم في الوصول	القباسية: 16 جيجابايت (مع الخيار): الدخ الأقصى هو 480 جيجابايت مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم منبر التشفير الآمن من imageWARE، البحث، معالجة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الامتداد
أمان المستند	إدارة الوثائق: 550 ورقة × 2 (1100 ورقة) (80 جيجابايت) نوع الورق: ورق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقوب، عضلات، شفافة، مقرب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B5، B5R الحجم المصمّم: 105.0 × 148.0 مم إلى 304.8 × 457.2 مم وزن الورق: 62 إلى 256 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 635 × 248 × 565 مم الوزن: حوالي 16,0 كجم

<p>(نظم وحدة إنهاء الداخلية L1) تقنان أو أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: تقنان للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، B5R أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R</p>	<p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4/2 تقوب D1</p>	<p>* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق. سعة الدرج (ورق بوون 80 جم/م²) الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R، B5، 85 ورقة A3، A4R، A4، B4، 40 ورقة الدرج السفلي (الدرج القياسي): A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R، B5، 85 ورقة ما يصل إلى 220 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 428 × 405 × 88 مم الوزن: 0,7 كجم</p>	<p>خيارات الإخراج* الدرج الداخلي الثاني الاتجاه M1</p>
<p>(نظم وحدة إنهاء الداخلية L1) أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، B5R أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، B5R (نظم وحدة إنهاء التنقيب AE1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AE1)</p>	<p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 تقوب D1</p>	<p>السعة (ورق بوون 80 جم/م²): وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² ورقة 100: B5R، B5، A5R، A4 ورقة 65: B4، A4R، A3 الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 442 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: 0,5 كجم</p>	<p>درج النسخ T2</p>
<p>(نظم وحدة إنهاء التنقيب AE1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AE1) أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: تقنان أو أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: تقنان للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، B5R أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R</p>	<p>وحدة النقب بمعدل 4/2 تقوب A1</p>	<p>سعة الدرج (ورق بوون 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4، A3، A3R، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R الدرج السفلي: A4، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R، 500 ورقة ورقة 30: A6R، A4R، A3، B4، B5R، 250 ورقة الأطراف: 10 ورقات</p>	<p>وحدة إنهاء الداخلية L1</p>
<p>(نظم وحدة إنهاء التنقيب AE1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AE1) أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، B5R أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، B5R (نظم وحدة إنهاء الكتيبات AE1)</p>	<p>وحدة النقب بمعدل 4 تقوب A1</p>	<p>سعة الدرج (ورق بوون 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4، A3، A3R، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R الدرج السفلي: A4، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R، 500 ورقة ورقة 30: A6R، A4R، A3، B4، B5R، 250 ورقة الأطراف: 10 ورقات</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات غير ذلك</p>	<p>ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات غير ذلك</p>	<p>سعة الدرج (ورق بوون 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4، A3، A3R، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R الدرج السفلي: A4، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R، 500 ورقة ورقة 30: A6R، A4R، A3، B4، B5R، 250 ورقة الأطراف: 10 ورقات</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>قارئ بطاقات النسخ - F1 وحدة فاري بطاقات النسخ المرفقة - B7 صندوق قارئ بطاقات IC للوحة المفاتيح الرقمية - A1 وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير C1 وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1 غطاء السطح الزجاجي Y3 درج الأداة المساعدة B1 لوحة المفاتيح الرقمية - A2 وحدة تنبؤ فوري B1- (اختياري) مجموعة ضبط الوسائط A1</p>	<p>الخيارات الأمنية أمان البيانات</p>	<p>تنبؤ حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 727 × 525 × 225 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 9,1 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>قرص SSD سعة 1 تيرابايت - A1 مجموعة النسخ المتطابق للذاكرة - A1 قرص SSD سعة 250 جيجابايت A1 (الاستخدام مع مجموعة النسخ المتطابق للذاكرة A1)</p>	<p>خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطابعة</p>	<p>سعة الدرج (ورق بوون 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R، 250 ورقة الدرج السفلي: A4، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R، 125 ورقة الدرج السفلي: A4، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R، 1500 ورقة الأطراف: Monarch 30 ورقة، COM10 رقم 10، ISO-C5، DL، 100 ورقة</p>	<p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p>
<p>مجموعة خطوط PCL الدولية A مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة واجهة التمسيلية K3 لوحة LAN التمسيلية F1 لوحة فاكس G3 الفتحة BH1 لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفتحة BH2 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP</p>	<p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p>	<p>تنبؤ حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1021 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 30,0 كجم</p>	<p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p>
<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة الإرشاد الصوتي - G1 مجموعة التشغيل الصوتي - D1 خرطوشة التنقيب - Y1 (خرطوشتان × 2000 نبوس) * لوحة إنهاء الكتيبات فقط خرطوشة التنقيب - P1 (خرطوشتان × 5000 نبوس) فيلم مضاد للميكروبيات* - أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب نقاط اللبس الأكثر شيوعًا في الأجهزة. *ورق مطبوع من قبل مهندس خدمة</p>	<p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p>	<p>تنبؤ حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1021 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 53,0 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق

