



# أجهزة ذكية متعددة الوظائف مقاس A3 لمعالجة المستندات بكفاءة وجودة عالية

## خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المبسط لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج](#) عبر الإنترنت.

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX بأكملها.

# المواصفات التقنية

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Series

الوحدة الرئيسية	القياسية: Adobe® PostScript®3™، PCL6، UFR II، أنواع الملفات المدعومة: XPS و TIFF/JPEG و EPS و PDF و Canon PRINT Business و Universal Print و Microsoft و AirPrint و iFlow Online (اختياري)
نوع الجهاز	تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلّ المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك.
الوظائف الأساسية	تُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
المعالج	Android® 10/Windows® 11/macOS/Chrome OS (إصدار أحدث)، iOS (إصدار أحدث)، iPadOS (إصدار أحدث)
لوحة التحكم	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 10، Roman 93، Bitmap خطوات التمييز الضوئي للحروف، خطوط الرموز الشريطية**
الذاكرة	خطوط الخطوط: 136 Roman خطوط PCL: 10، Roman 93، Bitmap خطوات التمييز الضوئي للحروف، خطوط الرموز الشريطية**
التخزين	القياسي: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت الاختياري: قرص (SSD) سعة 1 جيجابايت
وصلة الأجهة	الشبكة القياسية: شبكة LAN الشبكية IEEE 802.11 b/g/n (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) غير تلك: USB 2.0 واحد (المضيف)، USB 3.0 واحد (المضيف)، USB 2.0 واحد (الجهاز)، الاختياري: واجهة التوسيع، واجهة التحكم في النسخ
سعة الإدخال بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 1200 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبًا ورق سعة 550 ورقة، الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلب (AW1))
سعة الخرج بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت AE1 أو وحدة إنهاء التثبيت AE1 ودرج النسخ T2)
إمكانات الإجهاد	تركيبة، تجميع، أو فنت، تكتيب، غرزة تجليد، فتحة مثقبة، تكتيب القصدي، تكتيب حسب الطلب
أنواع الوسائط المدعومة	متنوع إمكانات الإجهاد وفقًا للتحولات المتصلة الدرج المتعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، * معاد تنويره، مغلف، * ملون، استنفاف، سندات، مصلفات، مقنوب سابقًا، ذو رأسية، طرف * مقاس 3RA3 غير مدعوم الورق المغلف (بوزن 257 - 300 جم/م²) والورق الثقيل (بوزن 207 - 300 جم/م²). العلبة العلوية: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تنويره، ملون، سندات، ثقاف، مقنوب سابقًا، ذو رأسية، طرف العلبة السفلية: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تنويره، ملون، سندات، ثقاف، مقنوب سابقًا، ذو رأسية، طرف* * ملق وحدة التغذية بالآل (القاسي) مطلوب.
أحجام الوسط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: B5R، B5، B4، A6R، A5R، A5، A4R، A4، A3، SRA3 الحجم المخصص: 139,7 × 98,4 مم إلى 457,2 × 320,0 مم الحجم الحر: 148,0 × 100,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأنظر: COM10، DL، Monarch، 10، ISO-C5 الحجم المخصص للأنظر: 98,0 × 98,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم العلبة العلوية: الحجم القياسي: B5، A6R، A5R، A5، A4، A3 الحجم المخصص: 148,0 × 105,0 مم إلى 215,9 × 297,0 مم الأنظر: ISO-C5 العلبة السفلية: الحجم القياسي: B5R، B5، B4، A6R، A5R، A5، A4R، A4، A3، COM10، DL، Monarch، 10 * ملق الأنظر A (القاسي) مطلوب.
أوزان الوسط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م²* * مقاس 3RA3 غير مدعوم الورق المغلف (بوزن 257 - 300 جم/م²) والورق الثقيل (بوزن 207 - 300 جم/م²). العلبة العلوية/السفلية: من 52 إلى 256 جم/م² الطباعة على الوجهين: 52 إلى 220 جم/م²
وقت الإجماء	وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكين إيميل على شاشة اللمس التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل* * وقت منتقل الجهاز حتى تجهيز نسخة (من دون حمل الطباعة)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	مع غطاء السطح الزجاجي Y3: 788 × 692 × 565 مم مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين الأحادية الترميز C1: 722 × 565 × 897 مم مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين BA1: 719 × 891 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الأساسي: 1119 × 978 مم (مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين الأحادية الترميز C1 + غطاء الأيمن المتوج + تمديد ملق الدرج المتعدد الأغراض + علبة الورق المتفوحة) 978 × 1116 مم (مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين BA1 + الغطاء الأيمن المتفوح + تمديد ملق الدرج المتعدد الأغراض + علبة الورق المتفوحة) المكون بالكامل: C1 + وحدة إنهاء التثبيت AE1/وحدة إنهاء التثبيت AE1 + تمديد ملق درج النسخ T2 + علبة الورق المتفوحة) 1651 × 1116 مم (مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين BA1 + وحدة إنهاء التثبيت AE1/وحدة إنهاء التثبيت AE1 + تمديد ملق درج النسخ T1 + علبة الورق المتفوحة)
الوزن* مما في ذلك مسحوق الحبر	مع غطاء السطح الزجاجي Y3: حوالي 71 كجم مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين BA1: حوالي 78 كجم مع وحدة التغذية التلقائية باللمس على الوجهين C1 - أحادية الترميز: حوالي 84 كجم
مواصفات الطباعة	سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان، A4)
سرعة الطباعة (بخطوة لكل بوصة)	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
مواصفات الصفحة	الطباعة المباشرة (واجهة المستخدم البعيدة) الطباعة من تطبيقات الشبكة السحابية والأجهزة المحمولة
لغات وصف الصفحة	القياسية: Adobe® PostScript®3™، PCL6، UFR II، أنواع الملفات المدعومة: XPS و TIFF/JPEG و EPS و PDF و Canon PRINT Business و Universal Print و Microsoft و AirPrint و iFlow Online (اختياري)
الطباعة المباشرة (واجهة المستخدم البعيدة) الطباعة من تطبيقات الشبكة السحابية والأجهزة المحمولة	تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلّ المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك.
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	Android® 10/Windows® 11/macOS/Chrome OS (إصدار أحدث)، iOS (إصدار أحدث)، iPadOS (إصدار أحدث)
الخطوط	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 10، Roman 93، Bitmap خطوات التمييز الضوئي للحروف، خطوط الرموز الشريطية**
ميزات الطباعة	خطوط الخطوط: 136 Roman خطوط PCL: 10، Roman 93، Bitmap خطوات التمييز الضوئي للحروف، خطوط الرموز الشريطية**
نظام التشغيل	Android® 10/Windows® 11/macOS/Chrome OS (إصدار أحدث)، iOS (إصدار أحدث)، iPadOS (إصدار أحدث)
مواصفات النسخ	سرعة النسخ (بأبيض والأسود وبالألوان)
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، الأبيض والأسود/الألوان)	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
النسخ المتعددة	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
كثافة النسخ	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
التكبير	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
ميزات النسخ	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
مواصفات المسح الضوئي	سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان، A4)
النوع	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
سعة ورق وحدة التغذية باللمس (80 جم/م²)	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
أحجام الوسائط المدعومة	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان، A4)	الإجمالي: 1200 × 1200 (نصف السرعة)



# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Series

## المواصفات التقنية

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	المسح الضوئي للنسخ: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع) 600 × 600 (IFAX/WebDAV/FTP/SMB) (السحب) 600 × 600 المسح الضوئي للفكس: 600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	Colour Network ScanGear2، لكل من نظام التشغيل المدعوم: Windows® 10/11 / Server 2012 R2 / Server 2019 / Server 2016
أسلوب المسح الضوئي	المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى العلية، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية (unifLOW Online - اختياري)
مواصفات الإرسال	القباسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، الإصدار 3.1.1 -FTP، WebDAV، علية البريد الاختيارية: فاكس G3 الفائق، فاكس IP LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)
دفتر العناوين	الدفع: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	المنفذ: FTP (IP/TCP)، SMB 3.1.1 - (IP/TCP)، WebDAV، البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3 -SMTP
بروتوكول الاتصالات	القباسية: PDF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق السيادة، تحسين الويب، PDF/A-1b، التتبع والتجسس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستند)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستند)، Office Open XML (Word - PowerPoint)
تنسيق الملفات	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نسبة النسخ، إزالة الإطراب، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تحويز المستندات الأصلية الفارغة
ميزات الإرسال العام	2 G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية JBIG -MMR -MR -MH 400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية) الإرسال: A3، A4، A4R، A4، A5، A5R، B4، B5، B5R ** يتم الإرسال بمسح A4 ** يتم الإرسال بمسح B4 بصغير ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة) الحد الأقصى هو 200 الحد الأقصى هو 199 اتصالاً الحد الأقصى هو 256 عنواناً نعم اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علية البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1
مواصفات الفاكس	
أقصى عدد لحظوظ الاتصال	
سرعة المودم	
طريقة الضغط	
النقطة (نقطة لكل بوصة)	
حجم الإرسال والاستقبال	
ذاعة الفاكس	
الاتصال السريع	
اتصالات/أجهزة المجموعة	
البث المتتالي	
النسخ الاحتياطي للذاكرة	
ميزات الفاكس	
مواصفات التخزين	
علية البريد (العدد الممتد)	100 علية وارد خاصة بالمستخدم، علية وارد واحدة لاستلام في الذاكرة، 50 علية وارد للفكس السري تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى بروتوكول الاتصالات: WebDAV أو SMB كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 10/11 الاتصالات المترجمة (الحد الأقصى): SMB: 64 -WebDAV: 3
المساحة المتقدمة	القباسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت) مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التتبع الآمن من imageWARE، البحث، معالجة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الامتداد
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	
ميزات المساحة المتقدمة:	
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة)*، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول، مصادقة معرف القلم (تسجيل الدخول بمعرف القلم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) * فرائد البطاقات اختيارية، يرجى الرجوع إلى ملفات الأجزاء يلزم التنشيط
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع unifLOW)، أمان استقبال البيانات (علية وارد الفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستند Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -XPS/PDF)، أمان العلية (حمية علية البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وإطلاق إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المخطوطات، دعم S/MIME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة) unifLOW/unifLOW Online ** يلزم



<p>(نظم وحدة إنهاء الداخلية L1) تقنان أو أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> الحجم المقبول للورق المثقوب: تقنان للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، A4 أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4</p>	<p><b>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4/2 تقوب D1</b></p>	<p>* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق. سعة الدرج (ورق بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R، 85 ورقة A3، A4R، B4، 40 ورقة الدرج السفلي (الدرج القياسي): A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R، 85 ورقة ما يصل إلى 220 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 428 × 405 × 88 مم الوزن: 0,7 كجم</p>	<p>خيارات الإخراج* الدرج الداخلي الثاني الاتجاه M1</p>
<p>(نظم وحدة إنهاء الداخلية L1) أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> الحجم المقبول للورق المثقوب: أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، A4 أو وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>	<p><b>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 تقوب D1</b></p>	<p>السعة (ورق بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>): وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> ورقة 100: B5R، B5، A5R، A4 ورقة 65: B4، A4R، A3 الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 442 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: 0,5 كجم</p>	<p>درج النسخ T2</p>
<p>(نظم وحدة إنهاء التنقيب AE1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AE1) تقنان أو أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> الحجم المقبول للورق المثقوب: تقنان للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، A4 أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4</p>	<p><b>وحدة النقب بمعدل 4/2 تقوب A1</b></p>	<p>سعة الدرج (ورق بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>): الدرج العلوي: A4، A3، A3R، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، 45 ورقة الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5، 500 ورقة ورقة 30: A6R، A3R، A4R، B4، B5R، 250 ورقة الأطراف: 10 ورقات</p>	<p>وحدة إنهاء الداخلية L1</p>
<p>(نظم وحدة إنهاء التنقيب AE1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AE1) أربعة تقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> الحجم المقبول للورق المثقوب: تقنان للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، A4 أربعة تقوب للورق مقاس A3، A4</p>	<p><b>وحدة النقب بمعدل 4 تقوب A1</b></p>	<p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> موضع التنقيب: جانبي، مزوج سعة التنقيب: A4، B5، A4 (52 ورقة إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) A4R، B5R، A4 (52 ورقة إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) A3، B4، A3 (52 ورقة إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) التنقيب الموفر: A3، A4، B4، B5، 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م<sup>2</sup>) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>قارئ بطاقات النسخ - F1 وحدة فاري بطاقات النسخ المرفقة - B7 صندوق فاري بطاقات IC للوحة المفاتيح الرقمية - A1 وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير C1 وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1 غطاء السطح الزجاجي Y3 درج الأداة المساعدة B1 لوحة المفاتيح الرقمية - A2 وحدة تنقيب فوري B1- (اختياري) مجموعة ضبط الوسائط A1</p>	<p><b>ملحقات الأجهزة</b> <b>وحدات قراءة البطاقات</b></p>	<p>تنقيب حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 727 × 525 × 225 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 9,1 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>قرص SSD سعة 1 تيرابايت - A1 مجموعة النسخ المتطابق للذاكرة - A1 قرص SSD سعة 250 جيجابايت A1 (الاستخدام مع مجموعة النسخ المتطابق للذاكرة A1)</p>	<p><b>الخيارات الأمنية</b> <b>أمان البيانات</b></p>	<p>سعة الدرج (ورق بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>): الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R، 250 ورقة الدرج السفلي: A3، A4R، B4، B5R، 125 ورقة الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5، 3000 ورقة ورقة 250: A6R، A3R، A4R، B4، B5R، 1500 ورقة الأطراف: Monarch 30 ورقة، COM10 رقم 10، ISO-C5، DL، 100 ورقة</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>مجموعة خطوط PCL الدولية A مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة الواجهة التمسليكية K3 لوحة LAN التمسليكية F1</p>	<p><b>خيارات النظام</b> <b>ملحقات الطباعة</b> <b>طباعة الرموز الشريطية</b> <b>ملحقات النظام</b></p>	<p>تنقيب حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) موضع التنقيب: جانبي، مزوج سعة التنقيب: A4، B5، 50 ورقة (من 52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) A4R، 40 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) A3، B4، 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) التنقيب الموفر: A3، A4، 10 ورقات (من 52 إلى 64 جم/م<sup>2</sup>) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>لوحة فاكس G3 الفتحة BH1 لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفتحة BH2 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP</p>	<p><b>ملحقات الفاكس</b></p>	<p>تنقيب حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1021 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 30,0 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة الإرشاد الصوتي - G1 مجموعة التشغيل الصوتي - D1</p>	<p><b>خيارات أخرى</b> <b>ملحقات إمكانية الوصول</b></p>	<p>(بما في ذلك مواصفات التنقيب الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التنقيب AE1 المذكورة أعلاه) حجم ورق غرزة التجليد: A3، A4R، B4 سعة تنقيب غرزة التجليد: 20 ورقة و 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>) (بما في ذلك ورقة سعة المجموعة العلوية من دون تنقيب، ما يصل إلى 3 ورقات (52 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>) مسند الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1021 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 53,0 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>
<p>خرطوشة التنقيب - Y1 (خرطوشتان × 2000 ديبوس) * لوحة إنهاء الكتيبات فقط خرطوشة التنقيب - P1 (خرطوشتان × 5000 ديبوس) فيلم مضاد للميكروبيات* - أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب نقاط اللبس الأكثر شيوعاً في الأجهزة. *ورق مطبق من قبل مهندس خدمة</p>	<p><b>خيارات أخرى</b> <b>ملحقات إمكانية الوصول</b> <b>خرائط التنقيب</b> <b>حمية الجهاز</b></p>	<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة الإرشاد الصوتي - G1 مجموعة التشغيل الصوتي - D1</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات AE1</p>

### البرامج والحلول



### شهادات الاعتماد والتوافق

