imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Serie

INTELLIGENTE DIN A3 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR EFFIZIENTE UND HOCHWERTIGE DOKUMENTENVERARBEITUNG

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



BROSCHÜRENFINISHER AE1

- 2 Fächer, 3.250 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Broschürenfertigung bis zu 20 Blatt und nicht gefehlter Sattelfalz bis zu 3 Blatt (DIN A3/A4R)
- Unterstützt Ökoheftung von bis zu 8 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Optional wird interne 2/4- und 4-Loch-Lochung unterstützt – 2/4-LOCH-LOCHEREINHEIT A1 UND 4-LOCH-LOCHEREINHEIT A1



HEFTFINISHER AE1

- 2 Fächer, 3.250 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt Ökoheftung von 8 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 50 Blatt (80 g/m²)
- Optional wird interne 2/4- und 4-Loch-Lochung unterstützt – 2/4-LOCH-LOCHEREINHEIT A1 UND 4-LOCH-LOCHEREINHEIT A1



VORLAGENGLAS-ABDECKUNG TYP Y3

- Scannen einzelner Dokumente



DADF BA1

- Scannen mehrerer Dokumente
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 100 Blatt
- Scannt bis zu 70 Bilder/Min. (einseitig, 300 dpi) und 35 Bilder/Min. (beidseitig, 300 dpi)



SINGLE-PASS-DADF C1

- Scannen mehrerer Dokumente
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 200 Blatt
- Bis zu 135 Bilder/Min. (einseitig, 300 dpi) und 270 Bilder/Min. (beidseitig, 300 dpi)



Internes 2-Wege-Ausgabefach M1

- Trennt Kopien, Drucke und Faxe
- Fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu



iR-ADV DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i

uniFLOW online

Cloud Connector



ABLAGEFACH B1



KOPIERFACH T2 Broschürenfinisher



INTERNER FINISHER L1

- 2 Fächer, 545 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt Ökoheftung von 8 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 40 Blatt (80 g/m²)



KASSETTENEINHEIT AW1

- Bis DIN A3 möglich
- Grammaturen 52 bis 220 g/m²
- 2 x 550 Blatt (80 g/m²)



UNTERSCHRANK TYP S3

- Hebt das Gerät an, kein zusätzlicher Papiervorrat



ANTIMIKROBIELLE FOLIE (OPTIONAL)

- Hochwertige Folien bieten während der gesamten Lebensdauer des Systems Schutz vor Coronaviren und schädlichen Bakterien.
- Unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsflächen am Geräte geeignet sind.

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im online Produktkonfigurator.

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind – für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten iR ADVANCE DX-Portfolio.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Serie

HAUPTEINHEIT

Gerätetyp	Multifunktionaler DIN A3-Farblaserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,8 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 4,5 GB RAM
Speicher	Standard: (SSD) 256 GB Optional: (SSD) 1 TB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T Optional: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDERE Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Serielle Schnittstelle, Kopiersteuerungsschnittstelle
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 1.200 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt 2 Papierkassetten à 550 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AW1)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AE1 oder Broschürenfinisher AE1 und Kopierfach T2)
Endverarbeitungs-funktionen	Zusammentragen, Gruppieren, Versatz, Heften, Rückstichheftung, Lochung, Öko-Heften, Heften auf Abruf * Die Endverarbeitungsfunktionen hängen von den angeschlossenen Optionen ab.
Mögliche Druckmedien	Mehrzweckeinzug: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge * SRA3 wird für beschichtetes Papier (257-300 g/m²) und schweres Papier (257-300 g/m²) nicht unterstützt. Obere Kassette: Dünn, Normal, Schwer, Recycelt, Farbe, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge Untere Kassette: Dünn, Normal, Schwer, Recycelt, Farbe, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Briefumschlagzuführung Anlage A (Standard) ist erforderlich.
Mögliche Formate	Mehrzweckeinzug: Standardgröße: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm Beliebiges Format: 100,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Briefumschläge: COM10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Briefumschlag benutzerdefiniertes Format: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm Kassette oben: Standardformat: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 297,0 x 215,9 mm Umschläge: ISO-C5 Kassette unten: Standardformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Briefumschläge: COM10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL * Briefumschlagzuführung Anlage A (Standard) ist erforderlich.
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckeinzug: 52 bis 300 g/m²* * SRA3 wird für beschichtetes Papier (257-300 g/m²) und schweres Papier (257-300 g/m²) nicht unterstützt. Papierkassetten (oben/unten): 52 bis 256 g/m² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m²
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchscreens anzeigt. Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden, nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden* * Zeit vom Einschalten des Systems bis zur Kopierbereitschaft (keine Druckreservierung)
Abmessungen (B x T x H)	Mit Vorlagenglas-Abdeckung Y3: 565 x 692 x 788 mm Mit Single-Pass-DADF C1: 565 x 722 x 897 mm Mit DADF BA1: 565 x 719 x 891 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Basis: 978 x 1.119 mm (mit Single-Pass-DADF C1 + rechte Abdeckung offen + Mehrzweckfach ausgefahren + Papierkassette offen) 978 x 1.116 mm (mit DADF BA1 + rechte Abdeckung offen + Mehrzweckfach ausgefahren + Papierkassette offen) Voll ausgestattet: 1.651 x 1.119 mm (mit Single-Pass-DADF C1 + Hefter-Finisher-AE1/ Booklet-Finisher AE1 + Kopierfach T2 Erweiterung ausgefahren + Papierkassette offen) 1.651 x 1.116 mm (mit DADF BA1 + Hefter-Finisher AE1/ Booklet-Finisher AE1 + Kopierfach T2 Erweiterung ausgefahren + Papierkassette offen)
Gewicht* ***(einschl. Toner)**	Mit Vorlagenglas-Abdeckung Y3: ca. 71 kg Mit DADF BA1: ca. 78 kg Mit Single-Pass-DADF C1: ca. 84 kg

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)	iR-ADV DX C3935i: Einseitig: Bis zu 35 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 17 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 23 Seiten pro Minute (A4R) iR-ADV DX C3930i: Einseitig: Bis zu 30 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 15 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4R) iR-ADV DX C3926i: Einseitig: Bis zu 26 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 15 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4R) iR-ADV DX C3922i: Einseitig: Bis zu 22 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 15 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4R)
Druckauflösung (dpi)	1.200 x 600, 1.200 x1.200 (halbe Geschwindigkeit)
Seitenbeschreibungs-sprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe®PostScript®3™
Direktdruck (RUI)	Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS
Mobiles Drucken und Drucken aus Cloud-Anwendungen	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT App, Cloud Connector und uniFLOW Online (optional). Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*2 *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich *2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
Betriebssysteme	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.13 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.13 oder höher) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.13 oder höher) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.13 oder höher)

TECHNISCHE DATEN: KOPIERER

Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe)	iR-ADV DX C3935i: Einseitig: Bis zu 35 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 17 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 23 Seiten pro Minute (A4R) iR-ADV DX C3930i: Einseitig: Bis zu 30 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 15 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4R) iR-ADV DX C3926i: Einseitig: Bis zu 26 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 15 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4R) iR-ADV DX C3922i: Einseitig: Bis zu 22 Seiten pro Minute (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), Bis zu 15 Seiten pro Minute (DIN A3), Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4R)
Ausgabezeit 1. Kopie (S/W, Farbe: DIN A4)	iR-ADV DX C3935i: ca. max. 5,5/7,4 Sekunden iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: ca. max. 6,1/8,4 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Variabler Zoom: 25 % bis 400 % (in Schritten von 1 %) Voreingestellte Verkleinerung/Vergrößerung: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschießen, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ	Serienmäßig: Farbvorlagenglas Optional: Vorlagenglasabdeckung Y3, Single-Pass-DADF C1* oder DADF BA1 [2-seitig zu 2-seitig (automatisch mit DADF)] * Erkennung von Mehrfacheinzug wird unterstützt DADF: Automatischer Vorlageneinzug beidseitiger Dokumente
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Single-Pass-DADF C1: bis 200 Blatt DADF BA1: bis 100 Blatt
Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte	Vorlagenglas: Blatt, Buch und 3-dimensionale Objekte Grammaturen des Dokumenteneinzugs: Single-Pass-DADF C1: Einseitig: 38 bis 220 g/m² (S/W, Farbe) Beidseitig: 38 bis 220 g/m² (S/W, Farbe) * Ein akzeptables Gewicht bei A6R oder kleiner ist 50 bis 220 g/m². DADF BA1: Einseitig: 38 bis 128 g/m² (SW), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitig: 50 bis 128 g/m² (SW), 64 bis 128 g/m² (Farbe)
Mögliche Formate	Vorlagenglas: max. Scangröße: 297 x 431,8 mm Single-Pass-DADF C1: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Benutzerdefinierte Formate: 69,9 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm DADF BA1: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 128 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Scangeschwindigkeit (S/W, Farbe: DIN A4)	Single-Pass-DADF C1: Einseitig: 135/135 (300 x 300 dpi, Senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitig: 270/270 (300 x 300 dpi, Senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren) DADF BA1: Einseitig: 70/70 (300 x 300 dpi, Senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitig: 35/35 (300 x 300 dpi, Senden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopieren)
Scanauflösung (dpi)	Kopierscan: 600 x 600 Scan zum Senden: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen zum Faxen: 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 Mögliche Betriebssysteme sowohl für TWAIN als auch WIA: Windows®10/11/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Serie

Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online, Cloud Connector – optional)
TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Optional: Super G3-FAX, IP-Fax * Verfügbare OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode für Microsoft 365 und Google Workspace
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung (dpi)	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
TECHNISCHE DATEN: FAX	
Maximale Anzahl der Leitungen	2
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsgröße	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Empfangen: DIN A3, B4, DIN A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 als DIN A4 gesendet *2 als B4 kurz gesendet
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlliste/ Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.
TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Memory RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Serienmäßig: 16 GB (Optional: max. 480 GB)
Advanced Space-Funktionen:	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login*, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online** (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle), Cloud Connector* (PIN-Login), Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login), 2-Faktor Authentifizierung an Display/ Remotezugang * Kartenleser sind optional, siehe Hardware-Zubehör ** Abonnement erforderlich
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*1), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle Rechtemanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) *1 erfordert uniFLOW Online/uniFLOW
Netzwerksicherheit	IPSec, IEEE802.1X Authentifizierung, WPA3-Unterstützung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der Kommunikationsleitungen (G3-Fax, USB-Port, Advanced Space, E-Mail-Empfang auf Viren überprüfen)
Systemsicherheit	SSD-Festplattenschutz (SSD-Festplattenverschlüsselung (FIPS140-3), SSD-Festplattensperre), Standard-SSD-Festplatteninitialisierung, Initialize (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD (NIST SP800-193), mit automatischer Systemwiederherstellung (Überprüfung beim Systemstart, Eindringungserkennung während des Betriebs mit Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Bilddaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung.
TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W Drucken: max. 482 W*1 Standby: ca. 36,2 W*1 Ruhemodus: ca. max. 0,37 W*2 *1 Referenzwert: Gemessen eine Einheit *2 0,37 W der Ruhemodus ist aufgrund bestimmter Einstellungen nicht in allen Fällen verfügbar. Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *nach Energy Star 3.0 (USA)
	Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geräuschpegel	Schallleistungspegel (LWA,m)* Aktiv (SW) (einseitig) iR-ADV DX C3935i: 64,8 dB (A) iR-ADV DX C3930i: 62,9 dB (A) iR-ADV DX C3926i: 63,2 dB (A) iR-ADV DX C3922i: 62,4 dB (A) * Referenzwert: nur eine Einheit nach ISO7779 gemessen, beschrieben in ISO9296 (2017) Schalldruck (LpAm)* in unmittelbarer Nähe: Aktiv (SW) (einseitig): iR-ADV DX C3935i: 47,9 dB iR-ADV DX C3930i: 45,6 dB iR-ADV DX C3926i: 45,9 dB iR-ADV DX C3922i: 45,1 dB * Referenzwert: nur ein Gerät gemessen nach ISO7779, beschrieben in ISO9296 (2017)
Standards	Blauer Engel
VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner-Kartuschen	C-EXV 64 Toner BK/C/M/Y
Tonerergiebigkeit (geschätzt bei 5 % Deckung)	C-EXV 64 Toner BK: 38.000 Seiten C-EXV 64 Toner C/M/Y: 25.500 Seiten.
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* *Weitere Informationen finden Sie unter: uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimierwerkzeuge	Canon Treiberkonfigurier-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Serie

Dokumentenveröffentlichung
Kofax Power PDF Advanced (optional)

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Kassetteneinheit AW1
Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1.100 Blatt) (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier
Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm
Grammatur: 52 bis 256 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 565 x 635 x 248 mm
Gewicht: ca. 16 kg

AUSGABEOPTIONEN*
*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.

Internes Zweiwegefach M1
Papierkapazität (bei 80 g/m²-Papier)
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4: 40 Blatt
Unteres Fach (Standardfach): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis zu 220 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4: bis zu 100 Blatt
Grammaturen: 52 bis 300 g/m²
Abmessungen (B x T x H): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: 0,7 kg

Kopierfach T2
Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt
DIN A3, A4R, B4: 65 Blatt
Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach), Gewicht: 0,5 kg

Interner Finisher L1
Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt
Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt
A6R: 30 Blatt
Umschlag: 10 Blatt
Grammaturen: 52 bis 300 g/m²
Heftposition: Ecke, Doppelt
Heftkapazität:
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m²)
DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Öko-Heftung:
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
6 Blatt (82 bis 105 g/m²)
Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 727 x 525 x 225 mm
(bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Heftfinisher AE1
Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
Oberes Fach: A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt
A6R: 250 Blatt
Umschläge: Monarch 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt
Grammaturen:
Oberes Fach: 52 bis 256 g/m²
Unteres Fach: 52 bis 300 g/m²
Heftposition: Ecke, Doppelheftung
Heftkapazität: DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m²)
DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Öko-Heftung:
DIN A3, DIN A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
6 Blatt (82 bis 105 g/m²)
Heften nach Bedarf: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.021 mm
(bei ausgefahrenem Zusatzfach)
Gewicht: ca. 30 kg

Broschürenfinisher AE1
(Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AE1 ein.)
Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4
Kapazität Sattelstichheftung: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m²) (einschl. 1 Umschlagblatt bis 256 g/m²)
Kapazität ungehefteter Falzblock: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m²)
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.021 mm
(bei ausgefahrenem Zusatzfach)
Gewicht: ca. 53 kg

Interner 2-/4-Loch-Locher D1
(Erfordert Integrierten Finisher L1)
2 oder 4 Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen:
2-Loch DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
4-Loch: DIN A3, A4

Interner 4-Loch-Locher D1
(Erfordert Integrierten Finisher L1)
Vier Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen:
4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Lochereinheit-A1 (2/4 Löcher):
(Heftfinisher AE1 oder Broschürenfinisher AE1 erforderlich)
2 oder 4 Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen:
2-Loch DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
4-Loch: DIN A3, A4

Lochereinheit-A1 (4 Löcher)
(Heftfinisher AE1 oder Broschürenfinisher AE1 erforderlich)
Vier Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen:
4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWAREZUBEHÖR

Kartenlesegeräte
Kopierkartenleser F1
Kopierkartenleser-Befestigung B7
IC-Kartenleser-Box für numerische Tastatur A1

Sonstige
Single-Pass-DADF C1
DADF BA1
Vorlagenglasabdeckung Y3
Ablagefach B1
Numerische Tastatur A2
Schnellhefter B1 (optional)
Medienanpassungs-Kit A1

SICHERHEITSOPTIONEN

Datensicherheit
1 TB SSD A1
Speicher-Spiegelungs-Kit A1
250 GB SSD A1 (Verwendung mit Memory Mirroring Kit A1)

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN

Druckzubehör
Internationaler PCL-Schriftensatz A

Drucken von Barcodes
Barcodedruck-Kit D1

Systemzubehör
Kopiersteuerungsschnittstellen-Kit A1
Kit für serielle Schnittstelle K3
WLAN-Karte F1

Faxzubehör
Super G3 FAX Board BH1
Super G3 2nd Line Fax Board BH2
Remote Fax Kit A1
IP FAX Expansion Kit B1

WEITERE OPTIONEN

Zubehör für den Systemzugang
Griff für Originaleinzug A1
Sprachanleitungs-Kit G1
Sprachbedienungs-Kit D1

Heftklammern-Cartridge
Heftklammern-Cartridge Y1 (2 x 2.000 Stück)*
* Nur für Broschürenfinisher
Klammern P1 (2 x 5.000 Stück)

Systemschutz
Antimikrobielle Folie* – unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsflächen am Gerät geeignet sind.
* Anbringung durch einen Techniker wird empfohlen

Software und Lösungen

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Zertifizierungen und Kompatibilität

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2024