Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

PAMETNI A3 VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJI U BOJI ZA UČINKOVITU I VRLO KVALITETNU OBRADU DOKUMENATA

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

DORAĐIVAČ BROŠURA AE1

- 2 odlagača, kapacitet od 3250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m²)
- Izrada brošura s do 20 listova i kapacitetom uvezivanja sa savijanjem bez klamanja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava eko-klamanje 8 listova (80 g/m²) i klamanje do 50 listova na zahtjev (80 g/m²)
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe – (JEDINICA ZA BUŠENJE 2/4 RUPE A1 I JEDINICA ZA BUŠENJE 4 RUPE A1)

DORAĐIVAČ S KLAMEROM AE1

- 2 odlagača, kapacitet od 3250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava eko-klamanje 8 listova (80 g/m²) i klamanje do 50 listova na zahtjev (80 g/m²)
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe – (JEDINICA ZA BUŠENJE 2/4 RUPE A1 I JEDINICA ZA BUŠENJE 4 RUPE A1)



POKROVA KOPIRNOG STAKLA Y3

- Skeniranje jednog dokumenta

DADF – BA1

- Skeniranje više dokumenata
- Automatski dupleks ulagač dokumenata kapaciteta 100 listova
- Skenira do 70 ipm (jednostrano, 300 dpi) i 35 ipm (obostrano, 300 dpi)

DADF U JEDNOM PROLASKU C1

- Skeniranje više dokumenata
- Automatski dupleks ulagač dokumenata kapaciteta 200 listova
- Skenira do 135 ipm (jednostrano, 300 dpi) i 270 ipm (obostrano, 300 dpi)

UNUTARNJI DVOSMJERNI ODLAGAČ M1

- Odvaja kopije, ispise i faksove
- Dodaje drugi interni odlagač

UNUTARNJI DORAĐIVAČ L1

- 2 odlagača, kapacitet od 545 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava eko-klamanje 8 listova (80 g/m²) i klamanje do 40 listova na zahtjev (80 g/m²)

iR-ADV DX C3935i / C3930i /C3926i / C3922i

uniFLOW online
Cloud Connector

POMOĆNI ODLAGAČ B1

ODLAGAČ ZA KOPIRANJE T2

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AW1

- Podržava do A3
- Gramatura medija 52 – 220 g/m²
- 2 x 550 listova (80 g/m²)

OBIČNO POSTOLJE S3

- Podiže uređaj, bez dodatne opskrbe medijima

ANTIMIKROBNA FOLIJA (OPCIONALNO)

- Visokokvalitetna folija pruža zaštitu od koronavirusa i štetnih bakterija tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja.
- Listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju.

BRZI KLAMER B1 (OPCIONALNO)

- Kapacitet: 2 – 50 listova (90 g/m²)
- Spremnik P1 – 5000 klamerica po punjenju

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	Laserski višefunkcijski A3 uređaj u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: RAM 4,5 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
Povezivanje	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1, USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2, Maksimalno: 2300 listova (uz Kasetnu jedinicu za ulaganje AW1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3450 listova (s dorađivačem s klamerom AE1 ili dorađivačem brošura AE1 i odlagačem za kopiranje T2)
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev * Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, teški*, reciklirani, s premazom*, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice * SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 – 300 g/m²) i teški papir (257 – 300 g/m²). Gornja kaseta: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice Donja kaseta: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica A (standardni).
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format omotnice: 98,0 x 98,0 mm – 320,0 x 457,2 mm Gornja kaseta: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105,0 x 148,0 mm – 297,0 x 215,9 mm Omotnice: ISO-C5 Donja kaseta: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je nastavak za omotnice A (standardni).
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m²* * SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 – 300 g/m²) i teški papir (257 – 300 g/m²). Gornja/donja kaseta: 52 – 256 g/m² Obostrano: 52 – 220 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 10 sekundi ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	Uz pokrov za kopirno staklo Y3: 565 x 692 x 788 mm Uz DADF s jednim prolaskom C1: 565 x 722 x 897 mm Uz DADF BA1: 565 x 719 x 891 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 978 x 1119 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + otvoren desni poklopac + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kaseta za papir) 978 x 1116 mm (uz DADF BA1 + otvoren desni poklopac + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kaseta za papir) Potpuna konfiguracija: 1651 x 1119 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + dorađivač s klamerom AE1 / dorađivač brošura AE1 + izvučen produžetak odlagača za kopiranje T2 + otvorena kaseta za papir) 1651 x 1116 mm (uz DADF BA1 + dorađivač s klamerom AE1 / dorađivač brošura AE1 + izvučen produžetak odlagača za kopiranje T2 + otvorena kaseta za papir)
Masa* *s tonerom	Uz pokrov za kopirno staklo Y3: pribl. 71 kg Uz DADF BA1: pribl. 78 kg Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 84 kg

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	iR-ADV DX C3935i: 1-strano: do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 17 ppm (A3), do 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: 1-strano: do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: 1-strano: do 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: 1-strano: do 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 × 600, 1200 × 1200 (pola brzine)
Jezici za opis stranice	Standardno: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (RUI)	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz aplikacija u računalnom oblaku	AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft, aplikacija Canon PRINT, Cloud Connector i uniFLOW Online (opcionalno) Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardni ispis u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2 *1 Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. *2 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFRII:Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)	iR-ADV DX C3935i 1-strano: do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 17 ppm (A3), do 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i 1-strano: do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i 1-strano: do 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i 1-strano: do 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
Vrijeme do prvog primjerka (A4, crno-bijelo / u boji)	iR-ADV DX C3935i: pribl. 5,5/7,4 s ili manje iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: pribl. 6,1/8,4 s ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 do 400% (u povećanjima od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, opiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip	Standardno: kopirno staklo u boji Opcionalno: kopirno staklo Y3, DADF C1* ili DADF BA1 s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču. DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	DADF C1 s jednim prolaskom: do 200 listova DADF-BA1: do 100 listova
Prihvatljivi originali i gramatura	Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF s jednim prolaskom C1: Jednostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo, u boji) Obostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo, u boji) * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m². DADF BA1: Jednostrano skeniranje: 38 – 128 g/m² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m² (u boji)
Podržani formati medija	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm DADF s jednim prolaskom C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm DADF BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Prilagođeni format: 139,7 x 128 mm – 297,0 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)	DADF s jednim prolaskom C1: Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje) DADF-BA1: Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje), 51 /51 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje), 25,5 /25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2. Za OS s podrškom za TWAIN i WIA: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW Online / Cloud Connector – opcionalno)
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace.
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	2
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje i primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)
Značajke napredne pohrane:	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online** (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), Cloud Connector** (prijavljivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI * Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema ** Potrebna je pretplata
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*1), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *1 Zahtijeva uniFLOW Online/uniFLOW
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, podrška za WPA3, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje neupotrebljavanih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, Advanced Space, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
Zaštita uređaja	Zaštita podataka na SSD-u [Šifriranje podataka SSD-a (FIPS 140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 RAZINA UKLONJENIH PODATAKA), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz Trellix Embedded Control), HCD-PP certifikacija Common Criteria
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, provjera autentičnosti u dva koraka uz daljinsko upravljanje, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): pribl. 613 W*1 Pripravno stanje: pribl. 40,7 W*1 Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W*2 *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.0 Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017.) Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo/u boji) (jednostrano): iR-ADV DX C3935i: 49 dB / 49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB* / 46dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB* / 46dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB* / 46dB * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017.)
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	C-EXV 64 Toner BK/C/M/Y
Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	C-EXV 64 Toner BK: 38 000 stranica C-EXV 64 Toner C/M/Y: 25 500 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* *Više informacija potražite na: uniFLOW Online
Alati za udaljeno upravljanje	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Objavljivanje dokumenata	Kofax Power PDF Advanced (opcionalno)
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetna jedinica AW1	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 256 g/m² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm Masa: pribl. 16 kg
ZAVRŠNE OPCIJE*	* Kapacitet papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.
Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listova SRA3, A3, A4R, B4: 40 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 220 listova SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listova Gramatura papira: 52 do 300 g/m² Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm Masa: 0,7 kg
Odlagač za kopiranje T2	Kapacitet (uz papir od 80 g/m²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listova A3, A4R, B4: 65 listova Dimenzije (Š x D x V): 442 × 373 × 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: 0,5 kg
Unutarnji dorađivač L1	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova Omotnica: 10 listova Gramatura papira: 52 do 300 g/m² Položaj klamanja: kut, dvostruko Kapacitet klamanja: A4, B5: 50 listova (52 – 90 g/m²) A4R: 40 listova (52 do 90 g/m²) A3, B4: 30 listova (52 do 90 g/m²) Eko-klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m²) 8 listova (65 – 81,4 g/m²) 6 listova (82 – 105 g/m²) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m²) Dimenzije (Š x D x V):727 × 525 × 225 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 9,1 kg
Dorađivač s klamerom AE1	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m² Donji odlagač: 52 – 300 g/m² Položaj klamanja: kut, dvostruko Kapacitet klamanja: A4, B5: 50 listova (52 – 90 g/m²) A4R: 40 listova (52 – 90 g/m²) A3, B4: 30 listova (52 – 90 g/m²) Eko-klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m²) 8 listova (65 – 81,4 g/m²) 6 listova (82 – 105 g/m²) Klamanje na zahtjev: 50 listova (52 – 90 g/m²) Dimenzije (Š x D x V): 637 × 623 × 1021 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 30 kg
Dorađivač brošura AE1	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AE1 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja: 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m²) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 lista (52 – 105 g/m²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 637 × 623 × 1021 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 53 kg
Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1	(Potreban je Unutarnji dorađivač L1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Četiri rupe: A3, A4
Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1	(Potreban je Unutarnji dorađivač L1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AE1 ili dorađivač brošura AE1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Četiri rupe: A3, A4
Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AE1 ili dorađivač brošura AE1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Čitač kopirnih kartica F1 Dodatak za čitač kopirnih kartica B7 Kućišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1
Ostalo	DADF s jednim prolaskom C1 DADF BA1 Kopirno staklo Y3 Pomoćni odlagač B1 Numerička tipkovnica A2 Brzi klamer B1 (opcionalno) Komplet za prilagođavanje medija A1
SIGURNOSNE OPCIJE	
Sigurnost podataka	1TB SSD A1 Komplet za zrcaljenje memorije A1 250 GB SSD A1 (upotreba s kompletom za zrcaljenje memorije A1)
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A
Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za upravljanje kopiranjem A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Kartica za bežični LAN F1
Oprema za faksiranje	Super G3 ploča za FAKS BH1 Super G3 faks kartica za 2. liniju BH2 Komplet za faksiranje s udaljene lokacije A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručica za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Komplet za glasovno navođenje G1 Komplet za glasovno upravljanje D1
Spremnici za klamerice	Spremnik za klamerice Y1 (2 x 2000 kom.)* * Samo za dorađivač brošura Klamerica P1 (2 x 5000 kom.)
Zaštita uređaja	Antimikrobna folija* – listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju. * Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

Softver i rješenja

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Certifikati i kompatibilnost

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024