imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

SLIMME MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENAPPARATEN VOOR EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE DOCUMENTVERWERKING

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES




BOOKLET FINISHER - AE1

- 2 laden, papiercapaciteit van 3250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Maken van boekjes tot 20 vel en capaciteit voor vouwen zonder nietjes tot 3 vel (A3 / A4R)
- Ondersteunt eco-nieten tot 8 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt optionele 2/4 en 4 hole inner punchers - (2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 EN 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1)



STAPLE FINISHER-AE1

- 2 laden, papiercapaciteit van 3250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt eco-nieten tot 8 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt optionele 2/4 en 4 hole inner punchers - (2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 EN 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1)



PLATEN COVER TYPE Y3

- Afzonderlijke documenten scannen



DADF - BA1

- Meerdere documenten scannen
- Duplex ADF (Automatic Document Feeder) voor 100 vel
- Scant tot 70 ipm (enkelzijdig, 300 dpi) en 35 ipm (dubbelzijdig, 300 dpi)



SINGLE-PASS DADF - C1

- Meerdere documenten scannen
- Duplex ADF (Automatic Document Feeder) voor 200 vel
- Scant tot 135 ipm (enkelzijdig, 300 dpi) en 270 ipm (dubbelzijdig, 300 dpi)



INNER 2WAY TRAY-M1

- Scheidt kopieën, prints en faxen
- Voegt een tweede interne uitvoerlade toe



INNER FINISHER – L1

- 2 laden, papiercapaciteit van 545 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt eco-nieten tot 8 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 40 vel (80 g/m²)



ANTIMICROBIËLE FOLIE (OPTIONEEL)

- Hoogwaardige folie biedt bescherming tegen het coronavirus en schadelijke bacteriën gedurende de levensduur van het apparaat.
- Folies van verschillende formaten, ontworpen voor de oppervlakken op het apparaat die het vaakst worden aangeraakt.



iR-ADV DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i

uniFLOW online
Cloud Connector



UTILITY TRAY-B1



COPY TRAY-T2



CASSETTE FEEDING UNIT-AW1

- Ondersteunt tot A3
- Mediagewicht 52-220 g/m²
- 2 x 550 vel (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-S3

- Plaatst het apparaat hoger; geen extra mediacapaciteit



INSTANT STAPLER-B1 (OPTIONEEL)

- Capaciteit: 50 vel (90 g/m²)
- P1 Cartridge - 5000 nietjes per navulverpakking

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

MAIN UNIT

Type apparaat	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,8 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM 4,5 GB
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 2 papiercassette voor 550 vel, Maximaal: 2300 vel (met Cassette Feeding Unit-AW1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 3450 vel (met Staple Finisher-AE1 of Booklet Finisher-AE1 en Copy Tray-T2)
Finishing-opties	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * Invoermodules en afwerkeenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257-300 g/m²). Bovenste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Envelop aangepast formaat: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Attachement A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m²* * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257-300 g/m²). Bovenste/onderste papiercassette: 52 tot 256 g/m² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)
Afmetingen (b x d x h)	Met Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm Met DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 978 x 1119 mm (met Single Pass DADF-C1 + rechterklep open + verlengstuk voor multi-purpose tray uitgeschoven + papiercassette geopend) 978 x 1116 mm (met DADF-BA1 + rechterklep open + verlengstuk voor multi-purpose tray uitgeschoven + papiercassette geopend) Volledig geconfigureerd: 1651 x 1119 mm (met Single Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AE1/ Booklet Finisher-AE1 + verlengstuk voor Copy Tray-T2 uitgeschoven + papiercassette geopend) 1651 x 1116 mm (met DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + verlengstuk voor Copy Tray-T2 uitgeschoven + papiercassette geopend)
Gewicht* * Inclusief toner	Met Platen Cover-Y3: ca. 71 kg Met DADF-BA1: ca. 78 kg Met single-pass DADF-C1: ca. 84 kg

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	iR-ADV DX C3935i: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: Enkelzijdig: tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
Printresolutie (dpi)	1200 x 600, 1200 x 1200 (halve snelheid)
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (RUI)	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS

Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties	AirPrint, Mopria, Universal Print van Microsoft, Canon PRINT-app, Cloud Connector en uniFLOW Online (optioneel) Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur of cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of nieuwer), iOS (15.2 of nieuwer), iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2 *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFRII:Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer) PCL: Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer) PS: Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer) PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.13 of nieuwer)

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	iR-ADV DX C3935i Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Enkelzijdig: tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
Eerste pagina (A4, zwart-wit/kleur)	iR-ADV DX C3935i: ca. 5,5/7,4 seconden of minder iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: ongeveer 6,1 / 8,4 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Copy Density	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25% tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining/vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES

Type	Standaard: kleurenplaat Optioneel: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-C1* of DADF-BA1 [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder
Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel DADF-BA1: maximaal 100 vel
Toegestane originelen en gewichten	Plaat: papiervel, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur) * Een acceptabel gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m². DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm
Scansnelheid (ipm; zwart-wit/kleur, A4)	Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiëren) DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN- als WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector - optioneel)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace.
Adresboek	LDAP (2000) / lokaal (1600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan
FAXSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindingslijnen	2
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend- en ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*[1], A5R*[1], B4, B5*[2], B5R*[1] Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R *[1] Verzenden als A4 *[2] Verzenden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek
OPSLAGSPECIFICATIES	
Box (ondersteund aantal)	100 inboxen van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10 / 11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online** (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer), Cloud Connector** (login met PIN), Microsoft Entra ID (login met PIN, login met kaart), Tweefactor authenticatie op LUI/RUI * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires ** Abonnement vereist
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*[1]), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *[1] Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, WPA3-ondersteuning, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN–wireless LAN, bekabeld LAN–bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails)
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-3), SSD-vergrendeling], Standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, integriteit van MFD-software en Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, tweefactor authenticatie extern management, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240V 50 / 60 Hz 5A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ca. 613 W*[1] Stand-by: ca. 40,7 W*[1] Slaapstand: ca. 0,8 W*[2] *[1] Referentiewaarde: één eenheid gemeten *[2] Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Volgens US Energy Star 3.0
Geluidsniveaus	Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Erp:Lot6/26-richtlijnen naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Geluidsvermogenniveau (LWA, m) Actief (zwartwit) (enkelzijdig) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven met ISO9296 (2017) Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstander: Actief (zwart-wit/kleur) (enkelzijdig): iR-ADV DX C3935i: 49dB/49dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB*/46dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB*/46dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB*/46dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven met ISO9296 (2017)
Standaarden	Blue Angel
CONSUMABLES	
Tonercartridges	C-EXV 64 Toner BK/C/M/Y
Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 64 Toner BK: 38.000 pagina's C-EXV 64 Toner C/M/Y: 25.500 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * Raadpleeg voor meer informatie: uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

Documentpublicatie	Kofax Power PDF Advanced (optioneel)
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Feeding Unit-AW1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1100 vel) (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m² Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg * Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort/-formaat.
UITVOEROPTIES*	
Inner 2way Tray-M1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 vel SRA3, A3, A4R, B4: 40 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 220 vel SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel Papiergewicht: 52 to 300 g/m² Afmetingen (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Gewicht: 0,7 kg
Copy Tray-T2	Capaciteit (met papier van 80 g/m²): A4, A5R, B5, B5R: 100 vel A3, A4R, B4: 65 vel Afmetingen (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: 0,5 kg
Inner Finisher-L1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ongeveer 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel Envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²) A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²) A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²) Eco-nieten: A3,A4,B4,B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m²) 6 vel (81,5 tot 105 g/m²) Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²) Afmetingen (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: ca. 9,1 kg
Staple Finisher-AE1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 vel A6R: 250 vel Envelop: Monarch 30 vel, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade: 52 tot 256 g/m² Onderste lade: 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoeknieten, capaciteit dubbele nietjes: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²) A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²) A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²) Eco-nieten: A3 / A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m²) 6 vel (82 tot 105 g/m²) Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1021 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: ca. 30,0 kg
Booklet Finisher-AE1	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AE1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²) Voeding: van hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1021 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: ca. 53,0 kg
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-L1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWARE-ACCESSOIRES	
Kaartlezers	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1
Overig	Single Pass DADF-C1 DADF-BA1 Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Instant Stapler-B1 (optioneel) Media Adjustment Kit-A1
BEVEILIGINGSOPTIES	
Gegevensbeveiliging	1TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1 250GB SSD-A1 (in combinatie met Memory Mirroring Kit-A1)
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PCL internationale lettertypenset A
Barcode printen	Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-F1
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BH1 Super G3 2nd Line Fax Board-BH2 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OVERIGE OPTIES	
Toegankelijkheidsaccessoires	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
Staple Cartridges	Staple Cartridge-Y1 (2 x 2000 stuks)* * Alleen voor Booklet Finisher Staple-P1 (2 x 5000 stuks)
Apparaatbescherming	Antimicrobiële folie*: diverse vellen die zijn ontworpen voor de oppervlakken op het apparaat die het vaakst worden aangeraakt. * Toepassing door een servicemonteur wordt aangeraden

Software en oplossingen

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Certificeringen en compatibiliteit

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024