

إنتاجية فائقة من الأجهزة الذكية المتعددة الوظائف والآمنة مقاس A3 بالألوان

خيارات التكوين الرئيسية

**iR-ADV DX
C5870i/C5860i/C5850i/
C5840i**

مجموعة أبراج النسخ الأولى - A1 (اختيارية)

مجموعة أبراج النسخ الثالثة - A1

درج الإداة المساعدة B1

**uniFLOW online
Cloud Connector**

الدرج الداخلي الثنائي الاتجاه M1

- ينصل النسخ والمطبوعات والفاكسات
- يضيف درج إخراج داخليًا تلقائيًا

طى الورق لوحدة إنهاء الكتيبات A1

- درجان سعة 3250 ورقة
- كتيب جانبي ومزوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- إمكانية إنشاء كتيبات تصل إلى 20 ورقة. سعة الطي على شكل حرف V تصل إلى 3 أوراق وسعة الطي على شكل حرف C تصل إلى 5 أوراق
- تدعم الكتيب الاقتصادي بمعدل 8 ورقات (80 جم/م²) والكتيب حسب الطلب بمعدل 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم وحدة التثبيت الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقرب (وحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4/2 تقرب - A1 ووحدة التثبيت بمعدل 4 تقرب A1)

وحدة حامل الورق F1

- تدعم مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 52 و256 جم/م²
- 2,700 ورقة (80 جم/م²)

وحدة التخزين المرحلي P2

- تنقل الورق إلى وحدة الإنهاء الخارجية

وحدة طي الورق - L1

- سعة طي ورقة واحدة على شكل Z (52 إلى 105 جم/م²)
- *يجب توفير وحدة التخزين المرحلي-P2 ووحدة الإنهاء الخارجية

وحدة إنهاء الكتيبات AB2

- درجان سعة 3250 ورقة
- كتيب جانبي ومزوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم الكتيب الاقتصادي بمعدل 8 ورقات (80 جم/م²) والكتيب حسب الطلب بمعدل 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم وحدة التثبيت الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقرب ووحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4/2 تقرب (A1 ووحدة التثبيت بمعدل 4 تقرب A1)

IMAGEPASS-R1

- PCL/PS
- PDL
- 4 جيجابايت/500 جيجابايت
- الذّاكرة
- النظام
- Fiery FS400

- توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت
- طباعة مخصصة مع تنسيق Fiery FreeForm (TM) الدمج للمبتدئين أو مع تنسيقات طباعة البيانات المتغيرة (VDP) المدعومة الزائدة في المجال
- تعمل على تكامل الليات إنتاج المطبوعات مع أنظمة إدارة معلومات (TM) EFI وأنظمة الطباعة عبر شبكة الويب واليات عمل مرحلة ما قبل الطباعة الشائعة للحصول على طباعة تلقائية شاملة
- تتصل بالمجموعة الكاملة من طرز uniFLOW الاختيارية

وحدة الإنهاء الداخلية - L1*

- درجان سعة 545 ورقة
- كتيب جانبي ومزوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم الكتيب الاقتصادي بمعدل 8 ورقات (80 جم/م²) والكتيب حسب الطلب بمعدل 40 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم وحدة التثبيت الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقرب ووحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4 تقرب - (وحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4/2 تقرب - D1 ووحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4 تقرب - D1*)
- *غير مدعومة لطابعات IR-ADV DX C5870i

وحدة تغذية العلية - AQ1

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 256 و52 جم/م²
- 2 × 550 ورقة (80 جم/م²)

وحدة تغذية العلية العالية السعة - C1

- تدعم مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 256 و52 جم/م²
- 2450 ورقة (80 جم/م²)

قاعدة الورق المعادي Q3

- ترفع الجهاز - لا يلزم وجود دعم للوسائط الإضافية

هذا الشكل المسطح لعرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UPF) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

*لا تدعم الاستدامة وتوفير المواد الخام المطلوبة للمواد البلاستيكية، أما مجموعة أبراج النسخ الأولى - A1 فهي اختيارية.

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Series

المواصفات التقنية

الوحدة الرئيسية	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3
نوع الجهاز	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري
الوظائف الأساسية	معالج ثنائي التواء 1,8 جيجاهرتز
المعالج	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA و تقنية TFT مقاس 10,1 بوصة (قابلة للإزالة حتى 90 درجة)
لوحة التحكم	القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 6,0 جيجابايت القياسية: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت، الاختياري: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت، 1 تيرابايت
الذاكرة	القياسية: 1200 ورقة
التخزين	درج واحد متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبة ورق سعة 550 ورقة الحد الأقصى: ورقة (مع وحدة تغذية العلية العلوية السعة C1 ووحدة حامل الورق (F1))
وصلة الواجهة	القياسية: Base-T/100Base-TX/1000Base-T شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n) القياسية الأخرى: منفذ USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز)؛ الاختياري: الواجهة التلسلية، واجهة التحكم في النسخ
سعة الإدماج بالورق	القياسية: 1200 ورقة
(مقاس A4، بويزن 80 ج/م²)	درج واحد متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبة ورق سعة 550 ورقة الحد الأقصى: ورقة (مع وحدة تغذية العلية العلوية السعة C1 ووحدة حامل الورق (F1))
سعة إخراج الورق	الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع إنهاء التنسيب AB2 أو طي الورق/وحدة إنهاء التنسيب A1 ومجموعة أراج النسخ المثقبة - A1)
(مقاس A4، بويزن 80 ج/م²)	ترتيب، جميع، أومست، تتيبس، غرزة تجليد، قفحة مثقبة، تتيبس موفر، تتيبس حسب الطلب، الطي على شكل حرف V، الطي على شكل حرف C، الطي على شكل حرف Z
إمكانات الإنهاء	* خلف إمكانات الإنهاء وفقًا للميزات المتاحة: درج متعدد الأغراض: رقفي، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، استشفاف، سندات، شفافة، مملصقات، مقنوط مسبق، ذو رأسية، علامات تويبيو، أطراف
أنواع الوسائط المدعومة	علية الورق (العلوية/السفلية): رقفي، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفافة، مقنوط مسبق، ذو رأسية، الأطراف* * مطلوب ملحق وحدة التغذية بالأطراف (القياسي)
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، A5، A6R، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الحجم الحر: 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الأطراف: COM 10 رقم 10، Monarch، ISO-C5-DL الحجم المخصص للأطراف: 98,0 × 90,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم
أحجام الوسائط المدعومة	العلية العلوية: الحجم القياسي: A4، A5، A6R، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم × 297,0 مم إلى 215,9 مم الأطراف: ISO-C5-DL، Monarch، COM10 No.10 العلية السفلية: الحجم القياسي: A4، A5، A6R، B4، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم × 304,8 مم × 457,2 مم الأطراف: ISO-C5-DL، Monarch، COM10 No.10
أوزان الوسائط المدعومة	الشرج المتعدد الأغراض: من 52 إلى 300 ج/م² علية الورق (العلوية/السفلية): من 52 إلى 256 ج/م² الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 256 ج/م² وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتمكينه لبدء عمل شاشة الواجهة التي تعمل باللمس.
وقت الإجماع	من وضع السكون: 7 ثوانٍ أو أقل (IR-ADV DX C5870i) 6 ثوانٍ أو أقل (IR-ADV DX C5860i/IR-ADV DX C5850i)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	من وضع التشغيل: 6 ثوانٍ أو أقل (مع وضع بدء التشغيل السريع)* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز السعة (من نون حجر الطابعه) IR-ADV DX C5870i/IR-ADV DX C5860i/IR-ADV DX C5850i: 620 × 722 × 937 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	IR-ADV DX C5870i/IR-ADV DX C5860i/IR-ADV DX C5850i: 1138 × 1162 مم (الغطاء الأيمن المفتوح مع تمديد الدرج المتعدد الأغراض + أراج العلب المفتوحة) المكزونة بالكامل: 1866 × 1162 مم (وحدة إنهاء التنسيب AB2/طبي الورق/وحدة إنهاء التنسيب A1 مع تمديد درج الإزالة + وحدة حامل الورق F1 + أراج العلب المفتوحة) IR-ADV DX C5870i: حوالي 108 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر العادي IR-ADV DX C5860i: حوالي 105 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر العادي IR-ADV DX C5840i: حوالي 104 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر العادي
وزن	IR-ADV DX C5870i: 1200 × 1200 القياسية: Adobe® PostScript®3™، PCL6، UFR II أنواع الملفات المدعومة: PDF، EPS، TIFF/JPEG، XPS
مواصفات الطباعة	IR-ADV DX C5870i: 70 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 42 صفحة في الدقيقة (A4R)
سرعة الطباعة (بييض وأسود/الوان)	IR-ADV DX C5860i: 60 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A4R)
* عرجه واحد فقط	IR-ADV DX C5850i: 60 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4R)
سرعة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	IR-ADV DX C5840i: 40 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 24 صفحة في الدقيقة (A4R)
لغات وصف الصفحة	1200 × 1200
الطباعة المباشرة	القياسية: Adobe® PostScript®3™، PCL6، UFR II أنواع الملفات المدعومة: PDF، EPS، TIFF/JPEG، XPS
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	AirPrint و Mopria و Universal Print من Microsoft و uniFLOW Online (اختياري) تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك. يرجى الاتصال بمتدرب المبيعات أدنيك لمزيد من المعلومات.
الخطوط	خطوط PS: Roman 136 خطوط PCL: Roman 93، 10 Bitmap، خدان للتمييز الضوئي للحروف، Andale Mono WT J/K/S/T* البيانية والكورية والصينية المتوسطة التقليدية)، خطوط الرموز الشريطية* * مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطبوعة. * مجموعة خطوط الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطبوعة.
ميزات الطباعة	الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/تجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تظليل مسحوق الحبر، طباعة المملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية
نظام التشغيل	UFR II: 8.1 Windows/Server2012 R2/Server2012/10/Windows PCL: 8.1 Windows/Server2016/Server2012 R2/Server2012/10/Windows Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/10/8.1: PS Mac OS X (الإصدار 10.11 أو الأحدث) Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PPD: 8.1 Windows/10/Windows بدءًا من أكتوبر 2020
مواصفات النسخ	IR-ADV DX C5870i: ما يصل إلى 70 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 42 صفحة في الدقيقة (A4R)
سرعة النسخ (بييض وأسود/الوان)	IR-ADV DX C5860i: 60 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A4R)
* عرجه واحد فقط	IR-ADV DX C5850i: 60 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4R)
وقت خروج النسخة الأولى	IR-ADV DX C5840i: 40 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 24 صفحة في الدقيقة (A4R)
(مقاس A4، بالبييض والاسود/الوان)	حوالي 3,7 / 2,7 ثوانٍ أو أقل IR-ADV DX C5860i: حوالي 2,9 / 4,2 ثانية أو أقل IR-ADV DX C5850i: حوالي 3,4 / 4,9 ثوانٍ أو أقل IR-ADV DX C5840i: حوالي 1,4 / 6,1 ثانية أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
مخافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 سميات)
التكبير	معدل التكبير/التصغير المتغير: من 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التكبير/التصغير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100%، 141% 200%، 400%
ميزات النسخ	ضبط نسب التكبير/التصغير سابقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحاتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إزالة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الموضوع، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، هشاش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قالب مهمة النسخ، الصورة المعكوسة، التخزين في علبة البريد، صورة متراكبة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، وضع اللون، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	وحدة التغذية التلقائية للمستندات على الوجهين أحادية التمرير* [جهازي إلى وجهين (تلقائي)] * يتدعم الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية
النوع	ما يصل إلى 200 ورقة السطح الزجاجي: الورق والكتب والأشياء ثلاثية الأبعاد
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات	وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 220 ج/م² (بييض وأسود، ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 38 إلى 220 ج/م² (بييض وأسود، ألوان) * أوزان بطورالمناسبات A6R أو أسفر من 50 إلى 220 ج/م²
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	حجم السطح الزجاجي للمسح الضوئي: ما يصل إلى 297,0 × 431,8 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: B6R · B5R · B5 · B4 · A6R · A5R · A5 · A4R · A4 · A3 الحجم المخصص: من 70,0 × 139,7 مم إلى 304,8 × 431,8 مم
أحجام الوسائط المدعومة	المسح الضوئي على وجه واحد: 135/135 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، إرسال، 80/80 (600 × 600) نقطة لكل بوصة، نسخ، 270/270 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، إرسال، 90/160 (600 × 600) نقطة لكل بوصة، نسخ
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)	المسح الضوئي للنسخ: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الرفع) 600 × 600 (النسخ) المسح الضوئي للفاكس: 600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	المسح الضوئي للبييض، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي على العلية، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online، Cloud Connector - اختياري)
أسلوب المسح الضوئي	Colour Network ScanGear2 Server 2016/Server2012 R2/Server2012/10/Windows® 8.1 بدءًا من مارس 2020
مواصفات الإرسال	المسح الضوئي بالبييض، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي على العلية، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online، Cloud Connector - اختياري)
الوجهة	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (*SMTP)، SMB الإصدار 3.0، FTP، WebDAV، علية البريد الاختيارية: فاكس G3، فاكس IP * طريقة المسافة المتوفرة: OAuth 2.0، Microsoft 365، Google Workspace
دفتر المتعاونين	LDAP (المحلي/1600)، (الاتصال السريع 200)
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	الرفع: ما يصل إلى 600 × 600 النسخ: ما يصل إلى 600 × 600
بروتوكول الاتصالات	الملف: SMB (TCP/IP)، الإصدار 3.0، (TCP/IP) WebDAV، البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP



المواصفات التقنية

تنسيق الملفات

PDF، JPEG، TIFF (الوان محدودة، صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق النسيان، تحسين للويج، A-1، PDF، A-1b، A-1، التتبع والتجانس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستند)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستند، Office Open XML (Word، PowerPoint، Word)

تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الويب، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضوح، نسبة النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الإرسال، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة

مميزات الإرسال العام

مواصفات الفاكس

أقصى دعم لخطوط الاتصال

سرعة المودم

طريقة الضغط

الدفقة (نظف لكل بوصة)

حجم الإرسال/الاستقبال

ذاكرة الفاكس

الاتصال السريع

اتصالات/وجهات المجموعة

البيث المتتالي

النسخ الاحتياطي للأجهزة

مميزات الفاكس

مواصفات التخزين

علبة البريد (العدد الممتد)

المساحة المتقدمة

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة

مميزات المساحة المتقدمة

المواصفات الأمنية

المصنقة والتحكم في الوصول (التنظيم مطلوب)

أمان المستند

أمان الشبكة

أمان الجهاز

إدارة الأجهزة وتنقيتها

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Series

المواصفات البنية

بيئة التشغيل

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (بطارية نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%
220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 6 أمبير الحد الأقصى.
حوالي 2000 وات (C5870i/IR-ADV DX C5870i)
حوالي 1800 وات (C5860i/IR-ADV DX C5860i)
التسخين (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية الكهربائية بمستندات على الويب):
حوالي 943 وات*

مصدر الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

في وضع الاستعداد: حوالي 53.4 وات*
في وضع التكون: حوالي 0.8 وات*
* القيمة المرجحة: قياس وحدة واحدة

* لا يوفر بمعدل 0.8 وات في كل الظروف بسبب إعادات معينة.
الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC):
C5870i: IR-ADV DX C5870i: 0.96 كيلووات في الساعة
C5860i: IR-ADV DX C5860i: 0.71 كيلووات في الساعة
C5850i: IR-ADV DX C5850i: 0.58 كيلووات في الساعة
C5840i: IR-ADV DX C5840i: 0.46 كيلووات في الساعة

مستويات الضوضاء (أسود وأبيض/الوان)

بطاقة الإصدار: USA Energy Star 3.0
مستوى طاقة الصوت (m-LWA)
الوضع النشط (أبيض وأسود) (وجه واحد)
C5870i: IR-ADV DX C5870i: 66 ديسيبل*، كيلووات 3 ديسيبل*
C5860i: IR-ADV DX C5860i: 64 ديسيبل*، كيلووات 3 ديسيبل*
C5850i: IR-ADV DX C5850i: 62 ديسيبل*، كيلووات 3 ديسيبل*
C5840i: IR-ADV DX C5840i: 61 ديسيبل*، كيلووات 3 ديسيبل*

*قيمة المرجحة: قياس وحدة واحدة فقط لمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (2017)

ضخمت الصوت (LpAm)
الوضع المنقرج:
الوضع النشط (أسود/الوان) (وجه واحد)
C5870i: IR-ADV DX C5870i: 52 ديسيبل*
C5860i: IR-ADV DX C5860i: 50 ديسيبل*
C5850i: IR-ADV DX C5850i: 48 ديسيبل*
C5840i: IR-ADV DX C5840i: 47 ديسيبل*

وضع الاستعداد
C5870i: IR-ADV DX C5870i: 23 ديسيبل*
* القيمة المرجحة: قياس وحدة واحدة فقط لمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (2017)

المعايير

المواد المستهلكة

خرائط مسح الحبر

إنتاجية مسح الحبر

(الإنتاجية المقترحة عند معدل تغذية 5%)

إدارة البرامج والطابعة

التتبع واعداد التقارير

أدوات الإدارة عن بعد

برنامج المسح الضوئي

أدوات التخصيص

النظام الأساسي

نشر المستندات

مواصفات وحدة التحكم FIERY PRINT (المضمنة)

الاسم

دفقة الطباعة (نظف لكل بوصة)

لغة (لغات) وصف الصفحة

الذاكرة

محرك القرص الصلب

سرعة المعالج

النظام

خيارات الإمداد بالورق

وحدة تغذية العلية - AQ1

وحدة تغذية العلية العالية المسعة - C1

وحدة حامل الورق - F1

خيارات الإخراج*

مجموعة أذراج النسخ الأولى - A1

مسحوق الحبر 58 C-EXV باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر
مسحوق الحبر 58L C-EXV باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر
مسحوق الحبر 58 C-EXV باللون الأسود: 71000 صفحة
مسحوق الحبر 58 C-EXV باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 60000 صفحة
مسحوق الحبر 58L C-EXV باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 26000 صفحة

للحصول على معلومات مفصلة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني
<https://www.ar.canon-me.com/business/>
ULM) Universal Login Manager
*uniFLOW Online
*تزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى uniFLOW Online
iWEMC
الصفحة الإلكترونية
نظام تسليم المحتوى
Network ScanGear
أداة تكبير برنامج التشغيل من Canon
MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة الوظائف)
Kofax PowerPDF Advanced (تجريبي)

للاطلاع على المواصفات والخيارات الكاملة، تفضل بزيارة موقع Canon الإلكتروني
اختيارية في كل الطراز
الاسم
imagePASS-R1 (مضمن)
600 × 600 - 1200 × 1200
PCL6 - Adobe PS3
4 جيجابايت (نظف 4 جيجابايت)
4 جيجابايت (تذكر) واحدة مع 4 جيجابايت)
SATA مع 500 جيجابايت
Intel Pentium G4400 (3.3 جيجا هرتز)
FS400

سعة الورق: سعة الورق: 2 × 550 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفافية، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية
حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R
الحجم المخصص: 98.0 مم × 148.0 مم إلى 304.8 مم × 457.2 مم

وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م²
الأيعد (العرض × العمق × الارتفاع): 251 × 660 × 620 مم
(في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالي 22 كجم

سعة الورق: 2450 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية
حجم الورق: A4
وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م²
الأيعد (العرض × العمق × الارتفاع): 251 × 660 × 620 مم
(في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالي 29 كجم

سعة الورق: 2700 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، ملون، معاد تنويره، ثقيل، مثقوب مسبقاً،
حجم الورق: A4، B5
وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م²
الأيعد (العرض × العمق × الارتفاع): 251 × 630 × 440 مم
(في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالي 31 كجم

* تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.
السعة (ورق بوزن 80 جم/م²):
A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R، 250 ورقة
A3، A4R، B4، B5R، 100 ورقة
وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م²



الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Series

المواصفات التقنية

<p>نظّم وحدة التخزين المرحلي - P2 وحدة إنهاء الخارجي) حجم الورق: A3, A4, B4 سعة الطلي على شكل حرف Z، ورقة واحدة (52 إلى 105 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 201 × 579 × 896 مم الوزن: حوالي 12 كجم</p> <p>(نظّم وحدة إنهاء الداخلية (L1) تقنان أو أربعة تقنوب الحجم المقول للورق المتقنوب: 52 إلى 300 جم/م² تقنان: A3, A4, A5, B4, B5, B5R أربعة تقنوب: A3, A4</p> <p>(نظّم وحدة إنهاء الداخلية (L1) تقنان أو أربعة تقنوب الحجم المقول للورق المتقنوب: 52 إلى 300 جم/م² تقنان: A3, A4, A5, B4, B5, B5R أربعة تقنوب: A3, A4</p> <p>(نظّم وحدة إنهاء التنبيس AB2 أو طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات (A1) تقنان أو أربعة تقنوب الحجم المقول للورق المتقنوب: 52 إلى 300 جم/م² تقنان: A3, A4, A5, B4, B5, B5R أربعة تقنوب: A3, A4</p> <p>(نظّم وحدة إنهاء التنبيس AB2 أو طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات (A1) تقنان أو أربعة تقنوب الحجم المقول للورق المتقنوب: 52 إلى 300 جم/م² تقنان: A3, A4, A5, B4, B5, B5R أربعة تقنوب: A3, A4</p> <p>تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب المحلي لمزيد من التفاصيل.</p> <p>وحدة قارئ بطاقات التنبيخ المرفقة B7 محدّث قارئ بطاقات IC للوحة المفاتيح الرقمية A1 قارئ بطاقات النسخ F1 غطاء الطابعة M2 ملحق التغذية بورق علامات التوبيد F1 وحدة التخزين المرحلي P2 درج الأداة المساعدة B1 لوحة مفاتيح رقمية A2</p> <p>قرص سعة 256 جيجابايت A1 قرص سعة 1 تيرابايت A1 مجموعة النسخ المتطابق للذاكرة A1</p> <p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 imagePASS-R1 Hot Folders License Fiery Compose Fiery Impose Compose, Fiery Impose</p> <p>مجموعة واجهة التسلسلية K3 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة التوصيل A3 لتقنية Bluetooth المنخفضة الطاقة لوحة فاكس G3 الفاتحة AX1 لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفاتحة AX1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP</p> <p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التقنافية بالمستندات A1 مجموعة الإرشاد الصوتي G1 مجموعة التشغيل الصوتي D1 خريطة التنبيس Y1 (خريطة 2000 ديسم) خريطة التنبيس P1 (خريطة 5000 ديسم) *وحدة إنهاء الكتيبات فقط فيلم مضاد للميكروبيوت* - أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب نقاط اللبس الأكثر شيوعاً في الأجهزة. *يوصى باستخدام عن طريق مهندس خدمة</p>	<p>وحدة طي الورق - L1</p> <p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4/2 تقنوب D1 (غير مدعومة نظراً لـ IR-ADV DX C5870)</p> <p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 تقنوب D1 (غير مدعومة نظراً لـ IR-ADV DX C5870)</p> <p>وحدة الثقب بمعدل 4/2 تقنوب A1</p> <p>وحدة الثقب بمعدل 4 تقنوب A1</p> <p>ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات</p> <p>غير ذلك</p> <p>الخيارات الأمنية أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشريطية</p> <p>وحدة التحكم القائمة على EFi-Fiery خيارات وحدة التحكم القائمة على EFi-Fiery</p> <p>ملحقات النظام</p> <p>ملحقات الفاكس</p> <p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>حماية الجهاز</p>	<p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²) الدرج العلوي: A4, A5, A5R, A6, B5, 100 ورقة SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 50 ورقة الدرج السفلي: A4, A5, A5R, A6, B5, 100 ورقة SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 100 ورقة</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 428 × 405 × 88 مم الوزن: حوالي 0,7 كجم</p> <p>السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): A4, A5R, B5, 100 ورقة A3, B5R, B4, 75 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 442 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمتد درجة الإطالة) الوزن: 0,5 كجم</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوي: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 45 ورقة الدرج السفلي: A4, A5, A5R, B5, 500 ورقة A3, A4R, B4, B5R, 250 ورقة الأطراف: 10 ورقات</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (52 إلى 90 جم/م²) A4, B5, 50 ورقة A4R, 40 ورقة A3, B4, 30 ورقة التنبيس الموفر:</p> <p>A3, B4, B5, 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م²)</p> <p>التنبيس حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 743 × 525 × 225 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمتد درجة الإطالة) الوزن: حوالي 9,1 كجم</p> <p>(نظّم وحدة التخزين المرحلي (P2) سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R, 125 ورقة SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 3000 ورقة الدرج السفلي: A4, A5, A5R, B5, 1500 ورقة A6R, 250 ورقة الأطراف: Monarch 30, ورقة, COM10 رقم 10, ISO-C5-DL</p> <p>وزن الورق: الدرج العلوي: 52 إلى 256 جم/م² الدرج السفلي: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (52 إلى 90 جم/م²) A4, B5, 50 ورقة A4R, 40 ورقة A3, B4, 30 ورقة التنبيس الموفر:</p> <p>A3, A4, 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م²)</p> <p>التنبيس حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1142 مم (عند تمديد درجة الإطالة) الوزن: حوالي 31 كجم</p> <p>(نظّم وحدة التخزين المرحلي (P2) (بما في ذلك مواصفات التنبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التنبيس AB2 المذكورة أعلاه) حجم ورق غرزة التجليد: A3, A4R, B4 سعة تنبيس غرزة التجليد: 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م²) (بما في ذلك ورق غلاف واحدة بوزن من 52 إلى 256 جم/م²) سعة الطلي على شكل حرف V: ما يصل إلى 3 أوراق (من 52 إلى 105 جم/م²) سعة الطلي على شكل حرف C: ما يصل إلى 5 أوراق (52 إلى 128 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1142 مم (عند تمديد درجة الإطالة) الوزن: حوالي 57 كجم</p>	<p>الدرج الداخلي الثنائي الاتجاه M1</p> <p>مجموعة أفراس التنسخ الثلاثة - A1</p> <p>وحدة إنهاء الداخلية L1 (غير مدعومة تعليمات IR-ADV DX C5870)</p> <p>وحدة إنهاء التنبيس - AB2</p> <p>طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات A1</p>
--	---	--	---

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V

