

imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serie

LEISTUNGSSTARKE PRODUKTIVITÄT DURCH SICHERE DIN A3 FARB- MULTIFUNKTIONSSYSTEME



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Neu im Portfolio

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind - für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten IR ADVANCE DX-Portfolio.

*Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit und zur Einsparung von Rohstoffen für Kunststoffe ist das erste Ausgabefach Kit A1 optional.

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serie

<p>HAUPTTEILNEHMEN</p> <p>Gerätetyp</p> <p>Kernfunktionen</p> <p>Prozessor</p> <p>Bedienfeld</p> <p>Arbeitsspeicher</p> <p>Speicherung</p> <p>Schnittstellen</p>	<p>Multifunktionaler DIN A3-Farblaserdrucker</p> <p>Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion</p> <p>1,8GHz Dual Core Prozessor</p> <p>25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen (bis zu 90° neigbar)</p> <p>Serienmäßig: 5 GB RAM</p> <p>Standard: (SSD) 256 GB</p> <p>Optional: (SSD) 256 GB, 1 TB</p> <p>NETZWERK</p> <p>Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>Optional: NFC, Bluetooth Low Energy</p> <p>Sonstiges</p> <p>Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device)</p> <p>Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle</p>	<p>Druckfunktionen</p> <p>Betriebssystem</p> <p>TECHNISCHE DATEN: KOPIERER</p> <p>Kopiergeschwindigkeit (S/W, Farbe)</p> <p>* nur einseitig</p>	<p>Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker</p> <p>UFRIL: Windows® 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.11 oder höher)</p> <p>PCL: Windows® 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019</p> <p>PS: Windows 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.11 oder höher)</p> <p>PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 oder höher)</p> <p>Eingebettete McAfee-Kontrollsoftware</p> <p>Stand Oktober 2020</p>
<p>Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m²)</p> <p>Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)</p> <p>Endverarbeitungsfunktionen</p> <p>Mögliche Papierarten</p>	<p>Serienmäßig: 1.200 Blatt</p> <p>Mehrweckezug mit 100 Blatt</p> <p>2 Papierkassetten à 550 Blatt</p> <p>Maximum: 6.350 Blatt (mit opt. Kassetteneinheit C1 mit hoher Kapazität und Papiermagazin F1)</p> <p>Maximum: 3.450 Blatt (mit Hefffinisher AB1 oder Broschürenfinisher AB1 und 3 Kopierfach Kit A1)</p> <p>Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Sattelstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf</p> <p>* Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option.</p> <p>Mehrweckezug:</p> <p>Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, Transparenzpapier, Feinpapier, Folien, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarton, Umschläge</p> <p>Papierkassette (oben/unten):</p> <p>Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge*</p> <p>* Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich</p>	<p>Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4; S/W / Farbe)</p> <p>Kopierauflösung (dpi)</p> <p>Mehrfachkopieren</p> <p>Kopierdichte</p> <p>Vergrößerung</p>	<p>iR-ADV DX C5870i bis 70 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 36 Seiten/Min. (DIN A3), bis 42 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5860i bis 60 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 32 Seiten/Min. (DIN A3), bis 36 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5850i bis 50 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 27 Seiten/Min. (DIN A3), bis 30 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5840i bis 40 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 24 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5870i ca. max. 2,7 / 3,7 Sekunden</p> <p>iR-ADV DX C5860i ca. max. 2,9 / 4,2 Sekunden</p> <p>iR-ADV DX C5850i ca. max. 3,4 / 4,9 Sekunden</p> <p>iR-ADV DX C5840i ca. max. 4,1 / 6,1 Sekunden</p> <p>600 x 600</p> <p>Bis 999 Kopien</p> <p>Automatisch oder manuell (9 Stufen)</p> <p>Zoom: 25 % - 400 % (in 1% Stufen)</p> <p>Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%</p>
<p>Mögliche Formate</p> <p>Mögliche Grammaturen</p> <p>Aufwärmzeit</p>	<p>Mehrweckezug:</p> <p>Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R</p> <p>Benutzerdefinierte Formate: 98 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm</p> <p>Freie Formate: 98 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm</p> <p>Umschläge: COM 10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5</p> <p>Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 90,0 mm bis 320 x 457,2 mm</p> <p>Obere Kassette:</p> <p>Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5</p> <p>Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm</p> <p>Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5]</p> <p>Untere Kassette:</p> <p>Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R</p> <p>Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm</p> <p>Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5]</p>	<p>Kopierfunktionen</p> <p>TECHNISCHE DATEN: SCANNER</p> <p>Typ</p>	<p>Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschneiden, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiersätze, Schärfe, Renditefernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie</p> <p>Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)]</p> <p>* Mehrfacheinzug-Erkennung wird unterstützt.</p> <p>Bis zu 200 Blatt</p>
<p>Abmessungen (B x T x H)</p> <p>Benötigte Stellfläche (B x T)</p> <p>Gewicht</p> <p>TECHNISCHE DATEN: DRUCKER</p> <p>Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)</p> <p>* nur einseitig</p>	<p>Mehrweckezug: max. 4 Sekunden</p> <p>* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt.</p> <p>Aus dem Ruhemodus:</p> <p>max. 7 Sekunden (iR-ADV DX C5870i)</p> <p>max. 6 Sekunden (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)</p> <p>Nach dem Einschalten: max. 6 Sekunden (im Schnellstartmodus)*</p> <p>* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung).</p> <p>iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm</p> <p>iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Standard: 1138 x 1162 mm (rechte Abdeckung geöffnet) und Mehrweckezug herausgezogen + Kassettenfächer geöffnet)</p> <p>Vollausgestattet: 1.866 x 1.162 mm (Hefffinisher AB1/Broschürenfinisher AB1 mit herausgezogenem Erweiterungsfach + Papiermagazin F1 + Kassettenfächer geöffnet)</p> <p>iR-ADV DX C5870i: ca. 108 kg einschl. Toner</p> <p>iR-ADV DX C5860i/C5850i: ca. 105 kg einschl. Toner</p> <p>iR-ADV DX C5840i: ca. 104 kg einschl. Toner</p>	<p>Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)</p> <p>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</p> <p>Mögliche Formate</p> <p>Scangeschwindigkeit (S/W/Farbe: DIN A4)</p> <p>Scanauflösung (dpi)</p> <p>Technische Daten: Pull-Scan</p>	<p>Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte</p> <p>Grammaturen Dokumenteneinzug:</p> <p>Einseitig: 38 bis 220 g/m² (S/W, Farbe)</p> <p>Beidseitig: 38 bis 220 g/m² (S/W, Farbe)</p> <p>* Verarbeitbare Grammaturen bei A6R und kleiner liegen zwischen 50 und 220 g/m².</p> <p>Scangröße Vorlagenglas: bis zu 297 x 431,8 mm</p> <p>Formate Vorlageneinzug:</p> <p>DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R</p> <p>Benutzerdefinierte Formate: 70 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm</p> <p>Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren),</p> <p>Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren)</p> <p>Kopierscan: 600 x 600 dpi</p> <p>Scan zum Senden: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600</p> <p>Scan zum Faxen: 600 x 600 dpi</p> <p>Netzwerk ScanGear Farbe TWAIN und WIA (gilt für beide)</p> <p>Mögliche Betriebssysteme: Windows® 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016</p> <p>Stand März 2020</p>
<p>Seitenbeschreibungssprachen</p> <p>Direktdruck</p> <p>Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud</p> <p>Schriftarten</p>	<p>iR-ADV DX C5870i, bis 70 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 36 Seiten/Min. (DIN A3), bis 42 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5860i, bis 60 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 32 Seiten/Min. (DIN A3), bis 36 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5850i, bis 50 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 27 Seiten/Min. (DIN A3), bis 30 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C5840i, bis 40 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 24 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>1.200 x 1.200</p> <p>Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™</p> <p>Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS</p> <p>AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print</p> <p>Canon PRINT Business und uniFLOW Online (optional)</p> <p>Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.</p> <p>PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften</p> <p>PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T¹</p> <p>(Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts²</p> <p>¹ Optionaler internationaler PCL-Schriftsatz A1 erforderlich</p> <p>² Barcode-Druckkit D1 erforderlich</p>	<p>Scanverfahren</p> <p>TECHNISCHE DATEN: SENDEN</p> <p>Ziel</p> <p>Adressbuch</p> <p>Sendeauflösung (dpi)</p> <p>Kommunikationsprotokoll</p> <p>Dateiformat</p> <p>Universelle Sendefunktionen</p>	<p>Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online - optional)</p> <p>Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mailbox</p> <p>Optional: Super G3-FAX, IP-Fax</p> <p>LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)</p> <p>Push: bis 600 x 600</p> <p>Pull: bis 600 x 600</p> <p>Datei: FTP (TCP/IP), FTPS (FTP verschlüsselt), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV</p> <p>E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3</p> <p>TIFF, JPEG, PDF (eingeschränkte Farben, komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)</p> <p>Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen</p>



TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serie

TECHNISCHE DATEN: FAX	(Optional)	Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Schallleistungspegel (LwAd) In Betrieb (S/W, Farbe, einseitig): iR-ADV DX C5870i: 68,6 dB*/69,0 dB* iR-ADV DX C5860i: 66,9 dB*/67,7 dB* iR-ADV DX C5850i: 65,1 dB*/65,6 dB* iR-ADV DX C5840i: 64 dB*/64,2 dB* *Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, UZ205
Maximale Anzahl der Leitungen	2 (2. Leitung optional)		Schalldruck (LpA) Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W/Farbe, einseitig): iR-ADV DX C5870i: 51,2 dB*/51,6 dB* iR-ADV DX C5860i: 49,5 dB*/50,3 dB* iR-ADV DX C5850i: 47,7 dB*/48,2 dB* iR-ADV DX C5840i: 46,6 dB*/46,8 dB*
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps	Standards	Standby iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* * Referenzwert: Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
Komprimierverfahren	MH, MR, MMR, JBIG	VERBRAUCHSMATERIAL	Blauer Engel
Auflösung (dpi)	Ultra Fein: 400 x 400 dpi; Super Fein: 200 x 400 dpi, Fein: 200 x 200, Normal: 200 x 100	VERBRAUCHSMATERIAL	
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5*, A5R** ¹ , B4, B5*, B5R** ¹ Empfangen: DIN A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Verschickt als DIN A4 *2 Verschickt als B4 kurz	Toner cartridges	C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y C-EXV 58L Toner C/M/Y
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)	Tonerkapazität (Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung)	C-EXV 58 Toner BK: 71.000 Seiten C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60.000 Seiten C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26.000 Seiten
Kurzwahlspeicher	Max. 200	SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.canon.de/business/
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 199 Wahlraster	Nachverfolgung und Berichterstellung	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Weitere Informationen finden Sie unter uniFLOW@online-express.com
Rundsenden	Max. 256 Adressen	Werkzeuge für Fernwartung	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Speicherschutz	Ja	Scansoftware	Network ScanGear
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberle-dungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendun-gen. Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.	Optimierungswerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
TECHNISCHE DATEN: SPEICHER		Dokumentenerveröffentlichung	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert	TECHNISCHE DATEN: FIERY DRUCKCONTROLLER (EINGEBETTET)	Kofax PowerPDF Advanced (optional)
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützte Client-Betriebssysteme: Windows* 8/10 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Name	Alle technischen Angaben und Optionen finden Sie auf der Canon Website Bei allen Modellen optional
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB (Optional: max. 480 GB)	Druckauflösung (dpi)	imagePASS-R1 (integriert)
Advanced Space-Funktionen:	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizie-rungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wieder-herstellung	Seitenbeschreibungssprache	1.200 x 1.200, 600 x 600
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT		Arbeitsspeicher	Adobe PS3, PCL6
Authentifizierung und Zugangskontrolle (Aktivierung notwendig)	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login*), Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abtei-lungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktions-ebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benut-zername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) * Kartenseiteinheiten sind optional, Informationen entnehmen Sie bitte dem Hardwarezubehör	Festplatte	4 GB (1 x 4 GB)
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle* Rechtsmanage-ment ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Stren-ge E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestäti-gung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich	Prozessorgeschwindigkeit System	500 GB SATA
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Fire-wall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, WLAN/WLAN), Abschal-ten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstel-le), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in der Advanced Box gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim Scannen und Senden per E-Mail	PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
Systemensicherheit	SSD-Festplattenschutz (SSD-Festplattenverschlüsselung (FIPS140-2 Validated), SSD-Festplattensperre, Stan-dard-SSD-Festplatteninitialisierung, Trusted Platform Module (TPM 2.0), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Soft-ware-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität des MFD (Systemüberprüfung beim Rechnerstart, Eindringungserken-nung während des Betriebs), Common Criteria nach HCD-PP* * Zertifizierung zum Zeitpunkt der Vorstellung der Serie noch nicht abgeschlossen	Kassetteneinheit A1 mit hoher Kapazität	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformate: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm
Systemmanagement und Proto-kollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselverwal-tung, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüf-systemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement - SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Ein-stellung	Papiermagazin F1	Grammatur: 52 bis 256 g/m ² Abmessungen (B x T x H): 620 x 660 x 251 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit) Gewicht: ca. 22 kg
TECHNISCHE DATEN: UMWELT		AUSGABEOPTIONEN*	Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Format: DIN A4 Grammatur: 52 bis 256 g/m ² Abmessungen (B x T x H): 620 x 660 x 251 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit) Gewicht: ca. 29 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A	1. Kopierfach Kit A1	Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, farbiges Papier, Recy- clingpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier Papierformat: DIN A4, B5 Grammatur: 52 bis 256 g/m ² Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit) Gewicht: ca. 31 kg
Stromversorgung	Maximum: ca. 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) ca. 1.800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopieren: ca. 773 W (iR-ADV DX C5870i/C5860i), 713 W (iR-ADV DX C5850i), 622 W (iR-ADV DX C5840i) * ¹ Standby: 50,4 W oder weniger ¹	Internes Zweifach Kit M1	* Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken. Kapazität (bei 80 g Papier): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 100 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m ²
Stromverbrauch	Ruhemodus: ca. 0,55 W oder weniger ² ¹ Referenzwert: 1 Einheit gemessen ² 0,55 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh *nach Energy Star 3.0 (USA)	3. Kopierfach Kit A1	Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier): DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt, DIN A3, A4R, B4, B5R: 75 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m ² Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: 0,5 kg

Interner Finisher L1

(R-ADV DX C5870 wird nicht unterstützt)

Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
 Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt
 Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt, SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt, A6R: 30 Blatt
 Umschläge: 10 Blatt
 Grammatuur: 52 bis 300 g/m²
 Heftposition: Ecke, Doppelheftung
 Heftkapazität: (52 bis 90 g/m²)
 DIN A4, B5: 50 Blatt
 A4R: 40 Blatt
 DIN A3, B4: 30 Blatt
 Öko-Heftung*:
 DIN A4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
 6 Blatt (82 bis 105 g/m²)
 DIN A3, B4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²)
 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
 3 Blatt (82 bis 105 g/m²)
 Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m²)
 Abmessungen (B x T x H): 743 x 525 x 225 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach)
 Gewicht: ca. 91 kg
 * Großformatige Medien (DIN A3/B4) werden ab März 2021 unterstützt, wenn ein Update der Firmware verfügbar ist:
 DIN A3, B4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
 6 Blatt (82 bis 105 g/m²)

Heftfinisher AB1

(Buffer-Pass-Einheit P1 erforderlich)
 Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
 Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt, SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt
 Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt, SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt, A6R: 250 Blatt
 Umschläge: Monarch 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt
 Grammatuuren:
 Oberes Fach: 52 bis 256 g/m²
 Unteres Fach: 52 bis 300 g/m²
 Heftposition: Ecke, Doppelheftung
 Heftkapazität: (52 bis 90 g/m²)
 DIN A4, B5: 50 Blatt
 A4R: 40 Blatt
 DIN A3, B4: 30 Blatt
 Öko-Heftung*:
 DIN A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
 6 Blatt (82 bis 105 g/m²)
 DIN A3: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²)
 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
 3 Blatt (82 bis 105 g/m²)
 Heften nach Bedarf: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
 Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)
 Gewicht: ca. 31 kg
 * Großformatige Medien (DIN A3) werden ab März 2021 unterstützt, wenn ein Update der Firmware verfügbar ist:
 DIN A3: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
 6 Blatt (82 bis 105 g/m²)

Broschürenfinisher AB1

(Buffer-Pass-Einheit P1 erforderlich)
 (Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AB1 ein.)
 Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4
 Kapazität Sattelstichheftung: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m²) (einschl. 1 Umschlagblatt 52 bis 256 g/m²)
 Kapazität ungehefteter Falzblock: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m²)
 Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)
 Gewicht: ca. 57 kg

Interner 2-/4-Loch-Locher D1

(R-ADV DX C5870 wird nicht unterstützt)

(Integrierter Finisher L1 erforderlich)
 2 oder 4 Löcher
 Mögliche Grammatuuren beim Locher: 52 bis 300 g/m²
 Mögliche Formate beim Locher:
 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 4-Loch: DIN A3, DIN A4

Interner 4-Loch-Locher D1

(R-ADV DX C5870 wird nicht unterstützt)

(Integrierter Finisher L1 erforderlich)
 Vier Löcher
 Mögliche Grammatuuren beim Locher: 52 bis 300 g/m²
 Mögliche Formate beim Locher:
 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R

Lochereinheit-A1 (2/4 Löcher):

(Heftfinisher AB1 oder Broschürenfinisher AB1 erforderlich)
 2 oder 4 Löcher
 Mögliche Grammatuuren beim Locher: 52 bis 300 g/m²
 Mögliche Formate beim Locher:
 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
 4-Loch: DIN A3, DIN A4

Lochereinheit-A1 (4 Löcher)

(Heftfinisher AB1 oder Broschürenfinisher AB1 erforderlich)
 4 Löcher
 Mögliche Grammatuuren beim Locher: 52 bis 300 g/m²
 Mögliche Formate beim Locher:
 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R

HARDWAREZUBEHÖR

Kartenlesegeräte

Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner.

Sonstige

Kopierkartenlesegerät-Anschluss B7
 IC-Kartenleser-Box für Tastatur mit Ziffernblock A1
 Kopierkartenlesegerät F1
 Druckerabdeckung M2
 Registerkartenzufuhr F1
 Buffer-Pass-Einheit P1
 Ablagefach B1
 Tastatur mit Ziffernblock A2

SICHERHEITSOPTIONEN

Datensicherheit

256 GB SSD A1
 1 TB SSD A1
 SSD-Spiegelungs-Kit A1

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN

Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz A1
 Barcodedruck-Kit D1
 imagePASS R1
 Hotfolder-Lizenz
 Fiery Compose
 Fiery Impose
 Fiery Impose und Compose

Drucken von Barcodes

EFI-Fiery-basierter Controller

Optionen für EFI-Fiery-basierten Controller

Systemzubehör

NFC-Kit E2
 Serielle-Schnittstellen-Kit K3
 Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1
 Anschluss-Kit A3 für Bluetooth LE

Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte AX1
 Super G3-Fax-Karte (Zweitleitung) AX1
 Remote Fax-Kit A1
 IP FAX Expansion-Kit B1

WEITERE OPTIONEN

Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originaleinzug A1
 Sprachsteuerungs-Kit G1
 Sprachsteuerungs-Kit D1

Verbrauchsmaterial

Heftklammern-Cartridge Y1 (2 x 2.000 Stück)*
 Heftklammern P1 (2 x 5.000 Stück)
 *nur für Broschürenfinisher

Software-Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon (Schweiz) AG

Richtstrasse 9
 CH-8304 Wallisellen
 Tel. +41 (0) 848 833 835
 canon.ch

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2020

