

# طابعة بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3 جديدة بالتقنة وأمنة وعالية الإنتاجية

## خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكّن المنتج عبر الإنترنت](#)

# imageRUNNER C3326i

## المواصفات التقنية

<p>أصناف الملفات المدعومة: XPS, JPEG/TIFF, EPS, PDF, RUI ذاكرة USB, PDF, JPEG/TIFF, XPS مكان الشبكة: XPS, JPEG/TIFF, PDF AirPrint و Canon PRINT Business و uniFLOW و Microsoft Print Online تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات</p> <p>Android® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 أو إصدار أحدث)، iOS (15.2 أو إصدار أحدث)، iPadOS</p>	<p>الطباعة المباشرة</p> <p>الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة</p> <p>الطباعة القياسية بنظام التشغيل</p>	<p>الوحدة الرئيسية</p> <p>نوع الجهاز</p> <p>الوظائف الأساسية</p> <p>المعالج</p> <p>لوحة التحكم</p> <p>الذاكرة</p> <p>التخزين</p> <p>وصلة الواجهة</p>	
<p>خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman, 10 خطوط Bitmap, OCR, Andale Mono WT */K/S/T (اليابانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط Barcode* * تتطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية * تتطلب مجموعة خطوط الرموز الترابطية D1 الاختيارية</p> <p>الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة المصنوعات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية</p> <p>UFR II®/Server 2012 R2/Server 2012/11/Windows®10 MAC OS X · Server 2022/Server 2019/Server 2016 (10.13 أو أحدث)</p> <p>PCL®10/Server 2012 R2/Server 2012/11/Windows®10 MAC OS X · Server 2022/Server 2019/Server 2016 (10.13 أو أحدث)</p> <p>PS®10/Server 2012 R2/Server 2012/11/Windows®10 MAC OS X · Server 2022/Server 2019/Server 2016 (10.13 أو أحدث)</p> <p>PPD®10/Server 2012 R2/Server 2012/11/Windows®10 (10.13 أو أحدث)</p>	<p>الخطوط</p> <p>ميزات الطباعة</p> <p>نظام التشغيل</p> <p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ</p>	<p>الطباعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3 الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس الاختياري معالج ثنائي النواة 1,6 جيجاهرتز لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WVGA وتقنية TFT مقاس 17,8 سم/7 بوصات القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 2.0 جيجابايت القياسية: (eMMC) سعة 64 جيجابايت الاختيارية: (SSD) سعة 256 جيجابايت الشبكة القياسية: LAN Base-T/100Base-TX/1000Base-T اللاسلكية (IEEE802.11b/g/n) غير ذلك القياسية: منفذًا USB 2.0 (للمضيف)، منفذ USB 2.0 (للجهاز) القياسية: ورقة 1200 الحد الأقصى: ورقة 2300 (مع وحدة تغذية العلية AW1 الاختيارية) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 650 ورقة (مع وحدة الإنهاء الداخلية L1 ودرج النسخ T2 الاختياريين) ترتيب، تجميع، أو فست، تذييل، قفحة مثقبة، تذييل موفر، تذييل حسب الطلب * تختلف إمكانيات الإنهاء وفقًا للخيارات المحددة الدرج المتعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، مستشفاف، سندات، شفاف، مصلقات، مقنوب مسبقًا، ذو رأسية، أطرف * مقاس SRA3 غير مدعوم للورق المغلف (300-257 ج/م²) والورق الثقيل (300-257 ج/م²) العلية العلوية: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقنوب مسبقًا، ذو رأسية، أطرف* * مجموعة ملق وحدة التغذية بالأطرف B (القياسية) مطلوبة. العلية السفلية: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، سندات، شفاف، مقنوب مسبقًا، ذو رأسية، أطرف* * مجموعة ملق الأطراف A (القياسية) مطلوبة.</p> <p>الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: 3, SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R الحجم المخصص: 4 × 98,4 × 139,7 مم إلى 2 × 320,0 × 457,2 مم الأطرف: COM10 رقم 10، DL، ISO-C5، Monarch الحجم المخصص للأطرف: 0 × 98,0 × 98,0 مم إلى 2 × 457,2 مم العلية العلوية: الحجم القياسي: 4, A4, A5, A5R, A6, B5 الحجم المخصص: 0 × 105,0 × 148,0 مم إلى 9 × 215,9 مم ورق الأطراف: ISO-C5 * مجموعة ملق وحدة التغذية بالأطرف B (القياسية) مطلوبة. العلية السفلية: الحجم القياسي: 3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R الحجم المخصص: 0 × 105,0 × 148,0 مم إلى 8 × 304,8 × 457,2 مم الأطرف: COM10 رقم 10، DL، Monarch * مجموعة ملق الأطراف A (القياسية) مطلوبة.</p> <p>الدرج متعدد الأغراض: 2 إلى 300 ج/م² العلية العلوية/السفلية: من 2 إلى 256 ج/م² الطباعة على الوجهين: 2 إلى 220 ج/م² 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكيته ليعمل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس من وضع المسكون: 10 ثوانٍ أو أقل</p> <p>10 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من نون حجز الطباعة) 687 × 891 × 1168 مم 74,7 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 ج/م²)</p> <p>سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 ج/م²)</p> <p>إمكانيات الإنهاء</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>أوزان الوسائط المدعومة</p> <p>وقت الإحماء (وضع بدء التشغيل السريع: تشغيل)</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p> <p>مواصفات الطباعة</p> <p>سرعة الطباعة</p> <p>دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة) لغات و صنف الصفحة</p>
<p>على وجه واحد (أسود وأبيض/الوان): ما يصل إلى 26/26 ورقة في الدقيقة (A4, A5, A5R, A6R)، ما يصل إلى 20/20 ورقة في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 15/15 ورقة في الدقيقة (A3) على الوجهين (أسود وأبيض/الوان): ما يصل إلى 13/13 صفحة في الدقيقة (A4, A5R)، ما يصل إلى 10/10 صفحات في الدقيقة (A4R)، ما يصل إلى 7/7 صفحات في الدقيقة (مقاس A3) (مقاس A4، أسود وأبيض/الوان): حوالي 7,7 / 7,0 ثوانٍ أو أقل 600 × 600 ما يصل إلى 999 نسخة تلقائي أو يدوي (9 مستويات) 25% - 400% (بزيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100%، 141%، 200%، 400% ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحاتين، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، مستندات أصلية مختلفة الحجم، الموضوع، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم جرد، وضع الألوان، نسخة محفوظة، عينة النسخ</p>	<p>زمن خروج النسخة الأولى</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>النسخ المتعددة</p> <p>كثافة النسخ</p> <p>التكبير</p> <p>ميزات النسخ</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p>	<p>وقت الإحماء (وضع بدء التشغيل السريع: تشغيل)</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p> <p>مواصفات الطباعة</p> <p>سرعة الطباعة</p> <p>دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة) لغات و صنف الصفحة</p>



سرعة المسح الضوئي	الوحدة القياسية للتقنية التلقائية بالمستندات على الوجهين (صورة في الدقيقة): أسود وأبيض/الوان؛ (A4). المسح الضوئي على وجه واحد: 70/70 (300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 42/51 (600 نقطة لكل بوصة، نسخ) المسح الضوئي على الوجهين: 35/35 (300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 25,5/25,5 (600 نقطة لكل بوصة، نسخ) المسح الضوئي للنسخ: ما يصل إلى 600 × 600
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	المسح الضوئي للإرسال: (الدفع، أسود وأبيض) ما يصل إلى 600 × 600، (السحب، أسود وأبيض) ما يصل إلى 600 × 600 (الدفع، الوان) ما يصل إلى 300 × 300، (السحب، الوان) ما يصل إلى 300 × 300
مواصفات المسح الضوئي بالمسح	المسح الضوئي للفاكس: ما يصل إلى 600 × 600 نظام التشغيل المدعوم: Server/Server 2012/11/Windows®10 Server 2016/2012 R2
أسلوب المسح الضوئي	المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالمسح، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية (Online Express/uniFLOW Online)
مواصفات الإرسال الوجهة	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، SMB3.1.1، WebDAV، FTP، الاختيارية: Super G3 FAX (اختيارية) (200)
دفتر العنوانين	المحلي (1600)، الاتصال السريع (200) الدفع: 100 × 100، 150 × 150، 200 × 100 (عادية)، 200 × 200 (عالية)، 200 × 400 (فاصلة)، 300 × 300 × 400 (فاصلة للغة)، 600 × 600
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	المسح: 75 × 75، 100 × 100، 150 × 150، 200 × 200، 300 × 300، 400 × 400، 600 × 600
بروتوكول الاتصالات	*وضع الوان أسود وأبيض فقط الملف: WebDAV، (IP/TCP) FTP، (IP/TCP) SMB3.1.1، (SMTP) (إرسال)، POP3 (استلام)
تنسيق الملفات	البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام) القياسية: TIFF (MMR)، * JPEG، PDF (مضغوط، قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (متنفر)، A-1b/PDF (متنفر)، Office Open XML (Word، PowerPoint)
ميزات الإرسال العام	PDF (التتبع والتجاسس)، التنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم) *صفحة واحدة فقط تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، وضوح، مسح الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي
مواصفات الفاكس	1
أقصى عدد لخطوط الاتصال	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية
سرعة المودم	JBIG، MMR، MR، MH
طريقة الضغط	400 × 400 (فاصلة للغة)، 200 × 200 (فاصلة)، 200 × 200 (دقة عالية)، 100 × 200 (دقة عادية)
الدقة (نقطة لكل بوصة)	الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، الاستقبال: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R
حجم الإرسال/الاستقبال	*1 يتم الإرسال بمقاس A4 *2 يتم الإرسال بمقاس B4 قصير
ذاكرة الاتصال السريع	تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى هو 200
اتصالات يوجّهات المجموعة	الحد الأقصى هو 199 اتصالاً
البث المتتالي	الحد الأقصى هو 256 عنواناً
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، غلبة البريد السريّة
مواصفات التخزين	القياسية: ذاكرة USB
وسائط الذاكرة ومواصفات الأمانة	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (غلبة واراد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المشفرة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF متنفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF)، أمان إرسال البيانات (وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المفيدة، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME) *إلزام uniFLOW / uniFLOW Online اختياري
أمان الشبكة	*يتم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية لإرسال العام C1 الاختيارية 3.0، TLS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، دعم WPA3، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN سلكية)، تمكين تعطيل (بروتوكولات/تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم الجديدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني
أمان الجهاز	القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية سلامة برامج الطابعات ذات الوظائف المتعددة، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة المتعددة الوظائف ومرورة البرنامج الثابت للنظام الأساسي (NIST SP800-193) مع الاستعدادة التلقائية للنظام (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التدخل في وقت التشغيل بواسطة برنامج McAfee Embedded Control)
إدارة الأجهزة وتثبيتها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان، الإدارة عن بُعد، المصادقة الثنائية العوامل
المواصفات البيئية	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و 80% 220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 4 أمبير الحد الأقصى: حوالي 1500 وات وضع الاستعداد: حوالي 44 وات* وضع السكون: حوالي 2,0 وات* * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة
بيئة التشغيل	** إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة لشبكة LAN اللاسلكية * تشغيل وضع توفير الطاقة لشبكة LAN اللاسلكية *** لا يتوفر وضع السكون في كل الظروف بسبب إعدادات معينة
مصدر الطاقة	الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC):* 0,32 كيلوات في الساعة ملاحظة:
معدل استهلاك الطاقة	وفقاً لبرنامج USA Energy Star 3.0 وللحصول على معلومات مفصلة متعلقة بنظام Erp:Lot6، يرجى الانتقال إلى: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot6/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot6/</a> مستوى طاقة الصوت (m-LWA) الوضع النشط (على وجه واحد): 6,0 بل*، 0,3 بل* مستوى ضغط الصوت (LpAm) وضع المتفرج: الوضع النشط (على وجه واحد): 46 ديسيبل* * القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 لعام 2017
المواصفات البيئية	شهادة Blue Angel (تم تقديم طلب للحصول عليها)
المواد المستهلكة	المعايير
خرطوشة مسحوق الحبر	م مسحوق الحبر C-EXV 65 باللون الأسود/السمائي/الأرجواني/الأصفر (الإنتاجية المقدرة بمعدل تغطية 5%)
إنتاجية الحبر	م مسحوق الحبر C-EXV 65 باللون الأسود: 17500 صفحة م مسحوق الحبر C-EXV 65 باللون السمائي/الأرجواني/الأصفر: 11000 صفحة

# imageRUNNER C3326i

## المواصفات التقنية

وحدة الإنهاء الداخلية L1:	عربة الإنهاء الداخلية	إدارة البرامج والطباعة التتبع وإعداد التقارير أدوات الإدارة عن بُعد
سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ): الدرج العلوي: A4، A5، A5R، B5، حوالي 50 ورقة الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5، حوالي 500 ورقة A3، A4R، A6R، B4، B5R: حوالي 50 ورقة A3، A4R، B4، B5R: حوالي 250 ورقة A6R: 30 ورقة الأطراف: 10 ورقات وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup> موضع التديب: جانبي، مزدوج سعة التديب: A4، B5: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> ) A4R: 40 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> ) A3، B4: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> ) التديب الموفر: A4، B4، B5: 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م <sup>2</sup> ) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م <sup>2</sup> ) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> ) تديب حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> ) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 225 × 525 × 575 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 9,1 كجم	uniFLOW Online Express برنامج إدارة Console الصيانة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى ScanGear	برنامج المسح الضوئي
وحدة الثقب الداخلية بمعدل 4/2 ثقب الداخلية (L1): تقبان أو أربعة ثقب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup> الحجم المقبول للورق المثقوب: تقبان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، أربعة ثقب: A3، A4	وحدة الثقب الداخلية بمعدل 4 ثقب	خيارات الإخراج الدرج الداخلي
وحدة الثقب الداخلية بمعدل 4 ثقب (تتطلب وحدة الإنهاء الداخلية L1): أربعة ثقب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م <sup>2</sup> حجم الورق المثقوب المقبول: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات غير ذلك	درج النسخ
ملحق قارئ بطاقة IC طراز B4 غطاء السطح الزجاجي Y3	خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة	
مجموعة خطوط PCL النولية A1 مجموعة طباعة PS-CS1	تخزين البيانات خيارات الإرسال	
مجموعة تخزين البيانات الاختيارية A1 مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1	طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظام ملحقات الفاكس	
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1 لوحة الفاكس G3 الفالفة BN1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1	خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول خراطيش التديب	
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة ضبط الوسائط A1 خراطيش التديب P1		

## البرامج والحلول



Trellix

uniFLOW

uniFLOW  
online

uniFLOW  
online  
express

universal  
login manager

## التوافق

Microsoft 365

mopria  
ALLIANCE

Works with  
Apple AirPrint

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Arabic edition

© Canon Europa N.V., 2023

Canon