

imageRUNNER C3326i

# שילוב של אמינות, אבטחה ותפוקה גבוהה במדפסת רב-תכליתית צבעונית בגודל A3

אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

Canon

<p>סוגי קבצים נתמכים: XPS, TIFF/JPEG, EPS, PDF :RUI זיכרון: USB :XPS, TIFF/JPEG, USB מקום ברשת: XPS, TIFF/JPEG, PDF</p>	<p><b>הדפסה ישירה</b></p>	<p>מדפסת לייזר צבע משולבת להדפסה עד לגודל A3 הדפסה, העתקה, סריקה, שליחה ופסק אופציונלי מעבד כפול-ליבה 1.6GHz לוח מגע צבעוני 17.8 ס"מ/7 אינץ' TFT LCD WVGA סטנדרטי: 2.0GB RAM טכנדרט: 64GB (eMMC) אופציונלי: 256GB (SSD)</p>	<p><b>יחידה ראשית</b> סוג המכשיר פונקציות עיקריות מעבד לוח בקרה זיכרון אחסון</p>
<p>AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Universal Print by Microsoft-Online מגוון פתרונות תוכנה זמינים להדפסה ממכשירים ניידים ומשירותי ענן בהתאם לצרכים שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף</p>	<p><b>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</b></p>	<p>רשת רגיל: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE802.11b/g/n) אחרים רגיל: USB 2.0 (מארח) 2x, USB 2.0 (מכשיר) 1x</p>	<p><b>חיבור ממשק</b></p>
<p>Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ iPadOS (11.2.2) או (15.2) או (11.2.2) macOS גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני Andale Mono WT, OCR/S/T גופני K/S/T (יפנית, קוריאנית, סינית מפושטת ומסורתית), גופני ברקוד** ** דרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 אופציונלית ** דרשת ערכת הדפסת ברקוד – D1 אופציונלית</p>	<p><b>OS Standard Printing</b></p>	<p><b>גופנים</b> רגיל: 1,200 דפים מקסימום: 2,300 דפים (עם יחידת הזנת מגירות אופציונלית - AW1)</p>	<p><b>קבולת אספקת נייר</b> (A4, 80 גר/מ"ר)</p>
<p>הדפסה מואבטחת, סימן מים מואבטח, תורת עליונה / תורת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, חיסכון בטונר, הדפסת כרוזות, עצירה כפויה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<p><b>תכונות הדפסה</b></p>	<p>מקסימום: 250 דפים מקסימום: 650 דפים (עם יחידת גימור פנימית – L1 ומגש צילום – T2) איסוף, קיבוצ, קיזוז, הידוק, ניקוב חורים, הידוק אקולוגי, הידוק לפי דרישה * יכולות הגימור ישתנו בהתאם לאופציות שנבחרו</p>	<p><b>קבולת פלט נייר</b> (A4, 80 גר/מ"ר)</p>
<p>Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :UFR II MAC OS X, Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / (10.13) או (10.13) PCL: Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PCL MAC OS X, Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / (10.13) או (10.13) PS: Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PS MAC OS X, Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 (10.13) או (10.13) PPD: MAC OS X, 11/Windows®10 (10.13) או (10.13)</p>	<p><b>מערכות הפעלה</b></p>	<p>מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, כבד*, ממוחזר, מצופה*, צבעוני, שקוף, עוקב, אוסף, תוויות, מנוקב מראש, מעטפות</p>	<p><b>סוגי מדיה נתמכים</b></p>
<p>עד 26/26 עמודים לדיקה (A6R, A5R, A5, A4), עד 20/20 עמודים לדיקה (A4R), עד 15/15 עמודים לדיקה (A3) (שחור-לבן/צבע) דו-צדדי: עד 13/13 עמודים לדיקה (A5R, A4), עד 10/10 עמודים לדיקה (A4R), עד 7/7 דפים לדיקה (A3) (A4, שחור-לבן/צבע): בערך 7.0 / 8.7 שניות או פחות עד 600 x 600 עותקים אוטומטית או ידנית (9 רמות) 25%–400% (מרווחים של 1%) יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%</p>	<p><b>מפרט צילום</b> <b>מהירות צילום</b></p>	<p>* און תמיכה בגודל SRA3 עבור נייר מצופה (עד 257 עד 300 גר/מ"ר) ונייר כבד (עד 257 עד 300 גר/מ"ר) מגירה עליונה: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, אוסף, שקוף, מנוקב מראש, נייר מכתבים, מעטפות* * דרש התקן הזנת מעטפות - B (רגיל) מגירה תחתונה: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, אוסף, שקוף, מנוקב מראש, מעטפות* * דרש התקן הזנת מעטפות - A (רגיל)</p>	<p><b>גודלי מדיה נתמכים</b></p>
<p>שיעור R/E מוגדרים מראש לפי אזור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, הצמד לשני עמודים, מקור דו- צדדי, מיון, בניית עבודה, N ב-1, מקורות בגדלים שונים, חדות, מחיקת מסגרת, הזזת שוליים, צילום תעודת זהות, מקור בגודל חופשי, עותק שמור, דוגמת צילום</p>	<p><b>זמן הפקת עותק ראשון</b> <b>רזולוציית צילום (dpi)</b> <b>עותקים מרובים</b> <b>צפיפות צילום</b> <b>הגדלה</b></p>	<p>מגש רב-תכליתי: גודל סטנדרטי: SRA3, A4, A3, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5 גודל מותאם אישית: 98.4 x 139.7 מ"מ עד 320.0 x 457.2 מ"מ מעטפות: COM10 מ"מ 10, Monarch, ISO-C5, DL גודל מעטפה מותאם אישית: 98.0 x 98.0 מ"מ עד 320.0 x 457.2 מ"מ מגירה עליונה: גודל רגיל: A4, A5, A6, B5 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 297.0 x 215.9 מ"מ מעטפה: ISO-C5 * דרש התקן הזנת מעטפות - B (סטנדרט). מגירה תחתונה: גודל רגיל: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 457.2 x 304.8 מ"מ מעטפות: COM10 (מ"מ 10), Monarch, DL * דרש התקן הזנת מעטפות - A (רגיל) מגש רב-תכליתי: 52 עד 300 גר/מ"ר מגירת נייר עליונה/תחתונה: 52 עד 250 גר/מ"ר דו-צדדי: 52 עד 220 גר/מ"ר 4 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלות בצב המגע מצב שינה: 10 שניות או פחות</p>	<p><b>מסקלי מדיה נתמכים</b></p>
<p>סטנדרטי: מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית (דו-צדדי לדו-צדדי) אופציונלי: מכסה משטח סריקה - Y3 עד 100 גליונות</p>	<p><b>מפרט סריקה</b> <b>סוג</b></p>	<p>10 שניות או פחות *זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמסמך מוכן לצילום (לא הזנת הדפסה) 891 x 687 מ"מ 1168 x 1116 מ"מ 74.7 ק"ג כולל טונר</p>	<p><b>זמן חימום</b> <b>(מצב התחלה מהירה: פעיל)</b></p>
<p>משטח סריקה: גיליון, ספר ואובייקטים תלת-ממדיים משקל מדיה במזין מסמכים: סריקה חד-צדדית: 30 עד 128 גר/מ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר/מ"ר (צבע) סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר/מ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר/מ"ר (צבע) גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 297.0 x 431.8 מ"מ גודל מדיה במזין מסמכים: B6, B5R, B5, B4, A5R, A5, A4R, A4, A3 גודל מותאם אישית: 128.0 x 139.7 מ"מ עד 297.0 x 431.8 מ"מ</p>	<p><b>קבולת נייר במזין המסמכים</b> <b>מסמכי מקור ומשקלים מקובלים</b></p>	<p>מגירת נייר עליונה/תחתונה: 52 עד 250 גר/מ"ר דו-צדדי: 52 עד 220 גר/מ"ר 4 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלות בצב המגע מצב שינה: 10 שניות או פחות</p>	<p><b>מידות (רוחב x עומק x גובה)</b> <b>שטח התקנה (רוחב x עומק)</b> <b>משקל</b></p>
<p>מפרט הדפסה מהירות הדפסה</p>	<p><b>גודלי מדיה נתמכים</b></p>	<p>10 שניות או פחות *זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמסמך מוכן לצילום (לא הזנת הדפסה) 891 x 687 מ"מ 1168 x 1116 מ"מ 74.7 ק"ג כולל טונר</p>	<p><b>זמן חימום</b> <b>(מצב התחלה מהירה: פעיל)</b></p>
<p>עד 26/26 עמודים לדיקה (A6R, A5R, A5, A4), עד 20/20 עמודים לדיקה (A4R), עד 15/15 עמודים לדיקה (A3) (שחור-לבן/צבע) דו-צדדי: עד 13/13 עמודים לדיקה (A5R, A4), עד 10/10 עמודים לדיקה (A4R), עד 7/7 דפים לדיקה (A3) עד 1200/1200 x רגיל: UFR II, PCL6 אופציונלי: Adobe® PostScript®3™</p>	<p><b>רזולוציית הדפסה</b> <b>שפות תיאור דף</b></p>	<p>מגירת נייר עליונה/תחתונה: 52 עד 250 גר/מ"ר דו-צדדי: 52 עד 220 גר/מ"ר 4 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלות בצב המגע מצב שינה: 10 שניות או פחות</p>	<p><b>רזולוציית הדפסה</b> <b>שפות תיאור דף</b></p>



<p>אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימא, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), כניסה באמצעות Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם כרטיס*, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות משתמש וסימא, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה) אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזרה כפוי של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות</p>	<p><b>אימות ובקרת גישה</b></p>	<p>DADF(תמונות לדקה: שחור-לבן/צבע; A4): סריקה חד-צדדית: 70/70 (300 dpi, שליחה), 51/42 (600 dpi, צילום) סריקה דו-צדדית: 35/35 (300 dpi, שליחה), 25.5/25.5 (600 dpi, צילום) סריקה לצילום: עד 600 x 600 סריקה לשליחה: (דחיפה, של/עד 600 x 600, משיכה, של/עד 600 x 600) (דחיפה, צבע) עד 300 x 300, (משיכה, צבע) עד 300 x 300</p>	<p><b>מהירות סריקה</b></p>
<p>uniFLOW (**), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר</p>	<p><b>אבטחת מסמכים</b></p>	<p>סריקה עבור פקס: עד 600 x 600 מערכות הפעלה נתמכות: Windows®10 / Server 2012 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 Server 2022</p>	<p><b>רזולוציית סריקה (dpi)</b></p>
<p>Advanced Space-ב), אבטחת נתונים בשליחה (פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרו/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרו/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME)</p>	<p><b>מפרטי סריקה במשיכה</b></p>	<p>סריקה ל/דוא"ל/פקס אינטרנט (SMTP), FTP, SMB3.1.1, WebDAV, אופציונלי: Super G3 FAXLDAP (2,000) מקומי (1,600) לחיוב מהיר (200) דחיפה: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (רגיל), 200 x 200 (Fine), 400 x 200 (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400 (UltraFine), 600 x 600* משיכה: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600*</p>	<p><b>שיטת סריקה</b></p>
<p>uniFLOW Online / UniFLOW אופציונלי* דרשת ערכה אופציונלית לאימות החתימה דיגיטלית של השולח - C1</p>	<p><b>אבטחת רשת</b></p>	<p>סטנדרט: דוא"ל/פקס אינטרנט (SMTP), FTP, SMB3.1.1, WebDAV, אופציונלי: Super G3 FAX LDAP (2,000) מקומי (1,600) לחיוב מהיר (200) דחיפה: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (רגיל), 200 x 200 (Fine), 400 x 200 (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400 (UltraFine), 600 x 600* משיכה: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600*</p>	<p><b>מפרטי שליחה יעד</b></p>
<p>TLS 1.3, IPsec, אימות IEEE802.1X, SNMP V3.0, פונקציונליות Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווי/אלחוטית, רשת LAN קווי/רשת LAN קווי), הפעלה/השבתה (יישומי/פרוטוקולי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, סריקה ושליחה – חשש מפני וירוסים וקבלת דוא"ל</p>	<p><b>אבטחת מכשירים</b></p>	<p>מבצע צבע הוא שחור ולבן בלבד קובץ: WebDAV, (TCP/IP) SMB 3.1.1, (TCP/IP) FTP דוא"ל/פקס: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) סטנדרט: TIFF (MMR), PDF, * JPEG (קומפקטי, עם אפשרות חיפוש), PDF/A-1b (מוצפן), XPS (קומפקטי, עם אפשרות חיפוש), (חתימת התקן, Office Open XML (Word, PowerPoint)) PDF (מקובל והחלקה), PDF/XPS (חתימת משתמש)</p>	<p><b>פנקס כתובות רזולוציית שליחה (דקי)</b></p>
<p>אתחול אחסון סטנדרטי, פונקציית הסרת יומן רישום עבודה, הגנה על שלמות תוכנת MFP, בדיקת שלמות תוכנת MFD ועמידות קושחת פלטפורמה (NIST SP800-193) עם התאשושות אוטומטית של המערכת (בדיקת מערכת בזמן האתחול, הפעלת זיהוי חדרה בזמן ריצה עם McAfee Embedded Control)</p>	<p><b>ניהול וביקורת של מכשירים</b></p>	<p>דף יחיד בלבד בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, הצמדה לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור</p>	<p><b>פרוטוקול תקשורת</b></p>
<p>סימט מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה, אימות דו-גורמי ניהול מרוחק</p>	<p><b>מפרט סביבתי</b></p>	<p>1 Super G3: 33.6 קסל"ש G3: 14.4 קסל"ש JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (אולטרה-עדין), 200 x 400 (סופר-עדין), 200 x 200 (עדין), 100 x 200 (רגיל) שליחה: A3, A4, A4R, A4, A5, A5R, B4, B5, B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3 *1 נשלח בתור A4 *2 נשלח בתור B4 קצר</p>	<p><b>תכונות שליחה אוניברסליות</b></p>
<p>ממפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% לחות יחסית 240-220 וולט, 50/60 הרץ, 4 אמפר מקסימום: כ-1,500 ואט מצב המתנה: כ-44 ואט* מצב שינה: כ-2.0 ואט*, כ-1.0 W*3</p>	<p><b>מקור מתח צריכת חשמל</b></p>	<p>עד 30,000 דפים עד 200 עד 199 חיוגים עד 256 כתובות ן</p>	<p><b>מפרט פקס מספר מרבי של קווי חיבור מהירות מודם</b></p>
<p>* ערך ייחוס: מנדדה יחידה אחת ** מצב שירות מתח של רשת אלחוטית מקומית כבוי *** מצב שירות מתח של רשת אלחוטית מקומית מופעל *** מצב שינה אינו זמין בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות. צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.32 קוט"ש הערה:</p>	<p><b>רמות רעש (ש"ל/צבע)</b></p>	<p>שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחת סיסמה / כתובת משיכה, תיבת דואר סודית</p>	<p><b>שיטת דחיסה רזולוציה (dpi)</b></p>
<p>בהתאם לתוכנית US Energy Star 3.0 למידע מפורט הקשור לרזולוציה של Erp:Lot6/26, עבור אל: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> <b>עוצמת צילול (LWA,m)</b> מצב פעיל (חד-צדדי): *1*6.0B, *0.3B</p>	<p><b>חומרים מתכלים מחסנית טונר קיבולת טונר</b></p>	<p>עד 30,000 דפים עד 200 עד 199 חיוגים עד 256 כתובות ן</p>	<p><b>גודל שליחה/קבלה</b></p>
<p><b>רמת לחץ קול (LpAm)</b> מיקומו של עובר אורח: מצב פעיל (חד-צדדי): *1* 46dB</p>	<p><b>תקנים</b></p>	<p>רגיל: זיכרון USB</p>	<p><b>זיכרון פקס מספרי חיוג מהיר חיוג לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון תכונות פקס</b></p>
<p>* ערך ייחוס: מנדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017 Blue Angel (יושם עבור)</p>	<p><b>חומרים מתכלים מחסנית טונר קיבולת טונר</b></p>	<p>רגיל: זיכרון USB</p>	<p><b>מפרטי אחסון מדיית זיכרון מפרטי אבטחה</b></p>



<p><b>יחידת גימור פנימית - L1</b></p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, A5R, A5, A4, כ-50 גיליונות מגש תחתון: B5, A5R, A5, A4, כ-500 גיליונות B5R, B4, A4R, A3, SRA3 30: A6R גיליונות מעטפות: 10 גיליונות משקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת מהדקים: B5, A4, 50 דפים (52 עד 90 גר/מ"ר) 40 : A4R דפים (52 עד 90 גר/מ"ר) B4, A3, 30 דפים (52 עד 90 גר/מ"ר) הידוק ללא סיכות: B5, B4, A4, A3, 10 דפים (52 עד 64 גר/מ"ר) 8 גיליונות (65 עד 81.4 גר/מ"ר) 6 גיליונות (82 עד 105 גר/מ"ר) הידוק לפי דרישה: כ-40 דפים (80 גר/מ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 225 x 525 x 575 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ-9.1 ק"ג</p> <p>מקב חורים פנימי D1 - 2/4 (דורש גימור פנימי-L1): שניים או ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: 52 עד 300 גר/מ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: שני חורים: B5, B4, A5, A4R, A4, A3 ארבעה חורים: A4, A3 מקב חורים פנימי D1 - 4 (דורש גימור פנימי-L1): משקל נייר מקובל לחיזור: 52 עד 300 גר/מ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: ארבעה חורים B4, A5, A4R, A4, A3, B5R, B5</p> <p>קורא כרטיסים IC חיבור-B4 מכסה משטח סריקה - Y3</p> <p>ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכה למדפסת PS - CS1 ערכת Optional Data Storage Kit-A1 ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1 ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1 ערכת הדפסת ברקוד - D1 ערכת D1 - Copy Control Interface Kit Super G3 FAX Board-BN1 ערכת פקס מרוחק - A1</p> <p>ידיית ADF Access Handle-A1 ערכת כוונן מדיה - A1 Staple-P1</p>	<p><b>יחידת גימור פנימית</b></p> <p>uniFLOW Online Express iW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן ScanGear</p> <p>יחידת הזנת מגירות - AW1</p> <p>קיבולת נייר: 550 דפים x 2 (1,100 גיליונות) (80 גר/מ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרת, שקוף, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 x 457.2 מ"מ משקל נייר: 52 עד 256 גר/מ"ר מקור מתח: מהחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 248 x 635 x 565 מ"מ משקל: כ-16.0 ק"ג</p> <p><b>יחידת ניקוב פנימית 2/4 חורים</b></p> <p>מגש פנימי דו-כיווני - M1</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3, B5R, B5, A4, A3, SRA3 מגש תחתון (מגש סטנדרטי): B5R, B5, A6R, A5R, A5, A4, A3, SRA3 עד 250 דפים עד 100 דפים: B4, A4R, A3, SRA3 משקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: כ-0.7 ק"ג מגש צילום - T2</p> <p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): מגש עליון: B5R, B5, A5R, A4, B5R, B5, A4, A4R, A3, SRA3 75 דפים: B4, A4R, A3 מידות (רוחב x עומק x גובה): 442 x 373 x 176 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה פתוח) משקל: כ-0.5 ק"ג</p> <p><b>אביזרי חומרה</b> <b>קוראי כרטיסים</b> <b>אחרים</b></p> <p><b>אפשרויות מערכת ובקר</b> <b>אביזרי הדפסה</b></p> <p><b>אחסון נתונים</b> <b>אפשרויות שליחה</b></p> <p><b>הדפסת ברקוד</b> <b>אביזרי מערכת</b> <b>אביזרי פקס</b></p> <p><b>אפשרויות אחרות</b> <b>אביזרי נגישות</b> <b>מחסניות סיכות</b></p>	<p><b>תוכנה וניהול מדפסת</b> מעקב ודיווח כלים לניהול מרחוק</p> <p><b>תוכנת סריקה</b></p> <p><b>אפשרויות הספקת נייר</b> הזמה באמצעות מגירה</p> <p><b>אפשרויות פלט</b> מגש פנימי</p> <p><b>מגש צילום</b></p>
---	---	--

### תוכנות ופתרונות



### תאימות

