

imageRUNNER C3326i

ZANESLJIVOST, VARNOST IN VISOKA PRODUKTIVNOST Z VEČNAMENSKIM TISKALNIKOM ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



Ta konfiguracija je le ponazoritev. Celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti najdete v [spletinem konfiguratorju izdelkov](#).

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3326i

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3

Osnovne funkcije

Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faks

Procesor

Procesor Dual Core 1,6 GHz

Nadzorna plošča

17,8 cm (7-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WVGA na dotik

Pomnilnik

Standardno: 2,0 GB RAM-a

Prostор за shranjevanje

Standardno: (EMMC) 64 GB

Izbirno: (SSD) 256GB

Povezava vmesnika

OMREŽNI

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžični LAN (IEEE802.11b/g/n)

OSTALO

Standardno: 2 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava)

Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1.200 listov

Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)

Največ: 2.300 listov (z izbirno kasetno podajalno enoto - AW1)

Končna obdelava dokumentov

Standardno: 250 listov

Podprtne vrste medijev

Največ: 650 listov (z izbirno notranjo sortirko - L1 in pladjnjem za kopiranje - T2)

Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo

* Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od izbranih možnosti.

Večnamenski pladenj:

tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prsojnice, nalepke, naluknjeni papir, s tiskano glavo, ovojnice

*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m²) in težkega (257-300 g/m²) papirja.

Zgornja kaseta:

tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prsojnice, naluknjeni papir, s tiskano glavo, ovojnice*

* Zahteva komplet nastavka podajalnika ovojnici B (standardni).

Spodnja kaseta:

tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prsojnice, naluknjeni papir, s tiskano glavo, ovojnice*

* Zahteva komplet nastavka ovojnici A (standardno).

Večnamenski pladenj:

Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Ovojnica: COM10 št.10, Monarch, ISO-C5, DL Velikost ovojnici po meri: od 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm

Zgornja kaseta:

Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm

Ovojnica: ISO-C5

* Zahteva komplet nastavka podajalnika ovojnici B (standardni).

Spodnja kaseta:

Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm

Ovojnica*: št. 10 COM10, Monarch, DL

* Zahteva komplet nastavka ovojnici A (standardno).

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²

Zgornja/spodnja kaseta za papir: od 52 do 256 g/m²

Obojestransko: 52 do 220 g/m²

Podprtne teže medijev

4 sekunde ali manj*

*Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

10 sekund ali manj*

*Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

Čas ogrevanja (Način za hitri zagon - vklopiljen)

565 x 687 x 891 mm

1168 x 1116 mm

Mere (Š x G x V)

Prostor za namestitve (S x G)

Teža

Približno 74,7 kg s tonerjem

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA

Hitrost tiskanja

Enostransko (črno-belo/barvno): Do 26/26 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 strani na minuto (A4R), do 15/15 strani na minuto (A3)

Dvostransko (črno-belo/barvno): Do 26/26 strani na minuto (A4, A5R), do 20/20 strani na minuto (A4R), do 15/15 slik na minuto (A3)

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jeziki za opis strani

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Standardno tiskanje z operacijskim sistemom

Pisave

Funkcije tiskanja

Operacijski sistem

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja

Čas prvega natisa

Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Funkcije kopiranja

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU

Vrsta

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)

Sprejemljivi izvirniki in teže

Podprtne velikosti medijev

Do 1200 x 1200

Standardno: UFR II, PCL6

Izbirno: Adobe® PostScript®3™

Podprtne vrste datotek:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Pomnilnik USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Omrežno mesto: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online in Universal Print podjetja Microsoft

Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica)/iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS

Pisave PS: 136 romanskih

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami,

2 za OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T+ (japonsčina, korejčina, poenostavljena in tradicionalna kitajčina), pisave črtne kode⁴²

⁴²Zahteva dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PLC - A1.

⁴²Zahteva dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD - D1.

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/hoga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovanje tiskanja, tiskanje s spletnim tiskalnikom

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.13 ali novejša različica)

PPD: Windows®10/11, Mac OS X (10.13 ali novejša različica)

Enostransko (črno-belo/barvno):

Do 26/26 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 strani na minuto (A4R), do 15/15 strani na minuto (A3)

Dvostransko (črno-belo/barvno):

Do 13/13 strani na minuto (A4, A5R), do 10/10 strani na minuto (A4R), do 7/7 strani na minuto (A3)

(A4, ČB/BARVNO): Približno 7,0/8,7 sekunde ali manj

600 x 600

Do 999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

25-400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbiro vrste izvirnika, način prekinitev, dve strani knjige, dvostranski izvirniki, sortiranje, zasnova opravila, N na 1, izvirniki različnih velikosti, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoci prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

Standardno: samodejni podajalnik dokumentov z obojestransko skenirjanje (2-stransko na 2-stransko)

Izbirno: pokrov kopirnega stekla - Y3

Do 100 listov

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

Enostransko skeniranje: od 30 do 128 g/m² (ČB),

od 64 do 128 g/m² (barvno)

Dvostransko skeniranje: od 52 do 128 g/m² (ČB),

od 64 do 128 g/m² (barvno)

Najvišji velikost stekla za skeniranje:

297,0 x 431,8 mm

Velikost medijev za podajalnik dokumentov:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Velikost po meri: od 128,0 x 139,7 mm do

297,0 x 431,8 mm

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3326i

Hitrost skeniranja	DADF (slike na minuto: črno-belo/barvno; A4): Enostransko skeniranje: 70/70 (300 dpi, pošiljanje), 51/42 (600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 35/35 (300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiranje) Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno, črno-belo) do 600 x 600, (z vlečenjem, črno-belo) do 600 x 600 (potisno, barvno) do 300 x 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 x 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 x 600	TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno, črno-belo) do 600 x 600, (z vlečenjem, črno-belo) do 600 x 600 (potisno, barvno) do 300 x 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 x 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 x 600	Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS* s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosu gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/ datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos goničnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME)
Tehnični podatki o omrežnem skeniraju	Podprt operacijski sistemi: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server 2022		*1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW. *2 Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1.
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/Online Express)	Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Izbirno: FAKS Super G3
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA			LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Cilj	Potisno skeniranje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (izredno fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra fino), 600 x 600*	Varnost naprave	Omrežno skeniranje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
Imenik	Omrežno skeniranje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*		"Barvni način je samo črno-bel."
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (izredno fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra fino), 600 x 600*		Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
Protokol za komunikacijo	E-pošta/IFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)		E-pošta/IFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF, A/1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Upravljanje naprav in revidiranje	Izbirno: PDF (zaznavna in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika)
Komplet za pošiljanje dokumentov	"Samo enostransko." Izbera vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjiže, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končnem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostno e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine	OKOLJSKE ZAHTEVE	Standardizacija standardnega SSD-ja, modul zaupanja TPM (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integrirane programske opreme MFP, preverjanje integrirane programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo McAfee), Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanjega varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike, oddaljeno upravljanje z dvostopenjskim preverjanjem
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU		Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Največje število linij za povezavo	1	Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Poraba energije	Največ: pribl. 1.500 W Stanje pripravljenosti: približno 44 W* ¹ Način mirovanja: pribl. 2,0 W* ² , približno 1,0 W* ³
Način stiskanja	MH, MR, MMR,JBIG		*1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 Način varčevanja z energijo brezičnega omrežja LAN IZKLOPLJEN.
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)		*3 Način varčevanja z energijo brezičnega omrežja LAN VKLOPLJEN.
Velikost pošiljanja/ sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ² Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.	Ravni hrupa (ČB/B)	*2+3 Način mirovanja zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani	Standardi	Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: 0,32 kWh Opomba: Glede na Energy Star 3.0 v ZDA Za več informacij o uredbi Erp: Lot 6/26 obišcite: https://www.canon.si/for_work/lot26/
Hitro izbiranje	Najv. 200		Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (enostransko): 6,0 B* ¹ , 0,3 B* ¹
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj	POTROŠNI MATERIAL	Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 46 dB* ¹
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov	Kartuša s tonerjem	*1 Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Reservni pomnilnik	Da	Izkoristek tonerja	Modri angel (zahtevano)
Funkcije faks	Ime pošiljalnika (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik		Toner C-EXV 65 BK/C/M/Y (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti) TONER C-EXV 65 BK: 17.500 strani TONER C-EXV 65 C/M/Y: 11.000 strani
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	Standardno: pomnilniški ključ USB		
Pomnilniški medij			

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3326i

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje
Orodja za oddaljeno upravljanje

Programska oprema za skeniranje

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

podajanje iz kasete

uniFLOW ONLINE express
iW Management Console
eMaintenance
Sistem za posredovanje vsebine
ScanGear

Kasetna podajalna enota - AW1:

Zaloga papirja: 550 listov x 2 (1.100 listov) (80 g/m²),
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni,
težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjeni, s
tiskano glavo
Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R
Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do
304,8 x 457,2 mm
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 635 x 248 mm
Teža: pribl. 16,0 kg

MOŽNOSTI IZHODA

Notranji pladenj

Notranji dvostranski pladenj - M1:

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R,
A6R, B4, B5, B5R: 100 listov
Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5,
A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm
Teža: pribl. 0,7 kg

Pladenj za kopiranje - T2:

Kapaciteta (za papir 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R in B4: 75 listov
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno
na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja
iztegnjen) teža: pribl. 0,5 kg

Pladenj za kopiranje

Notranja sortirka

Notranja sortirka - L1:

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
pribl. 50 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R:
250 listov
A6R: 30 listov
Ovojnica: 10 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Položaj spenjanja: vogal, dvojno

Kapaciteta spenjanja:

A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)

A4R: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)

A3, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)

Varni spenjalnik:

A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)

8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)

6 listov (od 82 do 105 g/m²)

Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)

Mere (Š x G x V): 575 x 525 x 225 mm

(ko je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: pribl. 9,1 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje - D1 (zahteva

notranjo sortirko - L1):

Dve ali stiri luknje

Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do

300 g/m²

Podprtva velikost papirja za luknjanje:

Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Štiri luknje: A3, A4

Notranji luknjač za 4 luknje - D1

(zahteva notranjo sortirko - L1):

Štiri luknje

Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do

300 g/m²

Podprtva velikost papirja za luknjanje: A3, A4,

A4R, A5, B4, B5, B5R

Notranji luknjač za 2/4 luknje

Notranji luknjač za 4 luknje

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Ostalo

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Shranjevanje podatkov

Možnosti pošiljanja

Tiskanje črtnih kod

Dodatna oprema sistema

Dodatki za faksiranje

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Kartuša s sponkami

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC - B4

Pokrov kopirnega stekla - Y3

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1

Tiskalni komplet PS - CS1

Izbirni komplet za shranjevanje podatkov - A1

Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z

možnostjo zaznave in glajenja - A1

Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim

uporabniškim podpisom - C1

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - D1

Plošča faksa Super G3 - BN1

Komplet za oddaljeno pošiljanje fakov - A1

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1

Komplet za prilagajanje medijev - A1

Spenjalnik - P1

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023

