

imageRUNNER C3326i

RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVLİ YAZICIDAN GÜVENİLİRLİK, GÜVENLİK VE YÜKSEK VERİMLİLİK

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER C3326i

ANA ÜNİTE

Makine türü

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

İşlemci

1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Kontrol Paneli

17,8 cm/7 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel

Bellek

Standart: 2,0 GB RAM

Depolama

Standart: (eMMC) 64 GB
Opsiyonel: (SSD) 256 GB

Arayüz Bağlantısı

AĞ
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Kablosuz LAN (IEEE802.11b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 2, USB 2.0 (Cihaz) x 1

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 1.200 Yaprak
Maksimum: 2.300 Yaprak (opsiyonel Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 Yaprak
Maksimum: 650 Yaprak (opsiyonel Dahili Sonlandırıcı-L1 ve Fotokopi Tepsisi-T2 ile)

Sonlandırma özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama
* Sonlandırma özellikleri, seçilen özelliklere göre değişir.

Desteklenen Medya Tipleri

Çok Amaçlı Tepsi:
İnce, Düz, Ağır*, Geri Dönüştürülmüş, Kuşe, Renkli, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf
* Kuşe (257-300 g/m²) ve Ağır (257-300 g/m²) kağıt için SRA3 desteklenmez.

Üst Kaset:
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf*
* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

Alt Kaset:
İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf*
* Zarf Eklenti Kiti A (standart) gereklidir.

Desteklenen medya boyutları

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm
Zarflar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

Üst Kaset:
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5
Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm
Zarf: ISO-C5
* Zarf Besleyici Eklentisi Kiti B (standart) gereklidir.

Alt Kaset:
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Zarf*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Zarf Eklenti Kiti A (standart) gereklidir.

Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m²
Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m²
Çift taraflı: 52 - 220 g/m²

Isınma Süresi

(Hızlı başlatma modu: AÇIK)

4 Saniye veya Daha Az*
*Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

10 Saniye veya Daha Az*
*Cihazın açıldığı an ile fotokopinin tamamlanması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Boyutlar (G x D x Y)

565 x 687 x 891 mm

Kurulum Alanı (G x D)

1.168 x 1.116 mm

Ağırlık

Yaklaşık 74,7 kg toner dahil

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı

1 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):
Dakikada 26/26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 20/20 sayfaya kadar (A4R), dakikada 15/15 sayfaya kadar (A3)

2 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):
Dakikada 26/26 görüntüye kadar (A4, A5R), dakikada 20/20 görüntüye kadar (A4R), dakikada 15/15 görüntüye kadar (A3)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

Maks. 1.200 x 1.200

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL6
Opsiyonel: Adobe® PostScript®3™

Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB Bellek: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Ağ Yeri: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Mobil cihazdan ve buluttan baskı

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ve Microsoft Evrensel Yazdırma Gereklinimlerine bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS

Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT
J/K/S/T* (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri**
* Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerektirir.
** Opsiyonel BARKOD BASKI KİTİ D1 gerektirir.

Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekleme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

İşletim Sistemi

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

1 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):
Dakikada 26/26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 20/20 sayfaya kadar (A4R), dakikada 15/15 sayfaya kadar (A3)
2 Taraflı (Siyah-Beyaz/Renkli):
Dakikada 13/13 sayfaya kadar (A4, A5R), dakikada 10/10 sayfaya kadar (A4R), dakikada 7/7 sayfaya kadar (A3)

İlk Sayfa Çıkış Süresi

(A4, Siyah-Beyaz/Renkli): Yaklaşık 7,0 / 8,7 saniye veya daha az
600 x 600

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

999 fotokopiye kadar

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
%25 - %400 (%1'lik artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Renkli Mod, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tür

Standart: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraflıdan 2 taraflıya]
Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3
100 yaprağa kadar

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:

1 taraflı tarama: 30 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

Desteklenen medya boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

Belge Besleyici medya boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Özel boyut: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER C3326i

Tarama Hızı	DADF (Görüntü/dk.: Siyah-Beyaz/Renkli; A4): 1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 dpi, gönderme), 51/42 (600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 dpi, fotokopi)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	Fotokopi İçin Tarama: En fazla 600 x 600 Gönderme İçin Tarama: (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar, (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar (Gönderme, Renkli) 300 x 300'e kadar, (Çekme, Renkli) 300 x 300'e kadar
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Faks İçin Tarama: 600 x 600'e kadar Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows*10/11/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihaza tarama, Bulut tabanlı hizmetlere tarama (uniFLOW Online/Online Express)
GÖNDERME ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-Posta/İnternet FAKSİ (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opsiyonel: Süper G3 FAKS
Adres Defteri	LDAP (2.000)/ Yerel (1.600)/ Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 400*(Süper Yüksek), 300 x 300, 400 x 400*(Ultra Yüksek), 600 x 600* Çekme: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Renk modu yalnızca siyah-beyazdır.
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
Dosya Formatı	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 A4 olarak gönderilir. *2 B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Evet
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Bellek Medyası	Standart: USB Bellek

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum
Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı
Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde
Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman
Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile
Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma),
uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma,
Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile
Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN
ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile
Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile
Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma),
Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş
Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW
Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks
Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak
İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz
İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*), Veri
Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya
gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama,
Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks
Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten
Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi
Kısıtlama, S/MIME Desteği)

*Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

** Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası
Seti-C1 gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması,
SNMP V3.0, WPA3 desteği, Güvenlik Duvarı İşlevi
(IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği
(Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/
Kablolu LAN), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
(Ağ Protokolleri/Uygulamaları, Uzak Kullanıcı
Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS
ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma,
Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili
Virüs Endişeleri

Cihaz Güvenliği

Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme
İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma,
Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı
Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı
Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193)
(Açılışa Sistem Doğrulama, McAfee Embedded
Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti),

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar
Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik
Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve
Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı, Uzaktan
Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

220-240 V 50/60 Hz 4 A

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W
Beklemede: Yaklaşık 44 W*1
Uyku modu: Yaklaşık 2,0 W*2, Yaklaşık 1,0 W*3

*1 Referans değer: Tek ünite ölçümü

*2 Kablosuz LAN güç modu KAPALI

*3 Kablosuz LAN güç modu AÇIK

**2*3 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda
kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:

0,32 kW/sa

Not:

ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için
lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)

Aktif (1 taraflı): 6,0 B*1, 0,3 B*1

Ses Basıncı Seviyesi (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (1 taraflı): 46 dB*1

*1 Referans değer: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş,
ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.

Standartlar

Blue Angel (Başvuruldu)

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşu

C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y

Toner Verimliliği

(%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

C-EXV 65 TONER BK: 17.500 sayfa

C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 sayfa

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER C3326i

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama
Uzaktan yönetim araçları

uniFLOW Online Express
iW Yönetim Konsolu
eMaintenance
İçerik Teslim Sistemi
ScanGear

Tarama yazılımı

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme

Kaset Besleme Ünitesi AW1:
Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x
2 (1.100 yaprak) (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli,
Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R,
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm
Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg

ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Dahili Tepsisi

Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1:
Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt)
Üst tepsisi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R: 100 yaprak
Alt tepsisi (standart tepsisi): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: 250 yaprağa kadar
SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm
Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg

Fotokopi Tepsisi

Fotokopi Tepsisi-T2:
Kapasite (80 g/m² kağıt ile):
A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak
A3, A4R, B4: 75 yaprak
Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana
üniteye takılı, uzatma tepsisi açikken) Ağırlık:
Yaklaşık 0,5 kg

Dahili Sonlandırıcı

Dahili Sonlandırıcı-L1:

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile):
Üst Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 50 yaprak
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: Yaklaşık
50 yaprak
Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak
A6R: 30 yaprak
Zarf: 10 yaprak
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Zimba Konumu: Köşeden, Çift
Zimba Kapasitesi:
A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)
A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m²)
A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)
Eco Zimba:
A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m²)
8 yaprak (65 - 81,4 g/m²)
6 yaprak (82 - 105 g/m²)
Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak
(80 g/m²)
Boyutlar (G x D x Y): 575 x 525 x 225 mm
(uzatma tepsisi açikken)
Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

Dahili 2/4 Delikli Delgeç

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-L1
gerekir):
İki veya Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı:
52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Dört delik: A3, A4

Dahili 4 Delikli Delgeç

Dahili 4 Delikli Delgeç-D1 (Dahili Sonlandırıcı-L1
gerekir):
Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı:
52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5R

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular
Diğerleri

IC Kart Okuyucu Eklentisi-B4
Düz Yatak Kapağı-Y3

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
PS Yazıcı Seti-CS1

Veri Depolama

Opsiyonel Veri Depolama Seti-A1

Gönderme Seçenekleri

Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF
Seti-A1
Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1

Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BN1
Uzaktan Faks Seti-A1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1
Medya Ayarlama Kiti-A1

Zimba Kartuşları

Zimba-P1

Yazılım ve Çözümler

universal
login manager

uniFLOW
online
express

uniFLOW
online

uniFLOW

Trellix

Business
Canon

Uyumluluk

Works with
Apple AirPrint

mopria
ALLIANCE

Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2023