


imageRUNNER C1225iF

Produktiv och kostnadseffektiv multifunktionsenhet för A4-utskrift i färg

imageRUNNER C1225iF är en multifunktionsenhet för A4-format i färg, för snabb och effektiv dokumenthantering. Den är enkel att installera för att du ska kunna fokusera på din affärsverksamhet.



- Kraftfull färgenhet för A4-format med funktioner för utskrift, kopiering, färgscanning, sändning och faxning – perfekt för mindre verksamheter med höga krav
- Enkel och användarvänlig drift med 8,9 cm färgpekskärm med svepfunktion
- Canons V² färgbildteknik (Vivid and Vibrant) ger dig dokument som garanterat imponerar och skiljer sig från mängden
- Kan smidigt integreras på kontoret tack vare nätverksanslutningar och stöd för IT-standarder som PCL och Genuine Adobe PS
- Öka produktiviteten med arkkapacitet på upp till 1100 ark och dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF)
- Scanna och skicka dokument direkt till en mängd olika mottagare, inklusive e-post och delade mappar
- Funktion för mobil utskrift samt scanning, som Apple AirPrint™, Mopria-utskrift samt appar för mobil utskrift och scanning – allt detta ger effektivt stöd för arbete via mobil utrustning
- Lätt att installera – användarna kommer till inställningsguiden via användargränssnittet
- Förbrukningsartiklarna är lätta att byta, vilket minskar stilleståndstiden
- Standardtonern som medföljer ger upp till 12 månaders färgutskrift¹
- Canons standardgaranti ger dig trygghet
- I viloläge är energiförbrukningen endast 1 W
- Kompakt och utrymmesbesparande design



UTSKRIFT



KOPIERING



FAX



SCANNING

AirPrint™- och AirPrint-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
¹Faktiska resultat kan variera och överstiga eller understiga 12 månader, beroende på individuell användning. 12 månaders utskrift baseras på en månatlig utskriftsvolym på 1000 sidor, 30 % färgsidor och 5 % täckning för A4 (ISO/IEC 24712). Standardkapacitet för svart toner är 12 000 sidor. Kapacitet för gul, magenta och cyan toner är 7300 sidor

Canon

Tekniska specifikationer

Maskintyp	Multifunktionell A4-färglaser (dokumentscanner-/skrivare standard)	Scannerupplösning	Svartvit scanning: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Huvudfunktioner	Standard för att skriva ut, kopiera, scanna, sända och faxa med C1225iF	Dubbelsidig scanning	Färgscanning: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Specifikationer för utskrift		Snanningshastighet	Dubbelsidig till dubbelsidig (automatiskt)
Utskriftshastighet (svartvit/färg)	25/25 sid/min (A4 enkelsidigt), 26/26 sid/min (A5 enkelsidigt), 25/25 sid/min (A4 dubbelsidigt), 26/26 sid/min (A5 dubbelsidigt)	Scanningsmetoder	Svartvitt, enkelsidigt: 25 bilder/min (A4, 300 dpi X 300 dpi) Svartvitt dubbelsidigt: 9 bilder/min (A4, 300 dpi X 300 dpi) Färg enkelsidigt: 25 bilder/min (A4, 300 dpi X 300 dpi) Färg dubbelsidigt: 9 bilder/min (A4, 300 dpi X 300 dpi)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Specifikationer för scanning från extern dator	Push Scan: Funktionen för att sända i färg ingår som standard. Scanning från extern dator: TWAIN/WIA-scanning från extern dator finns i alla modeller. Scanna till USB-minne: Finns i samtliga modeller Scanna till mobiler, Internet-anslutna enheter: Det finns flera lösningar för scanning till mobila enheter eller Internet-anslutna enheter, beroende på de krav du ställer. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information.
Skrivrupplösning	Motsvarande 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi		TWAIN/WIA-scanning Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 Mac Scan (endast TWAIN) Mac OS X 10.5.8 eller senare *Drivrutinerna kan hämtas på http://software.canon-europe.com .
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	Specifikationer för sändning	
Direktutskrift	Direktutskrift från USB-minne Filtyper som stöds: JPEG, TIFF, PDF	Tillval/standard	Standard för alla modeller
Utskrift från mobiler eller Internet-anslutna enheter och molnbaserade tjänster	Det finns flera program för utskrift från mobila eller Internet-anslutna enheter. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information.	Sändningsupplösning	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Pappersinmatning (standard)	1 x 550 arks (80 g/m ²) kasset, 100 arks (80 g/m ²) universalfack	Destinationer	E-post, fax (ej tillgängligt för C1225), PC (SMB, FTP)
Pappersinmatning (tillval)	1 x 550 arks kasset (80 g/m ²) (Cassette Feeding Unit-AJ1)	Adressbok/Kortnummer	LDAP (max. 50 sökbara), lokalt (max. 300 inkl. 281 kortnummer)
Maximal pappersinmatningskapacitet	1200 ark (80 g/m ²)	Filformat	SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, sökbar PDF E-post: PDF, Compact PDF, sökbar PDF
Pappersutmatningskapacitet	250 ark (80 g/m ²)	Universal Send Feature Sets som tillval	Send PDF Security Feature Set-E1@E: Skicka krypterad PDF och lägga till digital enhetssignatur i PDF-filer.
Efterbehandlingskapacitet	Standard: Sortering, gruppering	Specifikationer för fax	
Utskriftsmaterial som stöds	Kasset/-er: Tunt, vanligt, återvunnet, färgat, tjockt, hålat papper, kuvert* *Stöd för kuvert endast med standardkasset 1. Universalfack: Tunt, vanligt, återvunnet, färgat, tjockt, hålat papper, OH-film, etiketter, kuvert (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) Papperskasset 1: Standardformat: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, kuvert (No.10 (COM10), Monarch, DL) Eget format (98,4 mm till 190,5 mm X 216 mm till 355,6 mm) Papperskasset 2: Standardformat: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, eget format (98,4 mm till 216 mm X 190,5 mm till 355,6 mm) Universalfack: Standardformat: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, eget format (98,4 mm till 216 mm X 148 mm till 355,6 mm), kuvert (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Tillval/standard	Standard för C1225iF
Materialformat som stöds	Kasset/-er: 60 till 163 g/m ² Universalfack: 60 till 220 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m ²	Modemets hastighet	Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 s/sida)
Stöd för ytvtikt på utskriftsmaterial	UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard för C1225iF)	Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Sidbeskrivningsspråk	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-teckensnitt PS-teckensnitt: 136 Roman-teckensnitt	Faxminne	Upp till 512 sidor ¹
Teckensnitt	UFR II: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller senare)	Kortnummer	Max. 281
Operativsystem som stöds	PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2	Grupsändning/adresser	Max. 199 adresser
	PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller senare)	Grupsändning i följd	Max. 310 adresser
	PPD: MAC OS 9.1 eller senare, MAC OS X (10.3.9 eller senare), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1	Minnesbackup	Ja
	Se http://software.canon-europe.com/ angående utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, inklusive AS/400, UNIX, Linux och Citrix. Vissa av dessa lösningar medför kostnader. SAP-enhetstyper är tillgängliga via SAP Market Place.	Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, PC-fax (endast sändning)
Specifikationer för kopiering		Allmänna specifikationer	
Kopieringshastighet (svartvit/färg)	Se hastigheter som anges för utskrift	Uppvärmningstid	Ca 34 sekunder från strömtillslag
Tid för första kopian (svartvit/färg)	8,4 s/10,5 s	Återhämtning från viloläge	10 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Inläsning: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 600 dpi x 600 dpi	Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (fram), 1 x USB Host (bak), 1 x USB-enhet Rekommenderad trådlös lösning från tredje part är Silex SX-BR-4600 WAN. Mer detaljer finns på www.silex-europe.com
Multikopiering	Upp till 999 kopior	Nätverksprotokoll	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Stöd för IPv4/IPv6
Förminskning/förstoring	Zoom: 25-400 % i steg om 1 % Fast zoomintervall: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	Minne	1,0 GB
Specifikationer för scanning		Manöverpanel	QVGA färgpekskärm 8,9 cm (3,5") med svepfunktion
Tillval/standard	Standard på alla modeller (DADF, 50 ark)	Mått (B x D x H)	Standard: 511 mm x 549 mm x 610 mm Tillval: Med Cassette Feeding Unit-AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
Materialformat som stöds	A4, A5, B5, egna format: 140 mm till 216 mm X 128 mm till 356 mm (vid matning genom DADF)	Installationsutrymme (B x D)	852 mm x 843 mm (huvudenhet + öppet universalfack + öppna kassetfack)
Stöd för ytvtikt på utskriftsmaterial	Enkelsidig scanning: 50 till 105 g/m ² (DADF) Dubbelsidig scanning: 64 till 105 g/m ² (DADF)	Vikt	Ca 44 kg inkl. toner
		Driftmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % (ej kondens)
		Strömkill	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A
		Effektförbrukning	Maximalt: Ca 1,5 KW Standby: Ca 30 W Viloläge: Ca 1,0 W eller mindre ² Tid för att försätta enheten i viloläge: 60 s Normal elförbrukning enligt TEC-klassning ³ : 0,8 kWh Endast för C1225 (ej modell med fax) Ansluten-avstängd: 0,5 W eller mindre (normalläge) Tid för att försätta enheten i läge ansluten-avstängd: 4 timmar

Tekniska specifikationer

imageRUNNER C1225iF

Ljudnivåer Ljudtryck ⁴ (referensdata, LpAm, för åskådare) Program och skivarhantering

Ljudtrycksnivåer:
Aktiv: 50 dB
Standby: Ohörbar (mindre än 30 dB)

eMaintenance: Inbyggt RDS som möjliggör fjärrhanterade eMaintenance-tjänster, t.ex. mätavläsning, automatisk hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Fjärrsystem för inbyggd programvara (GDLS):

Möjliggör fjärrdistribution av inbyggd programvara.

Fjärranvändargränssnitt (RUI): Webbaserat gränssnitt till varje enhet som möjliggör fjärrhantering och fjärrkontroll av enheter.

Canon Driver Configuration Tool: En funktion för att ändra fabriksinställningarna för Canons skrivardrivrutiner

Standard:
IP/Mac-adressfiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, skyddad utskrift, avdelnings-ID
Tillval: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Toner 34 svart/cyan/magenta/gul toner (Kapacitet: BK 12 000/CMY 7300 sidor) ⁵

Säkerhetsfunktioner

Förbrukningsartiklar

Flaska med toner

Specifikationer för tillval

Kassetmatningsenhet

Namn: Cassette Feeding Unit-AJ1
Beskrivning: Kassetmatningsenhet (tillval) med kapaciteten 1 x 550 ark. Utökar kassettkapaciteten upp till 1200 ark.
Mått (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Vikt: Ca 15 kg

HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA

BARCODE PRINTING KIT-D1@E: Möjliggör streckkodsutskrift via Jet Caps-teknik.

Send PDF Security Feature Set-E1@E: Skicka krypterad PDF och lägga till digital enhetsSignatur i PDF-filer.

Drum Unit 034 (svartvit/cyan/magenta/gul)
Waste Toner Box WT-A3:

Maskintillbehör 1

Tillbehör till styrenhet för utskrifter

Tillbehör för dokumentsäkerhet

Övriga alternativ

Fotnoter

¹ Baserat på ITU-T standardtestark nr 1

² 1 W viloläge kanske inte är tillgängligt i alla lägen. Vissa nätverkskonfigurationer och alternativ kan förhindra enheten från att gå in i djupt viloläge. Se användarguiden för mer information

³ TEC-klassningen (Typical Electricity Consumption) motsvarar den typiska energin som förbrukas av en produkt under 1 vecka, mätt i kilowattimmar (kWh). Testmetoden definieras av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁴ Uppgiven ljudnivå enligt ISO 7779

⁵ Baserat på 5 % täckning (A4)

Förbehåll för ändringar.



SAP® Printer Vendor Solution



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se