

**ПОДОБРЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА
НА БИЗНЕСА С МОНОХРОМНИ АЗ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА,
КОИТО ОПТИМИЗИРАТ РАБОТНИТЕ
ПРОЦЕСИ С АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ**



uniFLOW
online

UNIFLOW ONLINE

- Базиран на устройството абонамент за облачно управление на печата и сканирането на документи

ПМОШНА ТАВА-B1

IR ADV DX 6755I PRT

IR ADV DX 6755I/6765I/6780I

ТАВА ЗА КОПИРАНЕ-R2

ТАВА ЗА ИЗМЕСТВАНЕ-F1

ДЕК ЗА ХАРТИЯ MODUL-E1

- Капацитет от 3500 листа
- Поддържа A4

POD DECK LITE-C1

- 3500 листа го 256 g/m2
- Поддържа го A3
- Може да се регулира от потребителя

MODUL ZA VMFKVANE/SGBVANE NA DOKUMENTI-1

- Вмъкване на предварително отпечатани листове
- До A3
- 1 тава, 100 листа капацитет
- Z-образно сгъване, C-образно сгъване

MODUL ZA VMFKVANE NA DOKUMENTI-P1

- Вмъкване на предварително отпечатани листовете
- До A3
- 1 тава, 100 листа капацитет

ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-A1

- 3 тава, 3500 листа капацитет
- Ъглово и двойно захващане до 65 листа (80 g/m2)
- Поддържа Еко захващане до 4 листа (80 g/m2) и повторно захващане с телбог до 65 листа (80 g/m2)
- Поддържа опционни вътрешни перфориращи модули за 2/4 и 4 отвора - (Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1 и Перфориращ модул за 4 отвора-A1)

ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-A1

- 3 тава, 3500 листа капацитет
- Ъглово и двойно захващане до 65 листа (80 g/m2)
- Създаване на брошури до 20 листа и капацитет за създаване без телбог до 3 листа (A3/A4R)
- Поддържа Еко захващане до 4 листа (80 g/m2) и повторно захващане с телбог до 65 листа (80 g/m2)
- Поддържа опционни вътрешни перфориращи модули за 2/4 и 4 отвора - (Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1 и Перфориращ модул за 4 отвора-A1)

imagePASS-Y3

- Осигурява висока скорост на обработка, изключително качество на изображенията и спестява време работен процес
- Персонализиран печат с вграден Fiery FreeForm (TM) от базово ниво или с поддържащите бодещи 6 индустриални формати за печат на променливи данни (VDP)
- Интегрира работни процеси за печатно производство с EFI (TM) системи за управление, системи за уеб към печат и популярни работни процеси за предпечатна подготовка за цялостна автоматизация
- Комбинирана с ъгънния набор от опционални модули uniFLOW

Единната фирмуерна платформа (UFP) гарантира наличността на най-новите актуализации на функциите и сигурността за улеснена и еднаква работа на потребителите в цялото портфолио iR ADVANCE DX.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРИЯ imageRUNNER ADVANCE DX 6700

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСНОВЕН МОДУЛ		Отпечатване от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria and Google Cloud Print, Canon PRINT Business, uniFLOW Online
Тип на машината	A3 монохромно лазерно многофункционално устройство		Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет
Основни функции	Печат, копиране*, сканиране*, изпращане*, съхранение и опция за факс* * Не е налично за модела iR-ADV DX 6755i само с принтер		устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация
Процесор	1,75 GHz Dual Core процесор	Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод ²
Контролен панел	Стандартно: 10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел Опция: 10,4" TFT LCD SVGA цветен вертикален сензорен панел за модел MFP		¹ Изисква се опционен комплект международни PCL шрифтове-A1. ² Изисква се Комплект за печат на баркод-D1.
Памет	Стандартно: 3,0 GB RAM	Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонистил, оформление на страници, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тона, печат на плакати, принудително задържане на печат, гата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Твърд диск	Стандартно*: 320 GB (налично място на диска: 250 GB), Опция: 250 GB, 1 TB * Различен първоначален твърд диск може да бъде използван.	Операционна система	UFR II: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 или по-нова версия) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 или по-нова версия) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 или по-нова версия) Софтуер McAfee Embedded Control Към юли 2019 г.
Резервиращ твърд диск	Опция		
Интерфейси	Мрежа Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Опция: NFC, Bluetooth с ниска консумация Други Стандартно: USB 2.0 (хост) x 1, USB 3.0 (хост) x 1, USB 2.0 (устройство) x 1; Опция: серийн интерфейс, интерфейс за контрол на копирането		
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m2)	Стандартно: 4200 листа Многофункционална тава за 100 листа x1 Касета за 550 листа x 2 Дек за хартия за 1500 листа x 2 Максимум: 7700 листа (с Дек за хартия-E1 или POD Deck Lite-C1)	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m2)	250 листа (с Тава за копиране-R2) Максимум: 3500 листа (с Финишър с телбог-AC1 или Финишър за брошури-AC1)	Скорост на копиране	iR-ADV DX 6780i: До 80 ppm (A4), до 40 ppm (A3), до 58 ppm (A4R), до 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6765i: до 65 ppm (A4), до 32 ppm (A3), до 47 ppm (A4R), до 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: до 55 ppm (A4), до 32 ppm (A3), до 40 ppm (A4R), до 35 ppm (A5R)
Функции за довършителни операции	С опции: копиране, групиране, отместване, телбог, подшиване, перфориране, еко телбог, повторно захващане с телбог, вмъкване на документи, Z-сгъване, C-сгъване	Време за извеждане първо копие (A4)	iR-ADV DX 6780i: приблиз. 3,1 секунди или по-малко iR-ADV DX 6765i: приблиз. 3,3 секунди или по-малко iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: приблиз. 3,3 секунди или по-малко 600 x 600
Подгвържани типове хартии	Многофункционална тава: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители, паус Декове за хартия (гесен/ляв): Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, бланки Касети за хартия (горна/долна): Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители* * Изисква Приставка за подаване на разделители-B1.	Разделителна способност на копиране (dpi)	До 9 999 копия
Подгвържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ² , B4, B5, B5R Потреб. формат: 100,0 x 148,0 mm до 297,0 x 487,7 mm Свободен формат: 100,0 x 148,0 mm до 297,0 x 487,7 mm * ¹ Подгвържани грамажи на хартията: над 64 g/m2 * ² Подгвържани грамажи на хартията: над 91 g/m2	Брой копия	Автоматична или ръчна (9 нива)
	Декове за хартия (гесен/ляв): Стандартен формат: A4, B5 Касети за хартия (горна/долна): Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Потреб. формат: 139,7 x 182,0 mm до 297 x 487,7 mm	Наситеност на копиране	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%) Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
	Многофункционална тава: 52 до 256 g/m2 Декове за хартия (гесен/ляв): 52 до 220 g/m2 Касети за хартия (горна/долна): 52 до 220 g/m2 Дуплекс: 52 до 220 g/m2	Увеличаване	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, резулиране на наситеността, избор на тил на оригинала, режим с прекъсване, книга към две страници, двустранен оригинал, слабяване на задача, N към 1, добавяне на корица, вмъкване на листови, разнородни оригинали, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изпращане на рамки, защитен воден знак, гата на отпечатване, поле за подгвързване, печат и проверка, незапаз./пазими, постваряне на изображения, сливане на блокове задачи, огледално изображение, съхраняване в пощенска кутия, наславяне на изображения, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, резервирано копиране, примерно копие
Подгвържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 до 256 g/m2 Декове за хартия (гесен/ляв): 52 до 220 g/m2 Касети за хартия (горна/долна): 52 до 220 g/m2 Дуплекс: 52 до 220 g/m2	Функции за копиране	
Време за зазряване	Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* *Време от Включване на устройството до момента, в който се появи икона за копиране и могат да се извършват операции със сензорния екран. От режим на покой: 30 секунди или по-малко От Включване: 30 секунди или по-малко* * Време от Включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	Еднопосово двустранно автоматично подаващо устройство за документи [2-странично към 2-странично (автоматично)] * Подгвържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа. до 200 листа
Размери (Ш x Д x В)	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i (модел MFP): 670 x 770 x 1185 mm * С опционен Изпращан контролен панел: 1170 x 770 x 1252 mm Модел iR-ADV DX 6755i само с принтер: 670 x 770 x 1075 mm	Тип	Стъкло за документи: лист, книга и триизмерни обекти Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странично сканиране: 38 до 220 g/m2 2-странично сканиране: 38 до 220 g/m2 * Допустимите грамажи за A6R или по-малки формати са 50 до 220 g/m2.
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Базова конфигурация: 1533 x 1353 mm (с отворена многофункционална тава/горен гесен капак + отворен преден капак + тава за копиране) Пълна конфигурация: 2436 x 1353 mm (с POD Deck Lite-C1 + Модул за вмъкване/сгъване на документи-J1 + Финишър за брошури-AC1/Финишър с телбог-AC1 + отворен преден капак на основния модул)	Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m2)	Стъкло за документи - макс. размер за сканиране: до 297,0 x 431,8 mm Формат в подаващо устройство за документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Потреб. формат: 70,0 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm
Тегло	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i: приблиз. 219 kg ¹ , приблиз. 223 kg ² iR-ADV DX 6755i PRT: приблиз. 199kg ³ ¹ Включително ADF, плосък сензорен панел и бутлика за тонер. ² Включително ADF, опционен вертикален сензорен панел и бутлика за тонер. ³ Включително плосък панел, капак на принтера и бутлика за тонер.	Допустими оригинали и грамажи	1-странично сканиране: 135/135 (300 x 300 dpi, изпращане), 80/80 (600 x 600 dpi, копиране) 2-странично сканиране: 270/270 (300 x 300 dpi, изпращане), 160/90 (600 x 600 dpi, копиране)
		Погвържани формати хартия	Сканиране за копиране: 600 x 600 Сканиране за изпращане: (към компютър) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (от компютър) 600 x 600 Сканиране за факс: 600 x 600
		Скорост на сканиране (ipm, черно-бяло/цветно, A4)	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Погвържани ОС: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
		Разделителна способност на сканиране (dpi)	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощ. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	Включително бутлика с тонер.	Спецификации за сканиране от компютър	
Скорост на печат	iR-ADV DX 6780i: До 80 ppm (A4), до 40 ppm (A3), до 58 ppm (A4R), до 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6765i: до 65 ppm (A4), до 32 ppm (A3), до 47 ppm (A4R), до 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: до 55 ppm (A4), до 32 ppm (A3), до 40 ppm (A4R), до 35 ppm (A5R)	Метод на сканиране	
Разделителна способност на печат (dpi)	1200 x 1200		
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6, Опция: Adobe®PostScript®3™	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ	
Директен печат	Погвържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS	Дестинация	Стандартно: Имейл/интернет FAX (SMTP,) SMB3.0, FTP, WebDAV пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP факс
		Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
		Разделителна способност на изпращане (dpi)	Сканиране към компютър: до 600 x 600 Сканиране от компютър: до 600 x 600

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРИЯ imageRUNNER ADVANCE DX 6700

СПЕЦИФИКАЦИИ

Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-факс: SMTP, POP3	СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	
Файлов формат	Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребителя), XPS (компактен, с търсене, подпис на устройството, подпис на потребителя), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80 % ОВ (относителна влажност)
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, резкост, съотношение на копиране, изпращане на рамка, съобщаване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, отношение/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни страници	Захранване	220 – 240 V, 50/60Hz, 10A
		Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 2400 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): приблиз. 1290 W ¹ Готовност: приблиз. 256 W ¹ Режим на покой: приблиз. 0,9 W ²
			¹ Референтна стойност: измерено едно устройство ² 0,9 W режим на покой не е наличен при всякакви обстоятелства при определени настройки
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС		Типична консумация на електроенергия (ТЕС)*	iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh * Съгласно USA Energy Star 3.0
Максимален брой линии за връзка	2	Ниво на шума	<u>Ниво на звукова мощност (LWA,m)</u> Активност (1-странично) iR-ADV DX 6780i: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6765i: 7,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: 7,2 B, Kv 0,3 B
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps ¹ G3: 14,4 kbps		*Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG		
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)		
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Получаване: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Изпратено като A4 ² Изпратено като B4 къс		<u>Звукова налягане (LpA,m)</u> Позиция на наблюдателя: Активност (1-странично): iR-ADV DX 6780i: 59 dB* iR-ADV DX 6765i: 58 dB* iR-ADV DX 6755i: 57 dB* iR-ADV DX 6755i PRT: 58 dB* Готовност: 37 dB*
ФАКС памет	До 30 000 страници (2000 задачи)		*Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Съкратено набиране	Макс. 200		
Групово набиране/гестинации	Макс. 199 позиции		
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса		
Резервно захранване на паметта	Да		
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прекъвярянето, последователно разпращане, изпращане с парола/нодадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 B 1 регистър	КОНСУМАТИВИ	
		Тонер касета	Черен тонер C-EXV 36
		Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 6% покритие)	56 000 страници
		СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
		Проследяване и генериране на отчети	За подробна информация, моля, посетете нашия уебсайт https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *За повече информация направете справка с листовите с технически данни за uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ		Средства за отдалечено управление	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Пощенска кутия (подгържан брой)	100 потребителски Входящи кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 30 000 страници (2000 задачи)	Софтуер за сканиране	Network ScanGear
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV ПОДДЪРЖАНИ КЛИЕНТСКИ КОМПЮТРИ: WINDOWS* 8.1/10 ЕДНОВРЕМЕННИ ВРЪЗКИ (МАКС.): SMB:64, WEBDAV:3	Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Налично е Усъвършенствано пространство на гиска	Стандартно: 16 GB (с опция: макс. 480 GB.)	Платформа	MEAP (многофункционална платформа за възрени приложения)
Функции за усъвършенствано пространство	Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, поддръжка на ImageWARE Secure Audit Manager, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване	Администриране на документи	Kofax Power PDF (Опция)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ		СПЕЦИФИКАЦИИ НА FIERY PRINT КОНТРОЛЕР	
Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN ког, вход с карта, вход с карта, вход с PIN ког, вход с снимка и PIN ког, вход с карта, вход с карта и PIN ког, вход с потребителско име и парола, вход с ког на отдел и PIN, вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)	Опция/Стандартно	Опция за всички модели
		Име	Canon imagePASS-Y3 V11 (сървър)
		Разделителна способност на печат (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
		Език за описание на страници	PCL6, Adobe PostScript 3
		Памет	8 GB (2 x 4 GB)
		Твърд гук	500 GB SATA
		Честота на процесора	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Система	FS350 Pro
		Шрифтове	PS: 138 шрифта PCL: 113 шрифта
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително закръване на печат, защитен печат с uniFLOW ¹), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препадение на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воген знак) ¹ Изисква uniFLOW Online/uniFLOW	Подгържани операционни системи	Windows 7 64 бита/Windows 8.1 64 бита/Windows 10 64 бита/Windows Server 2008 R2 само 64 бита/Windows Server 2012 само 64 бита (поддръжка само на граиър на принтер)/Windows Server 2012 R2 само 64 бита/Windows Server 2016 R2 само 64 бита, MAC OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)
		Интерфейс	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (заген), x 3 (преген на Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (заген)
		Мрежови протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, директен мобилен печат, Port9100, SNTPr, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Мрежова защита	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), деактивиране на неизползвани функции (активиране/деактивиране на протоколи/приложения, активиране/деактивиране на отдалечен TUI, активиране/деактивиране на USB интерфейс), разделяне на комуникационни линии (G3 ФАКС, USB порт, Усъвършенствано пространство, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл)	Директен печат VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (опция)
		Стандартни функции за контролер Fiery Print	FreeForm v1, v21, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
		Опции за Fiery Print контролер	Fiery Command WorkStation6/капазоа за хартия, Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders u Virtual Printers/Fiery JDF
		HW платформа	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose u Compose/Комплект за сваляем мбърг гук/Fiery Image Viewer
Сигурност на устройството	Защита на данните в HDD (криптиране на HDD (FIPS140-2 валидирано), изпращане чрез презаписване на данните в HDD, заключване на HDD), инициализиране на стандартен HDD, Trusted Platform Module (TPM), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство (проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа), удостоверява IEEE2600.2 (сертифициране Common Criteria) (TBD)	БАЗОВА ОС	NX One
		Захранване	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
		Максимална консумирана мощност	AC 100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5 A (240 V)
		РАЗМЕРИ (Ш X Д X В)	53 W
		Тегло	203 x 248 x 384 mm
Управление на устройството и огитиране	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, огитиране на регистри, съвместна работа с външна система за огит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност		Само сървър: приблиз. 5,9kg

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРИЯ imageRUNNER ADVANCE DX 6700

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ Дек за хартия-Е1	Капацитет за хартия: 3 500 листа (80 g/m ²) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, бланк Формат на хартията: А4, В5 Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m ² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 340 x 630 x 572 mm (монтиран към основния модул) Тегло: приблиз. 34 kg	Модул за вмъкване на документи-Р1	(Изисква Финишър с мелбог-АС1 или Финишър за брошури-АС1) Брой таби: 1 Капацитет на тава: 100 листа (с хартия 80 g/m ²) Допустим тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, документна, бланк, хартия за разделители Допустими формати на хартията: А3, А4, А4R, В4, В5, В5R Допустим грамаж на хартията: 60 до 256 g/m ² Захранване: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,0A Размери (Ш x Д x В): 247 x 679 x 1242 mm (монтиран към устройството: ширината не включва тава за документи) Тегло: приблиз. 40 kg
POD Deck Lite-C1	Капацитет за хартия: 3 500 листа (80 g/m ²) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланк, хартия за разделители Формат хартия: А3, А4, А4R, В4, А5R, В5, В5R Потребителски формат: 139,7 x 182,0 mm до 297,0 x 487,7 mm Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m ² Захранване: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,2A Размери (Ш x Д x В): 633 x 686 x 574 mm (монтиран към основния модул) Тегло: приблиз. 68 kg	Модул за вмъкване на документи/сгъване-J1	(Изисква Финишър с мелбог-АС1 или Финишър за брошури-АС1) Брой таби: 1 Поддържани типове сгъване: Z-сгъване, C-сгъване Допустим тип на хартията: Модул за вмъкване: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, документна, бланк, хартия за разделители Z-сгъване/C-сгъване: тънка, обикновена, рециклирана, цветна Допустими формати на хартията: Модул за вмъкване: А3, А4, А4R, В4, В5, В5R Z-сгъване: А3, А4R, В4 C-сгъване: А4R Допустим грамаж на хартията: Модул за вмъкване: 60 до 256 g/m ² Z-сгъване/C-сгъване: 60 до 105 g/m ² Изхоген капацитет (с 80 g/m ² хартия): Вмъкване: 100 листа Z-сгъване*: А3, В4: 30 листа (80 g/m ²) А4R: 10 листа C-сгъване: А4R: 40 листа (80 g/m ²) * Изход на Z-сгъване към Финишър с мелбог-АС1 или Финишър за брошури-АС1 Захранване: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,0A Размери (Ш x Д x В): 247 x 679 x 1242 mm (монтиран към устройството: ширината не включва тава за документи) Тегло: приблиз. 76 kg
ОПЦИИ ЗА ИЗХОД*	* Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.		
Тава за копиране-R2	Осигурява опростена тава за основните нужди от отпечатване. Капацитет: 250/100 листа (1-странно/2-странно, 80 g/m ²) Размери (Ш x Д x В): 420 x 382 x 175 mm	ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ Четци за карти	Налични са различни четци за карти, напр. MiCard Plus. Моля, свържете се с местния офис на Canon за повече подробности. Четец за карти-F1 Приставка за четец за карти за копиране-A4
Финишър с мелбог-АС1	Капацитет на тава: (с 80g/m ² хартия): Горна тава: А4, А5, А5R, А6R, В5: 250 листа А3, А4R, В4, В5R: 125 листа Средна тава: като на горната тава Долна тава: А4, А5, А5R, В5: 3000 листа А3, А4R, В4, В5R: 1500 листа А6R: 250 листа Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m ² Позиция за мелбог: гъбо, гъбоно Капацитет на мелбога: А4, В5: 65 листа (52 до 90 g/m ²) А3, А4R, В4: 40 листа (52 до 90 g/m ²) Еко мелбог: А3, А4 5 листа (52 до 64 g/m ²) 4 листа (65 до 81,4 g/m ²) 3 листа (82 до 105 g/m ²) Само захващане с мелбог: 65 листа Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 656 x 623 x 1195 mm (когато тава за разширение и въртящата се тава са издърпани) Тегло: приблиз. 36 kg	Други	Изправен контролен панел-J1 Помощна тава-B1 Комплект за подаване на разделители-B1 Тава за изместване-F1 Цифрова клавиатура-A1 Комплект за финишър с гджоър-A1
Финишър за брошури-АС1	(Включва основните спецификации на горепосочения Финишър с мелбог-АС1) Формат на хартията за подшиване: А3, А4R, В4, потребителски формат (195,0 x 270,0 mm до 297,0 x 431,8 mm) Капацитет на мелбог за подшиване на брошура: 20 листа x 10 комплекта (52 до 81,4 g/m ²) (Включва 1 корица до 256 g/m ²) Капацитет за сгъване без мелбог: 3 листа (52 до 105 g/m ²) Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 656 x 623 x 1195 mm (когато тава за разширение и въртящата се тава са издърпани) Тегло: приблиз. 60 kg	ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ Сигурност на данни	2,5-инчов/250 GB твърд гук-Н1 2,5-инчов/1 TB твърд гук-Р1 Комплект за резервиране на твърд гук-J1
ПЕРФОРИРАЩ МОДУЛ ЗА 2/4 ОТВОРА-А1	(Изисква Финишър с мелбог-АС1 или Финишър за брошури-АС1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 256 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: два отвора: А3, А4, А4R, А5, В4, В5, В5R Четири отвора: А3, А4 Източник на захранване: от финишъра	ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА Аксесоари за Печат Печат на барког Efi-Fiery-базиран контролер Опции за Efi-Fiery-базиран контролер	Комплект международни PCL шрифтове-A1 Комплект за PS принтер-BC1 Комплект за печат на барког-D1 imagePASS-Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose и Compose Fiery imageViewer Комплект сваляем твърд гук-B6 Комплект за сериен интерфейс-K3 Комплект NFC-E1 Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1 Комплект за връзка-A2 за Bluetooth LE
Перфориращ модул за 4 отвора-А1	(Изисква Финишър с мелбог-АС1 или Финишър за брошури-АС1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 256 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: четири отвора: А3, А4, А4R, А5, В4, В5, В5R Източник на захранване: от финишъра	Системни аксесоари Аксесоари за факс	Super G3 ФАКС карта-AS1 Super G3 факс карта 2-ра линия-AS1 Комплект за отдалечен факс-A1 Разширителен комплект за IP ФАКС-B1
		ДРУГИ ОПЦИИ Аксесоари за гостъп Касета с мелбог	Ръководства за ADF-A1 Комплект с гласови указания-G1 Комплект с гласови команди-D1 Касета с мелбог-X1 Касета с мелбог-Y1

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon E8pona
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2020